

СВОЙСТВА

- очень интенсивно удаляет накипь
- удаляет отложения извести, фосфатов, кальция и т.п.
- жидкость красного цвета с характерным резким запахом
- обладает кислотными свойствами, pH 1%-ного раствора равен 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- используется для удаления тяжелых отложений и наслоений извести, солей фосфорной кислоты и кальция в трубопроводах горячей воды и пара, в парогенераторах, водяных и паровых котлах в том случае, когда не действенно средство RM 100 ASF

СОСТАВ

- водный раствор соляной кислоты, ингибиторов коррозии, красителя и вспомогательных агентов
- средство не содержит веществ, требующих специального контроля

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- использовать средство только предварительно разбавленным: 1 л RM 101 ASF разбавить в 9 л воды
- очистку проводить, циркулируя разбавленный раствор внутри очищаемого объекта до полного растворения отложений
- очистку проводить при температуре не выше 40 °C
- после очистки промыть вначале чистой водой, а затем нейтрализовать 1%-ным раствором уксуснокислого натрия

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- не проводить очистку в герметично закрытых емкостях ввиду возможного повышения давления
- не в коем случае не смешивать с чистящими средствами!
- все работы со средством должны проводиться в хорошо вентилируемых помещениях
- средство вызывает обезжиривание кожи рук, а при попадании в глаза - покраснение глаз, поэтому при работе обязательно пользоваться спецодеждой, перчатками и защитными очками

ХРАНЕНИЕ

- хранить в герметично закупоренной таре, в сухом, закрытом месте при комнатной температуре
- беречь от детей

ФАСОВКА

- по 5 л полиэтиленовых емкостях

ЭКОЛОГИЯ

- состоит из биологически разрушающихся и легко отделяемых компонентов