




Дренажный насос SP 7 Dirt Inox в корпусе из нержавеющей стали – самый мощный насос Kärcher. Модель имеет индивидуально регулируемый датчик уровня, который автоматически включает насос при контакте с водой и отключает его через 15 с после снижения уровня воды. Высокая производительность (15 500 л/ч) позволяет использовать этот погружной насос для откачки воды из прудов и бассейнов, затопленных подвалов или строительных котлованов объемом до 100 м<sup>3</sup>. Система Quick Connect обеспечивает быстрое подключение шлангов диаметром 1», 1 1/4» или 1 1/2». Модель долговечна благодаря применению конструкции с керамическим контактным уплотнительным кольцом и масляной камерой. При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




**SP 7 Dirt Inox**
**Технические характеристики**

|                                       |               |         |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| <b>Номер для заказа</b>               | 1.645-506.0   |         |
| <b>Штрих-код (EAN)</b>                | 4054278060453 |         |
| <b>Макс. мощность двигателя</b>       | Вт            | 750     |
| <b>Макс. производительность</b>       | л/ч           | < 15500 |
| <b>Макс. высота подачи / давление</b> | м / бар       | 8 / 0,8 |
| <b>Макс. глубина погружения</b>       | м             | 7       |
| <b>Макс. размер твердых частиц</b>    | мм            | 30      |
| <b>Остаточный уровень воды</b>        | мм            | 35      |
| <b>Температура подачи, макс.</b>      | °С            | 35      |
| <b>Вес без аксессуаров</b>            | кг            | 6,7     |

**Комплектация**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Удобная ручка для переноски  | ■                     |
| Система Quick Connect для быстрого подключения                       | ■                     |
| Переключение между ручным/автоматическим режимом                     | Выключатель на насосе |
| Level Sensor - автоматическое включение в зависимости от уровня воды | ■                     |
| Интегрированный фильтр из нержавеющей стали                          | ■                     |
| Керамическое уплотнительное кольцо                                   | ■                     |
| ■ Входит в комплект поставки.  |                       |

