

Vidējās klases iekārta mazgāšanai ar karstu ūdeni

HDS 10/20-4 M

Mūsu jaunie vidējās un augstākās klases karstā ūdens augstspiediena tīrītāji ne tikai pirmklasīgi tīra, bet arī ir ļoti izturīgi un ar tiem ir vienkārši darboties. Jaunais ECO režīms, kas ir tikai Kärcher, padara tos patiešām nepārspējamus. Kad mašīna ir iestatīta šajā režīmā, tā automātiski darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā. Tas ne tikai ietaupa ekspluatācijas izmaksas, bet ir labi arī videi.

Standarta piederumi:

- Pistole ar mīkstu rokturi
- 10 m
- Izsmidzināšanas stobrs 1050 mm
- Spēka dīze
- Servo vadības sistēma
- Presatgriešanās sistēma
- Tvertnes ķīmijai, katlakmens inhibitoram un degvielas tvertne
- Kontroles panelis ar indikācijas lampām
- Spiediena slēdzis
- Fažu maiņas rozete(trīsfāžu)
- Elektroniskā servisa kontrole
- Elektroniskā servisa kontrole ar LED displeju
- 2 tīrīšanas līdzekļa tvertnes
- Aizsardzība pret darbību bez ūdens



Pasūtījuma numurs: 1.071-420.0

Tehniskie dati

Barošanas spriegums Ph/V/Hz	3/400/50
Plūsmas apjoms (l/h)	500-1000
Spiediens (bar/MPa)	30-200/3-20
Maksimālā temperatūra (°C)	80-155
Jauda (kW)	7,8
Degvielas patēriņš apsildei pie pilnas jaudas (kg/h)	6,4
Degvielas tvertne (l)	25
cc ³	-
Svars (kg)	171
Izmēri (G x P x A) (mm)	1330x750x1060
Tīrīšanas līdzekļa tvertne (l)	20

Detaljas

Apraksts

Karstā ūdens augstspiediena tīrītāji no jaunās vidējās un augstākās klases pārlicina ar sešām galvenajām iezīmēm:

1. Vides aizsardzība. Lielāka efektivitāte ar jauno ECO režīmu, servisa slēdzis, lai kontrolētu ūdens cietību, turbo ventilators, mazgāšanas līdzekļa mērīšanas precizitāte, optimizēta degļa tehnoloģija un augstas efektivitātes sūknis.
2. "Lietotājam draudzīgs". To nodrošina centrālais, pārskatāmi izkārtotais vadības panelis, kas izveidots intuitīvai darbībai, smidzinātāja turētājs, LED displejs, integrēta zemas berzes šļūtenes spole 20 metru garai šļūtenei, kas grozāma 180°, un vēl daudz kas cits.
3. Mazgāšanas izpilde. Augsti efektīvu tīrīšanu garantē patentētā sprauslu tehnoloģija, keramikas virzuļi, turbo ventilators, kā arī palielinātā sūkņa efektivitāte. Piederumi ir optimizēti konkrētam pielietojumam un izstrādāti, lai precīzi atbilstu klientu prasībām.
4. Mobilitāte. To nodrošina divi riteņi, lieli gumijas riteņi, ergonomiski rokturi, pacelšanas punkti darbam ar pacellāju, nostiprināšanas gredzeni un padziļinājuma protektors mašīnas pacelšanai, lai garantētu maksimālu manevrētspēju.
5. Uzticamība. To nodrošina dūmgāzu monitorings, izturība pret koroziju, stabila šasija, mašīnas aizsardzības sistēma, trīs virzuļu aksiālais sūknis ar keramikas virzuļiem, karstumizturīga dūmu izeja un vēl daudz kas cits.
6. "Draudzīgs apkopei". Viegla pieeja visām sastāvdaļām, kam nepieciešama apkope, un servisa slēdzis, lai jebkurā laikā iegūtu darbības datus traucējummeklēšanai.

Īpašības un Priekšrocības

eco!efektivitātes režīms

Ar Eco uzstādījumiem iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu

Degļa cikli ir optimizēti, lai par līdz pat 20% samazinātu degvielas patēriņu salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu

Ekspluatācijas uzticamība

Lielais, integrētais ūdens filtrs ar smalko sietu uzticami pasargā augstspiediena sūkni no netīrumu daļiņām

Integrētais atgāzu termostats izslēdz motoru, ja atgāzes temperatūra pārsniedz 300°C

Īpašā slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā

Mobilitātes koncepcija

"Skrējēja" konstrukcija ar lieliem gumijas riteņiem un šarnīrsavienojuma ritentiņiem

Izturīgi stiprinājuma punkti drošai transportēšanai

Integrēts pacelšanas rokturis vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai

Piederumi

Adapteris

Adapteris M22 - grozāms

M22 x 1,5 grozāms iekšējais savienojums. Augstspiediena šļūteņu savienošanai un pagarināšanai ar AVS savienojumu, kas paredzēts izmantošanai ar teleskopiskajiem smidzinātājiem ar augstspiediena šļūteni ar AVS savienojumu.



Pasūtījuma numurs 4.424-004.0

Adapteris smidzinātājam ar mainīgu spiedienu

Adapteris maināma spiediena caurulei

Ierīcēm 4.760-230 un 4.760-362, lai pievienotu piederumus caurulei M 24/18 x 1.5.



Pasūtījuma numurs 4.762-075.0

Akumularota komplekts

Pievienojams akumulators, paredzēts iekārtai HDS M/S

Akumulatoru var piestiprināt uz HDS iekārtas, lai izlīdzinātu krāso spiediena maiņu, kas rodas iekārtas gaisvadu sistēmā.



Pasūtījuma numurs 2.641-803.0

Ar monētu darbināma tālvadības ierīce

Ar monētu darbināma tālvadības ierīce

Pasūtījuma numurs 2.642-158.0



Ātrais savienojums

Ātrais savienojums

Ātrai dažādu smidzinātāja cauruļu un piederumu nomaiņai. Optimāli pielāgojams Kärcher piederumiem, īpaši savienojumam starp pistoli un smidzinātāja cauruli. M22 x 1,5 iekšējā vītne.



Pasūtījuma numurs 6.401-458.0

Uzspaužamais nipelis

Rūdīta nerūsējošā tērauda nipelis ātrai savienošanai 6.401-458. M22 x 1,5 ārējā vītne.



Pasūtījuma numurs 6.401-459.0

Augstspiediena inžektors mazgāšanas līdzeklim

Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam spiedienam

Tīrīšanas līdzekļa dozēšana pie augsta spiediena 3-5%.



Pasūtījuma numurs 3.637-170.0

Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam un zēmam spiedienam (bez uzgaļiem)

Mazgāšanas līdzekļa inžektors neatkarīgi dozēšanai pie augsta un zēma spiediena. Maksimālā doza - apmēram 15%.



Pasūtījuma numurs 3.637-001.0

Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°

Augstspiediena uzgalis ar 0° izsmidzināšanas leņķi

Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieeđušos netīrumu tīrīšanai.

Pasūtījuma numurs 2.884-536.0



Bora-karbīda sprausla

Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h

Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.

Pasūtījuma numurs 6.415-084.0



Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis

Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis

Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.

Pasūtījuma numurs 6.415-440.0



Pasūtījuma numurs 6.415-945.0



Pasūtījuma numurs 6.415-947.0



Pasūtījuma numurs 6.415-949.0



Cauruļu tīrīšanas uzgalis

16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.

Pasūtījuma numurs 5.763-015.0



Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis

Cauruļu tīrīšanas uzgalis

16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.

Pasūtījuma numurs 5.763-019.0



Cauruļu tīrīšanas uzgalis

16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.

Pasūtījuma numurs 5.763-016.0



Cauruļu tīrīšanas uzgalis

30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.

Pasūtījuma numurs 5.763-017.0



Cauruļu tīrīšanas uzgalis

30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.

Pasūtījuma numurs 5.763-021.0



Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME

FR 30 ME virsmas tīrītājs

Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.

Pasūtījuma numurs 2.640-355.0



Cieto virsmu tīrītājs FR 50

FR 50 virsmas tīrītājs

Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar darba platumu 500 mm. Ideāls lielām platībām. Divkārši keramikas lodīšu gultņi, virzīšanas rokturis, švīkas neatstājoši grozāmie ritenīši un mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēma.

Pasūtījuma numurs 2.640-679.0




Cieto virsmu tīrītājs FRV 30

Pasūtījuma numurs 2.642-999.0




Pasūtījuma numurs 2.642-910.0



Pagarināšanas šļūtene, 5 m

5 m pagarināšanas šļūtene, paredzēta FRV 30.lekļauta savienojuma uzdevam.

Pasūtījuma numurs 4.440-939.0



Dažādu uzgaļu komplekts lietošanai ar FR

Uzgaļu komplekts virsmu tīrītājiem 850-1100 l/h

Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (850-1100 l/h).

Pasūtījuma numurs 2.640-442.0



Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170

Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170.0, 750-1000 l/h

paredzēts HD/HDS 750-1000 l/h.Sastāv no uzgaļa ieliktna + HP uzgaļa + savienojuma.

Pasūtījuma numurs 4.769-047.0



Dubļu frēze - ar iespēju to mainīt uz plakano strūklu

Netīrumu tīrītājs ar iespēju to mainīt uz kaltveida strūklu

Netīrumu tīrītājs - grozāma zīmuļa strūkļa - 10 reizes labāka tīrīšanas jauda. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgām kalpošanas laikiem. Iespēja mainīt uz augsta spiediena kaltveida strūkļu, maks. 300 bāri / 30 Mpa / 85°C.

Pasūtījuma numurs 4.763-955.0



Dubļu frēze - ar iespēju to mainīt uz zemspiediena režīmu tīrīšanas līdzekļa izmantošanai

Netīrumu tīrītājs - ar iespēju to mainīt uz zema spiediena tīrīšanas līdzekļa ieplūdi

Netīrumu tīrītājs - grozāma zīmuļa strūkļa - 10 reizes labāka tīrīšanas jauda. Keramikas uzgalis un gultņu gredzens ilgām kalpošanas laikiem. Iespēja mainīt uz mazgāšanas līdzekļa ieplūdi (zema spiediena), maks. 300 bāri / 30 Mpa / 85°C.

Pasūtījuma numurs 4.763-949.0



Dubultā smidzinātāja caurule

Dubultā smidzināšanas caurule, 960 mm

960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stajļu tīrīšanai).

Pasūtījuma numurs 6.394-665.0



Dubultais sprauslu turētājs

Dubultās sprauslas turētājs

Dubultās sprauslas turētājs bezkontakta strūkļas pārslēgšanai no zīmuļa uz kaltveida strūkļu, kā arī zema spiediena mazgāšanas līdzekļa injicēšanai caur rievotu uzgriezni. Bez uzgaļa ielikņa (papildu specifisks uzgalis).

Pasūtījuma numurs 4.764-012.0



Dūmvads

Gāzes dūmu adapters

Gāzes dūmu adapters ar spiediena samazināšanas vārstu dūmvada savienojumam (adapters HDS degļiem, pievienojams pie dūmvada sistēmas).

Pasūtījuma numurs 4.656-149.0



Gāzes dūmu adapters

Gāzes dūmu adapters ar spiediena samazināšanas vārstu dūmvada savienojumam (adapters HDS degļiem, pievienojams pie dūmvada sistēmas).

Pasūtījuma numurs 4.656-080.0



Easy Foam putu komplekts

Easy foam komplekts

HP putu komplekta sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinfekcijai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.

Pasūtījuma numurs 2.640-693.0



Easy Press augstspiediena pistole ar jaudas samazināšanas funkciju (Kärcher patents)

Viegli nospiežama augstspiediena pistole ar mīkstu tverekli

Viegli nospiežama augstspiediena pistole ar mīkstu tverekli. Augstspiediena šļūtenēm DN 6 un DN 8 ar 11 mm šarnīrsavienojuma diametru.

Pasūtījuma numurs 4.775-463.0




Flächenreiniger FRV 30 ME

Pasūtījuma numurs 2.642-911.0



Pasūtījuma numurs 4.441-040.0



Geka savienojumi

Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"

Šļūtenes savienojums.

Pasūtījuma numurs 6.388-455.0



Ar iekšējo vītņi, R 1"

Ar iekšējo vītņi.

Pasūtījuma numurs 6.388-458.0



Ar šļūtenes uzgali, R 1"

Pasūtījuma numurs 6.388-465.0



Gerātespezifische Düsenkits für FRV

Uzgaļu komplekts 050, paredzēts FRV 30

Pasūtījuma numurs 2.642-433.0



HKF 50 izsmidzināšanas uzgalis, misiņš

HKF 50 izsmidzināšanas uzgalis, misiņš

Iegremdēšanas dziļums 850 mm. Iekšienes uzgaļi mucām un tvertnēm ar 50 mm un lielākām tapām. Tieši pievienojams augstspiediena tīrītājam. Elektromotora piedziņa. Darbība iespējama gan vertikāli, gan horizontāli.

Pasūtījuma numurs 3.631-039.0



HKF 50 izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošais tērauds

Izsmidzināšanas uzgalis HKF 50, nerūsējošais tērauds

Motorizēts iekšpuses tīrīšanas uzgalis rūpniecībā izmantojamo tvertņu un nelielu mucu tīrīšanai (mucas ar tilpumu 200-500 l).

Pasūtījuma numurs 3.631-009.0



Iesūkšanas filtrs

Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu

Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.

Pasūtījuma numurs 4.730-012.0



Sūkšanas filtrs bez pretvārsta

Bez pretvārsta, no misiņa.

Pasūtījuma numurs 4.730-019.0



Ūdens filtrs

Pasūtījuma numurs 6.414-956.0



Inaktiv

Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 10 m, DN 8, ar AVS pagrieziņa savienojumu

Pasūtījuma numurs 6.389-856.0



Smidzinātājs, 2050 mm, grozāms, ergonomisks

Smidzinātājs, 2050 mm, grozāms, ergonomisks.

Pasūtījuma numurs 4.760-366.0



Rotējošais savienojums

Pasūtījuma numurs 4.401-076.0



Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 8, 315 bāri, pagarinājums

Pasūtījuma numurs 6.389-891.0



Inaktiv

Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 10 m, DN 8, pagarinājums

Pasūtījuma numurs 6.390-026.0



Inno Foam putu komplekts

Inno putu komplekts

Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai ar mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.

Pasūtījuma numurs 2.640-692.0



Liela izmēra dubļu frēze

Netīrumu tīrītājs bez pārslēgšanas iespējas

Netīrumu tīrītājs ar rotējošu zīmuļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgam kalpošanas laikam. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.

Pasūtījuma numurs 4.763-250.0



Longlife 400

Augstspiediena šļūtene

Pasūtījuma numurs 6.391-351.0



Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS pistoles savienojums

20 m gara augstspiediena šļūtene Longlife (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Divkārtīgs augstas stiprības tērauda vads.

Pasūtījuma numurs 6.390-208.0



Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs

Augstspiediena šļūtene, 1,5 m, ID 8, ar iekļautiem savienojumiem

1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 x 1,5) ar aizsardzību pret sapīšanos un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteņu spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 x 1,5).

Pasūtījuma numurs 6.390-178.0



Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 10 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums

10 m augstspiediena šļūtene Longlife 400 (DN 8), grozāms savienojums, divu kārtu augstas stiprības stiprināts tērauda vads. Savienojumi abos galos. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos.

Pasūtījuma numurs 6.388-083.0



Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs

Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 20 m, ID 8, pagarinājums

Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.

Pasūtījuma numurs 6.390-027.0



Augstspiediena šļūtene


Pasūtījuma numurs 6.391-354.0



Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 15 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums

Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.

Pasūtījuma numurs 6.389-709.0



Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 30 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums

Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.

Pasūtījuma numurs 6.390-294.0



Longlife food industry versija

Augstspiediena šļūtene Longlife , 400, 10 m, ID 8, AVS pistoles savienojums

Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Aušendecke## dzīvnīeku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar patentētu pagrieziena savienojumu (AVS) pistolē.

Pasūtījuma numurs 6.391-885.0



Augstspiediena šļūtene Longlife , 400, 20 m, ID 8, AVS pistoles savienojums

Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Aušendecke## dzīvnīeku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar patentētu pagrieziena savienojumu (AVS) pistolē.

Pasūtījuma numurs 6.391-886.0



Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs

Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, ID 8 / 10 m

Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Aušendecke## dzīvnīeku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.

Pasūtījuma numurs 6.391-864.0



Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs

Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 400 bāri, 20 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums

Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Außendecke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.



Pasūtījuma numurs 6.391-887.0

Mucu un tvertņu tīrīšana

Mucu tīrītājs

BC 14/12 ir izsmidzināšanas sistēma efektīvai tvertņu un mucu, īpaši ozolkoka mucu, (ar tilpumu no 225 līdz 600 litri) tīrīšanai. Tīrīšanas cikls tiek pabeigts 36 sekundēs, un ikkatra tvertnes vieta tiek apstrādāta ar ūdens strūklu. Pēc tam, kad tīrīšana ir pabeigta, BC 14/12 var vienkārši un ērti izmantot netīrā ūdens izsūkņēšanai. BC 14/12 komplektā iekļautais pārveidotājs ļauj to izmantot visā pasaulē (110-240 V, 50-60 Hz). Iekļautie uzgaļu komplekti ļauj to izmantot ar augstspiediena tīrītājiem ar ūdens tilpumu 600-1400 l/h. Elektriskās sastāvdaļas ir aizsargātas saskaņā ar IP 55.



Pasūtījuma numurs 2.641-740.0

Notekas tīrītājs

Noteku tīrīšanas caurule

Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenoņemot uzlikas.




Pasūtījuma numurs 2.642-305.0

Pacelēja komplekts

Komplekts pacelšanai ar krānu, HDS middle un super class iekārtai Viegļai iekraušanai ar krānu.

Pasūtījuma numurs 2.642-424.0



Pārtikas industrijas versija

Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 8, AVS pistoles savienojums, piemērota izmantošanai pārtikas nozarē, pelēka

Versija izmantošanai pārtikas nozarē, AVS savienojums pistolē, pelēkā krāsā, NW 8 / 155°C / 250 bāri.



Pasūtījuma numurs 6.390-704.0

Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 8, AVS pistoles savienojums, piemērota izmantošanai pārtikas nozarē, pelēka

20 m gara augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis izmantošanai pārtikas rūpniecībā. NW 8 / 155°C / 250 bāri.



Pasūtījuma numurs 6.390-705.0

Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs

Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 8, piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā, pagarinājuma daļa

10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 x 1,5 m, droša pret sapīšanos.



Pasūtījuma numurs 6.389-479.0

Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs

Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 8, piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā, pagarinājuma daļa

20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapīšanos. NW 8 / 155°C / 250 bāri.



Pasūtījuma numurs 6.389-581.0

Pistoles

Jaunākā modeļa augstspiediena pistole

Pasūtījuma numurs 4.775-823.0



Push-on tipa mazgāšanas birste

Uzspaužama mazgāšanas birste, M 18 x 1,5

Uzspaužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspaužama uz caurules. Savienojums: M 18 x 1,6.



Pasūtījuma numurs 4.762-016.0

Putu pūšanas ierīce ar flakonu

Putu pūšanas ierīce ar flakonu

Īsa, parocīga putu pūšanas ierīce ar maināmu strūklu un 1 litra mazgāšanas līdzekļa tvertni. Kompaktās konstrukcijas dēļ tā ir ideāla mašīnu tīrīšanai.



Pasūtījuma numurs 6.394-668.0

Tvertne 1 l

Pasūtījuma numurs 6.414-954.0



Putu uzgaļu montāžas komplekts

Putu uzgaļu komplekts

Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.



Pasūtījuma numurs 2.637-926.0

Rotējoša mazgāšanas birste

Pasūtījuma numurs 4.762-559.0



Rotējoša mazgāšanas birste

Pasūtījuma numurs 4.762-562.0



Rotējošais savienojums

Rotējošais savienojums

Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šļūteni no sapīšanās un samezģlošanās - ērtākai izmantošanai. Savienojums M 22 x 1,5 m. Ar tverekļa aizsardzību.



Pasūtījuma numurs 4.401-091.0

Rotējošās smidzinātāju caurules

1050 mm caurule, grozāma, ergonomiska

1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.

Pasūtījuma numurs 4.760-660.0



Grozāma caurule, 600 mm, ergonomiska

600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.

Pasūtījuma numurs 4.760-664.0



Caurule, 850 mm, grozāma, ergonomiska

850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.

Pasūtījuma numurs 4.760-663.0



Caurule, 1550 mm, grozāma, ergonomiska

1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.

Pasūtījuma numurs 4.760-661.0



Caurule, 2050 mm, grozāma, ergonomiska

2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.

Pasūtījuma numurs 4.760-662.0



Sadalītājs (tajā skaitā sprauslas savienojums)

Sadalītājs (ar sprauslu savienojumu)

Garantē nemainīgu drošības attālumu, piemēram, riepu un korpusa tīrīšanai. Palīdz novērst jutīgu virsmu bojājumus. Pievienojams tieši pie caurules.

Pasūtījuma numurs 5.394-294.0



Savienojums

Šļūtenes savienojums

Misiņa dubultais savienojums augstspiediena šļūteņu savienošanai un pagarināšanai. Ar gumijas aizsardzību. Savienojums: 2 x M 22 x 1,5 m.

Pasūtījuma numurs 4.403-002.0



Savienotājs

Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums

Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 x M 22 x 1,5 un 1 x M 18 x 1,5.

Pasūtījuma numurs 4.402-022.0



Servo vadības sistēma

Servo vadības sistēma

Pasūtījuma numurs 4.775-470.0



Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)

Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)

Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.

Pasūtījuma numurs 4.762-010.0



Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)

Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.

Pasūtījuma numurs 4.762-022.0



Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6

Cauruļu tīrīšanas šļūtene

20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).

Pasūtījuma numurs 6.390-028.0



Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6

Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m

30 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).



Pasūtījuma numurs 6.390-029.0

Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri

20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).



Pasūtījuma numurs 6.390-030.0

Šļūtenes īpašai izmantošanai

Augstspiediena šļūtene, 1,5 m, ID 8, ar savienojuma detaļām un izplūdes līkumu

Pasūtījuma numurs 6.388-886.0



Šļūteņu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju

Šļūtenes spole, automātiska, 20 m, krāsota

Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.



Pasūtījuma numurs 2.639-919.0

Grozāms turētājs

Grozāms turētājs automātiskās šļūteņu spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.



Pasūtījuma numurs 2.639-931.0

Šļūtenes ritenis, automātiskais, 20 m, nerūsējošā tērauda

Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.

Pasūtījuma numurs 6.391-421.0



Pasūtījuma numurs 2.642-957.0



Šļūtenu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju

Pasūtījuma numurs 2.643-040.0



Pasūtījuma numurs 6.392-975.0



Pasūtījuma numurs 6.392-965.0



Nerūsējošā tērauda ABS šļūtenes spole

Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole. Īpaši piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Materiāls un pārklājums nodrošina izturību pret koroziju. Ūdensdrošs kapsulēts atsperes pievads. Savienojums HP šļūtenēm, ar nipelī.



Pasūtījuma numurs 2.641-866.0

Nerūsējošā tērauda ABS sienas stiprinājums

Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.

Pasūtījuma numurs 2.641-867.0



Smidzinātāja caurule

Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta

250 mm nerūsējošā tērauda smidzinātāja caurule. Ar manuālu savienojumu. Fiksēta.

Pasūtījuma numurs 4.760-667.0



Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli

Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm

Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgaļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tualesu tīrīšanai.

Pasūtījuma numurs 4.760-073.0



Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli

Elastīga smidzināšanas caurule, 1050 mm

1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsniedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.

Pasūtījuma numurs 6.394-654.0



Smidzinātājs ar mainīgu spiedienu

Maināma spiediena caurule

670 mm maināma spiediena caurule ar integrētu spiediena mērinstrumentu. Spiediena regulēšana uz roktura. Uzgaļa savienojums M 24 x 1,5. Zemspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšana.

Pasūtījuma numurs 4.760-362.0



Maināma spiediena caurule

1040 mm maināma spiediena caurule ar integrētu spiediena mērinstrumentu. Spiediena regulēšana uz roktura. Uzgaļa savienojums M 24 x 1,5. Zemspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšana.

Pasūtījuma numurs 4.760-230.0



Smidzinātājs ar teleskopisku cauruli

Teleskopiska strūklas caurule

Pasūtījuma numurs 6.394-690.0



Pasūtījuma numurs 6.373-987.0



Smidzinātājs šasijas tīrīšanai

Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai

Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgaļa.

Pasūtījuma numurs 4.760-245.0



Smidzinātāju caurules

Pasūtījuma numurs 6.415-951.0



Solarreinigung

Pasūtījuma numurs 6.368-456.0



Pasūtījuma numurs 6.368-454.0



Pasūtījuma numurs 4.107-054.0



Pasūtījuma numurs 4.107-053.0



Pasūtījuma numurs 4.107-055.0



Pasūtījuma numurs 4.107-052.0



Pasūtījuma numurs 6.392-978.0



Solarreinigung

Pasūtījuma numurs 6.392-977.0



Pasūtījuma numurs 6.392-976.0



Pasūtījuma numurs 6.988-152.0



Pasūtījuma numurs 6.368-463.0



Pasūtījuma numurs 6.368-464.0



Pasūtījuma numurs 6.368-465.0



Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°

Uzgalis ar 15° izsmidzināšanas leņķi

kaltveida strūklas uzgalis ar 15° izsmidzināšanas leņķi, piemērots ieēdušos netīrumu tīrīšanai.

Pasūtījuma numurs 2.883-390.0



Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°

Uzgalis ar 25° izsmidzināšanas leņķi


kaltveida strūkla ar 25° izsmidzināšanas leņķi, piemērots lielām platībām un ieēdušos netīrumu un traipu notīrīšanai.

Pasūtījuma numurs 2.883-400.0



PCH / Uzgalis 25250

Pasūtījuma numurs 5.765-078.0



Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°

Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi

Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.

Pasūtījuma numurs 2.884-525.0



Sprausla ar mainīgu leņķi 0°-90°

Maināma leņķa uzgalis 0-90°

Maināma leņķa uzgalis smidzināšanas leņķa regulēšanai no 0° līdz 90°. Vienkāršai regulēšanai, piemērots visu veidu netīrumiem un virsmām.

Pasūtījuma numurs 4.763-058.0



Sprauslas savienojums

Uzgaļa savienojums

Kärcher uzgaļu aizsardzībai un pievienošanai pie smidzinātāja caurulēm (M 18 x 1,5 IG).

Pasūtījuma numurs 5.401-210.0



Sprauslu komplekts HKF 50 izsmidzināšanas uzgalim (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Uzgalis 030 dubultā uzgaļa darbībai HKF 50

Uzgalis dubultā uzgaļa darbībai.

Pasūtījuma numurs 6.415-444.0



Sprauslu komplekts HKF 50 izsmidzināšanas uzgalim (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Konuss ievietošanai tapu caurumos

Konuss ievietošanai tapu caurumos.

Pasūtījuma numurs 4.132-002.0



Dubultais rokturis precīzai smidzināšanas uzgaļa vadībai

Dubultais rokturis. Precīza smidzināšanas uzgaļa vadība.

Pasūtījuma numurs 2.863-036.0



Vītņu tapa smidzināšanas uzgalim ar vienu sprauslu

Vītņu tapa smidzināšanas uzgalim ar vienu sprauslu.

Pasūtījuma numurs 5.411-061.0



Standarta ar savienojumiem abās pusēs

Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 8, 315 bāri, iekļauts grozāms savienojums

Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.

Pasūtījuma numurs 6.390-010.0



Augstspiediena šļūtene, 20 m, DN 8, 315 bāri, pagarinājums

Ar M 22 x 1,5 savienojumu abos galos un aizsardzību pret sapīšanos. ID 8 / 155°C / 315 bāri.

Pasūtījuma numurs 6.390-031.0



Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 10, 220 bāri, pagarinājums

15 m augstspiediena šļūtene, M 22 x 1,5, aizsardzība pret sapīšanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.

Pasūtījuma numurs 6.390-023.0



Augstspiediena šļūtene

Pasūtījuma numurs 6.391-342.0



Augstspiediena šļūtene, 30 m, DN 8, 315 bāri, iekļauts grozāms savienojums

Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.

Pasūtījuma numurs 6.390-293.0



Tālvadības komplekts

Tālvadības komplekts

Pasūtījuma numurs 2.642-157.0



Tvaika sprausla

Tvaika sprausla 40080

Pasūtījuma numurs 2.885-042.0



Tvaika strūklas uzgalis

Tvaika strūklas uzgalis ar 50° kaltveida strūklu. Tīrīšanai un kausēšanai tvaika režīmā. Smilšu un grants kausēšanas, materiāla kausēšanas vai vaska noņemšanas ierīcēm.



Pasūtījuma numurs 4.766-023.0

Tvaika sprauslas aizsargs

Sprauslas aizsargs (gumijas)

Sprauslas aizsargs tvaika uzgaļiem 4.766-023 un 4.766-024

Pasūtījuma numurs 5.394-059.0



Ūdens filtrs ar smalku sietu

Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri

Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 µm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".

Pasūtījuma numurs 4.730-102.0



Smalka sieta ūdens filtrs, 100 µm, R 1"

Smalka sieta ūdens filtrs, 100 µm, maks. temperatūra 60°C. Pievienojams augstspiediena tīrītājam. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. Savienojums 1".

Pasūtījuma numurs 2.638-270.0



Ūdens padeves šļūtene

Ūdens padeves šļūtene

NW 13 R1" / R 3/4", līdz pat 30°C.

Pasūtījuma numurs 4.440-038.0



Ūdens padeves šļūtene

Ūdens padeves šļūtene

NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.

Pasūtījuma numurs 4.440-207.0



Ūdens padeves šļūtene

NW 19 R1" / R 1", līdz pat 85°C.

Pasūtījuma numurs 4.440-270.0



Uguns detektoru montāžas komplekts

ABS uguns detektors, paredzēts HDS M/S

Vairāk drošības, pateicoties ABS HDS M/S uguns detektora sistēmai: gaismas sensors uzrauga degļa liesmu. Uguns padeve automātiski tiek pārtraukta, ja liesma nodziest.

Pasūtījuma numurs 2.641-796.0



Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170

Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h

Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.

Pasūtījuma numurs 4.769-003.0



Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h

Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.

Pasūtījuma numurs 4.769-001.0



Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem

Uzgaļu komplekts 110 Inno/Easy komplektam ar plūsmu 1000-1300 l/h

Uzgaļu komplektā 110 ietilpst Kärcher uzgaļi un uzgaļu ieliktni. Paredzēts Inno/Easy-Foam komplektam ar plūsmu 1000-1300 l/h. Optimālai putu sistēmas darbībai.

Pasūtījuma numurs 2.640-689.0



Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei

Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei 055

Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei un uzgaļa ieliktnis Optimālai Kärcher slapjās strūklošanas piederumu darbībai. Tikai kombinācijā ar slapjās strūklošanas piederumu 4.762-010/-022.

Pasūtījuma numurs 2.637-903.0



Y veida sadalītājs

Y veida sadalītājs

Pasūtījuma numurs 4.405-048.0

