



CV 38/2 Adv

Мощный и удобный щеточный пылесос CV 38/2 Adv обладает высокой производительностью по площади, аксессуарами, входящими в комплект, и держателями кабеля, а также системой быстрой замены кабеля.

1 Индикаторная лампа

- Световой сигнал информирует пользователя о том, что для улучшения результата чистки следует изменить высоту установки щетки.

2 Система быстрой замены кабеля

- Быстрая и недорогая замена кабеля, не требующая специальных знаний

3 Превосходная чистка

- Гибкий всасывающий шланг легко снимается, что позволяет быстро и без усилий устранять засоры.

4 Замена щеток без инструментов

- Быстрая замена роликовой щетки без использования каких-либо инструментов


CV 38/2 Adv

- Оптический индикатор настройки положения щетки
- Гибкий кабель
- 2 мотора

Технические характеристики

Номер для заказа	1.033-336.0	
Штрих-код (EAN)	4054278494463	
Рабочая ширина	мм	380
Расход воздуха	л/с	40
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	5,5
Макс. потребляемая мощность	Вт	850
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень звукового давления	дБ	65
Уровень шума	дБ	79
Количество турбин		2
Мощность двигателя привода щетки	Вт	150
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	370 x 390 x 1215
Класс энергоэффективности(от A+++ до D)		A

Комплектация

Щелевая насадка	■
Насадка для мягкой мебели	■
Съемная всасывающая труба	■
Эластичный всасывающий шланг	■
Фильтр-мешок	из нетканого материала
Индикатор состояния фильтра	■
Рукоятка	■
Регулируемая по высоте рукоятка	■
Вращающаяся щетка	шт. 1

■ Входит в комплект поставки.

CV 38/2 Adv 1.033-336.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала, для CV 30/1 - CV 48/2	1	6.904-305.0	10 шт.					Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М), стандартные для аппаратов CV 30/1 и CV 38/1. Количество: 10 шт.	■
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN35	2	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	■
Гофрированная всасывающая трубка									
Эластичный всасывающий шланг, для CV 38/2	3	4.440-782.0	1 шт.	НД 32				Эластичный шланг со спиралью.	■
Аксессуары для вертикального щеточного пылесоса									
Цилиндрическая щетка, для CV 38/1 + CV 38/2	4	6.906-644.0	1 шт.						■

■ Входит в комплект поставки.