

CB 3

CB 3 – это трехщеточная автоматическая портальная мойка для наружной части автомобиля с пропускной способностью от 300 до 1300 автомобилей в месяц. Моечная высота установки зависит от модификации и может достигать значения 2,8 м, достаточного для мойки не только легковых машин, но и микроавтобусов.

1 Система управления основанная на промышленном контроллере

- Продуманный блок управления CB 3 совместим с системой Kärcher Fleet Management System.

2 Режим экономии воды

- CB 3 необходимо всего 20 литров чистой воды на одну мойку.
- Снижение эксплуатационных затрат.

3 Встраеваемый насос высокого давления

- Мощный насос ВД (1300 л/ч 70 бар) может быть установлен в колоне портала.
- Экономия места, так как не требуется дополнительное техническое помещение.

4 Экспресс мойка для большого потока транспортных средств

- Высокая пропускная способность возможна благодаря программе экспресс мойки.
- Очень малое время ожидание повышает уровень удовлетворенности клиентов.

CB 3, 1.534-003.2, 2017-08-17

Технические характеристики и комплектация



		CB 3
Технические характеристики		
Номер для заказа		1.534-003.2
Штрих-код (EAN)		4039784987869
Максимальная высота промывки	мм	2300
Высота установки	мм	3215
Ширина установки	мм	3500
Подача чистой воды (потребление)	л/мин	50
Подача чистой воды (давление)	бар	4 / 6
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Род тока (число фаз)	~	3

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Кабели управления									
Кабель управления 3 x 1,5 мм²	1	6.641-059.0						Соединительный кабель 3 x 1,5 мм². Поставляется метражом.	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2



2

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Установки регенерации воды с песочным фильтром									
МК системы аэрации	1	2.641-510.0						Аэрационный насос с воздушным инжектором. Для аэрации насосного отстойника и предотвращения неприятных запахов.	☐
МК системы отведения сточных вод	2	2.641-995.0						Дополнительный поплавковый выключатель с монтажными материалами для подключения к системе управления WRP.	☐
МК системы питания чистой водой, для WRP 8000	3	2.642-113.0						Монтажный комплект для заполнения бака для очищенной воды чистой водой (при недостатке объема очищенной сточной воды).	☐
Дополнительный бак для очищенной воды	4	2.642-117.0						Дополнительный бак для очищенной сточной воды объемом 1000 л.	☐
МК бака для очищенной воды, 1000 л	5	2.642-720.0							☐
МК дополнительного бака для очищенной воды	6	2.642-930.0							☐
Ð□Ð□ Ð½Ð¾Ð¶ÐºÐ° WRP CarWash	7	2.643-469.0							☐
Ð□Ð□	8	2.643-477.0							☐
Комплект трубопроводов - 2000 л	9	4.640-401.0							☐
Комплект трубопроводов - 3000 л	10	4.640-402.0							☐
Аэрационный шланг	11	6.390-892.0						Высококачественный ПВХ-шланг с тканевым армированием внутренним диаметром 25 мм для соединения аэрационного насоса, находящегося в техническом помещении, с мембранным аэратором в насосном отстойнике. Поставляется метражом.	☐
Кабель управления для соединения системы WRP с насосным отстойником	12	6.647-276.0						Кабель управления для соединения насосного отстойника со шкафом управления установки WRP. Поставляется метражом.	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Удлинители направляющих									
Комплект рельсов, 2 x 1 м	1	2.640-460.0						Рабочая длина 1 м. Ходовые рельсы горячей оцинковки, специальный профиль, монтажная высота 40 мм. В комплект поставки входят крепежные детали и подкладной материал для нивелировки. Рельсы прикрепляются непосредственно к полу. Длина рельсового пути зависит от длины подлежащих промывке автомобилей и рассчитывается по следующей формуле: макс. длина автомобиля + прим. 6 м.	□
Защита от холода									
Расширение ручной системы защиты от замерзания на систему оборотного водоснабжения	2	2.642-586.0						Расширение ручной системы защиты от замерзания на систему оборотного водоснабжения	□
Система повышения давления воды									
Питающий насосный модуль	3	2.641-991.0						При недостаточном давлении в местной водопроводной сети установка может быть оснащена системой повышения давления воды. Насос гарантирует снабжение установки водой под необходимым напором (4-6 бар).	□
Бак для воды, 1000 л	4	2.642-501.0							□
Шильды ширина / высота									
Наклейка "Рабочая высота 2,30 м"	5	5.393-102.0						Наклейка устанавливается на портальных моечных установках для легковых автомобилей с рабочей высотой 2,30 м для информирования о максимальной высоте промывки.	□
Наклейка "Рабочая высота 2,50 м"	6	5.393-103.0						Наклейка устанавливается на портальных моечных установках для легковых автомобилей с рабочей высотой 2,50 м для информирования о максимальной высоте промывки.	□
Наклейка "Рабочая высота 2,80 м"	7	5.393-104.0						Наклейка устанавливается на портальных моечных установках для легковых автомобилей с рабочей высотой 2,80 м для информирования о максимальной высоте промывки.	□
Наклейка "Рабочая ширина 2,25 м"	8	5.393-106.0						Наклейка устанавливается на портальных моечных установках для легковых автомобилей для информирования о том, что максимальная ширина промываемого автомобиля составляет 2,25 м.	□
ÍâØÚÕâÚÐ èØàØÝÐ ÜÞÙÚØ 2,3m	9	5.393-980.0							□
Панель операционная									
Пульт управления "basic"	10	3.812-320.0						Наиболее простой из пультов управления, предлагаемых для моечных установок серии CB. Программы мойки запускаются нажатием кнопок или их комбинаций. Возможны ручные манипуляции, например, подъем верхней щетки или разведение боковых щеток. Пульт оснащен кнопками "Старт", аварийного отключения и возврата в исходное положение. Его применение рекомендуется в комбинации с устройством считывания карт в тех случаях, когда установка запускается главным образом таким устройством. Максимальное число программ мойки: 7.	□
¼Õáâ‌Þ ãßàÐÙÛÕÝØï CB 5	11	4.812-125.0							□

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2


16


18

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Щетки									
Щетки с полиэтиленовой щетиной, рабочая высота 2,30 м	12	2.640-831.0						Щеточные элементы с щетиной диаметром прим. 0,7 мм.	□
Щетки с полиэтиленовой щетиной, рабочая высота 2,50 м	13	2.640-832.0							□
Щетки с полиэтиленовой щетиной, рабочая высота 2,80 м	14	2.640-833.0							□
Ð□Ð□ RAWA Ñ□ÐµÑ□ÐºÐ¸ 450 Radkastenreinigung	15	2.641-451.0							□
Щетка Ø450, Radkastenr., RAL 9005	16	2.641-452.0							□
Ð□Ð□ RAWA Ñ□ÐµÑ□ÐºÐ¸ Radkastenreinigung	17	2.643-431.0							□
Щетка колесная ниша Ø370, RAL 9005	18	2.643-600.0							□
йхђъш Care Touch CB23	19	4.906-000.0							□
йхђъш Care Touch CB25	20	4.906-001.0							□
йхђъш Care Touch CB28	21	4.906-002.0							□
йхђъш стандарт Care Touch Hybrid CB23	22	4.906-013.0							□
йхђъш стандарт Care Touch Hybrid CB25	23	4.906-014.0							□
Ð□Ð°Ð±Ð¾Ñ□ Ñ□ÐµÑ□Ð¾Ðº Ñ□Ñ□Ð°Ð½Ð°Ð´Ð°Ñ□Ñ□ CB 28	24	4.906-015.0							□
Питание									
Дополнительная опора / кабельная подвеска	25	2.640-975.0						Расширение необходимо в случае эксплуатации установки с системой высокого давления.	□
Энергопетля на настенной опоре	26	2.640-980.0						Простейший вариант энергоснабжения, при котором к порталу подводятся кабели и шланги, свободно свисающие с опоры или консоли, закрепленной на стене моечного помещения.	□
Ð□Ð□ Ð½Ð°Ñ□Ñ□ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ□ Ñ□Ð½ÐµÑ□Ð³Ð¾Ñ□ÐµÐ¿Ñ□ CB	27	2.641-445.0							□
Ð□Ð□ Ñ□Ð½ÐµÑ□Ð³Ð¾Ñ□ÐµÐ¿Ñ□ Ñ□Ñ□Ñ□Ñ□ÐµÑ□ CB	28	2.641-446.0							□
¾ßÞàÝëÙ àÞÛØÚ íÝÕàÓÞæÕßì CB	29	2.643-132.0							□
Кабельная подвеска для настенного монтажа	30	2.850-690.0						Кабельная подвеска представляет собой каретку с прикрепленными к ней необходимыми шлангами и кабелями, перемещающуюся по направляющей C-профиля, подвергнутой горячей оцинковке. Направляющая прикрепляется к боковой стене моечного помещения при помощи кронштейнов горячей оцинковки. Длина 9 м.	□
Энергопетля на напольной опоре	31	2.850-711.0						Простейший вариант энергоснабжения, при котором к порталу подводятся кабели и шланги, свободно свисающие с опоры или консоли, закрепленной на стене моечного помещения.	□
Передние двери									
´ÞßÞÛÝØåÕÛìÝëÙ ÚÞÜßÛÕÚÛâ ÔÒÕàØ ÚÞÜßÛÕÚÛâÝë	32	2.643-009.0							□

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Передние дверцы, "Deluxe", левая с 3-секционным светодиодным светофором	33	2.643-010.0						Передние дверцы "Deluxe" изготавливаются из высококачественной пластмассы в цветовых вариантах RAL 7012 и RAL 1018. В левую (по направлению заезда) дверцу встроен 3-секционный позиционирующий светофор.	□
Передние дверцы, "Deluxe", правая с 3-секционным светодиодным светофором	34	2.643-011.0						Передние дверцы "Deluxe" изготавливаются из высококачественной пластмассы в цветовых вариантах RAL 7012 и RAL 1018. В правую (по направлению заезда) дверцу встроен 3-секционный позиционирующий светофор.	□
Передние дверцы, "Deluxe", обе с 3-секционным светодиодным светофором	35	2.643-012.0						Передние дверцы "Deluxe" изготавливаются из высококачественной пластмассы в цветовых вариантах RAL 7012 и RAL 1018. В обе дверцы (правую и левую) встроены 3-секционные позиционирующие светофоры.	□
Передние дверцы, "Deluxe", обе с 3-секционным светодиодным светофором и подсвечиваемыми символами этапов мойки	36	2.643-013.0						Передние дверцы "Deluxe" изготавливаются из высококачественной пластмассы в цветовых вариантах RAL 7012 и RAL 1018. В обе дверцы встроены 3-секционные позиционирующие светофоры и подсвечиваемые символы текущих этапов мойки.	□

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
¼º ÔÒÕàØ áÒÕâÞäÞà links OEM	37	2.643-014.0							□
¼º ÔÒÕàØ áÒÕâÞäÞà rechts OEM	38	2.643-015.0							□
¼º ÔÒÕàØ áÒÕâÞäÞà re + li OEM	39	2.643-016.0							□
Ð□Ð°Ð±Ð¾Ñ□ Ñ□Ð¾Ñ□Ñ□Ð½Ð¾Ðº Ð¼Ð¾Ð'ÐºÐ° ÐºÐ¾Ð»ÐµÑ□ 3000l - 6MPa	40	2.643-420.0							□
Ð□Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° Ð²Ð¿ÐµÑ□ÐµÐ´Ð¸ Ñ□Ð²ÐµÑ□Ñ Ñ□ Basic CB3-23	41	2.643-518.0							□
Ð□Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° Ð²Ð¿ÐµÑ□ÐµÐ´Ð¸ Ñ□Ð²ÐµÑ□Ñ Ñ□ Basic CB3-25	42	2.643-519.0							□
Ð□Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° Ð²Ð¿ÐµÑ□ÐµÐ´Ð¸ Ñ□Ð²ÐµÑ□Ñ Ñ□ Basic CB3-28	43	2.643-520.0							□
Ð□Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° Ð²Ð¿ÐµÑ□ÐµÐ´Ð¸ Ñ□Ð²ÐµÑ□Ñ Ñ□ Deluxe CB3-23	44	2.643-521.0							□
Ð□Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° Ð²Ð¿ÐµÑ□ÐµÐ´Ð¸ Ñ□Ð²ÐµÑ□Ñ Ñ□ Deluxe CB3-25	45	2.643-522.0							□
Ð□Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° Ð²Ð¿ÐµÑ□ÐµÐ´Ð¸ Ñ□Ð²ÐµÑ□Ñ Ñ□ Deluxe CB3-28	46	2.643-523.0							□
Ð□Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° Ð²Ð¿ÐµÑ□ÐµÐ´Ð¸ Ñ□Ð²ÐµÑ□Ñ Ñ□ Open Art CB3-23	47	2.643-525.0							□
Ð□Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° Ð²Ð¿ÐµÑ□ÐµÐ´Ð¸ Ñ□Ð²ÐµÑ□Ñ Ñ□ Open Art CB3-25	48	2.643-526.0							□
Ð□Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° Ð²Ð¿ÐµÑ□ÐµÐ´Ð¸ Ñ□Ð²ÐµÑ□Ñ Ñ□ Open Art CB3-28	49	2.643-527.0							□
Позиционирование ТС									
Колесный желоб, механический	50	2.640-955.0							□
Защита от замерзания									
Расширение на систему высокого давления 60 бар	51	2.641-095.0						Расширение на систему высокого давления 60 бар	□

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Расширение ручной системы защиты от замерзания защиты на контуры мойки колес / интенсивной предварительной обработки / заключительного ухода	52	2.641-154.0						Система защиты от замерзания предотвращает повреждение водопроводящих элементов установки вследствие их замерзания, а также повреждение автомобилей обледеневшими щетками. Она обеспечивает продувку питающих шлангов, водораспределителя и сопловых труб установки сжатым воздухом. Кроме того, в нижней части водораспределителя имеются сливные клапаны, открываемые после осуществления продувки для удаления возможных остатков воды. Сигнал, инициирующий продувку системы при опасности ее замерзания, может подаваться обслуживающим персоналом вручную или автоматически вырабатываться термостатом, контролирующим температуру воздуха. Активирование ручной системы защиты от замерзания производится при помощи соответствующего выключателя.	□
Расширение автоматической системы защиты от замерзания защиты на контуры мойки колес / интенсивной предварительной обработки / заключительного ухода	53	2.641-155.0						Система защиты от замерзания предотвращает повреждение водопроводящих элементов установки вследствие их замерзания, а также повреждение автомобилей обледеневшими щетками. Она обеспечивает продувку питающих шлангов, водораспределителя и сопловых труб установки сжатым воздухом. Кроме того, в нижней части водораспределителя имеются сливные клапаны, открываемые после осуществления продувки для удаления возможных остатков воды. Сигнал, инициирующий продувку системы при опасности ее замерзания, может подаваться обслуживающим персоналом вручную или автоматически вырабатываться термостатом, контролирующим температуру воздуха. Термостат, используемой в автоматической системе защиты от замерзания, показывает температуру и включает систему при ее снижении до критического уровня.	□
Монтажная панель системы защиты от замерзания	54	2.641-258.0							□
	55	2.642-845.0							□
	56	2.642-854.0							□
Защита от заморозки	57	2.643-329.0						Защищает от размораживания в минусовые температуры	□
МК переключение защита от замерзания 60/	58	2.643-330.0							□
Автоматическая система защиты от замерзания	59	2.850-718.0						Система защиты от замерзания предотвращает повреждение водопроводящих элементов установки вследствие их замерзания, а также повреждение автомобилей обледеневшими щетками. Она обеспечивает продувку питающих шлангов, водораспределителя и сопловых труб установки сжатым воздухом. Кроме того, в нижней части водораспределителя имеются сливные клапаны, открываемые после осуществления продувки для удаления возможных остатков воды. Сигнал, инициирующий продувку системы при опасности ее замерзания, может подаваться обслуживающим персоналом вручную или автоматически вырабатываться термостатом, контролирующим температуру воздуха. Термостат, используемой в автоматической системе защиты от замерзания, показывает температуру и включает систему при ее снижении до критического уровня.	□

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Система защиты от замерзания с ручным управлением	60	2.850-722.0						Система защиты от замерзания предотвращает повреждение водопроводящих элементов установки вследствие их замерзания, а также повреждение автомобилей обледеневшими щетками. Она обеспечивает продувку питающих шлангов, водораспределителя и сопловых труб установки сжатым воздухом. Кроме того, в нижней части водораспределителя имеются сливные клапаны, открываемые после осуществления продувки для удаления возможных остатков воды. Сигнал, инициирующий продувку системы при опасности ее замерзания, может подаваться обслуживающим персоналом вручную или автоматически вырабатываться термостатом, контролирующим температуру воздуха. Активирование ручной системы защиты от замерзания производится при помощи соответствующего выключателя.	□
Расширение автоматической системы защиты от замерзания на систему оборотного водоснабжения	61	2.850-726.0						Система защиты от замерзания предотвращает повреждение водопроводящих элементов установки вследствие их замерзания, а также повреждение автомобилей обледеневшими щетками. Она обеспечивает продувку питающих шлангов, водораспределителя и сопловых труб установки сжатым воздухом. Кроме того, в нижней части водораспределителя имеются сливные клапаны, открываемые после осуществления продувки для удаления возможных остатков воды. Сигнал, инициирующий продувку системы при опасности ее замерзания, может подаваться обслуживающим персоналом вручную или автоматически вырабатываться термостатом, контролирующим температуру воздуха. Термостат, используемой в автоматической системе защиты от замерзания, показывает температуру и включает систему при ее снижении до критического уровня.	□
Расширение ручной системы защиты от замерзания на контуры высокого давления / мойки днища	62	2.850-727.0						Система защиты от замерзания предотвращает повреждение водопроводящих элементов установки вследствие их замерзания, а также повреждение автомобилей обледеневшими щетками. Она обеспечивает продувку питающих шлангов, водораспределителя и сопловых труб установки сжатым воздухом. Кроме того, в нижней части водораспределителя имеются сливные клапаны, открываемые после осуществления продувки для удаления возможных остатков воды. Сигнал, инициирующий продувку системы при опасности ее замерзания, может подаваться обслуживающим персоналом вручную или автоматически вырабатываться термостатом, контролирующим температуру воздуха. Активирование ручной системы защиты от замерзания производится при помощи соответствующего выключателя.	□

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Наоссы									
Насос высокого давления HD-E 60/6 K2 I	63	2.640-973.0						Насосный модуль нового поколения HD 60/6 K2 представляет собой насосный агрегат высокого давления с коленчатым валом, системой воздушного охлаждения и управляемым режимом циркуляции. Он отличается высочайшей надежностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию в автоматических портальных моечных установках, в т. ч. работающих в режиме оборотного водоснабжения. Насос подготовлен к рабоче с чистой или – в качестве альтернативы – технической водой. В последнем случае необходима установка соответствующих монтажных комплектов. Напряжение: 3~ / 400 В / 50 Гц/ 16 кВт.	□
Насос высокого давления HD-E 60/6 K2 II	64	2.641-126.0						Насосный модуль нового поколения HD 60/6 K2 представляет собой насосный агрегат высокого давления с коленчатым валом. Он отличается высочайшей надежностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию в автоматических портальных моечных установках, в т. ч. работающих в режиме оборотного водоснабжения. Насос подготовлен к рабоче с чистой или – в качестве альтернативы – технической водой. В последнем случае необходима установка соответствующих монтажных комплектов. Напряжение: 3~ / 400 В / 50 Гц.	□
	65	2.642-853.0							□
Ð□Ð□ Ð□Ð» Offboard 7MPa	66	2.643-451.0							□
Ð□Ð°Ñ□Ð¾Ñ□ Ð²Ñ□Ñ□Ð¾ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ñ□	67	2.643-465.0							□
Ð□Ð□ Ð½Ð°Ñ□Ð¾Ñ□ II 1,6 MPa - CB3	68	2.643-466.0							□
Бак для чистой воды, 210 л	69	2.851-053.0						Бак для чистой воды объемом 210 л для водоснабжения портальных моечных установок для легковых автомобилей. Устанавливается на насосном модуле. С входным клапаном.	□
Направляющие									
Колесные отбойники	70	2.642-324.0						Колесные отбойники горячей оцинковки облегчают клиенту мойки позиционирование автомобиля. Могут использоваться со всеми устройствами для мойки колес, совместимы с колесными дисками диаметром до 21".	□
	71	2.642-325.0						Могут использоваться со всеми устройствами для мойки колес, совместимы с колесными дисками диаметром до 21". Подвергнутые горячей оцинковке и лакированные колесные отбойники облегчают клиенту мойки позиционирование автомобиля.	□
Speed Stop	72	4.651-002.0						Колесные отбойники "Speed Stop" помогают клиенту мойки расположить автомобиль по центру моечной установки.	□
Устройства безопасности									
Ð□Ñ□ÐµÐ´Ð¾Ñ Ñ□Ð°Ð½Ð¸Ñ□ ÐµÐ»Ñ□Ð½Ñ□Ð¹ Ð²Ñ□ÐºÐ»Ñ□Ñ□Ð°Ñ□ÐµÐ»Ñ□ Ð±Ñ□Ñ□Ð·Ð³Ð²Ð¸Ð³Ð°	73	2.642-887.0							□
Предохранительное устройство для слишком широких автомобилей	74	2.642-991.0						Предохранительное устройство, обеспечивающее защиту моечной установки благодаря сохранению необходимых безопасных промежутков.	□

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Выключатели для коротких помещений, передние	75	2.642-992.0						Защитные выключатели, устанавливаемые в передней части моечной установки, обеспечивают сохранение необходимых безопасных промежутков.	□
Ð□Ñ□ÐµÐ´Ð¾Ñ Ñ□Ð°Ð½Ð¸Ñ□ ÐµÐ»Ñ□Ð½Ñ□Ð¹ Ð²Ñ□ÐºÐ»Ñ□Ñ□Ð°Ñ□ÐµÐ»Ñ□ Ð±Ñ□Ñ□Ð·Ð¾Ð²Ð¸Ð¸	76	2.643-336.0							□
	77	2.643-337.0							□
Ð□Ð□ Ð¿Ñ□ÐµÐ´Ð¾Ñ Ñ□Ð°Ð½Ð¸Ñ□ÐµÐ»Ñ□Ð½Ñ□Ð¹ Ð²Ñ□ÐºÐ»Ñ□Ñ□Ð°Ñ□ÐµÐ»Ñ□ Ð¿Ð¾Ð·Ð°Ð´Ð¸	78	2.643-412.0							□
Спрей защита									
Ð□Ñ□Ñ□Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¸Ð° CB 3-28	79	2.642-886.0							□
¼° Ñàë×ÓÞÒØÚ ÑÞÚÞÒÞÙ éÕâÚØ CB/23	80	2.643-017.0							□
¼° Ñàë×ÓÞÒØÚ ÑÞÚÞÒÞÙ éÕâÚØ CB/25	81	2.643-018.0							□
¼° Ñàë×ÓÞÒØÚ ÑÞÚÞÒÞÙ éÕâÚØ CB/28	82	2.643-019.0							□
Ð□Ð□ Ð±Ñ□Ñ□Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¸Ð° CB 3-23	83	2.643-403.0							□
Ð□Ð□ Ð±Ñ□Ñ□Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¸Ð° CB 3-25	84	2.643-413.0							□
Ð□Ñ□Ñ□Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¸Ð° Ñ□ÐµÑ□ÐºÐ° Ð´Ð»Ñ□ Ð°Ñ□Ñ□Ñ□Ð¸ CB3	85	2.643-528.0							□
Мойка шасси									
Система мойки днища, с переключением сегментов	86	2.641-087.0						Система мойки днища разделена на три сегмента, подключаемых в зависимости от длины автомобиля. Система обеспечивает удаление стойких загрязнений с днища промываемого автомобиля. Агрегат для мойки днища включает две трубы высокого давления с соплами из нержавеющей стали. Трубы поворачиваются для очистки всей площади днища. Угол поворота регулируется при помощи резиновых ограничителей. Поворотное движение обеспечивается не требующим обслуживания пневматическим цилиндром. Система может утапливаться в пол или устанавливаться на его поверхности. Несущая рама подвергнута горячей оцинковке. Настил представляет собой рифленые алюминиевые листы, исключающие опасность скольжения.	□

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединительный комплект для системы мойки днища	87	2.641-215.0						Этот соединительный комплект обеспечивает присоединение насоса 16 бар к сегментированной системе мойки днища. Система обеспечивает удаление стойких загрязнений с днища промываемого автомобиля. Агрегат для мойки днища включает две трубы высокого давления с соплами из нержавеющей стали. Трубы поворачиваются для очистки всей площади днища. Угол поворота регулируется при помощи резиновых ограничителей. Поворотное движение обеспечивается не требующим обслуживания пневматическим цилиндром. Система может утапливаться в пол или устанавливаться на его поверхности. Несущая рама подвергнута горячей оцинковке. Настил представляет собой рифленые алюминиевые листы, исключающие опасность скольжения.	□
Система мойки днища, без переключения, 16 бар	88	2.642-399.0							□
Система мойки днища, без переключения, 60 бар	89	2.642-400.0							□
Переключающий клапан - мойка высоким давлением / мойка днища	90	2.642-454.0						Монтажный комплект переключающего клапана позволяет использовать один и тот же насос для снабжения водой системы мойки днища и системы высокого давления, которой оснащена портальная моечная установка для легковых автомобилей.	□
	91	2.643-328.0							□
Защитные элементы									
Ð□Ð°Ð±Ð¾Ñ□ Ð´Ð»Ñ□ Ð¿ÐµÑ	92	2.641-428.0							□
Передняя облицовка	93	2.642-995.0						Передняя облицовка, устанавливаемая перед верхней щеткой, придает портальной моечной установке для легковых автомобилей законченный, привлекательный внешний вид. Особенно рекомендуется для установок с большим наплывом клиентов.	□
Задняя облицовка, включая облицовку кареток боковых щеток	94	2.642-996.0						Задняя облицовка, скрывающая траверсы боковых щеток, рекомендуется для установок, эксплуатируемых на открытом воздухе или в проходных моечных помещениях в местах с интенсивным наплывом клиентов.	□
Передняя облицовка с дисплеем / "бегущей строкой"	95	2.643-179.0						Передняя облицовка для портальных моечных установок для легковых автомобилей со светодиодным дисплеем ("бегущей строкой"), обеспечивающим высокую контрастность и позволяющим индивидуально задавать выводимые тексты.	□
Ð□Ð□ Ð¾Ð±Ñ□ÐµÐºÐ°Ñ□ÐµÐ»Ñ□ Ð±ÐµÐ³Ñ□Ñ□Ð°Ñ□ Ð½Ð°Ð´Ð¿Ð¸Ñ□Ñ□ Open Art	96	2.643-414.0							□
Базовая облицовка, "Deluxe", рабочая высота 2,80 м	97	2.643-500.0						Базовая облицовка "Deluxe", состоящая из желтых пластиковых панелей (RAL 1018) дизайнерской конфигурации, легко прикрепляется к раме портала моечной установки для легковых автомобилей CB 3 рабочей высотой 2,80 м.	□
Базовая облицовка, "Deluxe", рабочая высота 2,50 м	98	2.643-501.0						Базовая облицовка "Deluxe", состоящая из желтых пластиковых панелей (RAL 1018) дизайнерской конфигурации, легко прикрепляется к раме портала моечной установки для легковых автомобилей CB 3 рабочей высотой 2,50 м.	□

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Базовая облицовка, "Deluxe", рабочая высота 2,30 м	99	2.643-502.0						Базовая облицовка "Deluxe", состоящая из желтых пластиковых панелей (RAL 1018) дизайнерской конфигурации, легко прикрепляется к раме портала моечной установки для легковых автомобилей CB 3 рабочей высотой 2,30 м.	□
Базовая облицовка, "Basic", рабочая высота 2,80 м	100	2.643-506.0						Базовая облицовка "Basic", состоящая из гладких пластиковых панелей антрацитового цвета (RAL 7012), прикрепляется к раме портала установки CB 3 (рабочей высотой 2,80 м) при помощи защелок.	□
Базовая облицовка, "Basic", рабочая высота 2,30 м	101	2.643-508.0						Базовая облицовка "Basic", состоящая из гладких пластиковых панелей антрацитового цвета (RAL 7012), прикрепляется к раме портала установки CB 3 (рабочей высотой 2,30 м) при помощи защелок.	□
Нижние боковые части облицовки, "Deluxe"	102	2.643-512.0						Нижние боковые части облицовки "Deluxe" представляют собой желтые пластиковые панели (RAL 1018) дизайнерской конфигурации. Поставляются панели для левой и правой сторон портала.	□
Ð□Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° Ñ□Ñ□Ð¾Ñ□Ð¾Ð½Ð° RAWA 2.0 Deluxe CB3 R	103	2.643-513.0							□
Ð□Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° Ñ□Ñ□Ð¾Ñ□Ð¾Ð½Ð° RAWA 2.0 Deluxe CB3 L	104	2.643-514.0							□
Нижние боковые части облицовки, "Basic"	105	2.643-516.0						Нижние боковые части облицовки "Basic", представляющие собой гладкие пластиковые панели антрацитового цвета (RAL 7012), легко прикрепляются к раме портала установки CB 3 при помощи защелок.	□
Ð□Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° RAWA CB3	106	2.643-529.0							□
¼° ãÛìâàÐäØÞÙÕâÞÒëÙ ×ÐéØâÐ	107	2.851-486.0							□
Ð□Ð□ Ð¾Ð±Ñ□ÐµÐºÐ°Ñ□ÐµÐ»Ñ□ Open Art	108	2.851-806.0							□
Ð□Ð□ Ð¾Ð±Ñ□Ð¸Ð²ÐºÐ° Ð·Ð°Ð´Ð½Ñ□Ñ□ Ñ□Ð°Ñ□Ñ□Ñ□ Open Art	109	2.851-807.0							□
Контактный кодировщик									
Интерфейс для работы в режиме самообслуживания, с замком-выключателем	110	2.641-014.0						Необходимой предпосылкой для эксплуатации установки с устройством считывания карт является наличие соответствующего интерфейса, включающего замок-выключатель, позволяющий выбирать различные режимы. Положение 0: установка отключена (завершено время работы). Положение 1: ручной запуск программы невозможен. Пульт позволяет выполнять только функции, инициируемые вручную. Программы мойки могут запускаться только при помощи устройства считывания карт. Положение 2: запуск программ возможен как с пульта управления, так и при помощи устройства считывания карт. При этом пульт управления позволяет выполнять и все ручные функции.	□
Системы очистки воды									
Обработка осмотической водой	111	2.643-177.0						Дополнительная программа обработки осмотической водой позволяет осуществлять заключительную промывку автомобиля деминерализованной водой, гарантирующую отсутствие на поверхностях пятен и серого налета.	□

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для CB 3
1.534-003.2


114–115


125

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Дополнительные контроллеры									
Распределитель сигналов	112	3.812-371.0						Распределитель сигналов вырабатывает беспотенциальные сигналы (не более трех) для управления насосами, имеющимися на месте монтажа установки, которые могут использоваться для водоснабжения системы мойки днища, повышения давления чистой воды и подачи оборотной воды.	☐
МК для внешней системы мойки днища	113	4.812-056.0						Монтажный комплект для портальных моечных установок для легковых автомобилей, позволяющий управлять имеющейся на месте эксплуатации системой мойки днища Christ с тросовым приводом.	☐
Соединительный кабель Can-шины, 20 м	114	6.649-618.0						Кабель передачи данных, прокладываемый между распределителем на входе энергоцепи и другими компонентами установки, например, устанавливаемыми в техническом помещении распределителями систем защиты от замерзания или управления воротами.	☐
Соединительный кабель Can-шины 50 м	115	6.649-619.0							☐
Дистанционное управление									
Система диагностики RDS I	116	2.641-363.0						RDS I – система дистанционного контроля, обеспечивающая передачу сообщений о неисправностях моечной установки. Все коды, записанные в блоке памяти неисправностей, могут отправляться по электронной почте на адрес основного получателя сообщений, а также на заданные дополнительные адреса (до 10). Основной получатель имеет также доступ к информации о текущем (в течение суток) и общем количестве выполненных моек. Система функционирует с использованием обычных SIM-карт всех мобильных операторов.	☐
Бокова ясушилка									
Крышка для прорезей боковой сушилки	117	5.056-058.0						Крышка для прорезей боковых сушилок, имеющихся на раме портала.	☐
Стробирование									
Система управления воротами "basic"	118	2.641-776.0						Система управления воротами "basic"	☐
Расширение системы управления воротами "basic", ворота 1	119	2.641-777.0						Расширение системы управления воротами "basic", ворота 1	☐
Расширение системы управления воротами "basic", ворота 2	120	2.641-778.0						Расширение системы управления воротами "basic", ворота 2	☐
Термостат	121	2.641-950.0						Термостат	☐
Кабель для термостата	122	6.641-122.0							☐
Увеличение давления воды									
Ð□Ð□ Ð¼Ð¾Ð´Ñ□Ð»Ñ□ Ð½Ð°Ñ□Ð¾Ñ□Ð° Ð¿Ð¾Ð²Ñ□Ñ□ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ□ CB 3	123	2.643-485.0							☐
Ð□Ð°Ñ□Ð¾Ñ□ 100/1,5kW CB5	124	4.540-007.0							☐
Системы оплаты									
Start/payment system CR 214	125	2.643-856.0							☐

☐ Доступные аксессуары.