

Аппарат высокого давления с электрическим подогревом воды и мощным соплом Kärcher. Трехкамерный водонагреватель. Долговечный, рассчитанный на продолжительные нагрузки насос с тремя поршнями из высококачественной стали. Возможность хранения струйной трубки, шланга и кабеля на корпусе аппарата.

Стандартные аксессуары:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м
- Струйная трубка 1050 мм
- Мощное сопло
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Пульт управления со световыми сигнализаторами
- Трехпоршневой осевой насос с поршнями из высококачественной стали
- Система автоматического отключения
- Струйная трубка из высококачественной стали 1050 мм
- 2 Бака для чистящего средства



Номер для заказа: 1.030-131.0

Технические характеристики

Количество фаз (~)	3
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Производительность (л/ч)	300-750
Давление (бар/МПа)	30-150/3-15
Макс. температура (°C)	макс. 80-макс. 35
Потребляемая мощность (кВ)	5,6-12
Потребляемая мощность (кВт)	5,6
Масса (кг)	100
Размеры (Д x Ш x В) (мм)	1285x690x835
Бак для чистящего средства (л)	25
Бак для чистящего средства (л)	25-20

Преимущества

2-камерная система нагрева воды, емкость для теплой воды (36 л) и камера быстрого нагрева (19 л).
Разделение камер теплой воды и быстрого нагрева позволяет быстро подготавливать горячую воду.
Не используемая в текущий момент горячая вода поднимается в камеру для теплой воды, а на смену ей в камеру быстрого нагрева поступает холодная вода. Вентиль смешивания горячей и холодной воды на панели управления. Смешивание холодной и горячей воды в зависимости от задачи чистки, сохранение запаса горячей воды при низкотемпературной чистке, экономия энергии.
Водонагреватель из высококачественной стали с интегрированным устройством защиты от обызвествления и указателем уровня умягчителя, время нагрева воды в камере быстрого нагрева (60 °C): 2,5 минуты для аппарата мощностью 24 кВт. Возможность применения в закрытых помещениях за счет электрического нагрева воды, защита водопроводящих элементов от известкового налета и отложений, отсутствие коррозии. Интегрированные баки для чистящих средств (20 / 25 л), нанесение чистящего средства в режиме высокого давления с плавной регулировкой дозирующим вентилем.

Аксессуары

Becher-Schaumlanze

□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□

Номер для заказа 6.394-668.0



Doppelstrahlrohr

Номер для заказа 6.394-665.0



Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl

С возможностью переключения на веерную струю высокого давления

Номер для заказа 4.763-957.0



Автоматический барабан для шланга

□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 2.641-867.0



Автоматический барабан для шланга

□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

Номер для заказа 2.641-866.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Поворотный кронштейн

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Для 4.760-230, 4.760-362 для крепления принадлежностей на струйн

Номер для заказа 4.762-075.0



Вращающаяся моечная щетка

Приводится в движение струей воды. Для аккуратного удаления мелк

Номер для заказа 4.762-288.0



Приводится в движение струей воды. Для аккуратного удаления мелк

Номер для заказа 4.762-284.0



Вращающаяся муфта

≤†-È-ÓÈ-Ô-Ô ·Ê'fl-

Номер для заказа 4.401-091.0



Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Сое

Номер для заказа 4.401-076.0



Входной фильтр

Без обратного клапана, латунный
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Входной фильтр

С обратным клапаном, латунный

с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Грязевая фреза - без переключения

Грязевая фреза - без переключения

Номер для заказа 4.763-988.0



Грязевая фреза - переключаемая

С возможностью переключения на всасывание чистящего средства (ре

Номер для заказа 4.763-951.0



Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Гарантирует постоянное сохранение безопасного промежутка, напри

Номер для заказа 5.394-294.0



Для пищевой промышленности

Исполнение для пищевой промышленности, поворотное соединение с п

Номер для заказа 6.390-445.0



Запорный кран

Монтируется на выходе высокого давления аппарата. Запорный кран

Номер для заказа 4.580-160.0



Инжектор высокого давления для чистящего средства

Добавка чистящего средства в режиме высокого давления, до 5%

Номер для заказа 3.637-170.0



Комплект Easy Foam

Готовый к эксплуатации комплект для пенной чистки для применения

Номер для заказа 2.640-693.0



Комплект Inno Foam

Готовая к эксплуатации система пенной чистки для применения с мо

Номер для заказа 2.640-692.0



Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Для 3.361-039/ -009, 2 сопла

2 сопла

Номер для заказа 6.415-444.0



Резьбовая пробка для применения разбрызгивающих головок с 1 сопл

Резьбовая пробка для применения разбрызгивающей головки с 1 соплом

Номер для заказа 5.411-061.0



Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку.
Сдвоенная

Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку

Номер для заказа 4.132-002.0



Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку.
Сдвоенная

Сдвоенная рукоятка для точного введения головки

Номер для заказа 2.863-036.0



Комплекты сопел для разных аппаратов

Подходит к 2.838-821 и 2.640-355

Номер для заказа 2.639-187.0



Монтажный комплект барабана для шланга

Монтажный комплект барабана для шланга для установки на аппарате

Номер для заказа 2.637-998.0



Монтажный комплект для перемещения краном

Для удобного перемещения краном

Номер для заказа 2.638-900.0



Монтажный комплект пенного сопла

Anbausatz Schaumdüse

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло с углом распыления 15°

Номер для заказа 2.883-389.0



Мощное сопло с углом распыления 25°

Веерное сопло повышенной производительности по площади для удале

Номер для заказа 2.883-398.0



Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло с углом распыления 40°

Номер для заказа 2.884-523.0



Муфта

Для соединения и удлинения шлангов высокого давления, соединения

Номер для заказа 4.403-002.0



Муфта Гека

Со шланговым наконечником

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



С внутренней резьбой

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-458.0



Со шланговым наконечником

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Для оптимального согласования с аппаратами различной
производителе

Номер для заказа 2.640-688.0



Насадная моечная щетка

Универсального назначения, для очистки поверхностей.

Крепится за

Номер для заказа 4.762-016.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм

Номер для заказа 4.775-463.0



Питающий водопроводный шланг

Усл. пр. 19, R1"/R1", до 85 °С

НД 19 R1" / R 1", до 85 °С

Номер для заказа 4.440-270.0



Усл. пр. 19, R1"/R 3/4", до 85 °С, для режима всасывания

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °С, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Усл. пр. 13, R1"/R 3/4", до 30 °С

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °С

Номер для заказа 4.440-038.0



Поворотные струйные трубки

Струйные трубки различной длины, из высококачественной стали, с

Номер для заказа 4.760-366.0



Поворотные струйные трубки

Струйные трубки различной длины, из высококачественной стали, с

Номер для заказа 4.760-365.0



Поворотная струйная трубка, 600 мм

Номер для заказа 4.760-364.0



Поворотная струйная трубка, 1050 мм

Номер для заказа 4.760-550.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

Вращающаяся сопловая балка с мощными соплами Kärcher обеспечивает

Номер для заказа 2.640-355.0



Разбрызгивающая головка НКФ 50, из высококач. стали

НКФ 50 E

Головка с приводом от электродвигателя для промышленной очистки резервуаров средних размеров (бочек 200 - 500 л).

Номер для заказа 3.631-009.0



Резьбовой разъем для сопла

С защитным элементом для сопел высокого давления и мощных сопел

Номер для заказа 5.401-210.0



Скошенная струйная трубка

С сопловой насадкой, специальной формы, для гигиеничной уборки т

Номер для заказа 4.760-073.0



Соединительный элемент

Для крепления сопел высокого давления и других принадлежностей н

Номер для заказа 4.402-022.0



Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Номер для заказа 2.884-534.0



Сопло из карбида бора

В дополнение к комплектам сопел. Сопло повышенной износостойкост

Номер для заказа 6.415-084.0



Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°

Обеспечивает плавное изменение угла распыления струи высокого да

Номер для заказа 4.763-039.0



Сопловой комплект

Состоит из сопла для струйной абразивной очистки и сопловой нас

Номер для заказа 2.637-901.0



Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Инжектор для чистящего средства + сопло высокого давления + резь

Номер для заказа 4.769-047.0



Стандартные

С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ру

Номер для заказа 6.390-174.0



С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ру

Номер для заказа 6.389-853.0



Струйная трубка

Из высококачественной стали, с ручным свинчиванием, не допускает

Номер для заказа 4.760-058.0



Струйная трубка для очистки днищ

Сопловые насадки. С колесиками, для удобной и эффективной очистки

Номер для заказа 4.760-245.0



Струйная трубка с регулировкой давления

С интегрированным манометром для плавного регулирования давления

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка с регулировкой давления

С интегрированным манометром для плавного регулирования давления

Номер для заказа 4.760-230.0



Сферическая опора сопла

Для сенсорного переключения с точечной струи на веерную, а также

Номер для заказа 4.764-012.0



Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Без регулировки расхода. Для добавки абразивного средства в струю

Номер для заказа 4.762-022.0



С регулировкой расхода. Для добавки абразивного средства в струю

Номер для заказа 4.762-010.0



Фильтр тонкой очистки воды

Для монтажа на входе аппарата, 80 мкм
для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Фильтр тонкой очистки воды

Для монтажа на входе аппарата, 150 мкм
для монтажа на входе аппарата, 150 мкм

Номер для заказа 2.638-270.0



Шланг для промывки труб, НД 6

Особо эластичные шланги высокого давления для внутренней
очистки

Номер для заказа 6.390-029.0



Особо эластичные шланги высокого давления для внутренней
очистки

Номер для заказа 6.390-028.0



Longlife food industry version

Номер для заказа 6.391-886.0



Номер для заказа 6.391-885.0



Специальные аппараты

HDS 801-4 E



Stationäre Hochdruckanlagen

Hochdruckschlauch, 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlusssteile

Номер для заказа 6.388-886.0

