

Technische Daten:

Technical Specification: **K6.80 M Plus**  
1.397-201.0

**K6.85 M Plus**

Netzspannung / Phasen	Supply voltage / Phase	V / PH	220 - 240/1	V / PH	220 - 240/1	<del>220</del> <del>240/1</del> <del>PH</del>
Frequenz	Frequency	Hz	50	Hz	50	<del>50</del>
Stromaufnahme, Vollast (nach 4 min.)	Current consumption, high-pressure (after 4 min.)	A	< 12	A	< 12	<del>A2</del>
Anschlussleistung	Connecting load	kW	2,5	kW	2,5	<del>2,5</del>
Hochdruckdüse (US-gpm bei 40 psi)	High-pressure nozzle (US-gpm at 40 psi)	Größe	033	size	033	<del>033</del> <del>e</del>
Arbeitsdruck Vollast, Standardpistole, neue Düse (Prüfmanometer)	High-pressure mode, handgun with new nozzle (testing pressure gauge)	bar	> 104	psi	> 1508	<del>100</del> <del>8</del>
Fördermenge, Vollast	Flow rate, high-pressure	l/min	> 7,58	USgpm	> 2,0	<del>2,0</del> <del>gpm</del>
Fördermenge Reinigungsmittel, Vollast	Flow rate cleaning agent, high-pressure	l/min	> 0,25	USgpm	> 0,1	<del>0,1</del> <del>gpm</del>
Zulaufdruck Wasser (max.)	Water supply, pressure (max.)	bar	6	psi	87	<del>6</del> <del>bar</del>
Zulaufmenge Wasser (min.)	Water supply, flow rate (min.)	l/min	10	USgpm	2,6	<del>2,6</del> <del>gpm</del>
Zulauftemperatur Wasser (max.)	Water supply, temperature (max.)	C	60	F	140	<del>60</del>
Zulaufschlauch Durchmesser	Water supply, hose diameter	Zoll	1/2	in	1/2	<del>1/2</del>
Zulaufschlauch Länge	Water supply, hose length	m	≥ 7,5	ft	≥ 24,608	<del>24,6</del> <del>075</del>
Schalldruckpegel	Sound level	dB(A)	76	dB(A)	76	<del>76</del> <del>(A)</del>

#####  
FKV:  
0.092-043.0  
Circuit diagram:  
0.087-970.0  
Date:  
10.05 T.S.

Stand: 10.05 T.S.