

SCADA-
системыПанельные
компьютерыАдаптеры для
программирования
ПЛК

Контроллеры

Модули
ввода/вывода

Ethernet

Панели
операторовРемонт
панелей
операторов

Энкодеры

Датчики

Реле,
коммутации

Запчасти

Drives

Адаптеры Siemens Simatic

Компания Kollwin Technology специализируется на выпуске OEM оборудования для ведущих фирм-производителей ПЛК, таких как Siemens, Omron, Schneider, Mitsubishi, Allen Bradley и многих других. OEM (Original Equipment Manufacturer)- самостоятельный производитель оборудования. Все оборудование, представленное в нашем каталоге полностью соответствует оригиналам и обеспечивается гарантией до 18 месяцев.



140 у.е.

НОВИНКА, БЕСТСЕЛЛЕР ПОСТАВОК
USB ADAPTER CN: USB адаптер в
PROFIBUS MPI PPI (S7 200, S7 300, S7 400)

Различия между USB/MPI+ V4.0 представлены ниже:

(1)Поддержка Win7 64bits

(2)Поддержка Step7 V5.5 и выше

(3)Поддержка основных функций PROFIBUS

1.НЕ поддерживает соединение одного ПК с несколькими ПЛК одновременно

2.НЕ поддерживает связь ПК в момент связи ПЛК с другим ПК.

[ПОДРОБНЕЕ](#)

140 у.е.

USB/MPI+ V4.0: Изолированный USB
адаптер для Siemens S7-200/300/400 PLC

USB/MPI+ V4.0 Адаптер из USB в MPI и PPI протоколы.

Поддерживает S7-300/400 MPI или S7-200 PPI соединение.



140 у.е.

USB/PPI+: Оптоэлектронно
изолированный адаптер USB/PPI

Оптоэлектронно изолированный адаптер USB/PPI,
взаимозаменяем с 6ES7 901-3DB30-0XA0. Дистанция до 2-х
километров. Не поддерживает связь мультимастер.



135 у.е.

PC/MPI+: Rs232. Изолированный адаптер
Siemens S7-300/400

Оптоэлектронно изолированный адаптер RS232/MPI для
программирования Siemens Simatic S7-300/400; индикация обмена
данными, взаимозаменяем с Siemens 6ES7 972-0CA23-0XA0,
автоматическая регулировка скорости соединения.



85 у.е.

PC/PPI+: Изолированный адаптер PC/PPI

Оптоэлектронно изолированный адаптер PC/PPI, поддерживает
модемное соединение 10 и 11 бит. Автоматическое определение
скорости 0-115.2Kbps, индикация обмена данными.



42 у.е.

PC/PPI: Адаптер для программирования
S7-200

Интерфейс RS232/PPI, адаптер для программирования Siemens
S7-200 PLC, 3 метра, взаимозаменяем с 6ES7 901-3CB30-0XA0, не
поддерживает большие расстояния и связь мультимастер.



75 у.е.

PC/TTY: Кабель RS232 - Simatic S5 PLC
(DB15)

PC/TTY: кабель между RS232 и ПЛК Simatic S5 (DB15).
Используется для программирования ПЛК и мониторинга систем
управления на базе Siemens S5, 3 метра.



63 у.е.

USB/PPI: Адаптер для
программирования S7-200 PLC

Интерфейс USB/PPI, адаптер для Siemens Simatic S7-200 PLC ,3
метра, индикатор обмена данными, взаимозаменяем с 6ES7
901-3DB30-0XA0, связь до 2-х километров.



40 у.е.

Адаптер MPI : кабель между S7-200/300
PLC и Siemens touch panel

Кабель для связи между S7-200/300 ПЛК и Siemens touch panel, 5
метров, соответствует адаптеру Siemens 6ES7 901-0BF00-0AA0.



80 у.е

LOGO!USB-CABLE:USB изолированный кабель для Siemens LOGO!

Оптоэлектронно изолированный USB адаптер для Siemens LOGO!, 2.5 метра, индикатор обмена данными.
[ПОДРОБНЕЕ...](#)



110 у.е.

USB/PPIM+: Изолированный адаптер для Siemens S7-200 PLC с поддержкой multi-master

Оптоэлектронно изолированный USB адаптер для Siemens S7-200, с функцией multi-master, ПО STEP7 MicroWIN, не нужно дополнительных драйверов.



34 у.е.

RS232 cable: RS232 кабель для адаптера PC/MPI

RS232 кабель для адаптера, 5 метров, соответствует Siemens 6ES7901-1BF00-0XA0.



144 у.е.

USB/MPI+ V2.0: Изолированный USB адаптер Siemens S7-300 400 PLC

Адаптер USB/MPI+ V2.0 только для ПЛК Siemens Simatic S7-300/400. (Вариант USB/MPI+ V4.0 допускает связь с Siemens S7-200/300/400), используются оригинальные драйверы Siemens.



415 у.е.

CP512: Коммуникационный процессор, соответствует Siemens 6GK1551-2AA00

SIMATIC NET. Коммуникационный процессор для ноутбука. Соответствует Siemens 6GK1551-2AA00. Оптоэлектронно изолирован. PCMCIA 32bit.



385 у.е.

CP5611: Коммуникационный процессор PCI. Соответствует Siemens 6GK1561-1AA00

Коммуникационный процессор CP5611. Соответствует Siemens 6GK1561-1AA00, оптоэлектрическая изоляция, PCI слот.



40 у.е

OP programming cable

Кабель для программирования панелей оператора Siemens OP, 3 метра, соответствует Siemens 6XV1 440-2KH32.



76 у.е.

LOGO!PC-CABLE: RS232 изолированный кабель для Siemens LOGO!

Оптоэлектронно изолированный RS232 адаптер для Siemens LOGO!, 3 метра, взаимозаменяем с Siemens 6ED1 057-1AA00-0BA0.



125 у.е.

PC/MPI: Siemens S7-300 PLC Programming cable

Кабель для программирования Siemens S7-300 PLC, 5 метров. Не изолирован.



370 у.е.

CP5611-A2: Коммуникационный процессор PCI 6GK1-561-1AA01

CP5611-A2 коммуникационный процессор, соответствует Siemens 6GK1-561-1AA01, PCI слот.



630 у.е.

CP512 Коммуникационный процессор. Expresscard.

В настоящее время ноутбуки со слотом PCMCIA встречаются редко. Адаптер для слота ExpressCard.



420 у.е.

PC Adapter CN: support RS232 to PROFIBUS/MPI communication

Адаптер совместимый с Siemens PC Adapter and HMI adapter, полностью поддерживает порт RS232, соединение по PROFIBUS/MPI.



Элинк, ООО 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.53, Лит. "А".



Elincom Group, OU 10315, Estonia, Tallinn, Randla 13-201.

Тел.: +7 (812) 7-028-029, +7 (911) 753-44-44

Email: info@elinc.ru