





**Montageanleitung
Mounting Instruction
Instruction D'assemblage**

BR 530

**ABS Fahrwerk
ABS Running gear
Train de roulement ABS**

2.639-807



**VORBEREITUNG MONTAGE
ABS BR 530**


- Maschine auf stabiler, ebener Fläche abstellen.
- Maschine ausschalten.
- Die Montage muß von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Nach erfolgtem Einbau Montageanleitung zusammen mit der Betriebsanleitung aufbewahren.

**ABS FAHRWERK
(ABS 2.639-807)**


Der Anbausatz ersetzt das zwischen den Bürstenwalzen auf der Unterseite der Maschine angebrachte Abstützrad (Pos. 1)
 ➤ Nach erfolgter Montage ist das Abstützrad (Pos. 1) zu demontieren.

Montagevorbereitung


- Frischwassertank entleeren.
- Schmutzwassertank entleeren.

Montage


- Schablone (Pos. 7), in Fahrtrichtung gesehen, im Abstand von 190 mm von der linken Ecke vorne am Bodenkopf anhalten.




- Die 2 Befestigungslöcher oben mit einem 3,0 mm Bohrer bohren.




- Die 2 Befestigungslöcher unten mit einem 3,0 mm Bohrer bohren.




- Den Halter des Fahrwerkes (Pos. 2) mit 2 Schrauben 5 x 16 (Pos. 20) unten am Bodenkopf festschrauben.




- Den Halter des Fahrwerkes (Pos. 2) mit 2 Schrauben 5 x 16 (Pos. 20) oben am Bodenkopf festschrauben.

Demontage Abstützrad

- Abstützrad (Pos. 1) demontieren.

Anwendungshinweise

- Während dem Bürstbetrieb muß die Lenkrolle des Fahrwerkes nach oben geklappt werden.



- Während dem Transport und zum Abstellen des Gerätes muß die Lenkrolle des Fahrwerkes, zum Schutz für die Walzen, nach unten geklappt werden.

PREPARATION FOR INSTALLATION OF ABS BR 530

- Turn the machine off on a stable, level surface.
- Switch the machine off.
- The assembly must be done by qualified technical personnel.
- After the installation is finished, keep the assembly instructions as well as the operating instructions.

ABS RUNNING GEAR (ABS 2.639-807)


The add-on kit replaces the support wheel (item 1) attached between the brush rollers on the underside of the machine

- The support wheel (item 1) must be removed upon completion of assembly.


Assembly preparations

- Empty the fresh water tank.
- Empty the dirty water tank.


Installation




- Stop the template (item 7), viewed in the direction of travel, a distance of 190 mm from the left corner to the front of the floor head.




- Drill the 2 top fastening holes with a 3,0 mm drill bit.



- Drill the bottom 2 fastening holes with a 3,0 mm drill bit.




- Screw down the bottom of the running gear bracket (item 2) with 2 screws 5 x 16 (item 20) to the floor head.




- Screw down the top of the running gear bracket (item 2) with 2 screws 5 x 16 (item 20) to the floor head.

Removing the support wheel




- Remove support wheel (item 1).

Usage instructions



- During the brushing operation the running gear swivel caster must be tilted upwards.



- For the protection of the rollers the swivel caster of the running gear must be tilted downwards when the unit is transported and parked.

**PRÉPARATION AU MONTAGE
ABS BR 530**

- Poser la machine sur une surface stable et plane.
- Mettre la machine hors service.
- Le montage doit être effectué par du personnel qualifié.
- Après exécution du montage, ranger la notice de montage avec la notice d'utilisation.


**TRAIN DE ROULEMENT ABS
(ABS 2.639-807)**

Le groupe supplémentaire remplace la roue d'appui montée entre les rouleaux à brosses à la face inférieure de la machine (Réf. 1)


- Après montage, la roue d'appui (Réf. 1) doit être démontée.

Préparation au montage


- Vidanger le réservoir d'eau fraîche.
➤ Vidanger le réservoir d'eau sale.

Montage


- Tenir le gabarit (Réf. 7) à distance de 190 mm du coin avant gauche, vu dans le sens de la marche, de la tête de plancher.




- Percer les 2 trous de fixation dans le haut avec un foret de 3,0 mm.




- Percer les 2 trous de fixation dans le bas avec un foret de 3,0 mm.




- Visser la console du train de roulement (Réf. 2) avec 2 vis 5 x 16 (Réf. 20) dans le bas à la tête de plancher.

Démontage de la roue d'appui

- Démonter la roue d'appui (Réf. 1).

Avis de modification

- Pendant le fonctionnement des brosses, le galet de guidage du train de roulement doit être rabattu vers le haut.



- Pendant le transport et pour le rangement de l'appareil, le galet de guidage du train de roulement doit être rabattu vers le bas afin de protéger les rouleaux.