


Deutsch	3
English	8
Français	13
Italiano	18
Nederlands	23
Español	28
Português	34
Dansk	39
Norsk	44
Svenska	49
Suomi	54
Ελληνικά	59
Türkçe	65
Русский	70
Magyar	76
Čeština	81
Slovenščina	86
Polski	91
Românește	97
Slovenčina	102
Hrvatski	107
Srpski	112
Български	117
Eesti	122
Latviešu	127
Lietuviškai	132
Українська	137
العربية	146

Register and win!
www.kaercher.com





Sehr geehrter Kunde,

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Anspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.
- Das Gerät gestattet das Polieren von Holzböden, Laminat, Steinböden, Linoleum und PVC-Böden.
- Das Gerät ist nur zum Absaugen des Polierabriebs geeignet.
- Das Gerät ist kein Staubsauger! Nicht zum Aufsaugen von trockenem Schmutz verwenden!
- Kein lösungsmittelhaltiges Pflegemittel verwenden.
- Das Gerät darf nicht auf Teppichböden o.ä. angewandt werden.
- Das Gerät nicht mit zusätzlichem Gewicht beschweren.
- Das Gerät darf nicht im Freien oder bei nassen Bedingungen verwendet oder abgestellt werden.
- Das Gerät nur mit Original-Filterbeuteln, Original-Ersatzteilen, -Zubehör oder - Sonderzubehör benutzen.
- Das laufende Gerät immer bewegen. Nicht lange auf einer Stelle verweilen, sonst können Schäden am Bodenbelag entstehen.
- Bitte immer die Hinweise des Bodenbelag- und Pflegemittelherstellers beachten!

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recycling-fähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Sicherheitshinweise

Stromanschluss

- Das Gerät nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Den Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Nicht am Netzan schlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Das Netzan schlusskabel oder das Verlängerungskabel nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen verletzen oder beschädigen. Das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.
- Gerät vor externer Witterung, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.

Anwendung

- Bei längeren Betriebspausen Gerät am Hauptschalter / Geräteschalter ausschalten oder Netzstecker ziehen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Bedienperson hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Sie hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere Kinder, zu achten.

- Die Bedienperson hat darauf zu achten, dass sich keine Gegenstände im Arbeitsbereich befinden, die von der rotierenden Scheibe erfasst und weggeschleudert werden können.

Transport

- Beim Transport des Gerätes ist der Motor stillzusetzen und das Gerät sicher zu befestigen.

Wartung

- Vor allen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und der Austausch von Ersatzteilen am Gerät nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Inbetriebnahme

Gerätebeschreibung

- 1 Polierkopf
- 2 Fußtaster für Stielentriegelung
- 3 Stiel
- 4 Netzanschlusskabel mit Stecker
- 5 Aufbewahrung, Netzanschlusskabel
- 6 Handgriff
- 7 Saugschlauch
- 8 Textilbeutel
- 9 Filterbeutel
- 10 Aufbewahrungsfach für Polierpads
- 11 Polierpads
- 12 Padhalter
- 13 Saugschlauchanschluss
- 14 Transportrollen
- 15 Fixierungen für Netzanschlusskabel (4x)
- 16 Transportsicherung

Transportsicherung entfernen

Abbildung 1

- Entfernen Sie erstmalig und vor Benutzung des Gerätes die Transportsicherung durch Abziehen.

Stiel zusammenbauen und anbringen

Abbildung 2

- Beide Teile des Stiels zusammenstecken und mit der beiliegenden Schraube und Mutter sichern.
- Den kompletten Stiel in Polierkopf ste-

cken und mit Schraube fixieren.

Hinweis: Hierbei auf die Lage des Netzanschlusskabels achten.

Abbildung 3

- Netzanschlusskabel in Fixierungen eindrücken und straff ziehen.

Saugschlauch anschließen

Abbildung 4

- Gerades Saugschlauchende in Polierkopf stecken, gebogenes Ende in den Anschluss am Stiel stecken.

Textilbeutel anbringen

Abbildung 5

- Zuerst den oberen Teil des Textilbeutels in Aufnahme eindrücken bis er einrastet.
- Anschließend den unteren Teil mit dem Klettband am Stiel befestigen.

Filterbeutel einsetzen

Abbildung 6

- Reißverschluss des Textilbeutels öffnen.
- Den Filterbeutel einlegen und den Karton mit der Öffnung über den Stutzen schieben bis er einrastet. Korrekter Sitz des Filterbeutels nochmals prüfen.
- Textilbeutel mit dem Reißverschluss wieder verschließen.

Padhalter einsetzen

Abbildung 7

- Gerät auf den Boden legen, so dass der Polierkopf senkrecht zur Fläche steht.
- Padhalter einfach in Aufnahme eindrücken. Darauf achten dass die Nasen der Padhalter in der Aufnahme gut einrasten.
- Zur Entnahme die Padhalter einfach abziehen.

Polierpads aufsetzen

Abbildung 8

- Polierpads auf Padhalter aufsetzen, auf mittige Ausrichtung achten.
- Zur Entnahme die Polierpads einfach abziehen.

Polierpads verstauen

- Die Polierpads können im unteren Teil des Textilbeutels in einem separaten Fach aufbewahrt werden.

Bedienung

Hinweis:

Immer mit eingesetztem Filterbeutel arbeiten.

⚠ Achtung

Bevor Sie den Netzstecker einstecken, müssen sie sicherstellen dass sich der Stiel in senkrechter Stellung befindet. In dieser Stellung ist das Gerät ausgeschaltet.

Abbildung 9

- Oberen Kabelhaken drehen und Netzschlusskabel abnehmen. Netzstecker in eine Steckdose einstecken.

Abbildung 10

- Entriegelung drücken und halten. Stiel nach hinten ziehen, Gerät schaltet sich ein.
- Um anzuhalten den Stiel in die senkrechte Stellung zurückbringen, bis er einrastet.

Vollpflege

Es wird empfohlen, die Vollpflege 2 - 3 mal pro Jahr durchzuführen.

Boden von Schmutz befreien

- Belag/Boden kehren, saugen oder bei Bedarf nebelfeucht wischen.

Aufbringen von Pflegemittel

- Pflegemittel mit Wischmop gleichmäßig auf den Boden aufbringen. Vollständig trocknen lassen

Hinweise: Anwendungshinweise des Bodenbelag- und Pflegemittelherstellers beachten!

Kein lösungsmittelhaltiges Pflegemittel verwenden.

Polieren

Abbildung 11

- Fläche mehrmals wie in der Abbildung gezeigt überfahren bis der gewünschte Glanz erreicht ist.

Das laufende Gerät immer bewegen.

Nicht lange auf einer Stelle verweilen, sonst können Schäden am Bodenbelag entstehen.

Hinweis: Herstellerangaben bezüglich Begehbarkeit bzw. Möbel rücken einhalten. Wir empfehlen, mindestens 12 Stunden zu warten. In dieser Zeit die polierte Fläche vorsichtig und nicht mit Straßen-

schuhen begehen. Keine Möbel rücken, kein Wasser auf den Belag bringen.

Unterhaltpflege

Es wird empfohlen, die Unterhaltpflege einmal pro Monat durchzuführen um wieder einen gleichmäßigen Glanz zu erzielen.

- Je nach Pflegemittelhersteller kann das Pflegemittel direkt ins Wischwasser geben werden. Bitte Hinweise des Bodenbelag- und Pflegemittelherstellers beachten!
- Anschließend Fläche aufpolieren.

Zwischendurchpflege

- Je nach Bedarf und Beanspruchung des Bodens (Fußspuren, Streifen ...) kann die Pflegeschicht mehrmals aufpoliert werden ohne vorher neues Pflegemittel aufzubringen.

Betrieb beenden

- Stiel in die senkrechte Stellung zurückbringen. Gerät schaltet ab.

Abbildung 12

- Netzstecker ausstecken und Netzschlusskabel um die am Stiel angebrachten Haken wickeln. Oberen Kabelhaken vorher nach oben drehen.

Transport des Gerätes

Achten Sie bitte darauf, dass das Gerät auf den Transportrollen bewegt wird, wenn Sie es zum Aufbewahrungsort oder in einen anderen Raum bringen wollen.

Abbildung 13

- Dazu den Handgriff nach hinten neigen und Gerät ziehen.

Gerät aufbewahren

Es wird empfohlen, bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes die Transportsicherung zu befestigen.

Abbildung 14

- Gerät auf den Boden legen, so dass der Polierkopf senkrecht zur Fläche steht.
- Padhalter vom Gerät abziehen und in Aufbewahrungsfach legen.
- Transportsicherung auf einer Seite in die Aufnahme vom Padhalter drücken und festhalten. Andere Seite der Transportsi-

- cherung in die Aufnahme vom zweiten Padhalter fest eindrücken und einrasten.
- Gerät stehend in einem trockenen Raum aufzubewahren.

Pflege und Wartung

⚠ Verletzungsgefahr

Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Gerät und Zubehör reinigen

⚠ Achtung

Keine Scheuermittel, Glas oder Allzweckreiniger verwenden! Gerät niemals in Wasser tauchen.

Polierpads reinigen

- Polierpads nach jedem Betrieb entfernen und ausklopfen. Bei Bedarf auswaschen und trocknen lassen.
- Hinweis:** Maschinenwäsche bis 60 °C möglich, keinen Weichspüler verwenden, nicht im Wäschetrockner trocknen.
- Trockene Polierpads in Aufbewahrungsfach legen.

Filterbeutel austauschen

Wechseln Sie den Filterbeutel in regelmäßigen Zeitabständen.

- Siehe dazu im Kapitel „Filterbeutel einsetzen“.

Polierpads wechseln

Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Polierpads, bei Abnutzung ersetzen.

- Siehe dazu im Kapitel „Polierpads aufsetzen“.

Allgemeine Hinweise

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich

bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.
(Adresse siehe Rückseite)

Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere KÄRCHER-Niederlassung gern weiter.
(Adresse siehe Rückseite)

Bestellung von Ersatzteilen und Sonderzubehör

Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie bei ihrem Händler oder bei ihrer KÄRCHER-Niederlassung.

(Adresse siehe Rückseite)

Störungshilfe

Unruhig laufende Scheiben / klapperndes Geräusch

- Geräusch ist systembedingt. Gerät wurde nicht mit Transportsicherung aufbewahrt. Geräusch verschwindet beim Poliervorgang nach einiger Zeit von selbst.

Technische Daten

Spannung	230 V
Stromart	1~50/60 Hz
Schutzklasse	II
Anschlussleistung	600 W
Drehzahl, Polierscheiben	1000 U/min
Gewicht	7 kg
Abmessungen	385 x mm 340 x 1155
Volumen, Filterbeutel	4 l

Technische Änderungen vorbehalten!

Sonderzubehör

Folgendes Zubehör (Sonderzubehör) können Sie für dieses Gerät nachkaufen:

Sonderzubehör für Stein /Linoleum / PVC

zur optimalen Pflege von Stein, Linoleum und PVC

- **Polierpads, Stein / Linoleum / PVC** (3 St.)
(Bestell-Nr. 2.863-198.0)
- **Bodenpflege, Stein matt / Linoleum / PVC** (1 Ltr.)
(Bestell-Nr. (Deutschland) 6.295-397.0)
(Bestell-Nr. (A / CH) 6.295-382.0)



Sonderzubehör für gewachstes Parkett

zur optimalen Pflege von gewachstem Parkett

- **Polierpads, Parkett gewachst** (3 St.)
(Bestell-Nr. 2.863-196.0)
- **Bodenpflege, Parkett gewachst** (1 Ltr.)
(Bestell-Nr. (Deutschland) 6.295-394.0)
(Bestell-Nr. (A / CH) 6.295-384.0)



Sonderzubehör für versiegeltes Parkett oder Kork / Laminat

zur optimalen Pflege von Laminat und versiegeltem Parkett oder Kork

- **Polierpads, Parkett versiegelt / Laminat** (3 St.)
(Bestell-Nr. 2.863-197.0)
- **Bodenpflege, Parkett versiegelt / Laminat** (1 Ltr.)
(Bestell-Nr. (Deutschland) 6.295-395.0)
(Bestell-Nr. (A / CH) 6.295-383.0)



Weiteres Sonderzubehör

- **Grundreiniger** (1 Ltr.)
(Bestell-Nr. (Deutschland) 6.295-396.0)
(Bestell-Nr. (A / CH) 6.295-381.0)
zur Reinigung von Laminat, versiegeltem Parkett, versiegeltem Kork, Stein, PVC und Linoleum



Mitgeliefertes Zubehör:

- **Polierpads, universal** (3 St.)
(Bestell-Nr. 2.863-193.0)
- **Filterbeutel** (3 St.)
(Bestell-Nr. 6.904-128.0)



Dear Customer,

 Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Proper use

- This appliance has been designed for use in private households and is not intended for commercial use.
- This appliance can be used for polishing parquet, laminate, stone floors, linoleum and PVC floors.
- The appliance is only meant for sucking polishing dust.
- The appliance is not a vacuum cleaner! Do not use to draw in dry dust!
- Do not use care products containing solvents.
- The appliance should not be used on carpets and similar surfaces.
- Do not load down the appliance with additional weights.
- The appliance should not be used or stored in the open or under wet conditions.
- The appliance may only be used with original filter bags, original spare parts, accessories or special accessories.
- Always move the appliance while it is running. Do not stay in one place for extended periods, because this could cause damages to the flooring.
- Please observe the notes of the flooring and care product manufacturers!

The manufacturer is not responsible for any damages that may occur on account of improper use or wrong operations.

Environmental protection

 The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.

 Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Safety instructions

Power connection

- Always commission and use the appliance according to the type plate.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- To separate the machine from the mains, pull the plug and not the power cord.
- Do not damage the power cord or the extension cable by running over, pinching, dragging or similar. Protect the cable from heat, oil, and sharp edges.
- Protect the appliance against external weather, humidity and heat sources.

Application

- *In case of extended downtimes, switch the appliance off at the main switch / appliance switch or remove the mains plug.*
- *This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised, to ensure that they do not play with the device.*
- The operator must use the appliance properly. The person must consider the local conditions and must pay attention to third parties, in particular children, when working with the appliance.
- The operator must ensure that no objects that can be sucked in or thrown away by the rotating disc are present in the working area.

Transport

- The engine is to be brought to a standstill and the appliance is to be fastened properly during transportation.

Maintenance

- First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.
- To avoid risks, all repairs and replacement of spare parts in the machine may only be carried out by the authorised customer service personnel.

Start up

Description of the Appliance

- 1 Polishing head
- 2 Foot switch for strut release
- 3 Strut
- 4 Power cord with plug
- 5 Storage, power cord
- 6 Handle
- 7 Suction hose
- 8 Cloth bag
- 9 Filter bag
- 10 Storage compartment for polishing pads
- 11 Polishing pads
- 12 Pad holder
- 13 Suction hose connection
- 14 Transport rolls
- 15 Attachments for mains cable (4 ea.)
- 16 Transport lock

Remove transport lock

Illustration 1

- Remove the transport locks the first time you use and before using the appliance by pulling them off.

Assemble the strut and attach it

Illustration 2

- Assemble both parts of the strut and secure with the enclosed screw and nut.
→ Insert the entire strut into the polishing head and attach with a screw.
Note: Here, take into account the location of the mains cable.

Illustration 3

- Press the mains cable into the attachments and tension it.

Connect suction hose

Illustration 4

- Insert the straight end of the suction hose into the polishing head, insert the bent end into the strut connection.

Inserting the cloth bag

Illustration 5

- First, push the upper part of the cloth bag into the intake until it locks.
→ Then attach the bottom part to the strut using the Velcro pad.

Inserting a filter bag

Illustration 6

- Open the zipper of the cloth bag.
→ Insert the filter bag and slide the carton with the opening over the support until it locks into place. Recheck the correct positioning of the filter bag.
→ Close the zipper on the cloth bag.

Insert pad holder

Illustration 7

- Place the appliance on the floor so that the polishing head is positioned perpendicular to the surface.
→ Simply press the pad holder into the intake. Ensure that the noses of the pad holders lock well into the intake.
→ To remove the pad holders, simply pull them off.

Insert the polishing pads

Illustration 8

- Install the polishing pads on the pad holders and ensure that they are centered properly.
→ To remove the polishing pads, simply pull them off.

Storing the polishing pads

- The polishing pads can be stored in a separate compartment in the bottom part of the cloth bag.

Operation

Note:

Always work with the filter bag inserted.

⚠ Caution

Before inserting the mains plug, ensure that the strut is located in a vertical position. The appliance is switched off in this position.

Illustration 9

- Turn the upper cable hook and remove the mains cable. Insert the mains plug into a socket.

Illustration 10

- Press hold down the unlocking key. Pull the shaft in the rear direction. The device is activated.
- To stop the appliance, bring the strut back to the vertical position until it locks.

Complete care

It is recommended to perform the complete care 2 to 3 times per year.

Remove the dirt from the floor

- Sweep, vacuum or wipe the floor or floor covering with a moist rag if necessary.

Applying care products

- Use a mop to distribute the care product evenly on the floor. Let dry completely

Notes: Please observe the instructions for use of the flooring and care product manufacturers!

Do not use care products containing solvents.

Polishing

Illustration 11

- Drive across the surface multiple times as shown in the illustration until the desired shine is achieved.

Always move the appliance while it is running. Do not stay in one place for extended periods, because this could cause damages to the flooring.

Note: Observe the manufacturer's instructions regarding when to walk on the floor or move furniture, etc. We recommend waiting at least 12 hours. During this period, only walk on the surface carefully and not in street shoes. Do not move any furniture and do not apply water to the floor.

Maintenance care

We recommend performing the maintenance care procedures once per month to achieve an evenly distributed shine.

- Depending on the manufacturer, the care product can be poured directly into the cleaning water. Please observe the instructions for use of the flooring and care product manufacturers!

- Then polish the surface.

Intermediate care

- Depending on the requirements and the use of the floor (foot marks, streaks...), the care coat can be polished multiple times without the need of applying new care products to the floor.

Finish operation

- Bring the strut back to a vertical position. Appliance switches off.

Illustration 12

- Remove the mains plug and wrap it around the hook provided at the strut. First turn the upper cable hook upwards.

Transporting the appliance

Ensure that the appliance moves on the transport wheels while transporting it from one room to another or moving it to its storage location.

Illustration 13

- For this, press handle backwards and pull the appliance.

Storing the Appliance

We recommend activating the transport lock if the appliance will not be used for extended period of time.

Illustration 14

- Place the appliance on the floor so that the polishing head is positioned perpendicular to the surface.
- Remove the pad holder from the appliance and place it into the storage compartment.
- Press the transport lock into the intake of the pad holder on one side and hold it there. Firmly press the other side of the

transport lock into the intake of the second pad holder and lock into place.

- Store the appliance upright in a dry room.

Maintenance and care

⚠ Risk of injury

Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance works.

Cleaning the appliance and accessories

⚠ Caution

Do not use abrasives, glass or universal cleaners! Never immerse the appliance in water.

Cleaning the polishing pads

- Remove and tap the polishing pads after every use. Wash and dry as needed.
Note: Can be washed at 60 °C; please do not use any soft detergents, do not dry in dryer.
→ Place dry polishing pads into the storage compartment.

Inserting a filter bag

Change the filter bag at regular intervals.

- See Chapter "Inserting a filter bag".

Replacing polishing pads

Check the state of the polishing pads at regular intervals; replace them if they are worn out.

- See Chapter "Insert the polishing pads".

General notes

Warranty

The terms of the guarantee applicable in each country have been published by our respective national distributors. We will repair possible faults on your unit free of charge within the warranty period, insofar as the faults are caused by material defects or defective workmanship. Guarantee claims should be addressed to your dealer or the nearest authorized customer service centre, and supported by documentary evidence of purchase. (See address on the reverse)

Customer Service

Our KÄRCHER branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults. (See address on the reverse)

Ordering spare parts and special attachments

At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.

You can procure the spare parts and the attachments from your dealer or your KÄRCHER branch office.

(See address on the reverse)

Troubleshooting

Discs running unevenly / rattling sound

- This sound is caused by the system. The appliance was not stored with the transport lock activated. This sound will disappear on its own after a while during polishing.

Technical specifications

Voltage	230 V
Current type	1~50/60 Hz
Protective class	II
Connected load	600 W
Rotating speed, polishing discs	1000 rpm
Weight	7 kg
Dimensions	385 x 340 x 1155
Volume, filter bag	4 l

Subject to technical modifications!

Special accessories

You can buy the following accessories (options) for this appliance after purchasing it:

Optional accessories for stone / linoleum / PVC

for the optimised care of stone floors, linoleum and PVC

- **Polishing pads, stone / linoleum / PVC**
(3 ea.)
(order no. 2.863-198.0)
- **Floor care, stone, matte / linoleum / PVC (1 l)**
(order no. 6.295-382.0)



Options for waxed parquet flooring

for the optimised care of waxed parquet flooring

- **Polishing pads, waxed parquet flooring**
(3 ea.)
(order no. 2.863-196.0)
- **Floor care, waxed parquet flooring (1 l)**
(order no. 6.295-384.0)



Optional accessories for sealed parquet flooring or cork / laminate

for the optimised care of laminate and sealed parquet or cork flooring

- **Polishing pads, sealed parquet flooring / laminate**
(3 ea.)
(order no. 2.863-197.0)
- **Floor care, waxed parquet flooring / laminate (1 l)**
(order no. 6.295-383.0)



Additional Accessories

- **Basic cleaner (1 l)**
(order no. 6.295-381.0)
to clean laminate, sealed parquet, sealed cork flooring, stone, PVC and linoleum



Delivered accessories:

- **Polishing pads, universal**
(3 ea.)
(order no. 2.863-193.0)
- **Filter bags**
(3 ea.)
(order no. 6.904-128.0)



Cher client,



Lire ces notices originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elles requièrent et les conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Utilisation conforme

- Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique.
- L'appareil permet de polir les sols de bois, le stratifié, les sols de pierre, le linoleum et les sols en PVC.
- L'appareil est uniquement approprié pour aspirer les déchets de polissage.
- L'appareil n'est pas un aspirateur! Ne pas utiliser pour aspirer des salissures sèches!
- Ne pas utiliser de produits d'entretien contenant des solvants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sur des moquettes ou équivalent.
- Ne pas alourdir l'appareil en y rajoutant du poids.
- L'appareil ne peut être utilisé ou installé à l'air libre ni dans les endroits humides.
- Utiliser l'appareil uniquement avec les sacs de filtre originaux, les pièces de rechange, l'accessoire ou l'accessoire spécial originales.
- Toujours déplacer l'appareil quand il fonctionne. Ne pas rester longtemps en un même point car cela pourrait endommager le revêtement de sol.
- Toujours respecter les instructions du fabricant du revêtement de sol et du produit d'entretien !

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation non conforme ou incorrecte de l'appareil.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Consignes de sécurité

Raccordement électrique

- Se conformer impérativement à la plaque signalétique pour le branchement et la mise en service de l'appareil.
- Ne jamais saisir le câble d'alimentation avec des mains mouillées.
- Pour débrancher l'appareil, tirer au niveau de la fiche secteur et non sur le câble d'alimentation.
- Veiller à ne pas abîmer ni endommager le câble d'alimentation ni le câble de rallonge en roulant dessus, en les coinçant, en tirant violemment dessus ou autres. Protéger le câble d'alimentation contre la chaleur, l'huile et les arêtes tranchantes.
- Conserver l'appareil à l'abri des intempéries, de l'humidité et des sources de chaleur.

Application

- *Lors des pauses d'exploitation prolongées, mettre l'appareil hors service au niveau du sectionneur général / de l'interrupteur d'appareil ou de la fiche secteur.*
- *Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles en obtiennent des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
- L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Il doit prendre en considération les données locales et lors du maniement de l'appareil, il doit prendre garde aux tierces personnes, et en particulier aux enfants.
- L'opérateur doit faire attention qu'aucuns objets ne se trouvent dans la zone de travail, qui pourraient être happés par les disques rotatifs et qui pourraient être lancés.

Transport

- Au transport, le moteur de l'appareil doit être arrêté et l'appareil doit être bien fixé.

Maintenance

- Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, débrancher la fiche secteur.
- Afin d'éviter tout endommagement, seul le service après-vente agréé est habilité à effectuer des réparations ou à remplacer des pièces sur l'appareil.

Mise en service

Description de l'appareil

- 1 Tête de polissage
- 2 Bouton au pied pour le déverrouillage du manche
- 3 Manche
- 4 Câble d'alimentation avec fiche secteur
- 5 Rangement, câble d'alimentation
- 6 Poignée
- 7 Flexible d'aspiration
- 8 Sac en textile
- 9 Sac filtrant
- 10 Compartiment de conservation pour les pads de polissage
- 11 Pads de polissage
- 12 Support de pad
- 13 Raccord du tuyau d'aspiration
- 14 Rouleaux de transport
- 15 Fixations pour le câble d'alimentation (4x)
- 16 Fixations de transport

Retirer les fixations de transport

Illustration 1

- ➔ Retirer les fixations de transport la première fois et avant l'utilisation de l'appareil.

Assembler le manche et le mettre en place

Illustration 2

- ➔ Enficher les deux parties du manche et les fixer avec la vis et l'écrou joints.
- ➔ Enficher le manche complet dans la tête de polissage et fixer avec une vis.

Remarque : Veiller ce faisant à la position du câble d'alimentation.

Illustration 3

- ➔ Enfoncer le câble d'alimentation dans les fixations et le tendre.

Raccorder le flexible d'aspiration

Illustration 4

- ➔ Enficher l'extrémité droite du flexible d'aspiration, enficher l'extrémité coudée dans le raccord sur le manche.

Fixer la poche pour les textiles

Illustration 5

- ➔ Enfoncer en premier lieu la partie supérieure du sac textile dans la réception jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- ➔ Fixer ensuite la partie inférieure avec la bande velcro sur le manche.

Mise en place du sac filtre

Illustration 6

- ➔ Ouvrir la fermeture éclair du sac textile.
- ➔ Insérer le sac filtrant et enficher le carton avec l'ouverture au-dessus des embouts jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Contrôler une nouvelle fois que le sac filtrant est bien en place.
- ➔ Refermer le sac textile avec la fermeture éclair.

Mettre en place le support du pad

Illustration 7

- ➔ Poser l'appareil sur le sol de sorte que la tête de polissage soit en position verticale par rapport à la surface.
- ➔ Enfoncer tout simplement le support de pad dans la réception. Faire attention que les nez des supports de pad s'enclenchent bien dans la réception.
- ➔ Pour prélever retirer seulement les supports de pad.

Déposer les pads de polissage

Illustration 8

- ➔ Mettre les pads de polissage en place sur les supports de pad, veiller qu'ils soient bien centrés.
- ➔ Pour prélever les pads de polissage, les retirer simplement.

Rangement des pads de polissage

- ➔ Les pads de polissage peuvent être conservés dans la partie inférieure du sac textile dans un compartiment séparé.

Utilisation

Remarque :

Le sac filtrant doit toujours être en place pour le travail.

⚠ Attention

Avant de brancher la fiche secteur, s'assurer que le manche se trouve en position verticale. Dans cette position, l'appareil est arrêté.

Illustration 9

- Tourner le crochet de câble supérieur et enlever le câble d'alimentation. Brancher la fiche secteur dans une prise électrique.

Illustration 10

- Appuyer sur le déverrouillage et le maintenir enfoncé. Tirer le manche vers l'arrière, l'appareil se met en service.
- Pour arrêter, ramener le manche en position verticale jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Entretien complet

Il est recommandé de procéder 2 ou 3 fois par an à un soin complet.

Nettoyer le sol des encrassements.

- Balayer le revêtement/le sol, l'aspirer ou si nécessaire le laver humide.

Apport de produits de soin.

- Appliquer le produit d'entretien à la serpillière uniformément sur le sol. Laisser totalement sécher

Note : respecter les instructions d'application du fabricant du revêtement de sol et du produit de soin !

Ne pas utiliser de produits d'entretien contenant des solvants.

Polissage

Illustration 11

- Parcourir la surface à plusieurs reprises de la manière représentée dans l'illustration jusqu'à atteindre le brillant désiré.

Toujours déplacer l'appareil quand il fonctionne. Ne pas rester longtemps en un même point car cela pourrait endommager le revêtement de sol.

Remarque : Respecter les indications du fabricant relatives à la possibilité de parcourir la surface ou au déplacement des meubles. Nous recommandons d'attendre au moins 12 heures. Pendant cette période, parcourir la surface polie avec précaution et en aucun cas avec des chaussures de rue. Ne pas dé-

placer de meubles, ne pas déposer d'eau sur le revêtement.

Entretien

Il est recommandé de procéder au moins une fois par moi à un entretien pour obtenir de nouveau un brillant uniforme.

- Le produit d'entretien peut être éventuellement directement ajouté à l'eau de lavage en fonction du fabricant du produit d'entretien. Respecter les instructions du fabricant du revêtement de sol et du produit de soin !
- Ensuite, polir la surface.

Entretien intermédiaire

- En fonction des besoins et du degré d'utilisation du sol (traces de pied, stries ...), la couche de soin peut être polie à plusieurs reprises sans avoir à apporter un nouveau produit de soin auparavant.

Fin de l'utilisation

- Ramener le manche en position verticale. L'appareil se met hors service.

Illustration 12

- Débrancher la fiche secteur et enruler le câble d'alimentation autour du crochet qui se trouve sur le manche. Tourner au préalable le crochet de câble supérieure vers le haut.

Transport de l'appareil

Veiller que l'appareil soit déplacer sur les roulettes de transport lorsque l'appareil est transporté sur le lieu d'entreposage ou dans une autre pièce.

Illustration 13

- Pour cela, incliner la poignée vers l'arrière et tirer l'appareil.

Ranger l'appareil

Il est recommandé de fixer les fixations de transport en cas d'inutilisation prolongée de l'appareil.

Illustration 14

- Poser l'appareil sur le sol de sorte que la tête de polissage soit en position verticale par rapport à la surface.
- Retirer les supports de pads de l'appareil et les déposer dans le compartiment de rangement.
- Pousser la fixation de transport d'un côté dans la réception du support de pad et la maintenir. Enfoncer l'autre côté de la fixation

Service après-vente

Notre succursale Kärcher® se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes.

(Adresse au dos)

Entretien et maintenance

⚠ Risque de blessures

Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.

Nettoyer l'appareil et les accessoires

⚠ Attention

N'utiliser aucun produit moussant, pour vitres ou multi-usage ! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

Nettoyer les pads de polissage

- ➔ Retirer et les frapper pour en faire tomber les impuretés après chaque utilisation. Le cas échéant, les rincer et les laisser sécher.
Remarque : lavage à la machine jusqu'à 60° C possible, ne pas utiliser d'adoucissant, ne pas sécher au sèche-linge.
- ➔ Insérer des pads de polissage secs dans le compartiment de rangement.

Mise en place du sac filtre

Changer le sac filtre régulièrement.

- ➔ Voir pour cela dans le chapitre "Mettre le sac filtrant en place".

Remplacement des pads de polissage

Contrôler régulièrement l'état des pads de polissage, les remplacer lorsqu'ils sont usés.

- ➔ Voir pour cela dans le chapitre "Mettre en place les pads de polissage".

Consignes générales

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause. En cas de recours en garantie, il faut s'adresser avec le bon d'achat au revendeur respectif ou au prochain service après-vente.
(Adresse au dos)

Commande de pièces détachées et d'accessoires spécifiques

Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi. Vous obtiendrez des pièces détachées et des accessoires chez votre revendeur ou auprès d'une filiale Kärcher®.

(Adresse au dos)

Service de dépannage

Disque déséquilibré / bruits de cliquettement

- Le bruit est imposé par le système L'appareil a été conservé avec fixation de transport. Le bruit disparaît de lui-même au bout d'un certain temps lors du processus de polissage.

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Type de courant	1~50/60 Hz
Classe de protection	II
Puissance de raccordement	600 W
Vitesse de rotation, disques de polissage	1000 tr/min
Poids	7 kg
Dimensions	385 x mm 340 x 1155
Volumes, sacs filtrants	4 l

Sous réserve de modifications techniques !

Accessoires en option

Les accessoires suivants (accessoires spéciaux) peuvent être rachetés pour cet appareil :

Accessoires spéciaux pour la pierre / le linoleum / le PVC

Pour un entretien optimal de la pierre, du linoleum et du PVC

- **Tampons de polissage, pierre / linoleum / PVC (3 pc.)**
(n° de commande 2.863-198.0)
- **Entretien du sol, pierre matte / linoleum / PVC (1 l.)**
(n° de commande 6.295-382.0)



Accessoires spéciaux pour le parquet ciré

pour le soin optimum du parquet ciré

- **Tampons de polissage, parquet ciré (3 pc.)**
(n° de commande 2.863-196.0)
- **Entretien du sol, parquet ciré (1 pc.)**
(n° de commande 6.295-384.0)



Accessoires spéciaux pour le parquet vitrifié ou le liège / le stratifié

pour le soin optimum du stratifié et le parquet vitrifié ou le liège

- **Tampons de polissage, parquet vitrifié / stratifié (3 pc.)**
(n° de commande 2.863-197.0)
- **Entretien du sol, parquet vitrifié / stratifié (1 l.)**
(n° de commande 6.295-383.0)



Autres accessoires spéciaux

- **Nettoyant de base (1 l.)**
(n° de commande 6.295-381.0)
pour le nettoyage du stratifié, du parquet vitrifié, du liège vitrifié, de la pierre, du PVC et du linoleum



Accessoires fournis :

- **Tampons de polissage, universel (3 pc.)**
(n° de commande 2.863-193.0)
- **Sac filtrant (3 pc.)**
(n° de commande 6.904-128.0)



Gentile cliente,

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

- Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.
- L'apparecchio consente di lucidare pavimenti di legno, laminati, pavimenti di pietra, linoleum e pavimenti in PVC.
- L'apparecchio è idoneo soltanto per l'aspirazione della polvere e dei residui derivanti dalla lucidatura.
- L'apparecchio non è un aspirapolvere! Non utilizzare per l'aspirazione di sporco secco!
- Non usare detergenti contenenti solventi.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato su tappeti o simili.
- Non appesantire l'apparecchio con ulteriori pesi.
- L'apparecchio non deve essere adoperato o riposto all'aperto e in presenza di umidità.
- Utilizzare esclusivamente sacchetti filtro originali, pezzi di ricambio originali, accessori e accessori optional originali.
- Spostare sempre l'apparecchio in funzione. Non fermarsi a lungo su un punto altrimenti il pavimento si potrebbe danneggiare.
- Si prega di osservare sempre le indicazioni del produttore del rivestimento del pavimento e del detergente!

Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso improprio e/o uso che non corrisponde a quello conforme a destinazione.

Protezione dell'ambiente

 Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.

 Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccol-

ta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Norme di sicurezza

Allacciamento alla rete elettrica

- Accendere e mettere in funzione l'apparecchio solo in conformità alla targhetta.
- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non scollegare la spina dalla presa tirando il cavo di collegamento.
- Aver cura di non danneggiare il cavo di alimentazione o il cavo prolunga passandovi sopra con l'apparecchio, schiacciandoli o tirandoli in alcun modo. Proteggere il cavo dal calore e dal contatto con oli o spigoli taglienti.
- Proteggere l'apparecchio da intemperie, umidità e fonti di calore.

Impiego

- *In caso di pause di esercizio prolungate disattivare l'apparecchio dall'interruttore principale / interruttore dell'apparecchio o tirare la spina di rete.*
- *Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini) dalle facoltà fisiche, sensoriali o intellettuali limitate o carenti di esperienza e/o conoscenze, a meno che costoro non vengano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da questa istruzioni sull'uso dell'apparecchio. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.*
- Utilizzare sempre l'apparecchio conformemente alla destinazione d'uso tenendo in considerazione le condizioni locali e prestando attenzione durante il lavoro all'eventuale presenza di terzi, soprattutto bambini.
- Fare sempre attenzione che la zona di lavoro sia sgombra da oggetti, che venendo

a contatto con il disco rotante potrebbero venire scagliati lontano.

Trasporto

- Durante il trasporto dell'apparecchio il motore deve essere spento – assicurarsi inoltre che l'apparecchio sia in posizione stabile e sicura.

Manutenzione

- Estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.
- Per escludere qualsiasi rischio, gli interventi di riparazione e la sostituzione di pezzi di ricambio dell'apparecchio vanno effettuati esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato.

Messa in funzione

Descrizione dell'apparecchio

- 1 Testa lucidante
- 2 Tasto a pedale per lo sblocco del manico
- 3 Manico
- 4 Cavo di allacciamento alla rete con spina
- 5 Custodia, cavo di allacciamento alla rete
- 6 Impugnatura
- 7 Tubo flessibile di aspirazione
- 8 Sacco raccoglipolvere in tessuto
- 9 Sacchetto filtro
- 10 Scomparto di conservazione per pad lucidante
- 11 Pad lucidanti
- 12 Sostegno per pad
- 13 Raccordo tubo flessibile di aspirazione
- 14 Rotelle di trasporto
- 15 Fissaggi per cavo di allacciamento alla rete (4x)
- 16 Protezione per il trasporto

Rimuovere la protezione per il trasporto

Figura 1

- Prima della messa in funzione dell'apparecchio, togliere le protezioni per il trasporto.

Montare il manico ed applicarlo

Figura 2

- Assemblare le due parti del manico ed assicurare con la vite ed il dado compreso nella fornitura.
- Inserire l'intero manico nella testa lucidante e fissare con la vite.

Nota: Prestare attenzione alla posizione del cavo di allacciamento alla rete.

Figura 3

- Introdurre il cavo di allacciamento alla rete nei fissaggi e stringere.

Collegare il tubo flessibile di aspirazione

Figura 4

- Inserire l'estremità diritta del tubo flessibile di aspirazione, inserire l'estremità curva nell'attacco del manico.

Posizionare il sacco raccoglipolvere in tessuto

Figura 5

- Inserire prima la parte superiore del sacco in tessuto nell'alloggiamento fino al suo aggancio.
- Successivamente fissare la parte inferiore al manico con il nastro a velcro.

Inserire il sacchetto filtro

Figura 6

- Aprire la cerniera del sacco di tessuto.
- Inserire il sacchetto filtro e spingere il cartone con l'apertura sul raccordo fino al suo aggancio. Controllare nuovamente la corretta posizione del sacchetto filtro.
- Chiudere nuovamente il sacchetto di tessuto con la cerniera.

Introdurre il sostegno per pad

Figura 7

- Posizionare l'apparecchio sul pavimento in modo tale che la testa lucidante sia rivolta in verticale rispetto alla superficie.
- Inserire semplicemente il sostegno per pad nell'alloggiamento. Accertarsi che i naselli dei sostegni per pad si aggancino correttamente nell'alloggiamento.
- Per la rimozione è sufficiente tirare il sostegno per pad.

Posizionare i pad lucidanti

Figura 8

- Posizionare i pad lucidanti sul sostegno per pad ed accertarsi della corretta posizione al centro.
- Per la rimozione dei pad lucidanti è sufficiente estrarli dall'alloggiamento.

Conservare i pad lucidanti

- I pad lucidanti possono essere conservati nella parte inferiore del sacchetto di tessuto in uno scomparto a parte.

Uso

Avviso:

Operare sempre con il sacchetto filtro inserito.

⚠ Attenzione

Prima di inserire la spina, assicurarsi che il manico si trovi in posizione verticale. In questa posizione l'apparecchio è spento.

Figura 9

- Ruotare il gancio superiore del cavo e rimuovere il cavo di allacciamento alla rete. Inserire la spina in una presa elettrica.

Figura 10

- Mettere in funzione l'apparecchio sbloccando il manico con il tasto a pedale e tirando verso di sé l'impugnatura.
→ Per spegnere l'apparecchio, riportare il manico in posizione verticale fino al suo aggancio.

Cura completa

Si consiglia di effettuare la cura completa 2 - 3 volte all'anno.

Liberare il pavimento dallo sporco

- Spazzare il rivestimento/pavimento oppure all'occorrenza lavare umido.

Applicazione del detergente

- Applicare il detergente con il mop in modo uniforme sul pavimento. Far asciugare completamente

Note: Si prega di osservare le indicazioni del produttore del rivestimento del pavimento e del detergente!

Non usare detergenti contenenti solventi.

Lucidatura

Figura 11

- Percorrere più volte la superficie come illustrato nella figura fino al raggiungimento della lucentezza desiderata.

Spostare sempre l'apparecchio in funzione. Non fermarsi a lungo su un punto altrimenti il pavimento si potrebbe danneggiare.

Nota: Rispettare le indicazioni del produttore in merito alla percorribilità o lo spostamento di mobili. Consigliamo di attendere almeno 12 ore. Durante questo periodo percorrere la superficie lucidata con cautela e non con scarpe da strada. Non spostare mobili, non spargere acqua sul pavimento.

Manutenzione

Consigliamo di effettuare la manutenzione una volta al mese per ottenere una lucentezza uniforme.

- In base al produttore del detergente questo può essere aggiunto direttamente all'acqua usata per la pulizia. Si prega di osservare le indicazioni del produttore del rivestimento del pavimento e del detergente!

- Successivamente lucidare la superficie.

Trattamento intermedio

- In base all'occorrenza e sollecitazione del pavimento (tracce di scarpe, strisce..) lo strato può essere lucidato nuovamente senza applicare precedentemente dell'altro detergente.

Terminare il lavoro

- Riportare il manico nella posizione verticale. L'apparecchio si spegne.

Figura 12

- Staccare la spina di alimentazione e avvolgere il cavo di allacciamento alla rete intorno agli appositi ganci del manico. Girare prima verso l'alto il gancio superiore del cavo.

Trasporto dell'apparecchio

L'apparecchio è munito di ruote, per spostarlo da un luogo all'altro quando non è in funzione.

Figura 13

- A tal fine inclinare il manico all'indietro e spingere l'apparecchio.

Deposito dell'apparecchio

In caso di inutilizzo per un periodo prolungato dell'apparecchio si consiglia di fissare la protezione per il trasporto dell'apparecchio.

Figura 14

- Posizionare l'apparecchio sul pavimento in modo tale che la testa lucidante sia rivolta in verticale rispetto alla superficie.
- Rimuovere il sostegno per pad dall'apparecchio e posizionarlo in uno scomparto.
- Premere e reggere la protezione per il trasporto su un lato nell'alloggiamento del sostegno per pad. Inserire e far agganciare l'altro lato della protezione per il trasporto nell'alloggiamento del secondo sostegno per pad.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto in posizione diritta.

Cura e manutenzione

⚠ Rischio di lesioni

Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

Pulire l'apparecchio e gli accessori

⚠ Attenzione

Non usare detergenti abrasivi, detergenti per il vetro o detergenti universali! Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

Pulire i pad lucidanti

- Rimuovere dopo ogni utilizzo i pad lucidanti e batterli. Se necessario sciacquare e far asciugare.
- Nota:** Lavabile in lavatrice fino a 60 °C, non usare alcun ammorbidente, non asciugare nell'asciugabiancheria.
- Inserire i pad lucidanti nello scomparto di conservazione.

Inserire il sacchetto filtro

Cambiare regolarmente il sacchetto filtro.

- Vedere capitolo „Inserire il sacchetto filtro“.

Sostituire i pad lucidanti

Controllare regolarmente che i pad lucidanti siano in buono stato, se dovessero presentare segni di usura, è necessario cambiarli.

- Vedere capitolo „Posizionare i pad lucidanti“.

Avvertenze generali

Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Servizio assistenza

In caso di domande o anomalie la filiale KÄRCHER è felice di poterla aiutare.

(Indirizzo vedi retro)

Ordinare ricambi e accessori speciali

La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso. I ricambi e gli accessori sono reperibili presso il rivenditore di fiducia o una filiale KÄRCHER.
(Indirizzo vedi retro)

Risoluzione guasti

Dischi rumorosi / rumore di battiti

- L'apparecchio è dovuto al sistema. L'apparecchio non è stato conservato con la protezione per il trasporto. Il rumore scompare da solo dopo un po durante la lucidatura.

Dati tecnici

Tensione	230 V
Tipo di corrente	1~50/60 Hz
Grado di protezione	II
Potenza allacciata	600 W
Numero giri, dischi lucidanti	1000 giri/min.
Peso	7 kg
Dimensioni	385 x mm 340 x 1155
Volume, sacchetto filtro	4 l

Con riserva di modifiche tecniche!

Accessori optional

Per questo apparecchio è possibile acquistare i seguenti accessori (accessorio optional):

Accessorio optional per mattone /linoleum / PVC

per la cura ottimale di mattoni, linoleum e PVC

- **Pad lucidanti, mattone / linoleum / PVC**
(3 pz.)
(Cod. d'ordin. 2.863-198.0)
- **Cura dei pavimenti, mattone opaco / linoleum / PVC (1 l.)**
(Cod. d'ordin. 6.295-382.0)



Accessorio optional per parquet cerato

per la cura ottimale di parquet cerato

- **Pad lucidanti, parquet cerato (3 pz.)**
(Cod. d'ordin. 2.863-196.0)
- **Cura dei pavimenti, parquet cerato (1 l.)**
(Cod. d'ordin. 6.295-384.0)



Accessorio optional per parquet sigillato o sughero /laminato

per la cura ottimale di laminato e parquet sigillato o sughero

- **Pad lucidanti, parquet sigillato / laminato (3 pz.)**
(Cod. d'ordin. 2.863-197.0)
- **Cura dei pavimenti, parquet sigillato / laminato (1 l.)**
(Cod. d'ordin. 6.295-383.0)



Altri accessori optional

- **Detergente di base (1 l.)**
(Cod. d'ordin. 6.295-381.0)
per la pulizia di laminato, parquet sigillato, sughero sigillato, mattoni, PVC e linoleum



Accessori in dotazione:

- **Pad lucidanti, universali (3 pz.)**
(Cod. d'ordin. 2.863-193.0)
- **Sacchetto filtro (3 pz.)**
(Cod. d'ordin. 6.904-128.0)



Beste klant,

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze oorspronkelijke gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Reglementair gebruik

- Dit apparaat is voor privé-gebruik ontwikkeld en is niet bedoeld voor industrieel gebruik.
- Het apparaat maakt het polijsten mogelijk van houten vloeren, laminaat, stenvloeren, linoleum en pvc-vloerbedekkingen.
- Het apparaat is alleen geschikt voor het zuigen van wat bij het oprijven vrijkomt.
- Het apparaat is geen stofzuiger! Niet voor het opzuigen van droog vuil gebruiken!
- Geen oplosmiddelhoudende onderhoudsproducten gebruiken.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden op tapijten e.d.
- Het apparaat mag niet met extra gewicht verwaard worden.
- Het apparaat mag niet in de open lucht of bij vochtige omstandigheden gebruikt of weggezet worden.
- Het apparaat alleen met originele filterzakken, originele onderdelen, originele accessoires en originele extra accessoires gebruiken.
- Hat draaiende apparaat altijd bewegen. Niet lang op één plaats blijven staan anders kan de vloerbedekking beschadigd worden.
- Gelieve altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de onderhoudsproducten in acht nemen!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt.

Zorg voor het milieu

 Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.

 Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de

apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Veiligheidsinstructies

Elektrische aansluiting

- De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
- De stekker nooit met natte handen aanraken.
- Trek niet aan het snoer, om de stekker uit het stopcontact te trekken, maar aan de stekker.
- Het snoer of het verlengsnoer niet beschadigen door erover heen te rijden, erop te drukken, eraan te trekken of iets dergelijks. Het snoer beschermen tegen hitte, olie en scherpe randen.
- Apparaat tegen externe weersinvloeden, vocht en warmtebronnen beschermen.

Toepassingen

- *Bij langdurige bedrijfsonderbrekingen moet het apparaat aan de hoofdschakelaar / apparaatschakelaar uitgeschakeld worden of moet de netstekker uitgetrokken worden.*
- *Dit apparaat is niet geschikt om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/ of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon in de gaten gehouden worden of van hem aanwijzingen ontvangen hoe het apparaat gebruikt moet worden. Kinderen dienen in de gaten gehouden te worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.*
- Degene die het apparaat bedient dient het te gebruiken volgens de voorschriften. Deze dient rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden en bij het werken met het apparaat te letten op derden, speciaal op kinderen.
- Degene die het apparaat bedient dient erop te letten, dat geen voorwerpen, die

door de roterende schijf gepakt en weggeslingerd kunnen worden, zich in het te bewerken gebied bevinden.

Vervoer

- Bij vervoer van het apparaat dient u de motor af te zetten en het apparaat goed vast te zetten.

Onderhoud

- Bij alle werkzaamheden aan het apparaat netstekker eruit trekken.
- Om risico's te vermijden, mogen reparaties en het vervangen van onderdelen aan het apparaat alleen worden uitgevoerd door een erkende klantendienst.

Inbedrijfstelling

Beschrijving apparaat

- 1 Politoerkop
- 2 Voetschakelaar voor de ontgrendeling van de handgreep
- 3 Steel
- 4 Netsnoer met stekker
- 5 Opbergen, netkabel
- 6 Handgreep
- 7 Zuigslang
- 8 Stoffen zak
- 9 Filterzak
- 10 Opbergvak voor polijstpads
- 11 Polijstpads
- 12 Padhouder
- 13 Zuigslangaansluiting
- 14 Transportrollen
- 15 Bevestigingen voor stroomkabel (4x)
- 16 Transportbeveiliging

Transportbeveiling verwijderen

Afbeelding 1

- Verwijder eerst en voor gebruik van het apparaat de transportbeveiling.

Handgreep ineen steken en aanbrengen

Afbeelding 2

- Beide delen van de handgreep ineen steken en met de bijgevoegde schroef en moer borgen.
- De volledige handgreep in de polijstkop steken en met de schroef vastzetten.
Instructie: Daarbij moet gelet worden op de positie van de stroomkabel.

Afbeelding 3

- Stroomkabel in de bevestigingen duwen en stevig aanspannen.

Zuigslang aansluiten

Afbeelding 4

- Recht uiteinde van de zuigslang in de polijstkop steken, gebogen uiteinde in de aansluiting aan de handgreep steken.

Stoffen zak aanbrengen

Afbeelding 5

- Eerst het bovenste deel van de stoffen zak in de opname duwen tot het vastklikt.
- Vervolgens het onderste deel met de klijtenband aan de handgreep bevestigen.

Filterzak aanbrengen

Afbeelding 6

- Ritssluiting van de stoffen zak openen.
- De filterzak erin leggen en het karton met de opening over het aansluitstuk schuiven tot het vastklikt. Correcte positionering van de filterzak nogmaals controleren.
- Stoffen zak met de ritssluiting opnieuw afsluiten.

Padhouder aanbrengen

Afbeelding 7

- Apparaat op de grond leggen zodat de polijstkop verticaal op het vlak staat.
- Padhouder gewoon in de opname duwen. Erop letten dat de uitstekende gedeeltes van de padhouders in de opname vastklikken.
- Om te verwijderen de padhouders er gewoon uittrekken.

Polijstpads aanbrengen

Afbeelding 8

- Polijstpads op padhouder plaatsen, letten op centrale uitrichting.
- Om te verwijderen de polijstpads er gewoon uittrekken.

Polijstpads opbergen

- De polijstpads kunnen in het onderste deel van de stoffen zak in een afzonderlijk vak bewaard worden.

Bediening

Instructie:

Altijd werken met een aangebrachte filterzak.

⚠ Let op

Vooraleer u de stekker in het stopcontact steekt, dient u zich ervan te vergewissen dat de handgreep verticaal staat. In deze positie is het apparaat uitgeschakeld.

Afbeelding 9

- Bovenste kabelhaak draaien en stroomkabel wegnemen. Netstekker in een stopcontact steken.

Afbeelding 10

- Het apparaat in beweging zetten, daartoe met de voetschakelaar de handgreep ontgrendelen en handgreep naar zich toe trekken.
- Om te stoppen de handgreep in de verticale stand terugbrengen tot hij vastklikt.

Volledige verzorging

Er wordt aanbevolen om de volledige verzorging 2 - 3 keer per jaar uit te voeren.

Vloer van vuil ontdoen

- Vloerbedekking / vloer vegen, stofzuigen of indien nodig nevelvochtig schoonmaken.

Aanbrengen van onderhoudsproducten

- Onderhoudsproduct met wismop gelijkmatig op de vloer aanbrengen. Volledig laten drogen

Instructie: Gebruiksinstucties van de fabrikant van de vloerbedekking en onderhoudsproducten in acht nemen!

Geen oplosmiddelhoudende onderhoudsproducten gebruiken.

Polijslen

Afbeelding 11

- Meermaals zoals op de afbeelding weergegeven over het oppervlak rijden tot de gewenste glans bereikt is.

Het draaiende apparaat altijd bewegen.

Niet lang op één plaats blijven staan anders kan de vloerbedekking beschadigd worden.

Instructie: Gegevens van de fabrikant wat betreft begaanbaarheid resp. meubelen respecteren. Wij bevelen aan om min-

stens 12 uren te wachten. Gedurende die tijd het gepolijste oppervlak voorzichtig en met proper schoeisel betreden. Geen meubelen verschuiven, geen water op de vloerbedekking aanbrengen.

Onderhoudsverzorging

Er wordt aanbevolen om de onderhoudsverzorging één keer per maand uit te voeren om opnieuw een gelijkmatige glans te verkrijgen.

- Afhankelijk van de fabrikant van het onderhoudsproduct kan het product direct aan het poetswater toegevoegd worden. Gelieve de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en onderhoudsproducten in acht te nemen!
- Vervolgens het oppervlak polijsten.

Tussentijdse verzorging

- In functie van de behoefte en de belasting van de vloer (voetsporen, strepen,...) kan de bovenste laag meermaals gepolijst worden zonder vooraf nieuw product aan te brengen.

Werking stopzetten

- Handgreep opnieuw verticaal zetten. Apparaat schakelt uit.

Afbeelding 12

- De stekker uit stopcontact trekken en de stroomkabel om de haak aan de handgreep wikkelen. Bovenste kabelhaak eerst naar boven draaien.

Transport van het apparaat

Gelieve erop te letten dat het apparaat op de transportrollen vervoerd wordt, wanneer u het naar de opslagplaats of naar een andere ruimte brengt.

Afbeelding 13

- Daartoe de handgreep naar achteren trekken en het apparaat verplaatsen.

Apparaat opslaan

Er wordt aanbevolen om bij een langdurige stilstand van het apparaat de transportbeveiliging aan te brengen.

Afbeelding 14

- Apparaat op de grond leggen zodat de polijstkop verticaal op het vlak staat.

- Padhouder van het apparaat trekken en in het opbergvak leggen.
- Transportbeveiliging aan één kant in de opname van de padhouder duwen en vasthouden. Andere kant van de transportbeveiliging stevig in de opname van de tweede padhouder en laten vastklikken.
- Apparaat staand in een droge ruimte bewaren.

Onderhoud

⚠ Letselrisico

Bij reiniging en onderhoud altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Apparaat en accessoires reinigen

⚠ Let op

Geen schuurmiddelen, glas of reinigingsmiddelen gebruiken! Dompel het apparaat nooit in water.

Polijstpads reinigen

→ Polijstpads na elk gebruik verwijderen en uitkloppen. Indien nodig uitwassen en laten drogen.

Instructie: Machinewas tot 60 °C mogelijk, geen wasverzachter gebruiken, niet in de droogtrommel drogen.

→ Droege polijstpads in het opbergvak leggen.

Filterzak aanbrengen

De filterzak regelmatig verwisselen.

→ Zie daartoe hoofdstuk "Filterzak aanbrengen"

Polijstpads vervangen

Controleer regelmatig de toestand van de polijstpads, bij slijtage vervangen.

→ Zie daartoe hoofdstuk "Polijstpads aanbrengen"

Algemene instructies

Garantie

In elk land gelden de door onze hiervoor verantwoordelijke verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zon-

der kosten binnen de garantierijn als een materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak is. Neem bij klachten binnen de garantierijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem de accessoires en uw aankoopbewijs mee.

(adres zie achterzijde)

Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt onze KÄRCHER-filiaal u graag verder.

(adres zie achterzijde)

Bestelling van reserveonderdelen en bijzondere toebehoren

Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.

Reserveonderdelen en toebehoren zijn verkrijgbaar bij uw handelaar of uw KÄRCHER-filiaal.

(adres zie achterzijde)

Hulp bij storingen

Onrustig draaiende schijven / klapperend geluid

■ Geluid is inherent aan het systeem. Apparaat werd niet bewaard met de transportbeveiliging. Geluid verdwijnt bij het polijsten na enige tijd vanzelf.

Technische gegevens

Spanning	230 V
Stroomsoort	1~50/60 Hz
Beschermingsklasse	II
Aansluitvermogen	600 W
Toerental, polijstscheiben	1000 u/min
Gewicht	7 kg
Afmetingen	385 x mm 340 x 1155
Volume, filterzak	4 l

Technische veranderingen voorbehouden!

Bijzondere toebehoren

Voor dit apparaat zijn de volgende accessoires (speciale accessoires) verkrijgbaar:

Speciaal accessoire voor steen / linoleum / PVC

voor een optimaal onderhoud van steen, linoleum en PVC

- **Polijstpads, steen / linoleum / PVC**
(3 st.)
(bestelnr. 2.863-198.0)
- **Vloerverzorging, steen mat / linoleum / PVC** (1 l.)
(bestelnr. 6.295-382.0)



Speciaal accessoire voor gewaxte parketvloeren

voor een optimaal onderhoud van gewaxte parketvloeren

- **Polijstpads, parket gewaxt** (3 st.)
(bestelnr. 2.863-196.0)
- **Vloerverzorging, parket gewaxt** (1 l.)
(bestelnr. 6.295-384.0)



Speciaal accessoire voor verzegelde parket- of kurkvloeren / laminaat

voor een optimaal onderhoud van laminaat en verzegelde parket- of kurkvloeren

- **Polijstpads, parket verzegeld / laminaat** (3 st.)
(bestelnr. 2.863-197.0)
- **Vloerverzorging, parket verzegeld / laminaat** (1 l.)
(bestelnr. 6.295-383.0)



Andere speciale accessoires

- **Grondreiniger** (1 l.)
(bestelnr. 6.295-381.0)
voor de reiniging van laminaat, verzegelde parket- of kurkvloeren, steen, PVC en linoleum



Meegeleverde accessoires:

- **polijstpads, universeel** (3 st.)
(bestelnr. 2.863-193.0)
- **filterzak** (3 st.)
(bestelnr. 6.904-128.0)



Estimado cliente:

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Uso previsto

- Este aparato ha sido diseñado para el uso particular y no para los esfuerzos del uso industrial.
- El aparato permite el pulido de suelos de madera, laminado, suelos de piedra, linóleo y suelos de PVC.
- Este aparato es únicamente apto para la aspiración del material sobrante del pulido.
- ¡El aparato no es un aspirador! ¡No usar para aspirar suciedad seca!
- No utilizar productos de cuidado que contenga disolventes.
- El aparato no se puede utilizar sobre moquetas o similares.
- No cargar el aparato con peso adicional.
- No se puede usar ni colocar el aparato al aire libre ni con humedad.
- Utilizar el aparato sólo con bolsas filtrantes originales, piezas de repuestos originales, accesorios o accesorios opcionales.
- Mientras está en marcha debe moverse el aparato. No permanecer mucho tiempo en un punto, de lo contrario pueden producirse daños en el revestimiento del suelo.
- Tener siempre en cuenta las instrucciones del fabricante del revestimiento del suelo y del producto de cuidado.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños que pudieran derivarse de un uso inadecuado o incorrecto.

Protección del medio ambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.

 Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían

ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Indicaciones de seguridad

Toma de corriente

- La conexión y puesta en funcionamiento del aparato debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones en la placa de características.
- No toque nunca la clavija con las manos mojadas.
- No tire del cable para desconectar el aparato de la red, sino de la clavija de enchufe.
- Colocar el cable de conexión a la red o el cable prolongador de forma que no se dañen o deterioren al pisarlos, aplastarlos, tirar de ellos, etc. Proteja el cable de red del calor, aceite o cantos afilados.
- Proteja el aparato de la intemperie, la humedad y las fuentes de calor.

Empleo

- *Para pausas de operación prolongadas desconecte el aparato del interruptor principal / interruptor del aparato o desenchufe la clavija de red.*
- *Este aparato no es apto para ser operado por personas (incl. niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales limitadas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sea supervisado por una persona para responsable para su seguridad o haya sido instruida para utilizar el aparato. Mantener fuera del alcance de los niños.*
- El usuario debe utilizar el aparato conforme a las instrucciones. Durante los trabajos con el aparato, debe tener en cuenta las condiciones locales y evitar causar daños a terceras personas, sobre todo a niños.

- El operario tiene que procurar que no haya objetos en el área de trabajo, que puedan ser agarrados y lanzados por los discos giratorios.

Transporte

- Al transportar el aparato se debe parar el motor y fijar el aparato de forma segura.

Mantenimiento

- Desenchufar la clavija de red antes de realizar cualquier trabajo en el aparato.
- Para evitar riesgos, es necesario que las reparaciones y el cambio de piezas de repuesto sean realizados únicamente por el servicio técnico autorizado.

Puesta en marcha

Descripción del aparato

- 1 Cabezal de pulido
- 2 Pulsador de pie para desbloqueo de mango largo
- 3 mango
- 4 Cable de conexión a red con enchufe
- 5 Zona de recogida del cable de alimentación de red
- 6 Mango
- 7 Manguera de aspiración
- 8 Bolsa de tela
- 9 Bolsa del filtro
- 10 Compartimento de recogida para pads de pulido
- 11 Pads de pulido
- 12 Soporte de pad
- 13 Racor de empalme de la manguera de aspiración
- 14 Rodillos de transporte
- 15 Fijaciones para cable de conexión de red (4 unidades)
- 16 Dispositivo de bloqueo para el transporte

Retirar el seguro de transporte

Figura 1

- Quite, estirando, el seguro de transporte antes de usar el aparato por primera vez.

Montar y colocar el mango largo

Figura 2

- Unir, insertándolas, las dos partes del mango largo y asegurar con el tornillo y la tuerca anexos.

- Insertar el mango largo completo en el cabezal pulidor y fijar con tornillo.

Indicación: Al hacerlo, tener en cuenta la posición del cable de conexión de red.

Figura 3

- Presionar el cable de conexión de red en las fijaciones y estirarlo hasta que quede tenso.

Conectar la manguera de aspiración

Figura 4

- Insertar el extremo recto de la manguera de aspiración en el cabezal de pulido, insertar el extremo combado en la conexión del mango largo.

Colocar la bolsa de tela

Figura 5

- Primero presionar la parte superior de la bolsa de tela en el alojamiento hasta que encaje.
→ A continuación fijar la parte inferior con la cinta de velcro al mango largo.

Colocación de la bolsa filtrante

Figura 6

- Abrir la cremallera de la bolsa de tela.
→ Introducir la bolsa filtrante y empujar la caja con la abertura sobre el manguito hasta que encaje. Comprobar nuevamente si la posición de la bolsa filtrante es correcta.
→ Volver a cerrar la bolsa de tela con la cremallera.

Insertar el soporte de pad

Figura 7

- ➔ Dejar el aparato sobre el suelo, de modo que el cabezal pulidor quede perpendicular a la superficie.
- ➔ Presionar simplemente el soporte de pad en el alojamiento. Procure que la lengüeta del soporte de pad encaje bien en el alojamiento.
- ➔ Para retirar el soporte de pad sólo tiene que tirar.

Colocar encima los pads de pulido

Figura 8

- ➔ Colocar los pads de pulido sobre el soporte de pad, debe quedar bien centrado.
- ➔ Para retirar los pads de pulido sólo tiene que tirar.

Conservare los pads de pulido

- ➔ Los pads de pulido pueden conservarse en la parte inferior de la bolsa de tela en un compartimento separado.

Manejo

Nota:

Trabajar siempre con el filtro colocado.

⚠ Atención:

Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que el mango largo esté en posición vertical. En esta posición el aparato está apagado.

Figura 9

- ➔ Girar el gancho de cable superior y retirar el cable de conexión de red. Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.

Figura 10

- ➔ Poner el aparato en movimiento, para ello desbloquear el mango largo con el pulsador de pie y estirar hacia sí el mango.
- ➔ Para parar coloque de nuevo el mango largo en la posición vertical, hasta que se encaje.

Cuidado completo

Se recomienda efectuar el cuidado completo 2 ó 3 veces al año.

Eliminar la suciedad del suelo

- ➔ Barrer, aspirar o si es necesario limpiar con un trapo ligeramente humedecido el revestimiento/suelo.

Administrar el producto de cuidado

- ➔ Administrar el producto de cuidado de forma uniforme sobre el suelo con una mopa. Dejar secar completamente

Indicaciones: Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del revestimiento del suelo y del producto de cuidado.

No utilizar productos de cuidado que contenga disolventes.

Pulir

Figura 11

- ➔ Dar varias pasadas sobre la superficie, como se muestra en la figura, hasta lograr el brillo deseado.

Mientras está en marcha debe moverse el aparato. No permanecer mucho tiempo en un punto, de lo contrario pueden producirse daños en el revestimiento del suelo.

Indicación: Respetar las instrucciones del fabricante sobre transitabilidad o desplazamiento de los muebles. Recomendamos esperar al menos 12 horas.

Durante este tiempo transitar con cuidado sobre la superficie pulida y nunca con zapatos de calle. No mover muebles, no echar agua sobre el revestimiento.

Cuidado de mantenimiento

Se recomienda efectuar el cuidado de mantenimiento una vez al mes para lograr de nuevo un brillo uniforme.

- ➔ Dependiendo del fabricante del producto de cuidado, es posible añadir directamente el producto de cuidado al agua de lavado. Tener en cuenta las instrucciones del fabricante del revestimiento del suelo y del producto de cuidado.

- ➔ A continuación pulir la superficie.

Cuidado intermedio

- Si es necesario y si el suelo se somete a grandes esfuerzos (sendas de pisadas, tiras ..), puede pulirse varias veces la capa de cuidado sin necesidad de administrar previamente producto de cuidado.

Finalización del funcionamiento

- Colocar el asa de nuevo en posición vertical. El aparato se apaga.

Figura 12

- Desenchufar el aparato y enrollar el cable de conexión de red alrededor de los ganchos del mango largo. Girar antes hacia arriba el gancho de cable superior.

Transporte del aparato

Procure mover el aparato sobre las ruedas de transporte cuando quiera llevarlo hasta su lugar de almacenamiento u otra habitación.

Figura 13

- Para ello inclinar el asa hacia atrás y estirar el aparato.

Almacenamiento del aparato

Si el aparato no se utiliza durante largo tiempo, se recomienda fijar el seguro de transporte.

Figura 14

- Dejar el aparato sobre el suelo, de modo que el cabezal pulidor quede perpendicular a la superficie.
- Sacar el soporte de pad del aparato y dejarlo en el compartimento de recogida.
- Presionar el seguro de transporte a un lado en el alojamiento del soporte de pad y sujetarlo. Introducir, apretando con fuerza el otro lado del seguro de transporte en el alojamiento del segundo soporte de pad y encajarlo.
- Guarde el aparato de pie en un lugar seco.

Cuidados y mantenimiento

⚠ Peligro de lesiones

Apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.

Limpie el aparato y los accesorios

⚠ Atención:

No utilice detergentes abrasivos, ni detergentes para cristales o multiuso. No sumerja jamás el aparato en agua.

Limpiar los pads de pulido

- Retirar los pads de pulido después de cada uso y sacudirlos. En caso necesario, lavar y poner a secar.

Indicación: Lavar a máquina posible hasta 60 °C, no usar suavizante, no secar en secadora.

- Colocar los pads de pulido secos en el compartimento de recogida.

Colocación de la bolsa filtrante

Cambiar la bolsa filtrante con regularidad.

- Más información en el capítulo „Colocación de la bolsa filtrante“.

Cambio los pads de pulido

Compruebe regularmente el estado de los pads de pulido, en caso de desgaste, sustituir.

- Más información en el capítulo „Colocar encima los pads de pulido“.

Indicaciones generales

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra sociedad distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del período de garantía, siempre que las causas de las mismas se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al Servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)

Servicio de atención al cliente

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de KÄRCHER estará encantada de ayudarle.
(La dirección figura al dorso)

Pedido de piezas de repuesto y accesorios especiales

Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.

En su distribuidor o en la sucursal de KÄRCHER podrá adquirir piezas de repuesto y accesorios.

(La dirección figura al dorso)

Datos técnicos

Tensión	230 V
Tipo de corriente	1~50/60 Hz
Clase de protección	II
Potencia conectada	600 W
Velocidad, discos de pulido	1000 rpm
Peso	7 kg
Dimensiones	385 x mm 340 x 1155
Volumen, bolsa filtrante	4 l

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Subsanación de averías

Discos que marchan de forma inestable / ruido de golpeteo

- El ruido está condicionado por el sistema. El aparato no se ha conservado con seguro de transporte. El ruido desaparece por sí mismo después de algún tiempo del proceso de pulido.

Accesos especiales

Puede comprar los siguientes accesorios (accesorios especiales) para este aparato:

Accesos especiales para piedra/linóleo/PVC

para el cuidado óptimo de piedra, linóleo y PVC

- **Almohadillas para pulir, piedra/linóleo/PVC (3 uds.)**
(Ref. 2.863-198.0)
- **Cuidado para suelos, piedra mate/linóleo/PVC (1 l)**
(Ref. 6.295-382.0)



Accesos especiales para parqué encerado

para el cuidado óptimo de parqué encerado

- **Almohadillas para pulir, parqué encerado (3 uds.)**
(Ref. 2.863-196.0)
- **Almohadillas para pulir, parqué encerado (1 l)**
(Ref. 6.295-384.0)



Accesario especial para parqué sellado o corcho/laminado

para el cuidado óptimo de laminado y parqué sellado o corcho

- **Almohadillas para pulir, parqué sellado/laminado (3 uds.)**
(Ref. 2.863-197.0)
- **Almohadillas para pulir, parqué sellado/laminado (1 l)**
(Ref. 6.295-383.0)



Otros accesorios especiales

- **Limpiador básico (1 l)**
(Ref. 6.295-381.0)
para limpiar laminado, parqué sellado, corcho sellado, piedra, PVC y linóleo



Accesos incluidos en el suministro:

- **Almohadillas para pulir, universal (3 uds.)**
(Ref. 2.863-193.0)
- **Bolsas filtrantes (3 uds.)**
(Ref. 6.904-128.0)



Estimado cliente,

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

- Este aparelho foi desenvolvido para o uso privado e não foi concebido para sustar as necessidades de uma utilização industrial.
- O aparelho permite polir pavimentos em madeira, laminado, pedra, linóleo e PVC.
- O aparelho só serve para aspirar as camadas soltas durante o polimento.
- O aparelho não é um aspirador! Não utilize o aparelho para aspirar sujidade seca!
- Não utilizar produtos de conservação que contenham solventes.
- O aparelho não pode ser aplicado em carpetes ou similares.
- Não aplicar peso complementar no aparelho.
- O aparelho não pode ser utilizado nem armazenado ao ar livre ou sob condições climáticas adversas (chuva).
- Utilize o aparelho somente com sacos de filtro, peças sobressalentes, acessórios e acessórios especiais originais.
- Movimentar sempre o aparelho em funcionamento. Não permanecer durante muito tempo no mesmo local, de modo a evitar danos no pavimento.
- Respeitar sempre as instruções do fabricante do pavimento ou do produto de conservação!

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma utilização indevida ou erros de manuseamento.

Protecção do meio-ambiente

 Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.

 Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Avisos de segurança

Conexão de energia eléctrica

- O aparelho só deverá ser ligado à corrente e colocado em funcionamento segundo as indicações que constam na placa de características.
- Nunca tocar na ficha de rede com as mãos molhadas.
- Para desligar o aparelho da rede, não puxe no cabo eléctrico, mas sim na ficha.
- Assegurar que os cabos de rede e de extensão não sejam danificados por trânsito, esmagamento, puxões ou problemas similares. Proteger o cabo contra calor, óleo e arestas afiadas.
- Proteger o aparelho do tempo atmosférico, da humidade e de fontes de calor.

Aplicação

- *No caso de longas interrupções de funcionamento deve-se desligar o interruptor principal/interruptor do aparelho ou retirar a ficha da tomada.*
- *Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimentos, excepto se estas forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou receberem as necessárias instruções sobre como utilizar o aparelho. As crianças devem ser supervisionadas, de modo a assegurar que não brinquem com o aparelho.*
- O utilizador deve utilizar o aparelho de acordo com as especificações. Deve observar as condições locais e prestar atenção a terceiros e especialmente a crianças quando trabalhar com o aparelho.
- O utilizador deve verificar que não se encontram objectos na área de trabalho que possam ser projectados pelo disco rotativo do aparelho.

Transporte

- Durante o transporte o motor do aparelho deve estar imobilizado e o aparelho deve ser fixado de modo seguro.

Manutenção

- Retirar a ficha da tomada antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.
- Para evitar riscos, as reparações e a substituição de peças sobresselentes no aparelho pode somente ser executadas pelo serviço pós-venda autorizado.

Colocação em funcionamento

Descrição da máquina

- 1 Cabeça para polir
- 2 Interruptor de pé para o desbloqueio da barra
- 3 Barra
- 4 Cabo de ligação à rede com ficha
- 5 Depósito, cabo de ligação à rede
- 6 Punho
- 7 Tubo flexível de aspiração
- 8 Saco de pano
- 9 Saco-filtro
- 10 Compartimento de armazenamento para almofadas de polimento (pads)
- 11 Almofadas de polimento (pads)
- 12 Suporte da almofada
- 13 Ligação do tubo flexível de aspiração
- 14 Rolos de transporte
- 15 Fixação para cabo de ligação à rede (4x)
- 16 Protecção de transporte

Remover a protecção de transporte.

Figura 1

- Remova, pela primeira vez, a protecção de transporte antes de utilizar o aparelho, puxando a mesma.

Montar a barra e posicionar

Figura 2

- Encaixar as duas partes da barra e fixar com o parafuso e porca.
- Encaixar a barra completa na cabeça de polimento e fixar com parafuso.
Aviso: Neste contexto, ter atenção à posição do cabo de ligação à rede.

Figura 3

- Pressionar o cabo de ligação à rede contra a respectiva fixação e esticar.

Conectar o tubo flexível de aspiração

Figura 4

- Inserir a extremidade recta do tubo flexível de aspiração na cabeça de polimento e encaixar a extremidade curvada, na ligação da barra.

Colocar o saco de pano

Figura 5

- Inserir primeiro a parte superior do saco de panos no respectivo encaixe, até encaixar.
- Fixar de seguida a parte inferior com a fita de velcro na barra.

Colocar saco de filtro

Figura 6

- Abrir o fecho do saco de pano.
- Inserir o saco de pano e deslocar o cartão com a abertura sobre o bocal, até encaixar. Verificar novamente o posicionamento correcto do saco de filtro.
- Voltar a fechar o saco de pano com o fecho.

Inserir o suporte da almofada

Figura 7

- Posicionar o aparelho no chão, de modo que a cabeça de polimento esteja posicionada verticalmente em relação à superfície.
- Pressionar o suporte da almofada simplesmente no encaixe. Ter em atenção que os pinos do suporte da almofada encaixem correctamente no encaixe.
- Para remover basta puxar os suportes da almofada.

Posicionar as almofadas de polimento

Figura 8

- Posicionar as almofadas de polimento no suporte de almofada e alinhar centralmente.
- Para remover basta puxar as almofadas de polimento.

Arrumar as almofadas de polimento

- As almofadas de polimento podem ser guardadas na parte inferior do saco de pano, num compartimento separado.

Manuseamento

Aviso:

Trabalhar sempre com o saco de filtro instalado.

⚠ Atenção

Antes de conectar a ficha de rede deve certificar-se que a barra está na posição vertical. Nesta posição o aparelho está desligado.

Figura 9

- Rodar o gancho superior do cabo e retirar o cabo de ligação de rede. Ligar a ficha de rede à tomada de rede.

Figura 10

- Colocar o aparelho em funcionamento, desbloqueando a barra com o interruptor de pé, e puxar o punho em direcção ao corpo.
- Posicionar a barra na posição vertical até encaixar, para parar.

Conservação total

Recomenda-se que a conservação total seja efectuada 2 - 3 vezes por ano.

Libertar o pavimento de sujidade

- Varrer o pavimento/revestimento, aspirar e, se necessário, passá-lo a pano.

Aplicação do produto de conservação

- Aplicar o produto de conservação uniformemente com uma mopa. Deixar secar

Avisos: ter atenção aos avisos de aplicação do fabricante do pavimento e do produto de conservação!

Não utilizar produtos de conservação que contenham solventes.

Polir

Figura 11

- Passar várias vezes por cima da superfície, conforme ilustrado, até atingir o grau de brilho desejado.

Movimentar sempre o aparelho em funcionamento. Não permanecer durante muito tempo no mesmo local, de modo a evitar danos no pavimento.

Aviso: Cumprir as indicações do fabricante, relativamente à circulação resp., deslocação de móveis. Aconselhamos que aguarde, pelo menos, 12 horas. Durante este período deve-se circular por cima da superfície com precaução e nunca com calçado da rua. Não empurrar móveis, não aplicar água no pavimento/revestimento.

Conservação de manutenção

Recomenda-se que os trabalhos de conservação de manutenção sejam efectuados uma vez por mês, de modo a obter sempre um brilho uniforme.

- Dependendo do fabricante do produto de conservação é possível adicioná-lo directamente à água da mopa. P. f. ter atenção aos avisos de aplicação do fabricante do pavimento e do produto de conservação!
- De seguida, polir a superfície.

Conservação intermédia

- Consoante o estado do pavimento (pegadas, riscos, ...) é possível polir várias vezes a camada de conservação, sem para isso ter que aplicar novo produto de conservação.

Desligar o aparelho

- Repositionar a barra na posição vertical. O aparelho desliga.

Figura 12

- Retirar a ficha de rede e enrolar o cabo de ligação à rede, em torno do gancho situado na barra. Rodar previamente o gancho superior do cabo para cima.

Transporte do aparelho

É de especial importância que se certifique que o aparelho é movimentado sobre os rolos de transporte, sempre que deslocar o aparelho para outro quarto ou para o local de armazenamento.

Figura 13

- Inclinar, para isso, o punho para trás e puxar o aparelho.

Guardar a máquina

Recomenda-se a montagem do dispositivo de protecção de transporte, sempre que o aparelho não for utilizado por longos períodos.

Figura 14

- Posicionar o aparelho no chão, de modo que a cabeça de polimento esteja posicionada verticalmente em relação à superfície.
- Retirar o suporte da almofada do aparelho e posicionar no compartimento de armazenamento.
- Pressionar o dispositivo de protecção de transporte, num dos lados, no encaixe do suporte da almofada e segurar. Do outro lado do dispositivo de protecção de trans-

- porte deve-se pressionar o encaixe do segundo suporte de almofada e encaixar.
- Guardar o aparelho, de pé, num local seco.

Conservação e manutenção

⚠ Perigo de lesão

Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede.

Limpar o aparelho e os acessórios

⚠ Atenção

Não utilize produtos abrasivos, produtos para a limpeza de vidros ou universais! Nunca mergulhe o aparelho em água.

Limpar as almofadas de polimento

- Retirar e limpar (com leves pancadas/sacudir) as almofadas de polimento após cada utilização. Em caso de necessidade lavar e deixar secar.

Aviso: é possível lavar as almofadas nas máquinas de roupa a uma temperatura de até 60 °C: Não utilizar amaciador nem secar na máquina de secar.

- Posicionar as almofadas de polimento secas no compartimento de armazenamento.

Colocar saco de filtro

Substitua o saco de filtro em intervalos regulares.

- Consulte para isso o capítulo "Colocar saco de filtro".

Substituir as almofadas de polimento

Verifique regularmente o estado das almofadas de polimento e substituir em caso de desgaste.

- Consulte para isso o capítulo "Posicionar as almofadas de polimento".

Instruções gerais

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia emitidas pelas nossas Empresas de Comercialização competentes. Eventuais avarias no aparelho, durante o período de garantia, serão reparadas sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se ao seu

revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo, com o aparelho e documento de compra. (Endereços no verso)

Serviço de assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial KÄRCHER local está à sua disposição. (Endereços no verso)

Encomenda de peças sobressalentes e acessórios especiais

No final das Instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.

As peças sobressalentes e acessórios podem ser adquiridos junto do seu revendedor ou em cada filial da KÄRCHER.

(Endereços no verso)

Localização de avarias

Funcionamento irregular dos discos / ruído cintilante

- Ruído normal do sistema. Aparelho não foi guardado com o dispositivo de protecção de transporte. Ruído desaparece automaticamente após algum tempo de polimento.

Dados técnicos

Tensão	230 V
Tipo de corrente	1~50/60 Hz
Classe de protecção	II
Potência da ligação	600 W
Rotação, discos de polimento	1000 rpm
Peso	7 kg
Dimensões	385 x 340 mm x 1155
Volume do saco do filtro	4 l

Reservados os direitos a alterações técnicas!

Acessórios especiais

Pode adquirir numa fase posterior os seguintes acessórios (acessórios especiais):

Acessórios especiais para pedra / linóleo / PVC

para o tratamento de conservação ideal de pedra, linóleo e PVC

- **Almofadas de polimento, pedra / linóleo / PVC (3 u.)**
(n.º de encomenda: 2.863-198.0)
- **Conservação de pavimentos, pedra / linóleo / PVC (1 ltr.)**
(n.º de encomenda: 6.295-382.0)



Acessórios especiais para parquet encerado

para a conservação ideal de parquet encerado

- **Almofadas de polimento, parquet encerado (3 u.)**
(n.º de encomenda: 2.863-196.0)
- **Conservação de pavimentos, parquet encerado (1 ltr.)**
(n.º de encomenda: 6.295-384.0)



Acessórios especiais para parquet selado e cortiça / chão flutuante

para a conservação ideal de parquet selado ou cortiça

- **Almofadas de polimento, parquet selado / chão flutuante (3 u.)**
(n.º de encomenda: 2.863-197.0)
- **Conservação de pavimentos, parquet selado / chão flutuante (1 ltr.)**
(n.º de encomenda: 6.295-383.0)



Outros acessórios especiais

- **Detergente universal (1 ltr.)**
(n.º de encomenda: 6.295-381.0)
para a limpeza de chão flutuante, parquet selado, cortiça selada, pedra, PVC e linóleo



Acessórios fornecidos:

- **Almofadas de polimento, universais (3 u.)**
(n.º de encomenda: 2.863-193.0)
- **Sacos de filtro (3 u.)**
(n.º de encomenda: 6.904-128.0)



Kære kunde



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

- Denne maskine blev udviklet til privat brug og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Maskinen må bruges til at polere trægulve, laminat, stengulv, linoleum og pvc-gulv.
- Maskinen er kun egnet til at støvsuge materiale der blev afslidt under poleringen.
- Maskinen er igen støvsuger! Den må ikke bruges til sugning af tørt snavs!
- Der må ikke bruges plejemidler som indeholder opløsningsmidler.
- Maskinen må ikke anvendes på gulvtæpper. eller lignende.
- Maskinen må ikke belastes med supplerende vægt.
- Maskinen må ikke bruges eller opbevares udendørs eller under våde betingelser.
- Maskinen må kun bruges med originale filterposer, reservedele, tilbehør eller ekstra tilbehør.
- Den kørende maskine skal altid bevæges. Maskinen må ikke stå på et sted over et længere tidsrum, det kan forårsage skader på gulvbelægningen.
- Tag venligst altid højde for gulvbelægnings- og plejemiddelproducentens anvisninger!

Producenten garanterer ikke for eventuelle skader som blev forårsaget af ikke bestemmesmæssigt brug eller ukorrekt betjening af apparatet.

Miljøbeskyttelse

Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.

Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Sikkerhedsanvisninger

Strømtilslutning

- Apparatet må kun tilsluttes og ibrugtages ifølge typeskiltet.
- Rør aldrig ved netstikket med våde hænder.
- Træk i stikken og ikke i ledningen for at fjerne apparatet fra strømforsyningen.
- Kør ikke over, klem, træk, ryk osv. ikke i net- eller forlængerledninger, da dette ødelægger eller beskadiger dem. Beskyt netkablet mod varme, olie og skarpe kanter.
- Beskyt apparatet imod vejr, fugtighed og varmekilder.

Anvendelse

- Ved længere arbejdspauser skal maskinen afbrydes via hovedafbryderen / kontakten eller netstikket skal trækkes.
 - Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med indskrænkkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller som ikke har erfaringer med brugen og/eller kendskab til brugen, med mindre de er under opsyn af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed eller blev anvist i brugen af apparatet. Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med apparatet.
 - Brugeren skal anvende maskinen iht. dens anvendelsesformål. Brugeren skal tage hensyn til lokale forhold og under arbejdet med apparatet være opmærksom på andre personer, især børn
 - Brugeren skal holde øje med at der ikke ligger genstande i arbejdsmrådet som kan gribes fat af de roterende skiver og kastes bort.
- ### Transport
- Ved transport skal maskinens motor sættes i stå og maskinen selv skal befæstes.

Vedligeholdelse

- Træk netstikket inden der arbejdes på apparatet.
- For at undgå truende farer, må reparations og udskiftning af reservedele på apparatet kun gennemføres af en godkendt kundeservice.

Ibrugtagning

Beskrivelse af apparatet

- 1 Poleringshoved
- 2 Fodkontakt til løsning af håndtaget
- 3 Skaft
- 4 Nettislutningskabel med stik
- 5 Opbevaring, nettislutningskablet
- 6 Håndtag
- 7 Sugeslange
- 8 Tekstilpose
- 9 Filterpose
- 10 Opbevaringsrum til poleringspuder
- 11 Poleringspuder
- 12 Pudeholder
- 13 Sugeslangetilslutning
- 14 Transportruller
- 15 Fiksering til nettislutningskablet (4x)
- 16 Transportsikring

Fjern transportsikringen

Figur 1

- Fjern transportsikringen før maskinen bruges ved at trække den af.

Sæt håndtaget sammen og monter det

Figur 2

- Sæt begge dele af håndtaget sammen og fikser dem med vedlagt skrue og møtrik.
→ Sæt hele håndtaget ind i poleringshovedet og skru det fast med skruen.
Bemærk: Tag herved hensyn til nettislutningskablets position.

Figur 3

- Tryk nettislutningskablet ind i fikseringen og stram det.

Tilslut sugeslangen

Figur 4

- Sæt sugeslangens lige endestykke i poleringshovedet, sæt det krummede ende-stykke ind i tilslutningen på håndtaget.

Monter tekstilposen.

Figur 5

- Tryk først den øverste del af tekstilposen ind i holderen indtil den går i hak.
→ Fastgør derefter den nederste del på håndtaget med velkrobånd.

Isætning af filterpose

Figur 6

- Åbn tekstilposens lynlås.
→ Læg filterposen i og skub emballagen med åbningen over studsen indtil den går i hak. Kontroller om filterposen sidder korrekt.
→ Luk tekstilposens lynlås igen.

Isætte pudeholderen

Figur 7

- Læg maskinen på gulvet så poleringshovedet er lodret til overfladen.
→ Tryk pudeholderen ind i holderen. Hold øje med at pudeholderens næser går i hak i åbningen.
→ Træk pudeholderne fra for at fjerne dem.

Påsætte poleringspuder

Figur 8

- Sæt poleringspuderne på pudeholderen, hold øje med at de sidder i midten.
→ Træk poleringspuderne fra for at fjerne dem.

Opbevaring af poleringspuder

- Poleringspuderne kan opbevares i den nederste del af tekstilposen i et separat rum.

Betjening

Bemærk:

Arbejd altid med isat filterpose.

⚠ OBS

Forvis dig om at håndtaget er i lodret position inden du trækker netstikket. I denne position er maskinen slukket.

Figur 9

- Drej den øverste kabelkrog og fjern nettislutningskablet. Sæt netstikket i en stikdåse.

Figur 10

- Sæt maskinen i gang ved at løsne håndtaget med fodkontakten og træk håndgrebet til dig selv.
- Sæt håndtaget tilbage i lodret position indtil det går i hak for at standse.

Fuldpleje

Det anbefales at gennemføre fuldplejen 2-3 gange om året.

Fjern snavs fra gulvet

- Fej, sug eller evt. vask gulvet/gulvbelægningen.

Påføring af plejemiddel

- Påfør plejemidlet regelmæssigt på gulvet med en mop. Gulvet skal tørres fuldstændigt

Bemærk: Tag højde for gulvbelægnings- og plejemiddelproducentens anvisninger! Der må ikke bruges plejemidler som indeholder opløsningsmiddel.

Polering

Figur 11

- Kør flere gange over overfladen som vist på figuren indtil den ønskede glans opnås.

Den kørende maskine skal altid bevæges. Maskinen må ikke stå på et sted over et længere tidsrum, det kan forårsage skader på gulvbelægningen.

Bemærk: Producenternes anvisninger mht. til at rykke møbler eller hvornår man igen kan gå på gulvet skal overholdes. Vi anbefaler at vente mindst 12 timer. I dette tidsrum skal man gå forsigtigt på gulvet og uden sko. Ryk ingen møbler og spild intet vand på gulvbelægningen.

Vedligeholdelsespleje

Det anbefales at gennemføre vedligeholdelsesplejen en gang per måned for at opnå en regelmæssig glans.

- Afhængigt af plejemiddelproducentens anvisninger kan man tilsætte plejemiddel direkte til vandet. Tag højde for gulvbelægnings- og plejemiddelproducentens anvisninger!
- Derefter skal overfladen poleres.

Midlertidigt pleje

- Afhængigt af gulvets belastning (fodspor, stiber...) kan man polere plejelaget flere gange uden at påføre nyt plejemiddel.

Efter brug

- Sæt håndtaget tilbage til lodret position. Maskinen afbrydes.

Figur 12

- Træk netstikket ud og sno den omkring krogene på håndtaget. Den øverste kabelkrog skal først drejes opad.

Maskinens transport

Hold øje med at maskinen bevæges på de bagste ruller hvis du transporterer den til opbevaringsstedet eller til et andet rum.

Figur 13

- Vip hertil håndtaget tilbage og træk maskinen.

Opbevaring af damprenseren

Det anbefales at fastgøre transportsikringen hvis maskinen ikke bruges over et længere tidsrum.

Figur 14

- Læg maskinen på gulvet så poleringshovedet er lodret til overfladen.
- Træk pudeholderen fra maskinen og læg den ind i opbevaringsstedet.
- Tryk transportsikringen på en ind i pudeholderens åbning og hold den fast. Tryk den anden side af transportsikringen ind i åbningen af den næste pudeholder og lad den gå i hak.
- Opbevar maskinen i tørre rum.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ Risiko for tilskadekomst!

Sluk for damprenseren og træk stikket ud ved alle former for vedligeholdelsesarbejde.

Rengøring af maskinen og tilbehør

⚠ OBS

Undlad at bruge skuremidler, glas- eller universalrengøringsmiddel! Nedsænk aldrig apparatet i vand.

Rense poleringspuderne

- Fjern poleringspuderne efter hver brug og ryst dem. Vask dem efter behov og lad dem tørre.
- Bemærk:** Maskinvask op til 60 °C er muligt, brug ingen blødgører, må ikke tørres i tørretumbleren.
- Læg de tørre poleringspuder ind i opbevaringsrummet.

Isætning af filterpose

Udskift filterposen i regelmæssige afstande.

- Se hertil kapitel "Isætte filterposer".

Udskifte poleringspuder

Kontroller regelmæssigt poleringspudernes tilstand, udskift hvis de er slidt.

- Se hertil kapitel "Påsætte poleringspuder".

Generelle henvisninger

Garanti

I de enkelte land gælder de garantibetingelser, som er udgivet af vores respektive ansvarlige forhandlere. Inden for garantifristen afhjælper vi gratis eventuelle fejl på Deres maskine, såfremt disse er forårsaget af materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice medbringende kvittering.

(Se adressen på bagsiden)

Kundeservice

Vores KÄRCHER-afdeling hjælper gerne, hvis De har spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren.

(Se adressen på bagsiden)

Bestilling af reservedele og ekstratilbehør

Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen

Reservedele og tilbehør får du ved din forhandler eller i den KÄRCHER-afdeling.

(Se adressen på bagsiden)

Afhjælpning af fejl

Uroligt kørende skiver / klaprørende lyde

- Lyden er systembetinget. Maskinen blev ikke opbevaret med transportskringen. Lyden forsvinder automatisk ved poleringen efter et stykke tid.

Tekniske data

Spænding	230 V
Strømtype	1~50/60 Hz
Beskyttelseskasse	II
Tilslutningseffekt	600 W
Omdrejningstal, pole-ringsskiver	1000 o/min
Vægt	7 kg
Mål	385 x mm 340 x 1155
Filterposens volumen	4 l

Forbehold for tekniske ændringer!

Ekstratilbehør

Det følgende tilbehør (ekstratilbehør) kan købes til maskinen.

Ekstratilbehør til sten / linoleum / PVC

til optimal pleje af sten, linoleum og PVC

- **Polerpads, sten / linoleum / PVC**
(3 stk.)
(bestillingsnr. 2.863-198.0)
- **Gulvpleje, sten mat / linoleum / PVC**
(1 liter)
(bestillingsnr. 6.295-382.0)



Ekstratilbehør til voksbehandlet parket

til optimal pleje af voksbehandlet parket

- **Polerpads, parket voksbehandlet**
(3 stk.)
(bestillingsnr. 2.863-196.0)
- **Gulvpleje, parket voksbehandlet**
(1 liter)
(bestillingsnr. 6.295-384.0)



Ekstratilbehør til forseglet parket eller kork / laminat

til optimal pleje af laminat og forseglet parket

eller kork

- **Polerpads, parket forseglet / laminat**
(3 stk.)
(bestillingsnr. 2.863-197.0)
- **Gulvpleje, parket forseglet / laminat**
(1 liter)
(bestillingsnr. 6.295-383.0)



Supplerende ekstratilbehør

- **Grundrensler (1 liter.)**
(bestillingsnr. 6.295-381.0)
til rengøring af laminat, forseglet parket,
forseglet kork, sten, PVC og linoleum



Medfølgende tilbehør:

- **Polerpads, universal (3 stk.)**
(bestillingsnr. 2.863-193.0)
- **Filterpose (3 stk.)**
(bestillingsnr. 6.904-128.0)



Kjære kunde,

 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller fo overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

- Dette apparatet er utviklet for privat bruk og er ikke forberedt for kravene som stilles i kommersiell bruk.
- Apparatet brukes for polering av tremøbler, laminat, steingolv, linoleum og PVC-golv.
- Maskinen egner seg kun til å suge opp poleringsstøv.
- Apparatet er ikke en støvsuger! Skal ikke brukes til å suge opp tørt smuss!
- Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler.
- Maskinen må ikke brukes på teppegolv og lignende.
- Ikke legg ekstra vekt på apparatet.
- Apparatet skal ikke brukes utendørs, og skal ikke brukes eller lagres under fuktige forhold.
- Apparatet skal kun brukes med originale filterposer, originale reservedeler, tilbehør eller ekstrautstyr.
- Apparatet må hele tiden beveges når det er i gang. Ikke stå lenge på ett sted, da kan det oppstå skader på gulvbelegget.
- Følg alltid anvisningene fra produsenten av gulvbelegg og pleiemiddel!

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ikke-tiltenkt eller feil bruk.

Miljøvern

 Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.

 Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Sikkerhetsanvisninger

Strømtilkobling

- Støvsugeren må kobles til og tas i bruk i henhold til opplysningene på typeskiltet.
- Berør aldri støpselet med våte hender.
- Trekk i støpselet, ikke i nettkabelen når du skal koble maskinen fra nettet.
- Strømledningen eller skjøteleddningen må ikke skades ved at den kjøres over, klemmes, strekkes eller lignende. Beskytt ledningen mot sterk varme, olje og skarpe kanter.
- Beskytt maskinen mot vær og vind, fuktighet og varmekilder.

Anvendelse

- Ved lengre driftspauser slå av apparatet med hovedbryter/apparatbryter eller trekk ut støpselet.
- Dette apparatet er ikke egnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner. Det skal heller ikke benyttes dersom brukeren mangler erfaring og/eller kunnskap. Slike personer skal kun bruke apparatet under oppsyn av en ansvarlig person som skal sørge for sikkerheten, eller som kan gi informasjon om bruken. Barn skal holdes under oppsyn ved bruk av apparatet, for å sikre at de ikke leker med det.
- Apparatet må brukes på korrekt måte. Du må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer, og spesielt barn.
- Brukeren må passe på at det ikke er gjengstander i arbeidsområdet som kan slynges ut av den roterende skiven.

Transport

- Ved transport av apparatet skal motoren slås av og apparatet skal festes godt.

Vedlikehold

- Før alt arbeide på apparatet skal strømkabelen trekkes ut.
- For å unngå farer skal reparasjon og skifte av reservedeler på maskinen kun utføres av autorisert kundeservice.

Ta i bruk

Beskrivelse av apparatet

- 1 Poleringshode
- 2 Fotbryter for skaftlåsing.
- 3 Skaft
- 4 Nettkabel med plugg
- 5 Oppbevaring, strømkabel
- 6 Håndtak
- 7 Sugeslange
- 8 Tekstilpose
- 9 Filterpose
- 10 Oppbevaringsrom for polerings-pads.
- 11 Polerings-pads
- 12 Pad-holder
- 13 Sugeslangetilkobling
- 14 Transporruller
- 15 Feste for strømkabel (4x)
- 16 Transportsikring

Fjerne transportsikringene

Figur 1

- Før første bruk skal transportsikringen fjernes fra apparatet ved at de trekkes ut.

Montere sammen skaft og sette det på

Figur 2

- Sett sammen de to delene av skaftet og lås med vedlagt skrue og mutter.
→ Komplett skaft settes i poleringshodet og festes med skrue.

Merk: Pass da på posisjon av strømkabel.

Figur 3

- Trykk strømkabelen inn i festene og trekk til.

Koble til sugeslange

Figur 4

- Rett ende av sugeslangen settes i poleringshodet, bøyd ende settes i tilkobling på skaftet.

Sett på tøyposen

Figur 5

- Trykk først den øvre delen av tekstilposen i holderen og trykk til den fester seg.
→ Fest deretter den nedre delen med borrelås på skaftet.

Sette inn filterpose

Figur 6

- Åpne glidelås på tekstilposen.
→ Filterposen legges inn og pappstykket skyves over åpningen på stussen til den går i lås. Kontroller en gang til at filterposen sitter korrekt.
→ Lukk igjen tekstilposen ved hjelp av glidelåsen.

Sette inn pad-holder

Figur 7

- Legg apparatet slik på gulvet at poleringshodet står lodderett på flaten.
→ Stikk pad-holderen inn i holderen. Pass på at knasten på pad-holderen går ordentlig i lås i holderen.
→ For å ta av pad-holder, trekk den ut.

Sette på polerings-pads

Figur 8

- Sette polerings-pads på pad-holderen, pass på sentrert innretting.
→ For å ta av polerings-pads trekkes de ut.

Lagre polerings-pads

- Polerings-pads kan lagres i nedre del av tekstilposen, i en separat lomme.

Betjening

Merk:

Ved bruk ha alltid filterposen innsatt.

⚠ Forsiktig

Før du setter inn støpselet pass på at skaftet står i loddrett stilling. I den stillingen er apparatet avslått.

Figur 9

- Øvre kabelkroker dreies og strømkabelen tas av. Sett støpselet i en stikkontakt.

Figur 10

- Sett apparatet i bevegelse, lås først opp skaftet med fotbryteren og trekk håndtaket mot deg.
- For å stanse settes skaftet tilbake til loddrett posisjon, til det går i lås.

Full pleie

Det anbefales at det gjennomføres full pleie 2 - 3 ganger pr. år.

Fjern smuss fra gulvet

- Fei gulvet, eller støvsug, eller våtvask om nødvendig.

Påføring av pleiemiddel

- Pleiemiddel påføres med mopp jevnt over gulvet. La tørke helt

Merknader: Følg anvisningene fra produsentene av gulvbelegg og pleiemiddel!
Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Polering

Figur 11

- Flaten kjøres over flere ganger som vist i figuren, til du har fått den glansen du ønsker.

Apparatet må hele tiden beveges når det er i gang. Ikke stå lenge på ett sted, da kan det oppstå skader på gulvbelegget.

Merk: Overhold produsentens anvisninger om når du kan gå/sette møbler på flaten. Vi anbefaler å vente minst 12 timer. I denne tiden kan du gå på den polerte flaten forsiktig, ikke med ute-sko. Ikke sett inn møbler, ikke påfør vann.

Vedlikeholdsstell

Det anbefales at vedlikeholdspleie utføres en gang pr. måned for å opprettholde en jevn glans.

- Alt etter pleiemiddelprodusent kan pleiemiddellet tilsettes direkte i vannet som gulvet tørkes over med. Følg anvisningene fra produsentene av gulvbelegg og pleiemiddel!

- Poler deretter flaten.

Mellom-fullpleie

- Alt etter behov og belastning av gulvet (forspor, striper ...) kan gulvet poleres flere ganger uten at det påføres nytt pleiemiddel.

Etter bruk

- Før skaftet tilbake til loddrett posisjon. Apparatet slår seg av.

Figur 12

- Ta ut støpselet og vikle opp strømkabelen på krokene på skaftet. Drei først øvre kroker oppover.

Transport av apparat

Pass på at apparatet rulles på de transportrullene når det transporteres til oppbevaringsstedet eller til et annet rom.

Figur 13

- Bøy håndtaket bakover og trekk i apparatet.

Oppbevaring av apparatet

Det anbefales å feste transportsikringen når apparatet ikke benyttes på lengre tid.

Figur 14

- Legg apparatet slik på gulvet at poleringshodet står lodderett på flaten.
- Pad-holder trekkes av apparatet og legges i oppbevaringsrommet.
- Trykk transportsikringen på en side inn i holdren for pad-holder, og hold fast. Trykk andre neden av transportsikring i holdren for den andre pad-holderen, la den gå i lås.

- Oppbevar maskinen stående i et tørt tom.

Pleie og vedlikehold

⚠ Fare for personskader

Slå av apparatet og ta ut strømstøpslelet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes.

Rengjør støvsugeren og tilbehøret

⚠ Forsiktig

Ikke bruk skuremiddel, glass eller universal-rengjøringsmiddel! Dypp aldri apparatet under vann.

Rengjøre polerings-pads

- ➔ Ta av og rist av polerings-pads etter hver bruk. Rengjør ved behov, og la den tørke.
Merk: Maskinvask ved 60 °C mulig, bruk ikke tøymykner, ikke tørkes i tørketrommel.
- ➔ Legg tørre polerings-pads i oppbevaringsrommet.

Sette inn filterpose

Skift filterpose med jevne mellomrom.

- ➔ Se kapittel "Sette inn filterpose".

Skifting av polerings-pads

Kontroller regelmessig tilstand av polerings-pads, skift ut ved slitasje.

- ➔ Se kapittel "Sette på polerings-pads".

Generelle merknader

Garanti

De garantibestemmelser som er utgitt av vår distribusjonsavdeling, gjelder i alle land.

Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden, dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner henvender du deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte serviceforhandler.

(Se adresse på baksiden)

Kundetjeneste

Våre KÄRCHER-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spørsmål.

(Se adresse på baksiden)

Bestilling av reservedeler og spesialtilbehør

Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen. Reservedeler og tilbehør får du hos din forhandler eller ved en KÄRCHER-avdeling. (Se adresse på baksiden)

Hjelp ved funksjonsfeil

Skive går urolig, klaprende lyd

- Støyen er systemavhengig Apparatet er blitt oppbevart uten transportsikring. Støyen forsvinner av seg selv etter noen tid med polering.

Tekniske data

Spanning	230 V
Strømtype	1~50/60 Hz
Beskyttelseskasse	II
Kapasitet	600 W
Turtall, poleringsskiver	1000 o/min.
Vekt	7 kg
Mål	385 x mm 340 x 1155
Volum, filterpose	4 l

Det tas forbehold om tekniske endringer!

Tilleggsutstyr

Følgende tilbehør (spesialtilbehør) kan kjøpes til dette apparatet:

Spesialtilbehør for stein / linoleum / PVC

for optimal behandling av stein, linoleum og PVC.

- **Poleringpads for stein /linoleum/PVC**
(3 Stk.)
(Bestill.-nr. 2.863-198.0)
- **Gulvpleie, stein matt / linoleum / PVC**
(1 liter)
(Bestill.-nr. 6.295-382.0)



Spesialtilbehør for vokset parkett

for optimalt stell av vokset parkett


- **Poleringpads for vokset parkett**
(3 Stk.)
(Bestill.-nr. 2.863-196.0)
- **Gulvpleie for vokset parkett** (1 Stk.)
(Bestill.-nr. 6.295-384.0)



Spesialtilbehør for forseglet parkett eller kork/laminat

for optimalt stell av laminat og forseglet parkett eller kork

- **Poleringpads for forseglet parkett**
(3 Stk.)
(Bestill.-nr. 2.863-197.0)
- **Gulvpleie for vokset parkett/laminat**
(1 liter)
(Bestill.-nr. 6.295-383.0)



Annet spesialtilbehør

- **Grunnrennjøringsmiddel** (1 liter)
(Bestill.-nr. 6.295-381.0)
for rengjøring av laminat, forseglet parkett, forseglet kork, stein, PVC og linoleum



Medfølgende tilbehør:

- **Poleringpads, universal** (3 Stk.)
(Bestill.-nr. 2.863-193.0)
- **Filterpose** (3 Stk.)
(Bestill.-nr. 6.904-128.0)



Bäste kund,

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

- Denna produkt har konstruerats för privat användning och är ej avsedd för påfrestande, industriell användning.
- Maskinen kan användas till att polera trägolv, laminat, stengolv, linoleum och PVC-golv.
- Maskinen är endast avsedd för uppsugning av poleringsrester.
- Maskinen är ingen dammsugare! Använd den inte till uppsugning av torr smuts!
- Använd inte poleringsmedel som innehåller lösningsmedel.
- Maskinen får inte användas på heltäckningsmattor eller liknande.
- Utsätt inte maskinen för extra viktbelastning.
- Makinen får inte användas eller förvaras utomhus eller i våt omgivning.
- Använd endast maskinen med filterpåsar, reservdelar, tillbehör eller specialdelar i originalutförande.
- Håll alltid maskinen i rörelse när den arbetar. Stanna inte på samma fläck för länge eftersom detta kan ge skador på golvbeläggningen.
- Följ alltid anvisningarna från golvbeläggnings- och poleringsmedeltillverkaren!

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppkommer på grund av felaktig användning eller felaktig hantering.

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas.
Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.

 Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Säkerhetsanvisningar

Elanslutning

- Apparaten får endast anslutas och tas i bruk enligt typskylt.
- Vidrör aldrig nätkabeln med våta händer.
- Drag inte i kabeln utan i kontakten för att skilja apparaten från nätet.
- Se till att nät- och förlängningskabeln inte skadas genom överkörning, klämning, sönderdragning eller liknande. Skydda kabeln mot stark värme, olja och vassa kanter.
- Skydda apparaten mot yttre väderlek, fukt och värmekällor.

Användning

- *Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren / Maskinbrytaren under längre driftsuppehåll, eller dra ur nätkontakten.*
- *Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (även barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller av personer som saknar erfarenhet och/eller kunnande, såvida de inte övervakas av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner av en sådan person hur apparaten ska användas. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med apparaten.*
- Användaren ska bruka maskinen enligt föreskrift. Beakta lokala föreskrifter och var, vid arbete med maskinen, uppmärksam på personer i närheten, speciellt barn.
- Använtaren måste se till att inga föremål, som kan fastna i den roterande skivan och slungas iväg, befinner sig i arbetsområdet.

Transport

- Vid transport ska motorn stängas av och maskinen säkras ordentligt.

Skötsel

- Drag ur nätkontakten före alla arbeten på apparaten.
- För att undvika risker får reparationer och byte av reservdelar på apparaten endast utföras av auktoriserad kundtjänst.

I drifttagning

Beskrivning av aggregatet

- 1 Poleringshuvud
- 2 Fotreglage för att släppa spärren som håller fast skaftet.
- 3 Rör
- 4 Nätkabel med kontakt
- 5 Förvaring, nätförsljningskabel
- 6 Handtag
- 7 Sugslang
- 8 Textilsäcken
- 9 Filterbehållare
- 10 Förvaringsfack för poleringsdynor
- 11 Poleringsdynor
- 12 Hållare för dynor
- 13 Sugslangsanslutning
- 14 Transporthjul
- 15 Fixeringar för nätsladd (4 x)
- 16 Transportsäkring

Ta bort transportsäkring

Bild 1

- Börja med att dra bort transportsäkringen innan maskinen används.

Sätta ihop skaftet och häng det på plats

Bild 2

- Skjut ihop de båda skaftdelarna och säkra med medföljande skruv och mutter.
→ Sätt in det kompletta skaftet i poleringshuvudet och fixera med skruv.

Anvisning: Tänk på nätsladdens läge.

Bild 3

- Tryck in nätsladden i fixeringarna och dra i så att den blir stram.

Anslut sugslang

Bild 4

- Stick in den raka sugslangsänden i poleringshuvudet och den böjda änden i anslutningen på skaftet.

Sätta i textilpåse

Bild 5

- Tryck först in övre delen av textilsäcken i fästet, tills den hakar fast.
→ Fäst sedan den undre delen med kardborreband på skaftet.

Sätta i filterpåse

Bild 6

- Öppna dragkedjan på textilsäcken.
→ Lägg in filterpåsen och skjut kartongen med öppningen över fästet tills den hakar fast. Kontrollera på nytt att filterpåsen sitter ordentligt.
→ Stäng textilsäcken igen med dragkedjan.

Sätt in dynhållaren

Bild 7

- Lägg maskinen på golvet, så att poleringshuvudet befinner sig lodrätt mot ytan.
→ Tryck in dynhållaren i fästet. Var noga med att de spetsiga delarna på dynhållaren hakar fast ordentligt.
→ Drag bara av dynhållarna när de ska tas bort.

Sätt på poleringsdynor

Bild 8

- Sätt poleringsdynor på poleringshållaren och var noga med att de sitter i mitten.
→ Poleringsdynorna dras enkelt av när de ska tas bort.

Förvara poleringsdynor

- Poleringsdynorna kan förvaras i ett separat fack i undre delen av textilsäcken.

Handhavande

Hänvisning:

Arbete alltid med isatt filterpåse.

⚠️ Observera

Kontrollera att skaftet befinner sig i lodrätt läge innan nätkontakten sätts i. I denna position är maskinen avstängd.

Bild 9

- ➔ Vrid på övre sladdlindningshaken och lyft av nätsladden. Anslut nätkontakten till ett vägguttag.

Bild 10

- ➔ Börja förflytta maskinen; släpp skaftet med hjälp av fotreglaget och dra handtaget mot dig.
- ➔ Vill du stanna för du tillbaka skaftet till lodrätt läge, tills det hakar fast.

Fullrengöring

Det rekommenderas att fullrengöring utförs 2 - 3 gånger per år.

Rengöra golvet.

- ➔ Sopa golvbeläggning/golv eller våttorka om detta behövs.

Lägga på poleringsmedel

- ➔ Fördela poleringsmedel jämnt över golvet med hjälp av en tvättmopp. Låt det torka fullständigt.

Information: Följ anvisningarna från golvbeläggnings- och poleringsmedeltillverkaren beträffande användningen!

Använd inte poleringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Polera

Bild 11

- ➔ Kör över ytan flera gånger, så som visas på bilden, tills önskad glans har uppnåtts. Håll alltid maskinen i rörelse när den arbetar. Stanna inte på samma fläck för länge eftersom detta kan ge skador på golvbeläggningen.

Anvisning: Följ tillverkarens information om när man kan gå normalt på ytan, eller flytta möbler på den. Vi rekommenderar att man väntar minst tolv timmar. Gå försiktigt på ytan under denna period, utan ytterskor. Flytta inga möbler, håll inte vattnen på golvbeläggningen.

Underhåll

Vi rekommenderar att underhållet utförs en gång i månaden för att bibehålla en jämn glans över hela ytan.

- ➔ Rengöringsmedlet kan tillsättas direkt i tvättvattnet, beroende på aktuell tillverkare. Följ anvisningarna från golvbeläggnings- och poleringsmedeltillverkaren!
- ➔ Polera sedan ytan.

Underhåll i mellantiden

- ➔ Om det behövs, med tanke på hur mycket golvet används (fotspår, ränder..) kan ytan poleras upp flera gånger utan att nytt poleringsmedel läggs på.

Avsluta driften

- ➔ Ställ tillbaka skaftet i lodrätt läge. Maskinen stängs av.

Bild 12

- ➔ Drag ur kontakten och linda nätsladden runt hakarna på skaftet. Vrid först upp den övre sladdlindningshaken.

Transportera maskinen

Var noga med att använda transporthjulen när maskinen transporteras till förvaringsplatsen, eller flyttas till ett annat rum.

Bild 13

- ➔ Luta då handtaget bakåt och dra maskinen.

Förvara apparaten

Det rekommenderas att transportsäkringen sätts i om maskinen inte ska användas under en längre period.

Bild 14

- ➔ Lägg maskinen på golvet, så att polexhuvudet befinner sig lodrätt mot ytan.
- ➔ Drag bort dynhållaren från maskinen och lägg den i förvaringsfacket.
- ➔ Tryck in ena sidan av transportsäkringen i uttaget på dynhållaren och håll fast. Tryck in andra sidan av transportsäkringen ordentligt i uttaget till den andra dynhållaren och haka fast.
- ➔ Förvara maskinen stående och i torrt utrymme.

Skötsel och underhåll

⚠ Risk för skada

Stäng av apparaten och dra ut nätkontakten innan vård och skötselarbeten ska utföras.

Rengöring av maskin och tillbehör

⚠ Varning

Använd inte skurmedel, glas- eller allrengöringsmedel! Doppa aldrig ner apparaten i vatten.

Rengöra poleringsdynor

→ Tag bort och skaka ur poleringsdynorna efter varje användningstillfälle. Vid behov ska de tvättas och torkas.

Anvisning: Maskintvätt upp till 60 °C möjlig, använd inget mjukmedel, torka inte i torktumlare.

→ Lägg de torra poleringsdynorna i förvaringsfacket.

Sätta i filterpåse

Byt filterpåse med regelbundna mellanrum.

→ Se kapitlet "Sätta i ny filterpåse".

Byta poleringsdynor

Kontrollera skicket på poleringsdynorna regelbundet, och byt ut dem om de är slitna.

→ Se kapitlet "Sätta fast poleringsdynor".

Allmänna hänvisningar

Garanti

I alla länder gäller de av vårt ansvariga försäljningsbolag utformade garantivillkor. Eventuella fel på apparaten åtgärdas utan kostnad under garantitiden, om det var ett material- eller tillverkarfel som var orsaken. Gäller det garantären, ber vi er vända er till försäljaren med köpbeviset eller närmsta auktoriserade kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Kundservice

Vid frågor eller problem hjälper närmaste KÄRCHER-filial gärna till.

(Se baksidan för adress)

Beställning av reservdelar och specialtillbehör

I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.

Reservdelar och tillbehör finns att få på inköpsstället, eller från närmaste KÄRCHER-filial.

(Se baksidan för adress)

Åtgärder vid fel

Obalans i skivor / knackande ljud

■ Detta är ett systemljud. Transportsäkring användes inte vid förvaringen. Ljudet försvinner av sig själv efter en stund när man polerar.

Tekniska data

Spänning	230 V
Strömart	1~50/60 Hz
Skyddsklass	II
Anslutningseffekt	600 W
Varvtal, poleringsskivor	1000 V/min
Vikt	7 kg
Mått	385 x mm 340 x 1155
Volym, filterpåse	4 l

Med reservation för tekniska ändringar!

Specialtillbehör

Följande tillbehör (specialtillbehör) kan köpas till denna maskin:

Specialtillbehör för sten / linoleum / PVC

för optimal skötsel av sten, linoleum och PVC

- **Polerkuddar, sten / linoleum / PVC**
(3 st.)
(Beställ.nr 2.863-198.0)
- **Golvvård, sten matt / linoleum / PVC**(1 ltr.)
(Beställ.nr 6.295-382.0)



Specialtillbehör till vaxad parkett

för optimal skötsel av vaxad parkett

- **Polerkuddar, parkett vaxad** (3 st.)
(Beställ.nr 2.863-196.0)
- **Golvvård, parkett vaxad** (1 liter.)
(Beställ.nr 6.295-384.0)



Specialtillbehör för förseglad parkett eller kork/ laminat

för optimal skötsel av laminat och förseglad parkett eller kork

- **Polerkuddar, parkett förseglad / laminat** (3 st.)
(Beställ.nr 2.863-197.0)
- **Golvvård, parkett förseglad / laminat** (1 liter.)
(Beställ.nr 6.295-383.0)



Andra specialtillbehör

- **Grundrengöring** (1 ltr.)
(Beställ.nr 6.295-381.0)
för rengöring av laminat, förseglad parkett, förseglad kork, sten, PVC och linoleum



Medföljande tillbehör:

- **Polerkuddar, universell** (3 st.)
(Beställ.nr 2.863-193.0)
- **Filterpåse** (3 st.)
(Beställ.nr 6.904-128.0)



Arvoisa asiakas,



Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Käyttötarkoitus

- Tämä laite on suunniteltu yksityiskäyttöön eikä vastaa ammattikäytölle tarkoituksia vaativuksia.
- Laitetta käytetään puulattioiden, laminaattien, kivilattioiden, linoleumin ja PVC-lattioiden kiillottamisen.
- Laite soveltuu ainoastaan kiillotusaineen jäämien imuroointiin.
- Laite ei ole pölyimuri! Älä käytä laitetta kuivan lian imuroointiin!
- Älä käytä liuotinainetta sisältävää hoitoainetta.
- Laitetta ei saa käyttää kokolattiamatoilla tai vastaavilla.
- Älä tee laitetta painavammaksi lisäpainoja käyttämällä.
- Laitetta ei saa käyttää tai säilyttää ulkona tai kosteissa olosuhteissa.
- Käytä laitteessa ainoastaan alkuperäisiä suodatinpusseja, alkuperäisiä varaosia, alkuperäisiä lisä- tai erityistarvikkeita.
- Liikuta laitetta jatkuvasti sen ollessa käynnessä. Älä anna laitteen olla pitkän aikaa samassa kohdassa, koska muuten lattia-pinnoite voi vahingoittua.
- Noudata aina lattianpinnoitteen ja hoitoaineen valmistajan ohjeita!

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Ympäristönsuojelu



Pakausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.

Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.

Huomautuksia ainesosista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Turvaohjeet

Sähköliitäntä

- Liitä pölynimuri typpikilven mukaisesti ja ota se käyttöön.
- Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokeeseen.
- Kun irrotat laitteen sähköverkosta, vedä pistokkeesta, ei johdosta.
- Verkko- tai jatkojohtoa ei saa vahingoittaa eikä vaurioitaa ajamalla johdon yli eikä puristamalla tai kiskomalla sitä. Suojaa verkkojohto kuumudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
- Suojaa laite sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä.

Käyttö

- Pitempien käyttöaukojen aikana pääkytkin/laitekytkin kytkeytään pois tai verkkopistoke irrotetaan.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käyttäväksi, joiden fyysiset, sensorisia tai henkiset ominaisuudet ovat rajoittuneet tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ovat saaneet häneltä ohjeistuksen koneen käyttämiseen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he eivät leikkisi koneen kanssa.
- Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoitusmukaisesti. Käyttäjän on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteella kiinnitettävä huomiota muihin henkilöihin, erityisesti lapsiin.
- Käyttäjän on huomioitava, että työskentelyalueella ei ole esineitä, jotka voivat tarttua pyörivään levyyn ja sinkoutua pyörimisliikkeen voimalla pois päin.

Kuljetus

- Laitteen moottori on sammuttettava kuljetuksen ajaksi ja laite on kiinnitettävä huolellisesti.

Huolto

- Virtapistoke on vedettävä irti laitteesta ennen kaikkia laitteen huoltotöitä.
- Vaaratilanteiden eliminoimiseksi saa koneen korjata ja sen varaosat vaihtaa vain valtuutetussa huoltopisteessä.

Käyttöönotto

Laitekuvaus

- 1 Kiillotuspää
- 2 Jalkapainike varren irrottamiseksi lukituksesta
- 3 Varsi
- 4 Verkkokaapeli ja pistoke
- 5 Sähköjohdon säilytyspaikka
- 6 Käsikahva
- 7 Imuletku
- 8 Kangaspussi
- 9 Suodatinpussi
- 10 Kiillotuslaikan säilytyslokero
- 11 Kiillotuslaikat
- 12 Laikanpidin
- 13 Imuletkulijäntä
- 14 Kuljetusrullat
- 15 Verkkoliittäntäkaapelin kiinnittimet (4x)
- 16 Kuljetusvarmistin

Kuljetusvarmistuksen poisto

Kuva 1

- Irrota poisvetämällä laitteen kuljetusvarmistus ennen laitteen käyttöä.

Varren kokoaminen ja kiinnitys laitteeseen

Kuva 2

- Liitä toisiinsa varren kummatkin osat ja varmista mukana olevalla ruuvilla ja mutterilla.
→ Pistä koottu varsi kiillotuspäähän ja kiinnitä ruuvilla.
Huomautus: Huomioi tällöin verkkoliittäntäkaapelin asento.

Kuva 3

- Paina verkkoliittäntäkaapeli kiinnittiin ja vedä kaapeli suoraksi.

Imuletken liittäminen

Kuva 4

- Pistä imuletken suora pää kiillotuspäähän ja taivutettu pää varren liittimeen.

Kankaisen pölypussin asentaminen paikoilleen

Kuva 5

- Paina ensin kangaspussin yläosa kannattimeen kunnes se lukittuu paikalleen.
→ Kiinnitä sitten pussin alaosa tarranauhalla varteen.

Suodatinpussin asettaminen paikalleen

Kuva 6

- Avaa kangaspussin vetoketju.
→ Aseta suodatinpussi sisään ja paina reilullinen pahvi kauluksen päälle lukitukseen asti. Tarkasta vielä suodatinpussin korrekti istuvuus.
→ Sulje kangaspussi jälleen vetoketjulla.

Laikanpitimen asetus paikalleen

Kuva 7

- Aseta laite lattialle siten, että kiillotuspää on kohtisuorassa pintaan nähdien.
→ Paina laikanpidin istukkaan. Varmista, että laikanpitimen nokat lukittuvat hyvin paikoilleen.
→ Poista laikanpidin yksinkertaisesti vetämällä se irti.

Kiillotuslaikkojen asetus paikalleen

Kuva 8

- Huomioi kiillotuslaikkaa paikalleen asetettaessa, että se tulee laikanpitimen keskelle.
→ Laikan voi irrottaa yksinkertaisesti vetämällä irti.

Kiillotuslaikkojen säilytys

- Kiillotuslaikkoja voi säilyttää kangaspussin alaosan erillisessä lokerossa.

Käyttö

Huomautus:

Työskentele aina vain, kun suodatinpuissi on asetettuna paikalleen.

△ Huomio

Ennen pistokkeen pistämistä pistorasiaan, varmista, että varsi on pystysuorassa asennossa. Tässä asennossa laite on kytettyynä pois päältä.

Kuva 9

- Kierrä ylempää kaapelin kannatinkoukkua ja poista verkkoliitäntäkaapeli. Pistä virtapistoke pistorasiaan.

Kuva 10

- Käynnistä laite vapauttamalla varsi jalkapainikkeella lukituksestaan ja vetämällä käsikahvaa itseäsi kohti.
- Kun haluat pysäyttää laitteen, aseta varsi jälleen pystysuoraan asentoon lukitukseen asti.

Täyshoito

Suosittelemme, että täyshoito suoritetaan 2 - 3 kertaa vuodessa.

Lattian puhdistaminen

- Lakaise, imuroi tai pyhi tarvittaessa lattian pinnoite/lattia kosteana.

Hoitoaineen levitys

- Levitä hoitoaine tasaisesti pyyhimopilla lattiaan. Anna hoitoaineen kuivua kokoonaan

Huomautus: Noudata lattianpinnoite- ja hoitoainevalmistajan hoito-ohjeita!

Älä käytä liutinainetta sisältävästä hoitoainetta.

Kiillotus

Kuva 11

- Aja useampaan kertaan pinnan ylitse, kunten kuvassa on esitetty, kunnes haluttu kiilto on saavutettu.

Liikuta laitetta jatkuvasti sen ollessa käynnisissä. Älä anna laitteen olla pitkän aikaa samassa kohdassa, koska muuten lattianpinnoite voi vahingoittua.

Huomautus: Noudata valmistajan ohjeita koskien sitä, milloinka kiillotetulla pinnalla voi kävellä tai siirtää huonekaluja. Suosittelemme odottamaan vähintään 12 tuntia.

Mene tänä aikana kiillotetulle pinnalle vain varovasti ja ilman ulkokenkiä. Älä siirrä huonekaluja, älä päästää vettä pinnoitteelle.

Ylläpitohoitot

Suosittelemme suorittamaan ylläpitohoidon kerran kuukaudessa, jotta saavutetaisiin jälleen tasainen kiilto.

- Hoitoaineen valmistajasta riippuen, hoitoainetta voi lisätä suoraan pinnan pyhintäveteen. Noudata lattianpinnoite- ja hoitoainevalmistajan ohjeita!
- Suorita sitten kiillotus.

Välihoito

- Kulloisenkin tarpeen ja lattian rasituksen mukaan (kengänjäljet, juovat ..), lattian pinnan hoitoainekerros voidaan kiillottaa useampaan kertaan ilman, että uutta hoitoainetta levitetään.

Käytön lopetus

- Aseta varsi pystysuoraan asentoon. Laite kytkeytyy pois päältä.

Kuva 12

- Irrota verkkopistoke ja kelaa johto varressa oleviin koukkuihin. Kierrä sitä ennen ylin kaapelikoukku pystyasentoon.

Laitteen kuljetus

Huomioi, että liikutat laitetta kuljetusrullien varassa, kun haluat siirtää laitteen säilytyspaikkaansa tai toiseen huoneeseen.

Kuva 13

- Tee se kääntämällä laitteen vartta taaksepäin ja vetämällä.

Laitteen säilytys

Suosittelemme kiinnittämään kuljetusvarmistuksen kun laitetta ei käytetä pitempään aiakaan.

Kuva 14

- Aseta laite lattialle siten, että kiillotuspää on kohtisuorassa pintaan nähdien.
- Vedä laikanpidin irti laitteesta ja aseta se säilytyslokeroon.
- Paina kuljetusvarmistin yhdeltä sivulta laikanpitimen istukkaan ja pidä siitä kiinni. Työnnä kuljetusvarmistimen toinen sivu

- tiukkaan toisen laikanpitimen istukkaan ja lukitse paikalleen.
- ➔ Säilytä laitetta seisoaltaan kuivassa tilassa.

Hoito ja huolto

⚠ Loukkaantumisvaara

Ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä laite on kytettävä pois päältä ja vedettävä virtapistoke iritti.

Laitteen ja lisävarusteiden puhdistus

⚠ Huomio

Älä käytä hankausaineita, lasia tai monikäyttöpuhdistusaineita! Älä koskaan upota laitetta veteen.

Kiillotuslaikkojen puhdistus

- ➔ Poista kiillotuslaikat jokaisen käytön jälkeen ja kopista ne puhtaaksi. Pese tarvittaessa ja anna kuivua.

Huomautus: Konepesu on mahdollista 60 °C asti, älä käytä pehmennysaineellista huuhtelua, älä kuivaa pyykinkuivauskoenneesta.

- ➔ Aseta kuivat kiillotuslaikat säilytslokeroon.

Suodatinpussin asettaminen paikalleen

Vaihda suodatinpussi säännöllisin väliajoin.

- ➔ Katso lukua "Suodatinpussin asetus paikalleen".

Kiillotuslaikkojen vaihto

Tarkasta säännöllisin väliajoin kiillotuslaikkojen kunto, uusi tarvittaessa.

- ➔ Katso lukua "Kiillotuslaikkojen asetus paikalleen".

Yleisiä ohjeita

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostostositteineen jälleenmyjyään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun. (Osoite, katso takasivua)

Asiakaspalvelu

KÄRCHER -edustustomme vastaa mieellään kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa häiriötilanteissa.

(Osoite, katso takasivua)

Varaosien ja erityisvarusteiden tilaaminen

Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käytöohjeen lopusta.

Varaosat ja erityisvarusteet saat kauppaalaisi tai lähiimmältä KÄRCHER tytäryhtiöltä.

(Osoite, katso takasivua)

Häiriönpoisto

Epätasaisesti pyörivät kiekot / kopiseva ääni

- Ääni johtuu laitteen rakenteesta. Laitetta ei ole säilytetty kuljetusvarmistettuna. Ääni häipyi itsestään jonkin ajan kuluttua kiillotuksen aikana.

Tekniset tiedot

Jännite	230 V
Virtatyppi	1~50/60 Hz
Kotelointiluokka	II
Liitosjohto	600 W
Kiillotuskiekkojen kierros-/luku	1000 kierr./min
Paino	7 kg
Mitat	385 x mm 340 x 1155
Suodatinpussin tilavuus	4 l

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Erikoisvarusteet

Tähän laitteeseen voit jälkikäteen ostaa seuraavia lisävarusteita (erikoisvarusteita):

Erikoislisävaruste kiveä/linoleumia/PVC:tä varten

kiven, linoleumin ja PVC:n optimaaliseen hoitamiseen

- **Kiillotuslaikat, kivi / linoleumi / PVC**
(3 kpl.)
(tilausnro 2.863-198.0)
- **Lattianhoitoaine, matta kivi / linoleumi / PVC**(1 litra)
(tilausnro 6.295-382.0)



Erikoisvaruste vahatulle parketille

vahatun parketin optimaaliseen hoitoon

- **Kiillotuslaikat, vahattu parketti** (3 kpl.)
(tilausnro 2.863-196.0)
- **Lattianhoitoaine, vahattu parketti** (1 litra)
(tilausnro 6.295-384.0)



Erikoisvaruste pintakäsitellylle parketille tai korkille / laminaatille

laminaatin ja pintakäsitellyn parketin tai korkin optimaaliseen hoitoon

- **Kiillotuslaikat, pintakäsitellyt parketti / laminaatti** (3 kpl.)
(tilausnro 2.863-197.0)
- **Lattianhoitoaine, pintakäsitellyt parketti / laminaatti** (1 litra)
(tilausnro 6.295-383.0)



Muita erikoisvarusteita

- **Peruspuhdistusaine** (1 litra)
(tilausnro 6.295-381.0)
laminaatin, pintakäsitellyn parketin, pintakäsitellyn korkin, kiven, PVC:n ja linoleumin puhdistamiseen



Mukana toimitetut varusteet:

- **Kiillotuslaikat, yleiskäyttöön** (3 kpl.)
(tilausnro 2.863-193.0)
- **Suodatinpussi** (3 kpl.)
(tilausnro 6.904-128.0)



Αγαπητέ πελάτη,

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις καταπονήσεις που συνεπάγεται μία ενδεχόμενη επαγγελματική της χρήση.
- Η συσκευή επιτρέπει το γυαλίσμα δαπέδων από ξύλο, λαμινάτ, πέτρα, μουσαμά και PVC.
- Η συσκευή δεν ενδείκτυται για αναρρόφηση των υπολειμμάτων του γυαλίσματος.
- Η συσκευή δεν είναι ηλεκτρική σκούπα! Να μην χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση ξηρών ρύπων!
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα περιποίησης που περιέχουν διαλυτικά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μοκέτες ή παρόμοια υλικά.
- Μην επιβαρύνετε τη συσκευή με πρόσθετο φορτίο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να φυλάσσεται στο ύπαιθρο ή σε υγρό περιβάλλον.
- Χρησιμοποιείτε την συσκευή αποκλειστικά με τις αυθεντικές σακούλες φίλτρων και τα αυθεντικά ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή ειδικά εξαρτήματα.
- Κινείτε συνεχώς τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Μην παραμένετε για μεγάλο διάστημα σε ένα σημείο, διαφορετικά θα προκληθούν βλάβες στην επίστρωση του δαπέδου.
- Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις υποδείξεις του κατασκευαστή της επίστρωσης δαπέδου και του προϊόντος περιποίησης!

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό.

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Υποδείξεις ασφαλείας

Ηλεκτρολογικές συνδέσεις

- Συνδέστε και θέστε σε λειτουργία την συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με την πινακίδα τύπου.
- Μην πιάνετε ποτέ το φις με υγρά χέρια.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ρεύματος, τραβήξτε τον ρευματολήπτη από την πρίζα και όχι το καλώδιο σύνδεσης.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου ή το καλώδιο προέκτασης δεν πρέπει να υποστούν φθορές ή βλάβες από συνθλίψεις, τραβήγματα, πατήματα ή παρόμοιες αιτίες. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου από τη ζέστη, τα λάδια και τις αιχμηρές ακμές.
- Προστατεύετε τη συσκευή από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.

Χρήση

- Σε περίπτωση μεγάλων διαλειμμάτων από τις εργασίες, απενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη/το διακόπτη της συσκευής ή βγάλτε το καλώδιο ρεύματος.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με

- σωματικές, διανοητικές και αισθητήριες ανεπάρκειες ή άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν επιπτηρούνται από κατάλληλο για την ασφάλειά τους άτομο ή έλαβαν προηγουμένως οδηγίες για την κατάλληλη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά πρέπει να επιπτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
 - Ο χειριστής της συσκευής πρέπει να την χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις τοπικές συνθήκες και και λάβετε υπόψη την παρουσία άλλων ανθρώπων, και ιδιαίτερα παιδιών, κατά την χρήση της συσκευής.
 - Ο χειριστής οφείλει να προνοεί, ώστε στο χώρο εργασίας να μην υπάρχουν αντικείμενα, τα οποία μπορούν να παρασυρθούν από τον περιστρεφόμενο δίσκο και να εκσφενδονιστούν στον περιβάλλοντα χώρο.

Μεταφορά

- Κατά τη μεταφορά της συσκευής ο κινητήρας να είναι απενεργοποιημένος και η συσκευή να είναι καλά στερεωμένη.

Συντήρηση

- Πριν από όλες τις εργασίες στην συσκευή, βγάζετε οπωσδήποτε το φις από την πρίζα.
- Για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους, αναθέστε την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων της συσκευής στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Έναρξη λειτουργίας

Περιγραφή συσκευής

- 1 Κεφαλή γυαλίσματος
- 2 Επαφέας ποδός για απασφάλιση του στελέχους
- 3 Στέλεχος
- 4 Καλώδιο σύνδεσης δίκτυου με φις
- 5 Αποθήκευση, καλώδιο τροφοδοσίας
- 6 Χειρολαβή
- 7 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης

- 8 Υφασμάτινη σακούλα
- 9 Σακούλα φίλτρου
- 10 Θήκη φύλαξης των μάκτρων γυαλίσματος
- 11 Επενδύσεις γυαλίσματος
- 12 Στήριγμα επένδυσης
- 13 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης
- 14 Τροχοί μεταφοράς
- 15 Στηρίγματα για το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο (4x)
- 16 Ασφάλεια μεταφοράς

Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς

Εικόνα 2

➔ Την πρώτη φορά και πριν τη χρήση της συσκευής αφαίρεστε με τράβηγμα την ασφάλεια μεταφοράς.

Συναρμολόγηση και τοποθέτηση του στελέχους

Εικόνα 3

➔ Εισάγετε τα δύο τμήματα του στελέχους το ένα μέσα στο άλλο και ασφαλίστε τα με το συνοδευτικό κοχλία και το περικόχλιο.

➔ Εισάγετε το συναρμολογημένο στέλεχος στην κεφαλή γυαλίσματος και στερεώστε το με τον κοχλία.

Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη σχετικά τη θέση του καλώδιου σύνδεσης με το δίκτυο.

Εικόνα 4

➔ Πιέστε το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο στα στηρίγματα και τραβήξτε το για να τεντωθεί.

Σύνδεση του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης

Εικόνα 4

➔ Εισάγετε το ευθύγραμμο άκρο του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης στην κεφαλή γυαλίσματος και εισάγετε το κυρτωμένο άκρο στη σύνδεση του στελέχους.

Τοποθέτηση της υφασμάτινης σακούλας

Εικόνα 5

- ➔ Πιέστε πρώτα το επάνω μέρος της υφασμάτινης σακούλας στην υποδοχή, ώσπου να κλειδώσει.
- ➔ Στη συνέχεια στερεώστε το κάτω μέρος στο στέλεχος με την κολλητική ταινία.

Τοποθέτηση σακούλας φίλτρου

Εικόνα 6

- ➔ Ανοίξτε το φερμουάρ της υφασμάτινης σακούλας.
- ➔ Τοποθετήστε τη σακούλα φίλτρου και σπρώξτε το χαρτόνι με το άνοιγμα πάνω από το στόμιο, ώσπου να κλειδώσει. Ελέγχτε ξανά τη σωστή εφαρμογή της σακούλας φίλτρου.
- ➔ Κλείστε ξανά το φερμουάρ της σακούλας φίλτρου.

Τοποθέτηση του στηρίγματος συγκράτησης της επένδυσης

Εικόνα 7

- ➔ Τοποθετήστε τη συσκευή στο δάπεδο, έτσι ώστε η κεφαλή γυαλίσματος να είναι κάθετη προς την επιφάνεια.
- ➔ Απλά πιέστε το στήριγμα συγκράτησης της επένδυσης στην υποδοχή. Φροντίστε ώστε τα δόντια του στηρίγματος συγκράτησης της επένδυσης να κλειδώσουν καλά στην υποδοχή.
- ➔ Απλά τραβήξτε το στήριγμα συγκράτησης της επένδυσης, για να το αφαιρέσετε.

Τοποθέτηση των μάκτρων γυαλίσματος

Εικόνα 8

- ➔ Τοποθετήστε τα μάκτρα γυαλίσματος στο στήριγμα συγκράτησης, φροντίζοντας να βρίσκονται ακριβώς στο κέντρο.
- ➔ Απλά τραβήξτε τα μάκτρα γυαλίσματος, για να τα αφαιρέσετε.

Φύλαξη των μάκτρων γυαλίσματος

- ➔ Μπορείτε να φυλάξετε τα μάκτρα γυαλίσματος σε μια ξεχωριστή θήκη, στο κάτω τμήμα της υφασμάτινης σακούλας.

Χειρισμός

Υπόδειξη:

Να εργάζεστε πάντα με τοποθετημένη τη σακούλα φίλτρου.

△ Προσοχή

Πριν βάλετε το φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το στέλεχος βρίσκεται σε όρθια θέση. Η συσκευή δεν λειτουργεί σε αυτή τη θέση.

Εικόνα 9

- ➔ Περιστρέψτε το επάνω άγκιστρο του καλωδίου και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο. Βάλτε το ρευματολήπτη σε μια πρίζα.

Εικόνα 10

- ➔ Θέστε σε κίνηση τη συσκευή απασφαλίζοντας το στέλεχος με τον επαφέα ποδός και τραβώντας προς το μέρος σας τη χειρολαβή.
- ➔ Για να σταματήσετε, μεταφέρετε το στέλεχος ξανά στην όρθια θέση, ώσπου να κλειδώσει.

Πλήρης περιποίηση

Συνιστάται να εκτελείτε το πλήρες πρόγραμμα περιποίησης 2 -3 φορές το χρόνο.

Απαλλαγή του δαπέδου από ρύπους

- ➔ Σκουπίστε την επίστρωση/το δάπεδο με απλή ή ηλεκτρική σκούπα ή με σκουπίστε τα με ελαφρά νοτισμένο πανί κατά περίπτωση.

Απλωμα προϊόντος περιποίησης

- ➔ Απλώστε ομοιόμορφα το προϊόν περιποίησης στο δάπεδο με τη σφουγγαρίστρα. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς

Υπόδειξεις: Λάβετε υπόψη τις οδηγίες εφαρμογής του κατασκευαστή της επίστρωσης δαπέδου και του προϊόντος περιποίησης!

Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα περιποίησης που περιέχουν διαλυτικά.

Γυάλισμα

Εικόνα 11

- ➔ Περάστε επανειλημμένα πάνω από την επιφάνεια όπως φαίνεται στην εικόνα, έως ότου επιτύχετε την επιθυμητή λάμψη.

Κινείτε συνεχώς τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Μην παραμένετε για μεγάλο διάστημα σε ένα σημείο, διαφορετικά θα προκληθούν βλάβες στην επίστρωση του δαπέδου.

Υπόδειξη: Τηρείτε τα στοιχεία του κατασκευαστή όσον αφορά τη δυνατότητα διέλευσης και τη μετακίνηση των επίπλων. Συνιστούμε να περιμένετε τουλάχιστον 12 ώρες. Στο διάστημα αυτό περπατάτε πάνω στη γυαλισμένη επιφάνεια προσεκτικά και χωρίς τα παπούτσια που χρησιμοποιείτε όταν βγαίνετε έξω. Μην μετακινείτε τα επιπλα και μην απλώνετε νερό πάνω στην επίστρωση.

Φροντίδα συντήρησης

Συνιστάται να εκτελείτε το πρόγραμμα φροντίδας συντήρησης μια φορά το μήνα, για να διατηρήσετε μια ομοιόμορφη λάμψη.

- ➔ Ανάλογα με τον κατασκευαστή, το προϊόν συντήρησης μπορεί να προστεθεί απευθείας στο νερό σφουγγαρίσματος. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις του κατασκευαστή της επίστρωσης δαπέδου και του προϊόντος περιποίησης!
- ➔ Στη συνέχεια γυαλίστε ξανά την επιφάνεια.

Περιποίηση στο μεσοδιάστημα

- ➔ Ανάλογα με τις ανάγκες και την καταπόνηση του δαπέδου (ίχνη ποδιών, γραμμές...), μπορείτε να γυαλίσετε ξανά τη στρώση περιποίησης, χωρίς να απλώσετε προηγουμένως προϊόν περιποίησης.

Τερματισμός λειτουργίας

- ➔ Φέρτε ξανά το στέλεχος σε όρθια θέση. Η συσκευή απενεργοποιείται.

Εικόνα 12

- ➔ Βγάλτε το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο από την πτρίζα και τυλίξτε το στο ειδικό άγκιστρο που υπάρχει στο στέλεχος. Προηγουμένως περιστρέψτε το επάνω άγκιστρο καλωδίου προς τα πάνω.

Μεταφορά της συσκευής

Η συσκευή πρέπει να κινείται με τους τροχούς μεταφοράς, όταν θέλετε να τη μεταφέρετε προς τον χώρο φύλαξης ή σε άλλο χώρο. Εικόνα 13

- ➔ Για το σκοπό αυτόν γείρετε προς τα πίσω τη χειρολαβή και τραβήξτε τη συσκευή.

Φύλαξη της συσκευής

Συνιστάται να στερεώσετε την ασφάλεια μεταφοράς, εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο διάστημα.

Εικόνα 14

- ➔ Τοποθετήστε τη συσκευή στο δάπεδο, έτσι ώστε η κεφαλή γυαλίσματος να είναι κάθετη προς την επιφάνεια.
- ➔ Τραβήξτε το στήριγμα συγκράτησης της επένδυσης από τη συσκευή και τοποθετήστε το στη θήκη φύλαξης.
- ➔ Πιέστε την ασφάλεια μεταφοράς από τη μια πλευρά στην υποδοχή του στηρίγματος συγκράτησης της επένδυσης και κρατήστε την εκεί. Πιέστε δυνατά την άλλη πλευρά της ασφάλειας μεταφοράς στην υποδοχή του δεύτερου στηρίγματος συγκράτησης της επένδυσης και ασφαλίστε την.
- ➔ Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση σε στεγνό χώρο.

Φροντίδα και συντήρηση

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού

Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντήρησης απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

Καθαρισμός συσκευής και εξαρτημάτων

⚠ Προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, γυαλί ή καθαριστικά γενικής χρήσης! Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.

Καθαρισμός των μάκτρων γυαλίσματος

- ➔ Αφαιρείτε και ξεσκονίζετε τα μάκτρα γυαλίσματος έπειτα από κάθε χρήση.

Πλύνετε και αφήστε τα να στεγνώσουν κατά περίπτωση.

Υπόδειξη: Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο στους 60 °C, χωρίς μαλακτικό και χωρίς στεγνωτήριο.

- ➔ Τοποθετήστε τα στεγνά μάκτρα γυαλίσματος στη θήκη φύλαξης.

Τοποθέτηση σακούλας φίλτρου

Αλλάζετε τακτικά την σακούλα φίλτρου.

- ➔ Ανατρέξτε σχετικά στο κεφάλαιο "Τοποθέτηση σακούλας φίλτρου".

Αντικατάσταση των μάκτρων γυαλίσματος

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μάκτρων γυαλίσματος και αντικαταστήστε τα σε περίπτωση φθοράς.

- ➔ Ανατρέξτε σχετικά στο κεφάλαιο "Τοποθέτηση των μάκτρων γυαλίσματος".

Γενικές υποδείξεις

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Εντός της προθεσμίας της παρεχόμενης εγγύησης αποκαθιστούμε δωρεάν οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας εφόσον έχει προκληθεί από σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.
(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο πλησιέστερο υποκατάστημα του Οίκου KARCHER, το οποίο θα σας βοηθήσει ευχαρίστως.
(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Παραγγελία ανταλλακτικών και ειδικών εξαρτημάτων

Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε να προμηθευθείτε ανταλλακτικά και εξαρτήματα από τον αρμόδιο έμπορο ή από το υποκατάστημα της KARCHER της περιοχής σας.

(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Βοήθεια για την αντιμετώπιση βλαβών

Θορυβώδης κίνηση δίσκων / κρότος

- Ο θόρυβος προέρχεται από το σύστημα. Η συσκευή δεν αποθηκεύθηκε με χρήση της ασφάλειας μεταφοράς. Ο θόρυβος εξαφανίζεται επίειτα από λίγο από μόνος του κατά τη διαδικασία γυαλίσματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	230 V
Ρεύμα	1~50/60 Hz
Κατηγορία προστασίας	II
Ισχύς σύνδεσης	600 W
Αριθμός στροφών, δίσκοι γυαλίσματος	1000 U/min
Βάρος	7 kg
Διαστάσεις	385 x 340 mm x 1155
Όγκος, σακούλα φίλτρου	4 l

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

Πρόσθετα εξαρτήματα

Μπορείτε να αγοράσετε τα ακόλουθα εξαρτήματα (ειδικά αξεσουάρ) για τη συσκευή αυτή:

Ειδικό αξεσουάρ για πέτρα / μουσαμά / PVC

για άριστη περιποίηση της πέτρας, του μουσαμά και του PVC

- **Μάκτρα γυαλίσματος, πέτρα / μουσαμάς / PVC (3 τεμ.)**
(Κωδ. παραγγελίας 2.863-198.0)
- **Περιποίηση δαπέδου, πέτρα / μουσαμάς / PVC (1 λίτρο)**
(Κωδ. παραγγελίας 6.295-382.0)



Ειδικά αξεσουάρ για κερωμένο παρκέ

για άριστη περιποίηση του κερωμένου παρκέ

- **Μάκτρα γυαλίσματος, κερωμένο παρκέ (3 τεμ.)**
(Κωδ. παραγγελίας 2.863-196.0)
- **Περιποίηση δαπέδου, κερωμένο παρκέ (1 λίτρο)**
(Κωδ. παραγγελίας 6.295-384.0)



Ειδικά αξεσουάρ για στεγανοποιημένο παρκέ ή φελλό / πρεσαριστό δάπεδο

για άριστη περιποίηση του πρεσαριστού δαπέδου και του στεγανοποιημένου παρκέ ή του φελλού

- **Μάκτρα γυαλίσματος, στεγανοποιημένο παρκέ / πρεσαριστό δάπεδο (3 τεμ.)**
(Κωδ. παραγγελίας 2.863-197.0)
- **Περιποίηση δαπέδου, στεγανοποιημένο παρκέ / πρεσαριστό δάπεδο (1 λίτρο)**
(Κωδ. παραγγελίας 6.295-383.0)



Περισσότερα ειδικά αξεσουάρ

- **Απορρυπαντικό για βαθύ καθαρισμό (1 λίτρο)**
(Κωδ. παραγγελίας 6.295-381.0)
για τον καθαρισμό πρεσαριστών δαπέδων,
στεγανοποιημένου παρκέ, στεγανοποιημένου
φελλού, πέτρας, PVC και μουσαμά



Παραδοτέος εξοπλισμός:

- **Μάκτρα γυαλίσματος, γενικής χρήσης (3 τεμ.)**
(Κωδ. παραγγελίας 2.863-193.0)
- **Σακούλα φίλτρου (3 τεμ.)**
(Κωδ. παραγγελίας 6.904-128.0)



Sayıñ müþterimiz,

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

- Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması öngörülmemiştir.
- Cihaz, ahşap zeminler, laminat, taş zeminler, linolyum ve PVC zeminlerin parlatılmasını sağlar.
- Cihaz, sadece polisaj artıklarının emilmesi için uygundur.
- Cihaz, bir elektrik süpürgesi değildir! Kuru kiri emmek için kullanmayın!
- Çözücü madde içeren koruma maddeleri kullanmayın.
- Cihaz, hali zeminlerde ya da benzeri ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Ek ağırlık uygulayarak cihazı ağırlaştırmayın.
- Cihaz, açık havada ya da ıslak koşullarda kullanılmamalı ve bekletilmemelidir.
- Cihazı sadece orijinal filtre torbaları, orijinal yedek parçalar, aksesuarlar ya da özel aksesuarlarla birlikte kullanın.
- Çalışmakta olan cihazı her zaman hareket ettirin. Belli bir yer üzerinde uzun süre beklemeyin, aksi takdirde zemin kaplamasında hasarlar oluşabilir.
- Zemin kaplaması ve koruma maddesi üreticisinin uyarlarına her zaman dikkat edin!

Üretici, amacına uygun olmayan ya da hatalı kullanım sonucu oluşan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

Çevre koruma

 Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evininin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin

 Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları

lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Güvenlik uyarıları

Akim bağlantısı

- Cihazı, sadece tip etiketine uygun olarak bağlayın ve işletme alın.
- Elektrik fışını kesinlikle ıslak elle tutmayın.
- Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosu yerine soketi çekin.
- Elektrik fışi veya uzatma kablosunun üzerinden geçilerek, ezilerek, çeküstürülerek ya da benzer nedenlerle zarar görmemesine dikkat edin. Kabloyu ısıdan, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.
- Cihazı harici hava etkileri, nem ve ısı kaynaklarına karşı koruyun.

Kullanım

- *Uzun çalışma molalarında cihazı ana şalterden / cihaz şalterinden kapatın ya da elektrik fışını çekin.*
- *Bu cihaz, güvenlikleri için yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazın nasıl kullanılacağına yönelik gerekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, duyusal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve/veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.*
- Kullanıcı personel cihazı talimatlara uygun olarak kullanmalıdır. Personel, yerel kuralları dikkate almalı ve çalışma sırasında özellikle çocuklar olmak üzere 3. şahislara dikkat etmelidir.
- Kullanıcı personel, çalışma bölgesinde dönmekte olan disk tarafından kapılacak ve dışarı savrulacak cisimlerin olmamasına dikkat etmelidir.

Taşıma

- Cihazın taşınması sırasında motor durdurulmalı ve cihaz güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.

Bakım

- Tüm çalışmalardan önce cihazı elektrik fışından çekin.
- Tehlikeleri önlemek için, cihazdaki onarımlar ve yedek parça değişimleri sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından yapılmalıdır.

İşletime alma

Cihaz tanımı

- 1 Parlatma kafası
- 2 Sap kilidini açma ayak tuşu
- 3 Sap
- 4 Soketli elektrik fişi kablosu
- 5 Saklama, şebeke bağlantı kablosu
- 6 Tutamak
- 7 Emme hortumu
- 8 Tekstil torba
- 9 Filtre torbası
- 10 Parlatma pedlerini koruma gözü
- 11 Parlatma pedleri
- 12 Ped tutucusu
- 13 Emme hortumu bağlantısı
- 14 Taşıma makaraları
- 15 Elektrik bağlantı kablosunun sabitlemeleri (4x)
- 16 Taşıma emniyeti

Taşıma emniyetinin çıkartılması

Şekil 1

- İlk başta ve cihazı kullanmadan önce çekerek taşıma emniyetini çıkartın.

Sapın toplanması ve yerleştirilmesi

Şekil 2

- Sapın iki parçasını birbirine geçirin ve birlikte verilen civata ve somunla emniyete alın.
- Komple sapi parlatma kafasına takın ve civatayla sabitleyin.
Uyarı: Bu sırada elektrik bağlantı kablosunun konumuna dikkat edin.

Şekil 3

- Elektrik bağlantı kablosunu sabitlemeleri bastırın ve gergin bir şekilde çekin.

Emme hortumunun bağlanması

Şekil 4

- Hortumun düz ucunu parlatma kafasına, bükülü ucunu saptaki bağlantıya takın.

Tekstil torbanın yerleştirilmesi

Şekil 5

- İlk önce, tekstil torbanın üst parçasını kilitlenene kadar yuvaya bastırın.
- Daha sonra, alt parçayı saptaki yapışkan bantla sabitleyin.

Filtre torbasının yerleştirilmesi

Şekil 6

- Tekstil torbanın fermuarını açın.
- Filtre torbasını yerleştirin ve açık yerinden kartonu kilitlenene kadar ağzın üzerinden itin. Filtre torbasının doğru oturup oturmadığını tekrar kontrol edin.
- Tekstil torbayı fermularla tekrar kapatın.

Ped tutucusunun yerleştirilmesi

Şekil 7

- Parlatma kafası yüzeye dik konumda duracak şekilde cihazı yere koyn.
- Ped tutucusunu yuhanın içine bastırın. Ped tutucusunun burunlarının yuvaya iyice kilitlenmesine dikkat edin.
- Çıkarmak için ped tutucularını hafifçe çekin.

Parlatma pedlerinin oturtulması

Şekil 8

- Parlatma pedlerini ped tutucusuna oturtun, hizanın ortada olmasına dikkat edin.
- Çıkarmak için parlatma pedlerini hafifçe çekin.

Parlatma pedlerinin istiflenmesi

- Parlatma pedleri, tekstil torbanın alt bölümünde ayrı bir gözde saklanabilir.

Kullanımı

Not:

Her zaman filtre torbası takılıyken çalışın.

⚠ Dikkat

Elektrik fişini takmadan önce, sapın dikey konumda olduğundan emin olmalısınız. Bu konumda cihaz kapalıdır.

Şekil 9

→ Üst kablo kancasını döndürün ve elektrik bağlantı kablosunu çıkartın. Elektrik fişini prize takın.

Şekil 10

→ Cihazı hareket ettirin, bu amaçla ayak tuşu ile sapın kilidini açın ve tutamağı kendinize doğru çekin.
→ Durmak için, kilitlenene kadar sapı dikey konuma geri getirin.

Tam koruma

Tam korumanın yılda 2 - 3 kez yapılması önerilir.

Zemindeki kirlerin temizlenmesi

→ Kaplamayı/zemini süpürün, vakumlayın veya gerekirse nemli bir şekilde silin.

Koruma maddesinin uygulanması

→ Koruma maddesini yıkama şampuanı ile eşit oranlı bir şekilde zemine uygulayın. Tamamen kurumasın sağlayın

Uyarılar: Zemin kaplaması ve koruma maddesi üreticisinin uygulama uyarılarına dikkat edin!

Çözücü madde içeren koruma maddeleri kullanmayın.

Parlatma

Şekil 11

→ Şekilde gösterildiği gibi istediğiniz parlaklıği elde edene kadar birkaç kez zeminin üstünden geçin.

Çalışmaka olan cihazı her zaman hareket ettirin. Belli bir yer üzerinde uzun süre beklemeyin, aksi takdirde zemin kaplamasında hasarlar oluşabilir.

Uyarı: Yürünebilirlik veya mobilyalara yönelik üretici bilgilerine uyın. En az 12 saat beklenmesini öneriyoruz. Bu süre içinde, parlatılmış yüzeyin üzerinden dikkatlice ve yol ayakkabınızı olmadan

yürüyen. Mobilyaları çekmeyin, zemine su değirmeyin.

Bakım amaçlı koruma

Eşit oranlı bir parlaklık elde etmek için bakım amaçlı korumanın ayda bir kez yapılmasını öneriyoruz.

- Koruma maddesi üreticisine bağlı olarak koruma maddesi direkt olarak yıkama suyuna katılabilir. Zemin kaplaması ve koruma maddesi üreticisinin uyarılara dikkat edin!
→ Daha sonra yüzeyi parlatın.

Ara bakım

→ İhtiyaca ve zeminin durumuna (ayak izleri, şeritler ...) bağlı olarak, daha önce yeni bir koruma maddesi uygulamadan koruma maddesi tabakası birkaç kez parlatılabilir.

Çalışmanın tamamlanması

→ Sapı dikey konuma geri getirin. Cihaz kapanır.

Şekil 12

→ Elektrik fişini çekin ve elektrik bağlantı kablosunu sapa yerleştirilmiş kancaya sarın. Üst kablo kancasını daha önceden yukarı döndürün.

Cihazın taşınması

Saklama yeri ya da başka bir bölüme götürmek isterseniz, cihazın taşıma makaraları üzerinde hareket etmesine dikkat edin.

Şekil 13

→ Bu amaçla tutamağı geriye doğru bükün ve cihazı çekin.

Cihazın saklanması

Cihazın uzun süre kullanılmaması durumunda taşıma emniyetinin sabitlenmesi önerilir.

Şekil 14

- Parlatma kafası yüzeye dik konumda duracak şekilde cihazı yere koyun.
→ Ped tutucusunu cihazdan çekin ve saklama gözüne yerleştirin.
→ Taşıma emniyetini bir taraftan ped tutucusunun yuvasına bastırın ve sabit tutun. Taşıma emniyetinin diğer tarafını

- ikinci ped tutucusunun yuvasına sıkıca bastırın ve kilitleyin.
- ➔ Cihazı dik konumda ve kuru bir mekanda muhafaza edin.

Koruma ve Bakım

⚠ Yaralanma tehlikesi

Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.

Cihazı ve aksesuarların temizlenmesi

⚠ Dikkat

Aşındırıcı maddeler, cam veya çok amaçlı temizleyiciler kullanmayın! Cihazı asla suya daldırmayınız.

Parlatma pedlerinin temizlenmesi

- ➔ Her çalışmadan sonra parlatma pedlerini çıkartın ve pedlere hafifçe vurun. Gerektiğinde yıkayın ve kurumasını sağlayın.
- Uyarı:** 60 °C'ye kadar makinede yıkanabilir, yumuşatıcı kullanmayın, çamaşır kurutucusunda kurutmayın.
- ➔ Kuru parlatma pedlerini saklama gözüne koyn.

Filtre torbasının yerleştirilmesi

Filtre torbasını düzenli aralıklarla değiştirin.

- ➔ Bu konuda Bkz. "Filtre torbasının yerleştirilmesi".

Parlatma pedlerinin değiştirilmesi

Parlatma pedlerinin durumunu düzenli olarak kontrol edin, aşınmaları durumunda pedleri değiştirin.

- ➔ Bu konuda Bkz. "Parlatma pedlerinin oturtulması".

Genel bilgiler

Garanti

İlgili ülkede, genel distribütörümüzün belirlemiş ve yayılmış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda, malzeme ve üretim hatasından oluşabilecek arızaların giderilmesi tarafımızdan ücretsiz olarak yapılır. Garanti kapsamındaki arızaların oluşması halinde,

lütfen cihazı tüm aksesuarları ve satış belgesi ile (fiş, fatura) satın aldığınız yere yada en yakındaki yetkili servise götürünüz. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Müşteri hizmeti

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa KÄRCHER distribütörümüz size seve seve yardımcı olacaktır.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Yedek parça ve özel aksesuar siparişi

En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz. Yedek parçalar ve aksesuarları yetkili satıcınız ya da KÄRCHER temsilciliğinden temin edebilirsiniz.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Arıza yardımı

Düzgün çalışmayan diskler / takırdama sesi

- Bu ses sistem gereğidir. Cihaz, taşıma emniyeti ile saklanmamış. Parlatma işlemi sırasında ses bir süre sonra kendiliğinden kaybolur.

Teknik Bilgiler

Gerilim	230 V
Elektrik türü	1~50/60 Hz
Koruma sınıfı	II
Bağlantı gücü	600 W
Devir, parlatma diskleri	1000 d/dk
Ağırlık	7 kg
Boyutlar	385 x mm 340 x 1155
Hacim, Filtre torbası	4 l

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Özel aksesuar

Bu cihaz için aşağıdaki aksesuarları (özel aksesuar) satın alabilirsiniz:

Taş / linolyum / PVC için özel aksesuar

Taş, linolyum ve PVC'nin optimum temizliği için

- **Parlatma pedleri, taş / linolyum / PVC**
(3 adet)
(Sipariş No. 2.863-198.0)
- **Zemin temizliği, taş / linolyum / PVC**
(1 litre)
(Sipariş No. 6.295-382.0)



Mumlu parke için özel aksesuar

Mumlu parkenin optimum temizliği için

- **Parlatma pedleri, mumlu parke** (3 adet)
(Sipariş No. 2.863-196.0)
- **Zemin temizliği, mumlu parke** (1 litre)
(Sipariş No. 6.295-384.0)



Kaynaklı parke veya mantar / laminat için özel aksesuar

Laminat ve kaynaklı parke ya da korkun optimum temizliği için

- **Parlatma pedleri, kaynaklı parke**
(3 adet)
(Sipariş No. 2.863-197.0)
- **Zemin temizliği, kaynaklı parke** (1 litre)
(Sipariş No. 6.295-383.0)



Diğer özel aksesuarlar

- **Ana temizleyici** (1 litre)
(Sipariş No. 6.295-381.0)
Laminat, kaynaklı parke, kaynaklı mantar,
taş, PVC ve linolyumun temizliği için



Birlikte verilen aksesuar:

- **Parlatma pedleri, çok amaçlı** (3 adet)
(Sipariş No. 2.863-193.0)
- **Filtre torbası** (3 adet)
(Sipariş No. 6.904-128.0)



Уважаемый покупатель!

 Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

- Данный прибор разработан для личного использования и не рассчитан на требования для профессионального применения.
- Прибор позволяет проводить полировку деревянных, ламинированных, каменных полов, линолеума и полов из поливинилхлорида.
- Прибор приспособлен только для всасывания полировочной пыли.
- Прибор не является пылесосом! Не применять для всоса сухой грязи!
- Не использовать средства по уходу, содержащие растворители.
- Не разрешается использование прибора на ковровых и т.п. покрытиях.
- Не утяжелять дополнительно прибор.
- Запрещается использовать или оставлять прибор под открытым небом или в условиях влаги.
- Прибор разрешается использовать только вместе с оригиналными запасными частями, принадлежностями и особым оснащением.
- Постоянно передвигать работающий прибор. Не останавливаться надолго на одном месте, иначе можно повредить напольное покрытие.
- Всегда выполнять указания изготовителя напольного покрытия и средства по уходу!

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования не по назначению или неправильного обращения с прибором.

Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Указания по технике безопасности

Подключение к источнику тока

- При подсоединении к электросети и включении пылесоса учитывайте данные заводской таблички.
- Никогда не прикасаться к штепсельной вилке влажными руками.
- При отсоединении прибора от сети питания необходимо тянуть за штепсельную вилку, а не за кабель.
- Сетевой шнур и удлинительный кабель не повреждать путем переезда через них, сдавливания, растяжения и т.п. Кабель защищать от воздействия жары, масел, а также от острых краев.
- Прибор следует защищать от сильных погодных влияний, влажности и источников тепла.

Использование

- Во время продолжительных перерывов в эксплуатации следует выключить прибор с помощью главного выключателя / выключателя прибора или отсоединить его от электросети.

- Это устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают специально подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся использования устройства. Необходимо следить за детьми, не разрешать им играть с устройством.
- Обслуживающее лицо обязано использовать прибор в соответствии с назначением. Обслуживающее лицо должно учитывать местные особенности и при работе с прибором следить за третьими лицами, находящимися поблизости, особенно детьми.
- Обслуживающее лицо должно следить за тем, чтобы в рабочей зоне не находились предметы, которые могут быть затянуты и с силой отброшены вращающимися дисками.

Транспортировка

- При транспортировке прибора мотор необходимо остановить и надежно закрепить прибор.

Техническое обслуживание

- Перед проведением любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибора шнур питания необходимо вынимать из розетки.
- Во избежание опасности ремонт и замену запасных деталей прибора должны выполнять только авторизированные сервисные центры.

Ввод в эксплуатацию

Описание прибора

- 1 Полированная головка
- 2 Педаль блокировочной рукоятки
- 3 Рукоятка
- 4 Сетевой шнур со штепсельным разъемом
- 5 Хранение, сетевой кабель
- 6 рукоятка
- 7 Всасывающий шланг
- 8 Матерчатый мешок
- 9 Фильтровальный мешок
- 10 Место для хранения полировочной накладки
- 11 Полировочная накладка
- 12 Держатель накладки
- 13 Элемент подключения всасывающего шланга
- 14 Транспортирующие ролики
- 15 Фиксаторы сетевого кабеля (4 штуки).
- 16 Транспортное крепление

Снять транспортное крепление

Рисунок 1

- Перед первым применением прибора следует снять транспортное крепление, вытянув его.

Установить и разместить рукоятку

Рисунок 2

- Соединить обе детали рукоятки и зафиксировать с помощью входящих в комплект винта и гайки.
 → Собранную рукоятку поместить в полировочную головку и зафиксировать при помощи винта.

Указание: При этом обратить внимание на положение сетевого кабеля.

Рисунок 3

- Вдавить сетевой кабель до фиксации и тут же натянуть его.

Подключить всасывающий шланг

Рисунок 4

- Поместить выпрямленный конец всасывающего шланга в полировочную головку, вставить согнутый конец в соединительный элемент на рукоятке.

Установка матерчатого мешка

Рисунок 5

- Прежде всего вдавить верхнюю часть матерчатого мешка в приемное устройство до фиксации.
- Затем закрепить нижнюю часть на рукоятке при помощи ленты-липучки.

Установка пылесборного мешка

Рисунок 6

- Открыть молнию матерчатого мешка.
- Вложить пылесборный мешок и надеть картонную часть с отверстием на патрубок до фиксации. Еще раз проверить правильность установки пылесборного мешка.
- Снова закрыть молнию матерчатого мешка.

Установить держатель накладки

Рисунок 7

- Установить прибор на пол так, чтобы полировочная головка располагалась вертикально по отношению к поверхности.
- Просто вдавить держатель накладки в приемное устройство. Проследить за тем, чтобы выступы на держателе накладки хорошо зафиксировались в приемном устройстве.
- Чтобы снять, необходимо просто вытянуть держатель накладки.

Надеть полировочную накладку

Рисунок 8

- Надеть полировочную накладку так, чтобы она приняла центральное положение.
- Чтобы снять, необходимо просто вытянуть полировочную накладку.

Укладка полировочной накладки

- Полировочную накладку можно хранить в нижней части матерчатого мешка в предназначенном для нее отделении.

Управление

Указание:

Всегда работать с установленным фильтровальным мешком.

△ Внимание

Перед тем как подключить к сети штепсельную вилку, следует убедиться, что рукоятка находится в вертикальном положении. В этом положении аппарат выключен.

Рисунок 9

- Повернуть верхний крючок и снять сетевой кабель. Вставить штепсельную вилку в электророзетку.

Рисунок 10

- Привести прибор в движение, для этого при помощи педали разблокировать рукоятку и потянуть на себя ручку.
- Для остановки привести рукоятку назад в вертикальное положение до фиксации.

Полный уход

Рекомендуется проводить полный уход 2 - 3 раза в год.

Очистить полы от грязи

- Подмети поверхность/пол, в случае необходимости воспользоваться пылесосом или провести влажную уборку.

Нанесение средства по уходу

- Равномерно при помощи швабры нанести средство по уходу на пол. Полнотью высушить

Указание: Соблюдать указания изготовителя напольного покрытия и средства по уходу!

Не использовать средства по уходу, содержащие растворители.

Полировка

Рисунок 11

- Перемещать прибор по поверхности, как показано на рисунке, до достижения желаемого блеска.
- Постоянно передвигать работающий прибор. Не останавливаться надолго на одном месте, иначе можно повредить напольное покрытие.
- Указание:** Придерживаться указаний производителя относительно доступности для прохода или передвижения мебели. Рекомендуется подождать не менее 12 часов. В это время следует осторожно обращаться с полированной поверхностью и не ступать на нее в уличной обуви. Не передвигать мебель, не проливать воду на поверхность.

Поддерживающий уход

Поддерживающий уход рекомендуется проводить как минимум раз в месяц для достижения равномерного блеска.

- В зависимости от изготовителя средства по уходу, средство по уходу можно добавлять непосредственно в смывочный раствор. Соблюдать указания изготовителя напольного покрытия и средства по уходу!
- Затем заново отполировать поверхность.

Промежуточный уход

- По мере необходимости и с учетом нагрузки на пол (следы ног, полосы ..) полировку защитного слоя можно проводить много раз без нанесения нового средства по уходу.

Окончание работы

- Привести рукоятку обратно в вертикальное положение. Прибор отключается.
- Рисунок 12
- Вынуть штепсельную вилку и намотать сетевой кабель на установленные на рукоятке крюки. Верхний крючок снова повернуть наверх.

Транспортировка прибора

Во время перемещения прибора к месту хранения или в другую комнату следить за тем, чтобы прибор передвигался на транспортирующих роликах.

Рисунок 13

- Для этого наклонить ручку назад и потянуть прибор.

Хранение прибора

При длительном простое прибора рекомендуется закреплять транспортное крепление.

Рисунок 14

- Установить прибор на пол так, чтобы полировочная головка располагалась вертикально по отношению к поверхности.
- Отсоединить держатель накладки от прибора и положить его в место для хранения.
- Надавить на край транспортного крепления в приемном устройстве держателя накладки и закрепить. Сильно надавить на другой край транспортного крепления в приемном устройстве второго держателя накладки и зафиксировать.
- Хранить прибор в сухом помещении.

Уход и техническое обслуживание

⚠ Опасность получения травм!

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибор следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.

Очистить прибор и принадлежности

⚠ Внимание

Не использовать чистящих паст, моющих средств для стекла и универсальных моющих средств! Запрещается погружать прибор в воду.

Очистить полировочную накладку

- Снимать и отряхивать полировочную накладку после каждого применения. В случае необходимости промыть и высушить.
- Указание:** Разрешается механическая стирка при температуре до 60 °C, не использовать средства для полоскания, не сушить в сушильной машине.
- Положить сухую полировочную накладку в место для хранения.

Установка пылесборного мешка

Меняйте пылесборный мешок через регулярные промежутки времени.

- См. главу «Установка пылесборного мешка».

Заменить полировочную накладку

Регулярно проверять состояние полировочной накладки, при износе заменить.

- См. главу «Установка полировочной накладки».

Общие указания

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Сервисная служба

В случае возникновения вопросов или поломок наш филиал фирмы KARCHER поможет вам разрешить их.
(Адрес указан на обороте)

Заказ запасных частей и специальных принадлежностей

Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.

Запасные части и принадлежности Вы можете получить у Вашего дилера или в филиале фирмы KARCHER.
(Адрес указан на обороте)

Устранение неисправностей

Шумная работа дисков / сильный грохот

- Систематически возникающий звук. Прибор не защищен транспортным креплением. Шум самостоятельно исчезает спустя некоторое время после начала полировки.

Технические данные

Напряжение	230 V
Вид тока	1~50/60 Hz
Класс защиты	II
Потребляемая мощность	600 W
Число оборотов, полировочные диски	1000 об./мин
Вес	7 kg
Габариты	385 x mm 340 x 1155
Вместимость, пылесборный мешок	4 л

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Специальные принадлежности

Для данного устройства вы можете дополнительно купить следующие принадлежности (специальные принадлежности):

Специальные принадлежности для очистки каменных поверхностей / линолеума / ПВХ

для оптимального ухода за каменными поверхностями, линолеумом и ПВХ

- **Полировальники, камень / линолеум / ПВХ (3 шт.)**
(Номер для заказа 2.863-198.0)
- **Средство для ухода за полом, матовый камень / линолеум / ПВХ (1 л)**
(Номер для заказа 6.295-382.0)



Специальные принадлежности для вошеного паркета

для оптимального ухода за вошеным паркетом

- **Полировальники, вошеный паркет (3 шт.)**
(Номер для заказа 2.863-196.0)
- **Средство для ухода за полом, вошеный паркет (1 л)**
(Номер для заказа 6.295-384.0)



Специальные принадлежности для паркета с защитным покрытием или пробкового покрытия / ламината

для оптимального ухода за ламинатом, паркетом с защитным покрытием или пробковым покрытием

- **Полировальники, паркет с защитным покрытием / ламинат (3 шт.)**
(Номер для заказа 2.863-197.0)
- **Средство для ухода за полом, паркет с защитным покрытием / ламинат (1 л)**
(Номер для заказа 6.295-383.0)



Прочие специальные принадлежности

- **Основное чистящее средство (1 л)**
(Номер для заказа 6.295-381.0)
для очистки ламината, паркета с защитным покрытием, пробкового покрытия, камня, ПВХ и линолеума



Принадлежности, входящие в объем поставки:

- **Полировальники, универсальные (3 шт.)**
(Номер для заказа 2.863-193.0)
- **Фильтровальный мешок (3 шт.)**
(Номер для заказа 6.904-128.0)



Tisztelt Vásárló,

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

- Ezt a készüléket magán használatra fejlesztettük ki, és nem ipari használat igénybevételére terveztük.
- A készülék fa padlók, laminált padlózatok, kő padlózatok, linóleum és pvc padlók polírozását teszi lehetővé.
- A készülék csak a polír részleték felszínvására alkalmas.
- A készülék nem porszívó! Ne használja száraz piszok felporszívázására!
- Ne használjon oldószer tartalmú ápolószert.
- A készüléket nem szabad padlószönyegen vagy hasonlón üzemeltetni.
- A készüléket ne terhelje további súlyal.
- A készüléket nem szabad a szabadban vagy nedves körülmények között használni vagy ilyen körülmények között tárolni.
- A készüléket csak eredeti porzsákkal, eredeti alkatrészekkel, tartozékkal vagy különleges tartozékkal használja.
- A járó készüléket mindenkor tartva mozgásban. Ne álljon sokáig egy helyben, különben a kár keletkezhet a padlózaton.
- Kérem, mindenkor vegye figyelembe a padlóbürkolat és az ápolószer gyártójának utasításait!

A gyártó nem vállal felelősséget esetleges károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból vagy hibás kezelésből származnak.

Környezetvédelem

 A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat

tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszer igénybevételével ártalmatlanítás!

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Biztonsági tanácsok

Áram csatlakozás

- A készüléket csak a típus táblának megfelelően szabad bekötni és üzemebe helyezni.
- A hálózati dugót soha ne fogja meg nedves kézzel.
- A készülék hálózatról történő leválasztásához ne a csatlakozókábelnél fogva húzza, hanem a dugót megfogva.
- A hálózati csatlakozókábel vagy a hosszabbító kábelt megkerüléssel, összenyomással, rángatással vagy más hasonló módon ne sértsse meg vagy ne rongálja meg. A vezetéket óvja melegtől, olajtól és éles sarkoktól.
- A készüléket védeni kell a szélsőséges időjárástól, a nedvességtől és a hőforrásuktól.

Alkalmazás

- Hosszabb üzemszünetek esetén a készülék főkapcsolóját / készülékkapcsolót ki kell kapcsolni vagy ki kell húzni a hálózati dugót.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy olyan korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) vagy tapasztalat és/vagy ismeret nélküli személyek használják, kivéve ha őket biztonságukért felelős személy felügyeli
- vagy ez a személy megtanította nekik, hogy hogyan kell a készüléket használni. Gyerekeket felügyelni kell, annak

biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.

- A kezelőszemélynek a készüléket rendeltetésszerűen kell használni. Figyelembe kell vennie a helyi adottságokat, és a készülékkel való munka közben figyelnie kell a harmadik személyekre, különösen a gyermekekre.
- A kezelőszemélynek figyelnie kell arra, hogy a munkaterületen ne legyenek tárgyak, amelyeket a forgó korong elkapthat és elhajíthat.

Szállítás

- A készülék szállításánál a motort mozdulatlanul kell elhelyezni és a készüléket biztosan rögzíteni.

Karbantartás

- A készüléken történő bármiféle munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Veszélyek elkerülése érdekében a készülék pótalkatrészeinek javítását és cseréjét csak a jóváhagyott Ügyfélszolgálaton szabad elvégeztetni.

Üzembevétel

Készülék leírása

- 1 Polírozó fej
- 2 Nyélkioldás pedálja
- 3 Nyél
- 4 Hálózati kábel csatlakozóval
- 5 A hálózati kábel tárolóhelye
- 6 Markolat
- 7 Szívótömlő
- 8 Textil zsák
- 9 Szűrőzsák
- 10 Tároló polírozó párnák számára
- 11 Polírozó párnák
- 12 Párnatartó
- 13 Szívótömlő-csatlakozó
- 14 Szállító kerekek
- 15 Rögzítés a hálózati csatlakozókábelhez
(4x)
- 16 Szállítási biztosíték

Távolítsa el a szállítási biztosítékot

Ábra 1

- ➔ A készülék használata előtt lehúzással távolítsa el a szállítási biztosítékot.

A nyél összerakása és felhelyezése

Ábra 2

- ➔ A nyél két részét rakja össze és a mellékelt csavarokkal és anyákkal rögzítse.
- ➔ Az összeszerelt nyelet rakja a polírozó fejre és rögzítse egy csavarral.

Megjegyzés: Eközben ügyeljen a hálózati csatlakozókábel helyzetére.

Ábra 3

- ➔ A hálózati csatlakozókábel nyomja bele a rögzítésbe és húzza fesztesre.

A szívócső csatlakoztatása

Ábra 4

- ➔ A szívócső egyenes végét helyezze a polírozó fejre, a hajlított végét a nyél csatlakozásába.

A textilzsák felszerelése

Ábra 5

- ➔ Először nyomja a textil zsák felső végét a befogóba, amíg bepattan.
- ➔ Ezután rögzítse az alsó részt a nyelen a tépőzár segítségével.

Filckorong behelyezése

Ábra 6

- ➔ Nyissa ki a textil zsák cipzárát.
- ➔ Helyezze be a porzsákat és tolja a kartont a nyílással a támaszték fölén, amíg bepattan. Még egyszer ellenőrizze a porzsák helyes elhelyezkedését.
- ➔ A textil zsák cipzáját ismét bezárni.

Párnatartó behelyezése

Ábra 7

- ➔ A készüléket a padlóra helyezni, úgy hogy a polírozó fej a felületre merőleges legyen.
- ➔ A párnatartót egyszerűen a befogóba nyomni. Figyeljen arra, hogy a párnatartó peckei a befogókba jól bekattanjanak.
- ➔ Kivételnél a párnatartót egyszerűen csak húzza le.

Polírozó párnák felhelyezése

Ábra 8

- ➔ A polírozó párnákat helyezze a párnatartóra, ügyeljen a középre helyezésre.
- ➔ Kivételnél a polírozó párnát csak húzza le.

Polírozó pánák tárolása

- A polírozó pánákat a textil zsák alsó részébe egy külön tartóban lehet tárolni.

Használat

Megjegyzés:

Mindig behelyezett porzsákkal dolgozzon.

⚠ Figyelme!

Mielőtt a hálózati dugaljat bedugja, győződjön meg róla, hogy a nyél függőleges állásban legyen. Ebben az állásban a készülék ki van kapcsolva.

Ábra 9

- A felső kábel kampót fordítsa el és a hálózati kábelt vegye le. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy aljzatba.

Ábra 10

- A készülék elmozdításához oldja ki a nyelet a pedállal, és húzza magához a kézi markolatot.
→ Megállításhoz a nyelet helyezze vissza függőleges állásba, amíg bepattan.

Teljes ápolás

Ajánlott évente 2 -3 teljes ápolást elvégezni.

A padlót szennyeződéstől mentesíteni

- Burkolatot/padlózatot felseperni, felporszívni vagy szükség esetén enyhén nedvesen felmosni.

Ápolószer felvitele

- Az ápolószeret egy felmosó segítségével egyenletesen vigye fel a padlóra. Hagya teljesen megszárudni

Megjegyzések: Vegye figyelembe a padlóbürköt és az ápolószer gyártójának használati utasításait!
Ne használjon oldószer tartalmú ápolószeret.

Polírozás

Ábra 11

- Az ábrán látható módon haladjon át többször a felületen, amíg a kívánt fényességet eléri.
A járó készüléket mindenkor mozgásban. Ne álljon sokáig egy helyben, különben a kár keletkezhet a padlózaton.

Megjegyzés: Tartsa be a gyártó rálépéstre és a bútorok mozgatására vonatkozó utasításait. Ajánljuk, hogy legalább 12 órát várjon. Ezen idő alatt a polírozott felületre óvatosan és ne utcai cipővel lépjön rá. Ne mozgassa a bútorokat, ne vigyen vizet a felületre.

Ellátási ápolás

Ajánlott havonta egyszer ellátási ápolást végezni az ismételt fényesség eléréséhez.

- Az ápolószer gyártójától függően az ápolószer közvetlenül a felmosóvízbe lehet adagolni. Vegye figyelembe a padlóbürköt és az ápolószer gyártójának utasításait!

- Ezután polírozza fel a felületet.

Közbenső ápolás

- Igény és a padló használata (lábnyomok, csíkok ...) szerint az ápolóréteget többször föl lehet polírozni újabb ápolószer felvitele nélkül.

Használat befejezése

- A nyelet helyezze vissza függőleges állásba. A készülék kikapcsol.

Ábra 12

- Húzza ki a hálózati dugaljat, és a hálózati kábelt tekerje fel a nyélnél elhelyezett kampóra. A felső kábel kampót először fordítsa felfelé.

A készülék szállítása

Kérem, figyeljen arra, hogy a készüléket a szállító görgőkön mozgassa, amikor a tárolóhelyre vagy másik helyiségbe viszi.

Ábra 13

- Ehhez fordítsa hátra a kézi markolatot és húzza a készüléket.

A készülék tárolása

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor ajánlott a készülék szállítási biztosítékát rögzíteni.

Ábra 14

- A készüléket a padlóra helyezni, úgy hogy a polírozó fej a felületre merőleges legyen.

- A párnatartót húzza le a készülékről és helyezze a tárolóba.
- A szállítási biztosítékot nyomja a párnatartó befogójának egyik oldalába és tartsa ott. A szállítási biztosíték másik oldalát a másik párnatartó befogójába erősen nyomja és pattintsa be.
- A készüléket állítva, száraz helyiségben kell tárolni.

Ápolás és karbantartás

⚠ Sérülésveszély

Ápolás és karbantartási munkák megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

A készülék és a tartozékok tisztítása

⚠ Figyelem

Ne használjon sűrolószert, üveget vagy univerzális tisztítószert! A készüléket tilos vízbe meríteni.

Polírozó párnak tisztítása

- A polírozó párnak minden üzem után távolítsa el és kopogtassa le. Szükség esetén ki kell mosni, és meg kell szárítani.
- Megjegyzés:** Mosogépben 60 °C-ig lehet mosni, ne használjon öblítőt, ne szárítsa szárítógépben.
- A száraz polírozó párnak helyezze a tárolóba.

Filckorong behelyezése

Cserélje rendszeres időközönként a porzsákat.

- Ehhez lásd a „Porzsák behelyezése“ fejezetet.

Polírozó párnak cseréje

Rendszeresen ellenőrizze a polírozó párnak állapotát, elkopás esetén cserélje ki.

- Ehhez lásd a „Polírozó párnak felhelyezése“ fejezetet.

Általános megjegyzések

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazó vállalat által kiadott szavatossági feltételek érvényesek. A készülék esetleges hibáit a

garanciadőn belül költségmentesen megszüntetjük, ha azok anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Garanciális igény esetén kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevőszolgálathoz. (A címet lásd a hátoldalon)

Szerviz

Kérdések vagy üzemzavar esetén KÄRCHER-telephelyünk szívesen segít Önnel.

(A címet lásd a hátoldalon)

Alkatrészek és különleges tartozékok megrendelése

Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.

Alkatrészeket és tartozékokat kereskedőjénél vagy KÄRCHER-telephelyen kaphat. (A címet lásd a hátoldalon)

Üzemzavarelhárítási segítség

Nyugtalanul járó tárcsák / zörgő hang

- A zaj rendszerfüggő. A készüléket nem tárolták szállító biztosítékokkal. A zaj polírozáskor egy idő után magától elmúlik.

Műszaki adatok

Feszültség	230 V
Áramfajta	1~50/60 Hz
Védelmi osztály	II
Csatlakozási teljesítmény	600 W
Fordulatszám, polírozó tárcsák	1000 U/min
Súly	7 kg
Méretek	385 x mm 340 x 1155
Úrtartalom, porzsák	4 l

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Különleges tartozékok

A következő tartozékokat (különleges tartozékok) tudja útjára megvenni ehhez a készülékhez:

Különleges tartozék kőhöz / linóleumhoz / PVC-hez

- kő, linóleum és PVC optimális ápolásához
- **polírozó párnak, kő / linóleum / PVC**
(3 db.)
(Megrendelési szám 2.863-198.0)
 - **padlóápoló, matt kő / linóleum / PVC**
(1 lit.)
(Megrendelési szám 6.295-382.0)



Különleges tartozék viaszos parkettához

- viaszos parketta optimális ápolásához
- **polírozó párnak, viaszos parkettához**
(3 db.)
(Megrendelési szám 2.863-196.0)
 - **padlóápoló, viaszos parkettához** (1 lit.)
(Megrendelési szám 6.295-384.0)



Különleges tartozék kezelt parkettához vagy parafához / lamináthoz

- laminát és kezelt parketta vagy parafa
optimális ápolásához
- **polírozó párnak, kezelt parkettához / lamináthoz** (3 db.)
(Megrendelési szám 2.863-197.0)
 - **padlóápoló, kezelt parkettához / lamináthoz** (1 lit.)
(Megrendelési szám 6.295-383.0)



További különleges tartozékok

- **alaptisztító** (1 lit.)
(Megrendelési szám 6.295-381.0)
laminát, kezelt parketta, kezelt parafa, kő,
pvc és linóleum tisztításához



Mellékelt tartozékok:

- **polírozó párnak, univerzális** (3 db.)
(Megrendelési szám 2.863-193.0)
- **porzsák** (3 db.)
(Megrendelési szám 6.904-128.0)



Vážený zákazníku,

 Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Používání v souladu s určením

- Tento přístroj byl navržen pro domácí použití a není určen pro nároky profesionálního používání.
- Zařízení umožňuje leštění dřevěných podlah, laminátů, kamenných podlah, linolea a podlah z PVC.
- Přístroj je vhodný pouze pro odsávání otěru vzniklého při leštění.
- Přístroj není vysavač! Nepoužívejte k vysávání suchých nečistot!
- Nepoužívejte žádný čisticí prostředek obsahující rozpouštědla.
- Zařízení se nesmí používat na kobercové a jin podobné podlahy.
- Zařízení nezatěžujte přídavnou vahou.
- Přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku ani ve vlhku.
- Přístroj používejte pouze s originální filtračními sáčky, originálními náhradními díly a originálním příslušenstvím nebo zvláštním příslušenstvím.
- Zařízením v chodu vždy pohybujte. Nezdržujte se dlouho na jednom místě, jinak může dojít k poškození podlahové krytiny.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny a výrobce prostředku na údržbu!

Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou obsluhou.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné.

Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdějte k opětovnému zužitkování.

 Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Bezpečnostní pokyny

Přívod el. proudu

- Přístroj zapojujte a provozujte v souladu s údaji na identifikačním štítku.
- Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu mokrýma rukama.
- Nevytahujte za připojovací kabel, ale za zástrčku.
- Dbejte, aby nedošlo k poškození síťového či prodlužovacího vedení následkem přejetí vedení, jeho skřípnutím či taháním za něj trhavým pohybem. Síťový kabel chráňte před žárem, stykem s olejem či ostrými hranami.
- Přístroj chráňte před extrémními vlivy počasí, vlhkostí a zdroji tepla.

Použití

- *Při delších provozních přestávkách vypněte hlavní vypínač / spínač přístroje nebo přístroj odpojte od zdroje napětí.*
- *Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi*
- *nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/ nebo znalostmi, pokud ne ně nebude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost*
- *a nepouží je o tom, jak se má zařízení používat. Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.*
- Uživatel smí přístroj používat pouze k účelům, ke kterým byl přístroj vyroben. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních specifik a brát při práci zřetel na třetí osoby, zvláště děti..
- Uživatel musí dbát na to, aby se v pracovní oblasti nenacházely žádné předměty, které by mohly být zachyceny a smetený rotujícím kotoučem.

Přeprava

- Při přenosu přístroje vypněte motor a přístroj pevně upevněte.
- Údržba**
 - Před prací na přístroji vždy vytáhněte síťovou zástrčku.
 - Aby nedošlo k ohrožení, smějí být opravy a výměna náhradních dílů na přístroji prováděny pouze autorizovanou zákaznickou službou.

Uvedení do provozu

Popis zařízení

- 1 Leštící hlavice
- 2 Nožní tlačítko pro uvolnění násady
- 3 Násada
- 4 Síťový kabel se zástrčkou
- 5 Úchytka, sít'ový kabel
- 6 Rukojet'
- 7 Sací hadice
- 8 Textilní sáček
- 9 Filtrační sáček
- 10 Úložná příhrádka na leštící kotoučky
- 11 Leštící kotoučky
- 12 Držák leštícího kotoučku
- 13 Koncovka sací hadice
- 14 Přepravní válečky
- 15 Upevňovací prvky pro síťový napájecí kabel (4x)
- 16 Přepravní pojistka

Odstanění přepravní pojistiky

ilustrace 1

- Poprvé a před použitím zařízení odstraňte přepravní pojistku stažením.

Sestavte násadu a nasaďte ji na místo

ilustrace 2

- Zasuňte oba díly násady do sebe a zajistěte přiloženým šroubem a maticí.
- Úplnou násadu zastrčte do leštící hlavy a upevněte šroubem.

Upozornění: Při těchto úkonech dbejte na polohu síťového napájecího kabelu.

ilustrace 3

- Zatlačte síťový napájecí kabel do upevňovacích prvků a táhněte jej přímo.

Připojení sací hadice

ilustrace 4

- Rovný konec sací hadice zasuňte do leštící hlavy, ohnutý konec zasuňte do přípojky na násadě.

Nasaďte textilní sáček

ilustrace 5

- Nejprve zatlačte do vybrání horní část textilního sáčku, dokud nezapadne.
- Následně připevněte dolní část na násadu upínací páskou.

Vsazení filtračního sáčku

ilustrace 6

- Otevřete zdrhovací uzávěr textilního sáčku.
- Založte na místo filtrační sáček a karton nasuňte otvorem přes hrdlo, dokud nezapadne. Znovu zkontrolujte, zda filtrační sáček správně sedí.
- Textilní sáček znova uzavřete zdrhovacím uzávěrem.

Nasazení držáku leštícího kotoučku

ilustrace 7

- Položte zařízení na podlahu tak, aby leštící hlava stála kolmo vůči ploše.
- Držák leštícího kotoučku jednoduše zatlačte do vybrání. Dbejte na to, aby výstupky držáků leštících kotoučků dobře zapadly do vybrání.
- Držáky leštících kotoučků vyměte jednoduše stažením.

Nasazování leštících kotoučků

ilustrace 8

- Leštící kotoučky nasaďte na držáky, dodržujte vyrovnání na střed.
- Leštící kotoučky odstraníte jednoduše stažením.

Uložení čisticích kotoučků

- Čisticí kotoučky lze ukládat v dolní části textilního sáčku v oddělené příhrádce.

Obsluha

Upozornění:

Pracujte vždy s nasazeným filtrováním sáčkem.

⚠️ Pozor!

Před zastrčením síťové zástrčky se musíte ujistit, že se násada nachází ve svislé poloze. V této poloze je zařízení vypnuté.

ilustrace 9

- Otočte horní kabelový hák a odejměte síťový napájecí kabel. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

ilustrace 10

- Uveďte zařízení do pohybu tak, že uvolníte nožním tlačítkem násadu a přitáhněte rukojet' k sobě.
- K zastavení vraťte násadu do svislé polohy, až zapadne.

Úplná údržba

Doporučuje se provádět úplnou údržbu 2-3 krát ročně.

Zbavte podlahu nečistot

- Podlahovou krytinu / podlahu zameňte, vysajte nebo v případě potřeby navlhko vytřete.

Nanášení údržbového prostředku

- Údržbový prostředek naneste vytíracím mopem rovnomořně na podlahu. Nechte úplně zaschnout
- Upozornění:** Dodržujte uživatelské pokyny výrobce podlahové krytiny a výrobce údržbového prostředku!
- Nepoužívejte žádný čisticí prostředek obsahující rozpouštědla.

Leštění

ilustrace 11

- Plochu vícekrát přejďte tak, jak je patrné na ilustraci, dokud nedocílíte požadovaného lesku.

Zařízením v chodu vždy pohybujte.

Nezdržujte se dlouho na jednom místě, jinak může dojít k poškození podlahové krytiny.

Upozornění: Dodržujte pokyny výrobce ohledně přístupnosti popř. posunování nábytku. Doporučujeme vyčkat alespoň 12 hodin. V této době se po vyleštěné

podlaze pohybujte opatrně a nenoste venkovní obuv. Neposunujte nábytkem, nepokapejte podlahu vodou.

Udržovací péče

Udržovací péči se doporučuje provádět jednou měsíčně tak, aby se znova dosáhlo rovnomořného lesku.

- Někteří výrobci údržbových prostředků dovolují přidávat prostředek přímo do vytírací vody. Dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny a výrobce údržbového prostředku!
- Následně plochu vyleštěte do lesku.

Průběžná péče

- Podle potřeby a míry zatížení podlahy (šlápoty, pruhy ...) lze vrstvu údržbového prostředku několikrát přeleštít, aniž by se předtím nanášela další dávka prostředku.

Ukončení provozu

- Vraťte násadu do svislé polohy. Zařízení se vypne.

ilustrace 12

- Vytáhněte síťovou zástrčku a síťový napájecí kabel oviňte kolem háčků na násadě. Horní kabelový hák nejprve otočte nahoru.

Přeprava zařízení

Dbejte prosím na to, aby se zařízení při přemístění do místa uložení nebo do jiných prostorů pohybovalo po přepravních válečcích.

ilustrace 13

- Přitom sklopte rukojet' dozadu a zařízení táhněte za sebou.

Uložení přístroje

Při delší pauze v používání zařízení se doporučuje nasadit přepravní pojistku.

ilustrace 14

- Položte zařízení na podlahu tak, aby leštící hlava stála kolmo vůči ploše.
- Držák leštících kotoučků stáhněte ze zařízení a položte jej do úložné příhrádky.
- Přepravní pojistku zatlačte na jedné straně do vybrání pro držák leštících kotoučků a pevně přidržte. Druhou stranu

- přepravní pojistky zatlačte silně do vybrání pro druhý držák lešticích kotoučků a zaaretujete.
- ➔ Zařízení uchovávejte nastojato v suché místnosti.

Ošetřování a údržba

⚠ Nebezpečí úrazu

Než začnete provádět jakékoli údržbářské práce na přístroji, vytáhněte zástrčku ze sítě.

Přístroj a příslušenství vyčistěte.

⚠ Pozor!

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čističe na sklo nebo víceúčelové čističe! Přístroj nikdy nesmíte ponořit do vody.

Čištění lešticích kotoučů

- ➔ Lešticí kotoučky po každém použití vyjměte a vyklepejte. V případě potřeby je vymyjte a nechte vyschnout.
- Upozornění:** Praní v pračce je možné do 60 °C, nepoužívejte aviváž, nesušte v sušičce prádla.
- ➔ Suché lešticí kotoučky položte do úložné příhrádky.

Vsazení filtračního sáčku

Měňte filtrační sáček v pravidelných termínech.

- ➔ Další najdete v kapitole „Nasazování filtračního sáčku“.

Výměna lešticích kotoučků

Pravidelně kontrolujte stav lešticích kotoučků, při opotřebení je vyměňte za nové.

- ➔ Další najdete v kapitole „Nasazování lešticích kotoučků“.

Obecná upozornění

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností.

Eventuální poruchy vzniklé na přístroji odstraníme během záruční doby bezplatně v případě, že-li příčinou poruchy chybá materiál nebo výrobce. V případě záruky se prosím obraťte i s příslušenstvím a prodejným

účtem na Vašeho obchodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní službu. (Adresy poboček najdete na zadní straně)

Oddělení služeb zákazníků

Budete-li mít otázky nebo v případě poruchy Vám naše zastoupení KÄRCHER rádo pomůže.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Objednávka náhradních dílů a zvláštního příslušenství

Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílků najdete na konci návodu k obsluze. Náhradní díly a příslušenství dostanete u Vašeho prodejce nebo na pobočce KÄRCHER.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Odstraňování poruch

Neklidně se otáčející kotouče / rachotivý hluk

- Hluk je součástí funkce systému. Zařízení nebylo uloženo s přepravní pojistikou. Hluk zmizí při čištění po určité době sám.

Technické údaje

Napětí	230 V
Druh proudu	1~50/60 Hz
Ochranná třída	II
Příkon	600 W
Otáčky, lešticí kotouče	1000 ot/min
Hmotnost	7 kg
Rozměry	385 x mm 340 x 1155
Objem, filtrační sáček	4 l

Technické změny vyhrazeny.

Zvláštní příslušenství

K tomuto zařízení (speciální příslušenství) můžete dokoupit následující příslušenství:

Speciální příslušenství na kámen / linoleum / PVC

pro optimální údržbu kamene, linolea a PVC

- **kotouče na leštění, kámen / linoleum / PVC (3 ks)**
(Objednací č. 2.863-198.0)
- **Údržba podlah, kámen matný / linoleum / PVC (1 l)**
(Objednací č. 6.295-382.0)



Speciální příslušenství na voskované parkety

pro optimální údržbu voskovaných parket

- **kotouče na leštění, voskované parkety (3 ks)**
(Objednací č. 2.863-196.0)
- **Údržba podlah, voskované parkety (1 l)**
(Objednací č. 6.295-384.0)



Speciální příslušenství na zakonzervované parkety nebo korek / laminát

pro optimální údržbu podlah z laminátu a zakonzervovaných parket nebo korku

- **kotouče na leštění, zakonzervované parkety / laminát (3 ks)**
(Objednací č. 2.863-197.0)
- **Údržba podlah, zakonzervované parkety / laminát (1 l)**
(Objednací č. 6.295-383.0)



Další zvláštní příslušenství

- **Základní čisticí prostředek (1 l)**
(Objednací č. 6.295-381.0)
na čištění laminátu, zakonzervovaných parket, zakonzervovaného korku, kamene, PVC a linolea



Dodané příslušenství:

- **kotouče na leštění (3 ks)**
(Objednací č. 2.863-193.0)
- **Filtráční sáček (3 ks)**
(Objednací č. 6.904-128.0)



Spoštovani kupec,

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

- Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpoljuje zahteve za uporabo v industriji.
- Naprava dopušča poliranje lesenih tal, laminata, kamnitih tal, linoleja in PVC-tal.
- Naprava je primerna le za sesanje obrabljenega poliranja.
- Naprava ni sesalnik! Ne uporabljajte je za sesanje suhe umazanije!
- Ne uporabljajte negovalnih sredstev, ki vsebujejo topila.
- Naprave se ne sme uporabljati na tekstilnih talnih oblogah ali podobnem.
- Naprave ne obtežujte z dodatno težo.
- Naprave ne smete uporabljati in shranjevali na prostem ali v mokrem okolju.
- Napravo uporabljajte le z originalnimi filtrskimi vrečkami, originalnimi nadomestnimi deli, priborom ali posebnim priborom.
- Delujejoča naprava vedno premikajte. Ne zadržujte se dolgo na enem mestu, sicer lahko na talni oblogi nastanejo poškodbe.
- Prosimo, da vedno upoštevate napotke proizvajalcev talnih oblog in proizvajalcev negovalnih sredstev!

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki je nastala zaradi nenamenske uporabe ali napačnega rokovanja.

Varstvo okolja



Embalajo je mogoče reciklirati.

Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Varnostna navodila

Električni priključek

- Napravo priključite in zaženite le v skladu s tipsko tablico.
- Omrežnega vtiča nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Za odklop od omrežja ne vlecite priključnega kabla, temveč izvlecite vtič iz vtičnice.
- Omrežnega priključnega kabla ali podaljška ne smete poškodovati s prevoženjem, stiskanjem, vlečenjem ali podobnim. Kabel zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.
- Napravo zavarujte pred zunanjimi vremenskimi vplivi, vlago in izvori vročine.

Uporaba

- Pri daljših prekinitvah obratovanja izklopite napravo na glavnem stiku / stiku naprave ali izvlecite omrežni vtič.
- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali zaradi pomanjkanja potrebnega znanja, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe, ki skrbi za njihovo varnost, ali jim le ta nudi potrebne napotke o uporabi naprave. Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.
- Uporabnik mora napravo namensko uporabljati. Pri tem mora upoštevati lokalne pogoje in pri delu paziti na druge osebe, predvsem na otroke.
- Uporabnik mora paziti na to, da se v delovnem območju ne nahajajo predmeti, ki bi jih vrtljiva plošča lahko zajela in zalučala v prostor.

Transport

- Pri transportu naprave se mora izklopliti motor in naprava varno pritrdit.

Vzdrževanje

- Pred vsemi deli na napravi izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Za preprečitev nevarnosti sme popravila naprave in zamenjavo nadomestnih delov izvajati zgolj avtoriziran servis za stranke.

Zagon

Opis naprave

- 1 Polirna glava
- 2 Pedal za deboklado držala
- 3 Držalo
- 4 Omrežni priključni kabel z vtičem
- 5 Shranjevanje, omrežni priključni kabel
- 6 Ročaj
- 7 Gibka sesalna cev
- 8 Tekstilna vrečka
- 9 Filtrska vrečka
- 10 Shranjevalni predelek za polirne blazinice
- 11 Polirne blazinice
- 12 Držalo blazinice
- 13 Priključek sesalne cevi
- 14 Transportna kolesca
- 15 Fiksiranja za omrežni priključni kabel (4x)
- 16 Transportna zaščita

Odstranjevanje transportne zaščite

Slika 1

- ➔ Odstranite prvič in pred uporabo transportno zaščito tako, da jo potegnete stran.

Sestavljanje in nameščanje držala

Slika 2

- ➔ Oba dela držala staknite skupaj in zavarujte s priloženim vijakom in matico.
➔ Kompletno držalo vtaknite v polirno glavo in fiksirajte z vijakom.

Opozorilo: Pri tem pazite na položaj omrežnega priključnega kabla.

Slika 3

- ➔ Omrežni priključni kabel pritisnite v fiksiranja in napeto potegnjite.

Priklučitev gibke sesalne cevi

Slika 4

- ➔ Raven konec gibke sesalne cevi vtaknite v polirno glavo, zvit konec v priključek na držalu.

Prirrditev mošnje iz blaga

Slika 5

- ➔ Najprej pritisnite zgornji del tekstilne vrečke v nosilec, dokler se ne zaskoči.
➔ Nato spodnji del prirrdite na držalu z velcro trakom.

Vstavljanje filtrske vrečke

Slika 6

- ➔ Odprite zadrgo tekstilne vrečke.
➔ Vstavite filtrsko vrečko in karton z odprtino potisnite preko nastavka dokler se ne zaskoči. Ponovno preverite pravilen nased filtrske vrečke.
➔ Tekstilno vrečko ponovno zaprite z zadrgo.

Vstavljanje držala blazinice

Slika 7

- ➔ Napravo položite na tla tako, da je polirna glava pravokotno na površino.
➔ Držalo blazinice enostavno potisnite v nosilec. Pazite na to, da se nastavki držala blazinice dobro zaskočijo v nosilec.
➔ Za odvzem držala blazinice enostavno potegnjite stran.

Natikanje polirnih blazinic

Slika 8

- ➔ Polirne blazinice nataknite na držalo blazinice, pazite na sredinsko naravnost.
➔ Za odvzem polirne blazinice enostavno potegnjite stran.

Pospravljanje polirnih blazinic

- ➔ Polirne blazinice je mogoče shraniti v spodnjem delu tekstilne vrečke v ločenem predelku.

Uporaba

Opozorilo:

Vedno delajte z vstavljenim filtrskim vrečko.

⚠ Pozor

Preden vtaknete omrežni vtič, morate zagotoviti, da se držalo nahaja v navpičnem položaju. V tem položaju je naprava izklopljena.

Slika 9

→ Obrnite zgornji kavelj za kabel in snemite omrežni priključni kabel. Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.

Slika 10

- Začnите premikati napravo, v ta namen s pedalom deblokirajte držalo in ročaj potegnjte k sebi.
- Za zaustavitev vrnite držalo v navpičen položaj, dokler se ne zaskoči.

Popolna nega

Priporoča se izvesti popolno nego 2 - 3 krat letno.

Očiščenje tal umazanije

→ Oblogo/tla pometite, posesajte ali po potrebi vlažno obrišite.

Nanašanje negovalnega sredstva

→ Negovalno sredstvo z močjo enakomerno nanesite na tla. Pustite, da se temeljito posuši.

Opozorila: Upoštevajte opozorila za uporabo proizvajalcev talnih oblog in proizvajalcev negovalnih sredstev!

Ne uporabljajte negovalnih sredstev, ki vsebujejo topila.

Poliranje

Slika 11

→ Površino večkrat prevozite kot prikazano na sliki, dokler ni dosežen želen lesk. Delujejoča napravo vedno premikajte. Ne zadržujte se dolgo na enem mestu, sicer lahko na talni oblogi nastanejo poškodbe.

Opozorilo: Upoštevajte podatke proizvajalca glede pohodnosti oz. premikanja pohištva. Priporočamo, da počakate najmanj 12 ur. V tem času lahko po polirani površini hodite previdno in ne v trdnih čevljih. Ne premikajte pohištva, ne nanašajte vode na oblogo.

Vzdrževalna nega

Priporoča se, da vzdrževalno nego izvedete enkrat mesečno, da ponovno dosežete enakomeren lesk.

- Glede na proizvajalca negovalnih sredstev se lahko negovalno sredstvo vnese neposredno v vodo za brisanje. Prosimo, da upoštevate opozorila proizvajalcev talnih oblog in proizvajalcev negovalnih sredstev!
- Nato površino spolirajte.

Vmesna nega

- Glede na potrebo in obremenitev tal (stopinje, pasovi...) se lahko negovalni sloj večkrat polira, ne da bi prej na novo nanesli negovalno sredstvo.

Zaključek obratovanja

- Držalo ponovno postavite v navpični položaj. Naprava se izklopi.

Slika 12

→ Iztaknite omrežni vtič in omrežni priključni kabel navijte okoli kljuge, namešcene na držalu. Zgornjo kljuko za kabel najprej obrnite navzgor.

Transport naprave

Prosimo pazite na to, da se napravo premika na transportnih kolescih, če se jo želi premestiti na kraj shranjevanja ali v drug prostor.

Slika 13

- V ta namen ročaj nagnite nazaj in napravo vlecite.

Shranjevanje naprave

Ob daljši neuporabi naprave se priporoča pritrdiri transportno zaščito.

Slika 14

- Napravo položite na tla tako, da je polirna glava pravokotno na površino.
- Držalo blazinice snemite z naprave in položite v shranjevalni predelek.
- Transportno zaščito na eni strani pritisnite v nosilec držala blazinice in trdno držite. Drugo stran transportne zaščite trdno pritisnite v nosilec drugega držala blazinice in zaskočite.
- Napravo hranite v stoječem položaju v suhem prostoru.

Nega in vzdrževanje

⚠ Nevarnost poškodb

Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

Čiščenje naprave in pribora

⚠ Opozorilo

Ne uporabljajte sredstev za poliranje, čiščenje stekla ali večnamenskih čistil! Naprave nikoli ne potapljajte pod vodno gladino.

Čiščenje polirnih blazinic

- ➔ Polirne blazinice po vsakem obratovanju odstranite in iztepite. Po potrebi operite in pustite, da se posuši.
- Opozorilo:** Možno strojno pranje do bis 60 °C, ne uporabljajte mehčalca, ne sušite v sušilnem stroju.
- ➔ Suhe polirne blazinice položite v shranjevalni predelek.

Vstavljanje filtrske vrečke

Filtrske vrečke redno menjajte.

- ➔ Glejte v ta namen poglavje „Vstavljanje filtrske vrečke“.

Menjanje polirnih blazinic

Redno preverjajte stanje polirnih blazinic, pri obrabi zamenjavajte.

- ➔ Glejte v ta namen poglavje „Natikanje polirnih blazinic“.

Spolšna navodila

Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo pripadajoča predstavnštva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garantnem času brezplačno. V primeru, da se naprava pokvari, se z originalnim računom in pripadajočim priborom oglasite pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblaščeni servisni službi.

(naslov glejte na hrbtni strani)

Uporabniški servis

V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo KÄRCHER podružnico.
(naslov glejte na hrbtni strani)

Naročanje nadomestnih delov in posebnega pribora

Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.

Nadomestne dele in pribor dobite pri svojem trgovcu ali pri podružnici podj. KÄRCHER.
(naslov glejte na hrbtni strani)

Pomoč pri motnjah

Nemirno delujoči koluti / klopotajoč hrup

- Hrup je sistemsko pogojen. Naprava ni bila shranjena s transportno zaščito. Hrup pri poliranju po določenem času sam od sebe izgine.

Tehnični podatki

Napetost	230 V
Vrsta toka	1~50/60 Hz
Razred zaščite	II
Priključna moč	600 W
Število vrtljajev, polirni koluti	1000 v/min
Teža	7 kg
Dimenzijs	385 x mm 340 x 1155
Prostornina, filtrska vrečka	4 l

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Poseben pribor

Naslednji pribor (posebni pribor) lahko za to napravo dokupite:

Posebni pribor za kamen /linolej / PVC

za optimalno nego kamna, linoleja in PVC

- **Polirne blazinice, kamen / linolej / PVC**
(3 kos)
(naroč. št. 2.863-198.0)
- **Talna nega, kamen matiran / linolej / PVC** (1 liter)
(naroč. št. 6.295-382.0)



Posebni pribor za voskan parket

za optimalno nego voskanega parketa

- **Polirne blazinice, voskan parket**
(3 kos)
(naroč. št. 2.863-196.0)
- **Talna nega, voskan parket** (1 liter)
(naroč. št. 6.295-384.0)



Posebni pribor za lakiran parket ali pluto / laminat

za optimalno nego laminata in lakiranega parketa ali plute

- **Polirne blazinice, lakiran parket / laminat** (3 kos)
(naroč. št. 2.863-197.0)
- **Talna nega, lakiran parket / laminat** (1 liter)
(naroč. št. 6.295-383.0)



Drug poseben pribor

- **Temeljno čistilo** (1 liter)
(naroč. št. 6.295-381.0)
za čiščenje laminata, lakiranega parketa,
lakirane plute, kamna, PVC-ja in linoleja



Dostavljeni pribor:

- **Polirne blazinice, univerzalne** (3 kos)
(naroč. št. 2.863-193.0)
- **Filtrske vrečke** (3 kom)
(naroč. št. 6.904-128.0)



Szanowny Klientie!

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- To urządzenie zostało opracowane do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.
- Urządzenie umożliwia polerowanie podłóg drewnianych, laminatów, podłóg kamiennych, linoleum oraz podłóg z PCW.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do zasysania pozostałości ścierania podczas polerowania.
- Urządzenie nie jest odkurzaczem! Nie nadaje się do odkurzania suchego brudu!
- Nie używać środków pielęgnacyjnych zawierających rozpuszczalniki.
- Urządzenie nie może być stosowane na wykładzinach dywanowych itp.
- Urządzenie należy obciążyć dodatkowym obciążnikiem.
- Urządzenia nie można używać ani przechowywać na wolnym powietrzu lub w warunkach wilgotnych.
- Urządzenie należy stosować tylko z oryginalnymi workami filtrującymi, oryginalnymi częściami zamiennymi, akcesoriami lub przystawkami specjalnymi.
- Działające urządzenie należy stale poruszać. Nie zatrzymywać się dłucho na jednym miejscu, w przeciwnym wypadku mogą powstać szkody na wykładzinie podłogowej.
- Zawsze należy przestrzegać wskazówek producenta wykładziny podłogowej i środka pielęgnacyjnego!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Wskazówki bezpieczeństwa

Zasilanie elektryczne

- Odkurzacz podłączyć do sieci elektrycznej po sprawdzeniu zgodności parametrów sieci zamieszczonych na tabliczce znamionowej.
- Nigdy nie dotykać kabla sieciowego mokrą dłonią.
- Aby odłączyć urządzenie od sieci, nie ciągnąć za kabel instalacyjny, lecz za wtyczkę.
- Nie dopuścić do uszkodzenia kabla sieciowego lub przedłużacza w wyniku np. zgniecenia, złamania, szarpienia itp. Kabel chronić przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami.
- Chronić urządzenie przed zmianami pogody, wilgocią i źródłami ciepła.

Zastosowanie

- *Przy dłuższych przerwach w pracy należy wyłączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika głównego / wyłącznika albo wyjąć wtyczkę z gniazdka.*
- *Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi albo nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez*

osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo albo otrzymała od niej wskazówki, w jaki sposób używać tego urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, żeby uniknąć wykorzystywania urządzenia do zabawy.

- Użytkownik ma obowiązek używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas pracy urządzenia musi on uwzględniać warunki panujące w otoczeniu i uważać na inne osoby, zwłaszcza dzieci.
- Osoba obsługująca powinna zwracać uwagę, aby w obszarze pracy nie znajdowały się żadne przedmioty, który mogą zostać wychwycone przez tarczę obrotową i odrzucone z dużą siłą.

Transport

- Podczas transportu urządzenia należy wyłączyć silnik i pewnie zamocować urządzenie.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy odłączyć przewód sieciowy od zasilania.
- Aby wykluczyć zagrożenia, naprawy i wymiany części, w urządzeniu mogą być przeprowadzane jedynie przez autoryzowany serwis.

Uruchamianie

Opis urządzenia

- 1 Głowica polerująca
- 2 Przycisk nożny do odblokowania trzonka
- 3 Trzonek
- 4 Przewód zasilający z wtyczką
- 5 Przechowywanie, kabel sieciowy
- 6 Uchwyt
- 7 Wąż ssący
- 8 Worek tekstylny
- 9 Worek filtracyjny
- 10 Schowek na poduszki polerujące
- 11 Poduszki polerujące
- 12 Oprawka poduszków
- 13 Przyłącze węża ssącego
- 14 Rolki transportowe
- 15 Mocowania kabla zasilającego (4x)
- 16 Zabezpieczenie transportowe

Usuwanie zabezpieczenia transportowego

Rysunek 1

- Jeden raz i przed użyciem urządzenia należy usunąć zabezpieczenia transportowe.

Zmontować trzonek i umieścić na swoim miejscu

Rysunek 2

- Zestawić obydwie części trzonka i zabezpieczyć za pomocą dołączonej śruby z nakrętką.
- Cały trzonek włożyć do głowicy polerującej i zamocować przy użyciu śruby.

Wskazówka: Zważyć na właściwe położenie kabla zasilającego.

Rysunek 3

- Docisnąć kabel zasilający do mocować i napiąć go.

Podłączanie węzyka do zasysania

Rysunek 4

- Prostą końcówkę węzyka nałożyć na głowicę polerującą, zakrzywioną końcówkę włożyć na przyłącze trzonka.

Mocowanie worków tekstylnych

Rysunek 5

- Najpierw wcisnąć górną część worka tekstylnego do elementu mocującego, aż zaskoczy.
- Następnie zamocować dolną jego część do trzonka za pomocą taśmy z zatrzaszkami.

Wkładanie worka filtrującego

Rysunek 6

- Otworzyć zamek błyskawiczny worka tekstylnego.
- Włożyć worek filtra i przecisnąć karton z otworem przez króciec, aż zaskoczy. Jeszcze raz sprawdzić właściwe osadzenie worka filtra.
- Ponownie zamknąć worek tekstylny za pomocą zamka błyskawicznego.

Wkładanie oprawek poduszek

Rysunek 7

- ➔ Położyć urządzenie na ziemi, tak by głowica polerująca stała pionowo w stosunku do powierzchni.
- ➔ Wcisnąć oprawkę poduszki do elementu mocującego. Zwrócić uwagę, aby noski oprawek poduszek dobrze zatrzasnęły się w elemencie mocującym.
- ➔ Aby wyjąć oprawki poduszek, należy je po prostu pociągnąć.

Nakładanie poduszek polerujących

Rysunek 8

- ➔ Nałożyć poduszki polerujące na oprawki poduszek, zwrócić uwagę na ułożenie na środku.
- ➔ Aby wyjąć poduszki polerujące, należy je po prostu pociągnąć.

Przechowywanie poduszek polerujących

- ➔ Poduszki polerujące można przechowywać w dolnej części worka tekstylnego w oddzielnej przegródce.

Obsługa

Wskazówka:

Pracować zawsze przy użyciu wstawionego worka filtra.

⚠️ Uwaga

Przed włożeniem wtyczki w gnieździe sieciowym należy upewnić się, czy trzonek znajduje się w położeniu pionowym. W tym położeniu urządzenie jest wyłączone.

Rysunek 9

- ➔ Przekręcić górny hak kabla i wyjąć kabel zasilający. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.

Rysunek 10

- ➔ Uruchomić urządzenie, w tym celu odblokować trzonek za pomocą przycisku nożnego i pociągnąć do siebie rączkę.
- ➔ Aby zatrzymać urządzenie, trzonek umieścić w położeniu pionowym, aż do jego zaskoczenia.

Pełna pielęgnacja

Zaleca się przeprowadzenie pełnej pielęgnacji 2 - 3 razy do roku.

Wyczyszczenie podłoża z brudu

- ➔ Zamieść wykładzinę/podlogę, zassac wzgl. w razie potrzeby przetrzeć wilgotną ścierką.

Nakładanie środka pielęgnacyjnego

- ➔ Równomiernie nałożyć środek pielęgnacyjny na podłodzę za pomocą mopa do wycierania. Całkowicie osuszyć.

Wskazówki: Przestrzegać wskazówek producenta wykładziny podłogowej i środka pielęgnacyjnego!

Nie używać środków pielęgnacyjnych zawierających rozpuszczalniki.

Polerowanie

Rysunek 11

- ➔ Kilkakrotnie przejechać po powierzchni w sposób pokazany na ilustracji, aż do osiągnięcia żądanego połysku.
Działające urządzenie należy stale poruszać. Nie zatrzymywać się dłużej na jednym miejscu, w przeciwnym wypadku mogą powstać szkody na wykładzinie podłogowej.

Wskazówka: Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących chodzenia wzgl. przesuwania mebli. My zalecamy odczekać przynajmniej 12 godzin. W tym czasie ostrożnie chodzić po wypolerowanej powierzchni i nie chodzić w butach używanych na ulicy. Nie przesuwać mebli, nie wylewać wody na podłogę.

Zabiegi pielęgnacyjne

Zaleca się raz w miesiącu przeprowadzić czyszczenie pielęgnacyjne w celu osiągnięcia równomiernego połysku.

- ➔ Stosownie do zaleceń producenta środka pielęgnacyjnego, środek ten można umieścić bezpośrednio w wodzie do wycierania. Przestrzegać wskazówek producenta wykładziny podłogowej i środka pielęgnacyjnego!
- ➔ Następnie wypolerować powierzchnię.

Pielęgnacja przejściowa

- W zależności od stopnia obciążenia podłożą (ślady stóp, smugi...) można kilkakrotnie polerować warstwę pielęgnacyjną nie nakładając uprzednio nowego środka pielęgnacyjnego.

Zakończenie pracy

- Umieścić trzonek ponownie w położeniu pionowym. Urządzenie wyłącza się.
Rysunek 12
- Wyjąć wtyczkę z gniazda i owinać kabel zasilający wokół haka zamocowanego na trzonku. Przedtem przekręcić hak kabla ku górze.

Transport urządzenia

Zwrócić uwagę na to, aby urządzenie poruszane było na rolkach transportowych, gdy jest przesuwane do miejsca przechowywania lub innego pomieszczenia.
Rysunek 13

- W tym celu odchylić uchwyt ku dołowi i pociągnąć urządzenie.

Przechowywanie urządzenia

Zaleca się w czasie dłuższego przestoju zamocować zabezpieczenie transportowe przy urządzeniu.
Rysunek 14

- Położyć urządzenie na ziemi, tak by głowica polerująca stała pionowo w stosunku do powierzchni.
- Oprawki poduszek wyjąć z urządzenia i umieścić w miejscu przechowywania.
- Docisnąć jedną stronę zabezpieczenia transportowego do elementu mocującego oprawy poduszki i przytrzymać. Drogą stronę mocno docisnąć do zabezpieczenia transportowego w elemencie mocującym drugiej oprawki poduszki, aż zaskoczy.
- Urządzenie przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Rzyko obrażeń

Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie urządzenia i akcesoriów

⚠ Uwaga

Nie stosować mleczka do szorowania, środka do czyszczenia szkła ani uniwersalnego środka czyszczącego! Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Czyszczenie poduszek polerujących

- Po każdym użyciu poduszki polerujące wyjąć i wytrzeźpać. W razie potrzeby wypłukać i wysuszyć.
- Wskazówka:** Możliwe jest mycie maszynowe do 60°C, nie używać płynu zmiękczającego, nie suszyć w suszarce do bielizny.
- Suche poduszki polerujące położyć w schowku.

Wkładanie worka filtrującego

Worek filtrujący wymieniać regularnie.

- Patrz rozdział „Wkładanie worka filtra“.

Wymiana poduszek polerujących

Regularnie sprawdzać stan poduszek polerujących, jeżeli są zużyte, należy je wymienić na nowe.

- Patrz rozdział „Nakładanie poduszek polerujących“.

Instrukcje ogólne

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Serwis firmy

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Zamawianie części zamiennych i akcesoriów specjalnych

Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.

Części zamienne i akcesoria dostępne są u sprzedawcy albo w oddziale firmy KÄRCHER.
(Adres znajduje się na odwrocie)

Pomoc w usuwaniu usterek

Nierówno obracające się tarcze / klekotanie

- Klekotanie zależy od systemu. Urządzenie nie było przechowywane przy użyciu zabezpieczenia transportowego. Klekotanie znika samo po pewnym czasie przy polerowaniu.

Dane techniczne

Napięcie	230 V
Rodzaj prądu	1~50/60 Hz
Klasa ochrony	II
Pobór mocy	600 W
Prędkość obrotowa, tarcze polerskie	1000 obr./min
Ciążar	7 kg
Wymiary	385 x mm 340 x 1155
Objętość, worek filtra	4 l

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Wypożyczenie specjalne

Do tego urządzenia można dokupić następujące akcesoria (wypożyczenie specjalne):

Wypożyczenie specjalne do kamienia / linoleum / PCW

do optymalnej pielęgnacji kamienia, linoleum i PCW.

- **Poduszki polerujące do pielęgnacji podłóg matowych z kamienia / linoleum / PCW (3 szt.)**
(Nr kat. 2.863-198.0)
- **Preparat do pielęgnacji podłóg matowych z kamienia / linoleum / PCW (1 litr.)**
(Nr kat. 6.295-382.0)



Wypożyczenie specjalne do parkietów woskowanych

do optymalnej pielęgnacji parkietu woskowanego

- **Poduszki polerujące do pielęgnacji parkietu woskowanego (3 szt.)**
(Nr kat. 2.863-196.0)
- **Preparat do pielęgnacji parkietu woskowanego (1 litr.)**
(Nr kat. 6.295-384.0)



Wypożyczenie specjalne do parkietów lakierowanych lub korkowych / laminowanych

do optymalnej pielęgnacji laminatu i parkietu lakierowanego lub korkowego

- **Poduszki polerujące do pielęgnacji parkietu lakierowanego / laminowanego (3 szt.)**
(Nr kat. 2.863-197.0)
- **Preparat do pielęgnacji parkietu lakierowanego / laminowanego (1 litr.)**
(Nr kat. 6.295-383.0)



Dalsze wyposażenie specjalne

- **Środek do czyszczenia podstawowego (1 litr)**
(Nr kat. 6.295-381.0)
do czyszczenia laminatu, parkietu lakierowanego wzgl. korkowego, podłóg z kamienia, PCW i linoleum



Załączone akcesoria:

- **Poduszki polerujące uniwersalne (3 szt.)**
(Nr kat. 2.863-193.0)
- **Worki filtra (3 szt.)**
(Nr kat. 6.904-128.0)



Mult stimate client,

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționar original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

- Acest aparat este prevăzut pentru uzul casnic și nu este conceput pentru solicitările aferente utilizării în scop comercial.
- Aparatul este destinat pentru lustruirea podelelor din lemn, din laminat, a gresiei și a linoleului cât și a pardoselilor PVC.
- Aparatul poate fi folosit numai pentru aspirarea particulelor rezultate în urma lustruirii.
- Aparatul nu este un aspirator! A nu se folosi pentru aspirarea murdăriei uscate!
- Nu utilizați soluții de îngrijire cu conținut de solventi.
- Nu este permisă curățarea covoarelor sau a altor suprafețe asemănătoare.
- Nu este permisă prevederea aparatului cu greutăți suplimentare.
- Aparatul nu trebuie folosit și nu trebuie depozitat în aer liber sau în condiții de umiditate.
- Aparatul trebuie folosit numai cu saci de filtrare originali, respectiv piese de schimb, accesori și accesori optionale originale.
- În stare de funcționare aparatul trebuie deplasat în continuu. Nu lăsați aparatul pornit mult timp într-un loc, altfel pot interveni deteriorări ale podelei.
- Respectați indicațiile producătorului de podesă și ale producătorului de soluții de îngrijire!

Producătorul nu răspunde pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a manipulării incorecte.

Protectia mediului înconjurător

 Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.

 Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de

colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Măsuri de siguranță

Alimentarea cu curent

- Racordați și puneti în funcționare aparatul numai conform plăcuței cu datele de construcție ale aparatului.
- Nu prindeți ștecherul cu mâinile ude.
- Pentru a decupla aparatul de la rețeaua de curent, nu trageți de cablul de alimentare, ci de ștecher.
- Cablul de alimentare sau prelungitorul nu trebuie deteriorat sau distrus prin strivire, tragere sau alte acțiuni similare. Feriți cablul de căldură, uleiuri și muchii ascuțite.
- Protejați aparatul împotriva influențelor meteorologice externe, a umidității și a surselor de căldură.

Domenii de utilizare

- *În cazul unor perioade mai lungi de repaus opriți aparatul de la comutatorul principal / aparatului sau scoateți aparatul din priză.*
- *Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de către persoanele, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către aceasta în privința utilizării. Nu lăsați copiii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.*
- Operatorul trebuie să folosească aparatul conform specificațiilor acestuia. Acesta trebuie să respecte condițiile locale și în timpul utilizării să fie atent la terții, în special la copii.
- Operatorul trebuie să se asigure că în zona de lucru nu se află obiecte care pot fi prinse de discul aflat în rotație și aruncate prin aer.

Transportul

- În timpul transportării aparatului, motorul trebuie scos din funcțiune și aparatul trebuie fixat și asigurat.

Întreținerea

- Înaintea tuturor lucrărilor la aparat scoateți ștecherul din priză.
- Pentru a evita pericolele, reparațiile și înlocuirea pieselor de schimb se vor face doar de service-ul autorizat.

Punerea în funcțiune

Descrierea aparatului

- 1 Cap de lustruire
- 2 Comutator de picior pentru deblocarea tubului
- 3 Tub
- 4 Cablu de alimentare cu ștecăr
- 5 Depozitarea, cablul de alimentare
- 6 Mâner
- 7 Furtun pentru aspirare
- 8 Sac textil
- 9 Sac filtrant
- 10 Cutie de depozitare pentru discurile de lustruire
- 11 Discuri de lustruire
- 12 Suport disc
- 13 Racord pentru aspirare
- 14 Role de transport
- 15 Elemente de fixare pentru cablul de alimentare (4x)
- 16 Dispozitiv de siguranță pentru transport

Îndepărtarea dispozitivului de siguranță pentru transport

Figura 1

- ➔ Înainte de a utiliza aparatul, îndepărtați siguranța pentru transport prin desprinderea acesteia.

Asamblarea și montarea tubului

Figura 2

- ➔ Îmbinați cele două piese ale tubului și asigurați-le cu ajutorul șurubului și a piuliței anexate.
- ➔ Introduceți tubul întreg în capul de lustruire și fixați-l cu șuruburi.

Indicație: Atenție la poziția corectă a cablului de alimentare.

Figura 3

- ➔ Introduceți cablul de alimentare în elementele de fixare și întindeți-le.

Racordarea furtunului de aspirație

Figura 4

- ➔ Introduceți capătul drept al furtunului de aspirație în capul de lustruire și conectați capătul îndoit la tub.

Montarea sacului textil

Figura 5

- ➔ Împingeți mai întâi partea superioară a sacului textil în suport până când intră în locaș.
- ➔ Apoi fixați partea inferioară la tub cu ajutorul benzii adezive.

Introducerea sacului de filtrare

Figura 6

- ➔ Deschideți închizătoarea cu fermoar a sacului textil.
- ➔ Introduceți sacul de filtrare și împingeți cartonul cu deschiderea peste ștuț, până când intră în locaș. Verificați încă o dată poziția corectă a sacului de filtrare.
- ➔ Înhideți sacul textil cu închizătoarea cu fermoar.

Introducerea suportului de disc

Figura 7

- ➔ Așezați aparatul pe podea, astfel încât capul de lustruire să se afle în poziție verticală față de podea.
- ➔ Împingeți suportul de disc simplu în suport. Aveți grijă ca ciocurile de pe suportul de disc să intre în locașurile de pe suport.
- ➔ Pentru a scoate suporturile de disc, trageți-le afară.

Aplicarea discurilor de lustruire

Figura 8

- ➔ Aplicați discurile de lustruire pe suport, ținând cont de poziția centrică.
- ➔ Pentru a îndepărta discurile de lustruire, trageți-le de pe suport.

Depozitarea discurilor de lustruire

- Discurile de lustruire pot fi depozitate în partea inferioară a sacului textil, într-o cutie de depozitare separată.

Utilizarea

Observație:

Lucrați doar cu sacul de filtrare introdus.

⚠️ Atenție

Înainte de a introduce ștecherul, asigurați-vă că tubul se află în poziție verticală. În această poziție aparatul este opriț.

Figura 9

- Rotiți cărligul superior al cablului și desprindeți cablul de alimentare. Introduceți ștecherul într-o priză.

Figura 10

- Puneți aparatul în mișcare, pentru acesta deblocați tubul cu ajutorul comutatorului de picior și trageți mânerul către dvs.
→ Pentru oprire aduceți tubul înapoi în poziție verticală, până când se blochează.

Îngrijire completă

Se recomandă efectuarea unei îngrijiri complete de 2-3 ori anual.

Îndepărțarea murdăriei de pe podea

- Mățurați pardoseala/podeaua, aspirați sau ștergeți-o cu o cărpă ușor umezită, dacă este nevoie.

Aplicarea soluției de îngrijire

- Aplicați uniform soluția de îngrijire cu ajutorul unui mop de curățat. Lăsați să se usuce complet.

Indicații: Respectați indicațiile

producătorului de podea și ale producătorului soluției de îngrijire!

Nu utilizați soluții de îngrijire cu conținut de solventi.

Lustruirea

Figura 11

- Parcurgeți suprafața de mai multe ori, conform imaginii, până când obțineți luciu dorit.
În stare de funcționare aparatul trebuie deplasat în continuu. Nu lăsați aparatul pornit mult timp într-un loc, altfel pot interveni deteriorări ale podelei.

Indicație: Respectați indicațiile producătorului, dacă este permis să călcăți pe suprafață sau să împingeți mobilierul. Recomandarea noastră este să așteptați 12 ore. În acest timp călcăți pe suprafață numai cu grijă, fără pantofi de stradă. Nu împingeți mobilierul, nu stropiți suprafața cu apă.

Îngrijire de întreținere

Vă recomandăm efectuarea îngrijirii de întreținere o dată pe lună, pentru a obține din nou un luciu uniform.

- În funcție de producătorul soluției de îngrijire, aceasta poate fi adăugată direct la apa de curățare. Respectați indicațiile de utilizare ale producătorului de podea și ale producătorului de soluție de îngrijire!
→ Apoi lustruiți suprafața.

Îngrijire ocazională

- În funcție de necesitățile și solicitarea podelei (urme de picior, dungi, etc.) stratul de îngrijire poate fi lustruit de mai multe ori, fără aplicarea repetată a soluției de îngrijire.

Încheierea utilizării

- Aduceți tubul înapoi în poziție verticală. Aparatul se oprește.

Figura 12

- Scoateți ștecherul din priză și înfășurați cablul pe cărligul de pe tub. În prealabil rotiți cărligul superior al cablului în sus.

Transportarea aparatului

Aveți grijă ca aparatul să fie mișcat pe rolele de transport când îl transportați la locul de depozitare sau într-o altă încăpere.

Figura 13

- Pentru acesta apăsați mânerul în spate și trageți de aparat.

Depozitarea aparatului

În cazul în care aparatul nu se utilizează pe o perioadă mai lungă fixați siguranța pentru transport.

Figura 14

- Așezați aparatul pe podea, astfel încât capul de lustruire să se afle în poziție verticală față de podea.
→ Trageți suportul de disc de pe aparat și introduceti-l în cutia de depozitare.

- ➔ Apăsați dispozitivul de siguranță pentru transport în suportul destinat suportului de disc și fixați-l. Apăsați partea cealaltă a dispozitivului de siguranță pentru transport în celălalt suport destinat suportului de disc și fixați-o.
- ➔ Depozitați aparatul în poziție verticală, într-un spațiu uscat.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ Pericol de rănire

Înainte de orice lucrări de îngrijire și întreținere decuplați aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.

Curățarea aparatului și accesoriilor

⚠ Atenție

Nu utilizați detergenti pentru vase, pentru sticle sau universali ! Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

Curățarea discurilor de lustruire

- ➔ După fiecare utilizare îndepărtați și scuturați discurile de lustruire. Spălați și uscați discurile de lustruire, dacă este necesar.
- Indicație:** Spălare cu mașina până la 60 °C, nu utilizați balsam de rufe, nu uscați în uscătorul de rufe.
- ➔ Introduceți discurile de lustruire în cutia de depozitare.

Introducerea sacului de filtrare

Înlăturați sacul de filtrare la intervale regulate.

- ➔ Pentru acesta vezi capitolul "Introducerea sacului de filtrare".

Schimbarea discurilor de lustruire

Verificați periodic starea discurilor de lustruire, iar dacă sunt uzate înlocuiți-le cu altele noi.

- ➔ Pentru acesta vezi capitolul "Aplicarea discurilor de lustruire".

Observații generale

Condiții de garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de rețeaua noastră de desfacere.

Eventuale defecțiuni ale aparatului dumneavoastră, care survin în perioada de garanție și care sunt cauzate de defecte de fabricație sau de material, se repară în mod

gratuit. În cazul producerii unei defecțiuni care se încadrează în garanție, prezentați aparatul, accesoriile și chitanța de cumpărare la centrul de desfacere sau cea mai apropiată unitate de reparații autorizată.

(Pentru adresă vedeti pagina din spate)

Service-ul autorizat

Dacă aveți întrebări sau în caz de defecțiuni reprezentanța noastră KÄRCHER vă stă la dispoziție cu plăcere în continuare.

(Pentru adresă vedeti pagina din spate)

Comandarea pieselor de schimb și a accesoriilor speciale

O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

Piese de schimb și accesorii puteți procura de la comerciant sau de la filiala KÄRCHER.

(Pentru adresă vedeti pagina din spate)

Depanarea

Discurile rulează neuniform / aparatul clănțăne

- Zgomotul este cauzat de sistem. Aparatul nu a fost depozitat cu elemente de siguranță. Zgomotul va înceta după o vreme de la sine în timpul procesului de lustruire.

Date tehnice

Tensiune	230 V
Tipul curentului	1~50/60 Hz
Clasa de protecție	II
Puterea absorbită	600 W
Turație, discuri de lustruire	1000 rot/min
Masa	7 kg
Dimensiunile	385 x 340 mm x 1155
Volum - sac de filtrare	4 l

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice !

Accesorii opționale

Următoarele accesorii (accesorii speciale) pot fi cumpărate ulterior pentru acest aparat:

Accesoriu pentru podele din piatră / linoleum / PVC

pentru îngrijirea optimă a pietrei, linoleumului și a PVC-ului

- **Discuri de lustruire pentru podele din piatră / linoleum / PVC (3 buc.)**
(nr. de comandă 2.863-198.0)
- **Soluție de îngrijire a podeelor din piatră mată / linoleum / PVC (1 l)**
(nr. de comandă 6.295-382.0)



Accesoriu pentru parchet tratat cu ceară

pentru îngrijirea optimă a parchetului tratat cu ceară

- **Discuri de lustruire pentru parchet tratat cu ceară (3 buc.)**
(nr. de comandă 2.863-196.0)
- **Soluție de îngrijire pentru parchet tratat cu ceară (1 l)**
(nr. de comandă 6.295-384.0)



Accesoriu pentru parchet tratat sau plută / laminat

pentru îngrijirea optimă a laminatului, parchetului tratat sau a plutei

- **Discuri de lustruire pentru parchet tratat / laminat (3 buc.)**
(nr. de comandă 2.863-197.0)
- **Soluție de îngrijire pentru parchet tratat / laminat (1 l)**
(nr. de comandă 6.295-383.0)



Alte accesorii

- **Soluție de curățat de bază (1 l)**
(nr. de comandă 6.295-381.0)
pentru curățarea laminatelor, parchetului și a plutei tratate, pietrei, PVC-ului și a linoleumului



Accesorii livrate împreună cu aparat:

- **Discuri de lustruire universale (3 buc.)**
(nr. de comandă 2.863-193.0)
- **Sac de filtrare (3 buc.)**
(nr. de comandă 6.904-128.0)



Vážený zákazník,

 Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

- Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné účely a nie je určený znášať nároky priemyselného používania.
- Prístroj umožňuje leštenie drevených podláh, laminátu, kameninových podláh, linolea a podláh z PVC.
- Prístroj je vhodný len na vysávanie zvyškov po leštení.
- Prístroj nie je vysávač prachu! Nepoužívať na vysávanie zaschnutej nečistoty!
- Nepoužívajte žiadny prostriedok na ošetrovanie s obsahom rozpúšťadiel.
- Prístroj sa nesmie okrem iného používať na čistenie kobercov.
- Prístroj sa nesmie zaťažiť dodatočnou hmotnosťou.
- Prístroj sa nesmie používať alebo skladovať na voľnom priestranstve alebo vo vlhkom prostredí.
- Prístroj sa smie používať len s originálnymi filtračnými vreckami, náhradnými dielmi, príslušenstvom alebo špeciálnym príslušenstvom.
- Ak prístroj beží, neustále s ním pohybujte. Nezostávajte s ním na jednom mieste, pretože by sa podlahovina mohla poškodiť.
- Vždy prosím dodržiavajte pokyny výrobcu podlahovín a prostriedku na ošetrovanie! Výrobca neručí za prípadné škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním alebo chybnou obsluhou.

Ochrana životného prostredia

 Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.
 Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali

opäť zužitkovat'. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Bezpečnostné pokyny

Sieťové napájanie

- Prístroj pripojujte a uvádzajte do prevádzky len podľa typového štítku.
- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky vlhkými rukami.
- Pri odpájaní prístroja od elektrickej siete netahajte za pripojovací kábel, ale za zástrčku.
- Dbaťte na to, aby sa prívodný alebo predĺžovací kábel nepoškodil a neznehodnotil prejazdom, roztlačením, vytrhnutím a podobne. Kábel chráňte pred vysokými teplotami, olejom a ostrými hranami.
- Prístroj chráňte pred pôsobením vonkajších poveternostných vplyvov, vlhkosti a zdrojov tepla.

Použitie

- *V prípade dlhších prestávok v prevádzke zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínača / vypínača zariadenia alebo vytiahnite sieťovú zástrčku.*
- *Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmysloými alebo duševnými schopnosťami resp. nedostatkom skúseností a znalostí, musia byť pod dozorom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť alebo musia od nich obdržať pokyny, ako zariadenie používať. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrájú.*
- Obsluha musí používať prístroj v súlade s určením. Musí zohľadniť miestne danosti a pri práci s prístrojom dávať pozor na tretie osoby, obzvlášť na deti.
- Obsluha musí dbať na to, aby sa v pracovnom priestore nenachádzali žiadne predmety, ktoré by mohli byť zachytené a

nebezpečne vyhodené otáčajúcim sa kotúcom.

Preprava

- Počas prepravy prístroja je nutné motor zablokovať a prístroj bezpečne upevniť.

Údržba

- Pred všetkými prácam na prístroji vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií, môže opravy a výmenu náhradných dielov prístroja vykonávať len autorizované servisné stredisko.

Uvedenie do prevádzky

Popis prístroja

- Brúsna hlava
- Nožné tlačidlo na uvoľnenie rukoväte.
- Násada
- Prívodný sieťový kábel s vidlicou
- Ukladací priestor, siet'ový pripojovací kábel
- Rukoväť
- Sacia hadica
- Textilné vrecko
- Filtráčny vak
- Priestor na uloženie leštiacich vložiek
- Leštiace vložky
- Držiak vložky
- Prípojka sacej hadice
- Prepravné kolieska
- Upevnenia elektrického kabla (4x)
- Prepravná poistka

Odobratie prepravnej poistky

Obrázok 1

- Pred prvým a ďalším používaním prístroja odstráňte prepravnú poistku jej vytiahnutím.

Zmontujte rukoväť a nasadte.

Obrázok 2

- Obidva dieľa rukoväte zasuňte dohromady a zaistite priloženou skrutkou a maticou.
 - Kompletnú rukoväť nasuňte do leštiacej hlavy a upevnite pomocou skrutky.
- Upozornenie:** Dávajte pozor na správnu polohu elektrického kabla.

Obrázok 3

- Elektrický kábel zatlačte do upevnenia a napnite.

Pripojenie vysávacej hadice

Obrázok 4

- Rovný koniec vysávacej hadice zasuňte do leštiacej hlavy, ohnutý koniec zasuňte do prípojky na rukoväti.

Nasadenie textilného vrecka

Obrázok 5

- Na miesto pre uloženie zatlačte najprv hornú časť textilného vrecka tak, aby zapadla na svoje miesto.
- Následne upevnite dolnú časť na rukoväť pomocou upínacej pásky.

Nasadenie filtračného vrecka

Obrázok 6

- Otvorte zips textilného vrecka.
- Vložte filtračné vrecko a zasuňte kartón s otvorm na hrdlo. Ešte raz skontrolujte správne dosadnutie filtračného vrecka.
- Textilné vrecko opäť uzavrite pomocou zipsu.

Nasadenie držiaka vložiek

Obrázok 7

- Prístroj položte na podlahu tak, aby leštiaca hlava stála zvislo na ploche.
- Držiak vložky jednoducho zatlačte do upevnenia. Dbajte na to, aby jazýčky držiaka vložky dobre zapadli do upevnenia.
- Pri vyberaní držiaka vložky ho jednoducho vytiahnite.

Nasadenie leštiacich vložiek

Obrázok 8

- Leštiace vložky nasadte do držiaka. Dbajte na to, aby boli v strede.
- Pri vyberaní leštiacich vložiek ich jednoducho vytiahnite.

Uloženie leštiacich vložiek

- Leštiace vložky je možné uložiť v spodnej časti textilného vrecka do samostatného priestoru.

Obsluha

Upozornenie:

Pracujte vždy s nasadeným filtročným vreckom.

⚠️ Pozor

Predtým ako zasuniete zástrčku do zásuvky elektrickej siete, presvedčte sa, či sa rukoväť nachádza v zvislej polohe. V tejto polohe je prístroj vypnutý.

Obrázok 9

- Otočte horný hák kábla a elektrický kábel vyberte. Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.

Obrázok 10

- Prístroj dajte do pohybu. Pritom pomocou nožného tlačidla uvoľnite rukoväť a pritiahnite si ju k sebe.
- Pri zastavení vráťte rukoväť do zvislej polohy tak, aby zapadla na svoje miesto.

Generálna údržba

Generálnu údržbu odporúčame vykonať 2 - 3 krát za rok.

Odstránenie nečistoty z podlahy

- Podlahovinu alebo podlahu zameteť, vysajte alebo v prípade potreby utrite vytvorením vlhkej hmly.

Naniesanie prostriedku na ošetrovanie

- Strapcovou metlou prostriedok na ošetrovanie rovnomerne rozotrite po podlahe. Nechajte dôkladne vysušiť
- Pokyny:** Vždy prosím dodržiavajte pokyny na používanie výrobcu podlahovín a prostriedku na ošetrovanie!
- Nepoužívajte žiadny prostriedok na ošetrovanie s obsahom rozpúšťadiel.

Leštenie

Obrázok 11

- Plochu viackrát tak ako je zobrazené na obrázku prejdite, až kým sa nevytvorí požadovaný lesk.
- Ak prístroj beží, neustále s ním pohybujte. Nezostávajte s ním na jednom mieste, pretože by sa podlahovina mohla poškodiť.
- Upozornenie:** Dodržujte údaje výrobcu týkajúce sa priechodnosti resp. presuňte nábytok. Odporúčame počkať najmenej

12 hodín. Počas tohto času vyleštenú plochu prechádzajte opatne a bez topánok. Nepresúvajte nábytok, na podlahu nedávajte vodu.

Dokonalé ošetrenie

Dokonalé ošetrenie sa odporúča vykonať raz za mesiac, aby sa opäť dosiahol rovnomerný lesk.

- Podľa výrobcu prostriedku na ošetrovanie je ho možné pridať priamo do vody na utieranie. Dodržiavajte prosím pokyny výrobcu podlahovín a prostriedku na ošetrovanie!

- Následne plochu vyleštite.

Prechodné ošetrenie

- Podľa potreby a nárokov podlahy (stopy, pásy ..) sa môže ošetrovaná vrstva viackrát vyleštiť bez toho, aby sa predtým naniesol nový prostriedok na ošetrovanie.

Ukončenie prevádzky

- Rukoväť vráťte do zvislej polohy. Prístroj sa vypne.

Obrázok 12

- Vytahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a kábel naviňte okolo háka na rukoväti. Predtým otočte horný hák kábla smerom hore.

Preprava prístroja

Dbajte prosím na to, aby sa prístroj počas prepravy na miesto uloženia alebo do inej miestnosti pohyboval na prepravných kolieskach.

Obrázok 13

- Preto sklopte rukoväť smerom dozadu a prístroj vytiahnite.

Uskladnenie prístroja

V prípade dlhšieho nepoužívania prístroja sa odporúča upevniť prepravnú poistku.

Obrázok 14

- Prístroj položte na podlahu tak, aby leštiaca hlava stala zvislo na ploche.
- Držiak vložky vyberte z prístroja a položte do priestoru na uloženie.
- Prepravnú poistku zatlačte na jednej strane do upevnenia držiaka vložky a

pevne držte. Druhú stranu prepravnej poistky pevne zatlačte do upevnenia druhého držiaka vložky a nechajte zapadnúť na svoje miesto.

- Prístroj skladujte postojačky v suchej miestnosti.

Starostlivosť a údržba

⚠ Nebezpečenstvo poranenia

Pred každým ošetroním a údržbou prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku.

Čistenie prístroja a príslušenstva

⚠ Pozor

Nepoužívajte žiadne abrazívne pôsobiace prípravky, prípravky na sklo ani univerzálne čističe! Spotrebčí nikdy neponárajte do vody.

Čistenie leštiacich vložiek

→ Po každom ukončení prevádzky vyberte leštiace vložky a vyklepajte ich. Podľa potreby ich umyte a nechajte vysušiť.

Upozornenie: Je ich možné prať v práčke až do 60 °C. Nepoužívajte zmäkčovač.

Nesušte v sušičke.

→ Suché leštiace vložky uložte do odkladacieho priestoru.

Nasadenie filtračného vrecka

Filtračné vrecko vymieňajte v pravidelných časových intervaloch.

→ Viac informácií nájdete v kapitole „Nasadenie filtračného vrecka“.

Výmena leštiacich vložiek

Pravidelne kontrolujte stav leštiacich vložiek. V prípade opotrebovania ich vymeňte za nové.

→ Viac informácií nájdete v kapitole „Nasadenie leštiacich vložiek“.

Všeobecné pokyny

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou organizáciou. Počas záručnej lehoty bezplatne odstránime akékoľvek poruchy zariadenia zapríčinené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Pri uplatňovaní

záruk sa láskavo obráťte spolu so zariadením a dokladom o kúpe na svoju predajcu alebo na najbližšie autorizované stredisko servisnej služby.

(Adresu nájdete na zadnej strane)

Servisná služba

V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša pobočka KÄRCHER.

(Adresu nájdete na zadnej strane)

Objednávka náhradných dielov a špeciálneho príslušenstva

Výber najčastejšie potrebných náhradnych dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.

Náhradné diely a príslušenstvo získate u predajcu alebo v pobočke firmy KÄRCHER. (Adresu nájdete na zadnej strane)

Pomoc pri odstraňovaní porúch

Nepokojne bežiace kotúče / klepotajúci zvuk

- Hluk je zapríčinený systémom. Prístroj neboli uložený s prepravnou poistikou. Hluk sa po určitom čase leštenia stratí sám.

Technické údaje

Napätie	230 V
Druh prúdu	1~50/60 Hz
Krytie	II
Pripojovací výkon	600 W
Otáčky plstených kotúčov	1000 ot/min
Hmotnosť	7 kg
Rozmery	385 x 340 mm x 1155
Objem filtračného vrecka	4 l

Technické zmeny vyhradené!

Špeciálne príslušenstvo

Pre tento prístroj môžete dodatočne nakúpiť nasledovné príslušenstvo (doplnkové príslušenstvo):

Doplnkové príslušenstvo na kameň alebo linoleum alebo PVC

pre optimálne ošetrovanie kameňa, linolea a PVC

- **leštiace dosky, kameň alebo linoleum alebo PVC (3 ks)**
(obj. číslo 2.863-198.0)
- **ošetrovanie podlahy, matný kameň alebo linoleum alebo PVC (1 l)**
(obj. číslo 6.295-382.0)



Doplnkové príslušenstvo pre voskované parkety

pre optimálne ošetrovanie voskovaných parket

- **leštiace dosky, voskované parkety (3 ks)**
(obj. číslo 2.863-196.0)
- **ošetrovanie podlahy, voskované parkety (1 l)**
(obj. číslo 6.295-384.0)



Doplnkové príslušenstvo pre lakované parkety alebo korok / laminát

pre optimálne ošetrovanie laminátu a lakovaných parket alebo korku

- **leštiace dosky, lakované parkety alebo laminát (3 ks)**
(obj. číslo 2.863-197.0)
- **ošetrovanie podlahy, lakované parkety alebo laminát (1 l)**
(obj. číslo 6.295-383.0)



Ďalšie doplnkové príslušenstvo

- **základný čistiaci prostriedok (1 l)**
(obj. číslo 6.295-381.0)
na čistenie laminátu, lakovaných parket, lakovaného korku, kameňa, PVC a linolea



Dodávané príslušenstvo:

- **leštiace dosky, univerzálne (3 ks)**
(obj. číslo 2.863-193.0)
- **filitračné vrecko (3 ks)**
(obj. číslo 6.904-128.0)



Poštovani kupče,

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

- Ovaj uređaj je konstruiran za privatnu uporabu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primjene.
- Uređaj omogućava poliranje drvenih podova, laminata, kamenih podova, linoleuma i PVC podova.
- Uređaj je podesan samo za usisavanje prašine nastale pri poliranju.
- Uređaj je nije usisavač! Ne smije se koristiti za usisavanje suhe prljavštine!
- Nemojte primjenjivati sredstva za njegu koja sadrže otapala.
- Uređaj se ne smije primjenjivati na sagovima ili sličnim podnim oblogama.
- Nemojte opterećivati uređaj dodatnim teretom.
- Uređaj se ne smije koristiti niti čuvati na otvorenom niti se izlagati vlazi.
- Uređaj se smije koristiti samo s originalnim filterskim vrećicama, pričuvenim dijelovima, priborom i posebnim priborom.
- Dok radi, uređaj morate neprestano pomicati. Nemojte ga zadržavati na jednom mjestu kako ne biste oštetili podnu oblogu.
- Uvijek se pridržavajte napomena proizvođača podnih obloga i sredstava za njegu!

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nenamjenskim korištenjem ili pogrešnim opsluživanjem aparata.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati.

Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale

koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje

zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Sigurnosni napuci

Strujni priključak

- Uređaj priključujte i puštajte u rad samo u skladu s podacima sa natpisne pločice.
- Strujni utikač nikada ne dodirujte mokrim rukama.
- Za odvajanje uređaja od strujne mreže nemojte vući za priključni kabel, već za utikač.
- Pazite da se strujni ili produžni kabeli ne unište ili oštete gaženjem, prignječivanjem, vučenjem ili sličnim. Kabele zaštivate od vrućine, ulja i oštih bridova.
- Zaštite uređaj od vanjskih vremenskih utjecaja, vlage i izvora topline.

Primjena

- *U slučaju duljih stanki u radu isključite uređaj na glavnoj sklopki/sklopki uređaja ili izvucite mrežni utikač.*
- *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ojačanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ako ih osoba koja je za njih odgovorna ne nadzire ili upućuje u rad s uređajem. Djeca se moraju nadzirati kako bi se sprječilo da se igraju s uređajem.*
- Rukovatelj mora uređaj upotrebljavati u skladu s njegovom namjenom. Mora voditi računa o lokalnim uvjetima, a pri radu uređajem mora se paziti na druge osobe, posebice djecu.
- Rukovatelj je dužan da pazi na to da se u radnom području ne nalaze nikakvi predmeti koje bi rotirajući disk mogao zahvatiti i odbaciti na drugu stranu.

Transport

- Pri transportu uređaja treba zaustaviti motor i uređaj sigurno pričvrstiti.
- Održavanje**
- Prije svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.
- Radi sprječavanja opasnosti, popravke i zamjenu pričuvnih dijelova smiju obavljati samo ovlaštene servisne službe.

Puštanje u pogon

Opis uređaja

- 1 Glava za poliranje
- 2 Nožni gumb za deblokiranje šipke
- 3 šipka
- 4 Strujni kabel s utikačem
- 5 Prihvati držač priključnog kabla
- 6 rukohvat
- 7 Usisno crijevo
- 8 Platnena vrećica
- 9 Filtrska vrećica
- 10 Pretinac za odlaganje spužvastih diskova za poliranje
- 11 Spužvasti diskovi za poliranje
- 12 Držač spužvastih diskova
- 13 Priključak usisnog crijeva
- 14 Transportni kotačići
- 15 Pričvrstnici za priključni kabel (4x)
- 16 Transportni osigurač

Uklanjanje transportnog osigurača

Slika 1

- Prije prve uporabe uređaja skinite transportni osigurač.

Montiranje i postavljanje šipke

Slika 2

- Spojite oba dijela šipke i učvrstite ih priloženim vijkom i maticom.
- Čitavu šipku utaknite u glavu za poliranje i fiksirajte vijkom.
Napomena: Pritom pazite na položaj priključnog kabela.

Slika 3

- Priključni kabel utisnite u pričvrstnike i zategnjite.

Priklučivanje usisnog crijeva

Slika 4

- Ravn kraj usisnog crijeva utaknite u glavu za poliranje, a savijeni kraj u priključak na šipci.

Postavljanje tekstilne vrećice

Slika 5

- Najprije gornji dio platnene vrećice ugurajte u prihvativnik dok ne usjedne.
- Zatim donji dio pričvrstite za šipku pomoću "čičak" trake.

Umetanje filterske vrećice

Slika 6

- Otvorite patentni zatvarač platnene vrećice.
- Uložite filtersku vrećicu i prevucite karton s otvorom preko nastavka tako da dosjedne. Još jednom provjerite je li filterska vrećica pravilno uložena.
- Ponovo zatvorite patentni zatvarač platnene vrećice.

Postavljanje držača spužvastih diskova

Slika 7

- Uredaj postavite na tlo tako da glava za poliranje stoji okomito u odnosu na površinu.
- Držač spužvastih diskova jednostavno ugurajte u prihvativnik. Pazite da izbočine držača diskova dobro dosjednu u prihvativnik.
- Držač diskova se vadi jednostavnim izvlačenjem.

Postavljanje spužvastih diskova za poliranje

Slika 8

- Spužvaste diskove za poliranje postavite na držač diskova vodeći pritom računa da su usmjereni po sredini.
- Spužvasti se diskovi za poliranje vade jednostavnim izvlačenjem.

Skladištenje spužvastih diskova za poliranje

- Spužvasti diskovi za poliranje se mogu čuvati u zasebnom pretincu u donjem dijelu platnene vrećice.

Rukovanje

Napomena:

Uvijek radite s postavljenom filterskom vrećicom.

△ Pažnja

Prije nego što ugurate utikač morate osigurati da šipka stoji uspravno. U tom je položaju uređaj isključen.

Slika 9

- Okrenite gornju kukicu za kabel i skinite priključni kabel. Strujni utikač utaknite u utičnicu.

Slika 10

- Za pokretanje uređaja nožnim gumbom deblokirajte šipku, a rukohvat povucite prema sebi.
- Za zaustavljanje vratite šipku u uspravan položaj tako da se uglavi.

Temeljita njega

Preporučuje se temeljitu njegu izvoditi 2 do 3 puta godišnje.

Čišćenje poda od prljavštine

- Pometite pod/podnu oblogu, usišite je i po potrebi prebrišite vlažnom krpom.

Nanošenje sredstva za njegu

- Sredstvo za njegu ravnomjerno nanesite krpom na pod. Ostavite da se potpuno osuši.

Napomene: Slijedite napomene za upotrebu proizvođača podnih obloga i sredstava za njegu.

Nemojte primjenjivati sredstva za njegu koja sadrže otapala.

Poliranje

Slika 11

- Po površini više puta pređite kao što je prikazano na slici, dok ne postignete željeni sjaj.

Dok radi, uređaj morate neprestano pomicati. Nemojte ga zadržavati na jednom mjestu kako ne biste oštetili podnu oblogu.

Napomena: Pridržavajte se naputaka proizvođača o hodanju po podlozi odnosno micanju namještaja.

Preporučujemo pričekati najmanje 12 sati. Za to vrijeme pažljivo hodajte po poliranoj

površini i to ne u obuci koju nosite izvan kuće. Nemojte micati namještaj i ne nanosite vodu po podlozi.

Redovna njega

Preporučuje se izvoditi redovnu njegu podova jednom mjesечно radi ponovnog postizanja ravnomjernog sjaja.

- Ovisno o vrsti sredstva za njegu, ono se može uliti izravno u vodu kojom će se podloga brisati. Slijedite napomene proizvođača podnih obloga i sredstava za njegu!
- Na kraju ispolirajte površinu.

Povremena njega

- Ovisno o potrebi i zahtjevima podloge (otisci cipela, pruge...), zaštitni sloj se može više puta polirati bez prethodnog nanošenja novog sloja sredstva za njegu.

Kraj rada

- Vratite šipku u uspravan položaj. Uređaj se isključuje.

Slika 12

- Izvucite utikač pa omotajte priključni kabel oko kuka koje se nalaze na šipci. Prethodno okrenite gornju kukicu za kabel prema gore.

Transport uređaja

Pazite na to da se uređaj kreće na transportnim kotačima kada ga želite prevesti do mjesta pohranjivanja ili do neke druge prostorije.

Slika 13

- U tu svrhu rukohvat nagnite unatrag i u tom položaju vucite uređaj.

Čuvanje uređaja

Preporuča se pričvrstiti transportni osigurač kada se uređaj ne planira koristiti dulje vrijeme.

Slika 14

- Uređaj postavite na tlo tako da glava za poliranje stoji okomito u odnosu na površinu.
- Skinite držać spužvastih diskova s uređaja i stavite ga u pretinac za odlaganje.

- Transportni osigurač na jednoj strani pritisnite u prihvativnik držača spužvastih diskova i čvrsto držite. Drugu stranu transportnog osigurača ugurajte u prihvativnik drugog držača spužvastih diskova i uglavite.
- Uređaj čuvajte na suhom mjestu u uspravnom položaju.

Njega i održavanje

⚠ Opasnost od ozljeda

Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.

Čišćenje uređaja i pribora

⚠ Pozor

Nemojte rabiti nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ni univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikad ne uranjajte u vodu.

Čišćenje spužvastih diskova za poliranje

- Nakon svakog rada uređaja skinite spužvaste diskove za poliranje i istresite ih. Po potrebi ih operite i osušite.
- Napomena:** Možete ih prati u perilici rublja na temperaturi do 60°C. Ne koristite omekšivač i ne sušite ih u sušilici.
- Osušene spužvaste diskove za poliranje stavite u pretinac za odlaganje.

Umetanje filtarske vrećice

Filtarsku vrećicu zamjenjujte u redovitim vremenskim razmacima.

- Za to vidi poglavlje "Umetanje filtarske vrećice".

Zamjena spužvastih diskova za poliranje

Redovno provjeravajte stanje diskova te ih zamijenite ako su istrošeni.

- Za to vidi poglavlje "Postavljanje spužvastih diskova za poliranje".

Opće napomene

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva koje je izdala naša zadužena udruga za marketing. Sve smetnje nastale unutar jamstvenog roka otklanjamo besplatno ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili

se radi o greški proizvođača. U slučaju jamstva s priborom i računom se обратите svome prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj servisnoj službi.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Naručivanje pričuvnih dijelova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
Pričuvne dijelove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavača ili u Vašoj KÄRCHER podružnici.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Pomoć u slučaju smetnji

Diskovi se nepravilno okreću / čuje se klopoćući zvuk

- Zvuk dolazi iz sustava. Prilikom skladištenja uređaj nije bio osiguran transportnim osiguračem. Tijekom postupka poliranja, zvuk nakon nekog vremena nestaje sam od sebe.

Tehnički podaci

Napon	230 V
Vrsta struje	1~50/60 Hz
Stupanj zaštite	II
Priklučna snaga	600 W
Broj okretaja spužvastih diskova za poliranje	1000 o./min
Težina	7 kg
Dimenzije	385 x mm 340 x 1155
Volumen filtarske vrećice	4 l

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Poseban pribor

Uz ovaj uređaj možete dokupiti sljedeći (poseban) pribor:

Poseban pribor za kamen, linoleum i PVC

za optimalnu njegu kamena, linoleuma i PVC-a

- **Diskovi za poliranje kamena, linoleuma i PVC-a** (3 kom.)
(kataloški br. 2.863-198.0)
- **Sredstvo za njegu podova od matiranog kamena, linoleuma i PVC-a**
(1 lit.)
(kataloški br. 6.295-382.0)



Poseban pribor za njegu parketa premazanog voskom

za optimalnu njegu parketa premazanog voskom


- **Diskovi za poliranje parketa premazanog voskom** (3 kom.)
(kataloški br. 2.863-196.0)
- **Sredstvo za njegu parketa premazanog voskom** (1 lit.)
(kataloški br. 6.295-384.0)



Poseban pribor za impregnirani parket ili pluto / laminat

za optimalnu njegu laminata i impregniranog parketa ili pluta

- **Diskovi za poliranje impregniranog parketa ili laminata** (3 kom.)
(kataloški br. 2.863-197.0)
- **Sredstvo za njegu impregniranog parketa ili laminata** (1 lit.)
(kataloški br. 6.295-383.0)



Ostali poseban pribor

- **Sredstvo za temeljno čišćenje** (1 lit.)
(kataloški br. 6.295-381.0)
za čišćenje laminata, impregniranog parketa, impregniranog pluta, kamena, PVC-a i linoleuma



Isporučeni pribor:

- **Univerzalni diskovi za poliranje** (3 kom.)
(kataloški br. 2.863-193.0)
- **Filtarske vrećice** (3 kom.)
(kataloški br. 6.904-128.0)



Poštovani kupče,

 Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

- Ovaj uređaj je konstruisan za privatnu upotrebu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primene.
- Uređaj omogućava poliranje drvenih podova, laminata, kamenih podova, linoleuma i PVC podova.
- Uređaj je podesan samo za usisavanje prašine nastale pri poliranju.
- Uređaj je nije usisivač! Ne sme se koristiti za usisavanje suve prljavštine!
- Nemojte koristiti sredstva za negu koja sadrže rastvarače.
- Uređaj se ne sme primenjivati na tepisima ili sličnom.
- Nemojte opterećivati uređaj dodatnim teretom.
- Uređaj se ne sme koristiti niti čuvati na otvorenom niti se izlagati vlazi.
- Uređaj se sme koristiti samo sa originalnim filterskim kesicama, rezervnim delovima, priborom i posebnim priborom.
- Dok uređaj radi, treba ga sve vreme pomerati. Nemojte ga zadržavati na jednom mestu, jer se u suprotnom podna obloga može oštetiti.
- Molimo da uvek sledite napomene proizvođača podnih obloga i sredstava za negu!

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nemenskim korišćenjem ili pogrešnim opsluživanjem aparata.

Zaštita čovekove okoline

 Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.
 Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Sigurnosne napomene

Priklučak za struju

- Uređaj priključujte i puštajte u rad samo u skladu sa podacima sa natpisne pločice.
- Strujni utikač nikada ne dodirujte mokrim rukama.
- Za odvajanje uređaja od strujne mreže nemojte vući za priključni kabl, već za utikač.
- Pazite da se strujni ili produžni kablovi ne unište ili oštete gaženjem, prignječivanjem, vučenjem ili sličnim. Kablove zaštite od vrućine, ulja i oštih ivica.
- Zaštite uređaj od spoljašnjih vremenskih uticaja, vlage i izvora topote.

Primena

- *Prilikom dužih pauza u radu isključite uređaj putem glavnog prekidača odnosno prekidača uređaja ili izvucite strujni utikač iz utičnice.*
- *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opečanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad sa uređajem. Deca se moraju nadgledati kako bi se sprečilo da se igraju s uređajem.*
- Rukovaoc mora da upotrebjava uređaj u skladu sa njegovom namenom. Mora voditi računa o lokalnim uslovima, a pri radu uređajem mora se paziti na druge osobe, posebno decu.
- Rukovaoc je dužan da pazi na to da se u radnom području ne nalaze nikakvi predmeti koje bi rotirajući disk mogao zahvatiti i odbaciti na drugu stranu.

‘

Transport

- Pri transportu uređaja treba zaustaviti motor i uređaj sigurno pričvrstiti.
- Održavanje**
- Pre svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.
- Radi sprečavanja opasnosti, popravke i zamenu rezervnih delova sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.

Puštanje u rad

Opis uređaja

- 1 Glava za poliranje
- 2 Nožni taster za deblokiranje šipke
- 3 šipka
- 4 Mrežni priključni kabl sa utikačem
- 5 Prihvati držač priključnog kabla
- 6 drška
- 7 Usisno crevo
- 8 Tekstilna vrećica
- 9 Filter-kesa
- 10 Pretinac za odlaganje diskova za poliranje
- 11 Diskovi za poliranje
- 12 Držač diskova
- 13 Priključak usisnog creva
- 14 Transportni točkići
- 15 Pričvrstnici za priključni kabl (4x)
- 16 Transportni osigurač

Uklanjanje transportnog osigurača

Slika 1

- Pre korišćenja uređaja skinite transportni osigurač.

Montiranje i postavljanje šipke

Slika 2

- Spojite oba dela šipke i pričvrstite priloženim zavrtnjem i navrtkom.
→ Celu šipku utaknite u glavu za poliranje i fiksirajte zavrtnjem.
Napomena: Pritom pazite na položaj priključnog kabla.

Slika 3

- Priključni kabl ugurajte u pričvrstnike i zategnite.

Priklučivanje usisnog creva

Slika 4

- Ispravljeni kraj usisnog creva utaknite u glavu za poliranje a savijeni kraj u priključak na šipci.

Postavljanje tekstilne kesice

Slika 5

- Najpre gornji deo tekstilne vrećice ugurajte u prihvativnik da se uglavi.
→ Zatim donji deo pričvrstite za šipku pomoću "čičak" trake.

Umetanje filterske kesice

Slika 6

- Otvorite patent-zatvarač tekstilne vrećice.
→ Postavite filtersku vrećicu i prevucite karton s otvorom preko potpornog držača tako da dosedne. Još jednom proverite da li je filterska vrećica ispravno nameštena.
→ Ponovo zatvorite patent-zatvarač tekstilne vrećice.

Postavljanje držača diskova

Slika 7

- Uredaj postavite na tlo tako da glava za poliranje stoji vertikalno u odnosu na površinu.
→ Držač diskova jednostavno ugurajte u prihvativnik. Pazite da se izbočine držača diskova dobro uglave u prihvativnik.
→ Držač diskova se vadi jednostavnim izvlačenjem.

Postavljanje diskova za poliranje

Slika 8

- Diskove za poliranje postavite na držač diskova vodeći pritom računa da su usmereni po sredini.
→ Diskovi za poliranje se vade jednostavnim izvlačenjem.

Skladištenje diskova za poliranje

- Diskovi za poliranje se mogu skladištiti u odvojenom odeljku na donjem delu tekstilne vrećice.

Rukovanje

Napomena:

Uvek radite sa postavljenom filterskom vrećicom.

△ Pažnja

Pre nego što ugurate utikač, morate osigurati da šipka stoji uspravno. U tom položaju je uređaj isključen.

Slika 9

- Okrenite gornju kuku za kačenje kabla i skinite priključni kabl. Stavite utikač u utičnicu.

Slika 10

- Da biste pokrenuli uređaj, nožnim tasterom deblokirajte šipku, a ručku povucite ka sebi.
- Da biste zaustavili vratite šipku u uspravan položaj tako da se uglavi.

Temeljna nega

Preporučuje se da se tretman temeljne nege izvodi 2 do 3 puta godišnje.

Čišćenje poda od prljavštine

- Pometite pod odnosno podnu presvlaku, usisajte je i po potrebi prebrišite vlažnom krpom.

Nanošenje sredstva za negu

- Sredstvo za negu ravnomerno nanesite krpom za pod na podlogu. Ostavite da se potpuno osuši.

Napomene: Sledite napomene za upotrebu proizvođača podnih obloga i sredstva za negu istih.

Nemojte koristiti sredstva za negu koja sadrže rastvarače.

Poliranje

Slika 11

- Po površini više puta pređite kao što je prikazano na slici, dok se ne dostigne željeni sjaj.

Dok uređaj radi, treba ga sve vreme pomerati. Nemojte ga zadržavati na jednom mestu, jer se u suprotnom podna obloga može oštetiti.

Napomena: Pridržavajte se instrukcija proizvođača koje se tiču uslova za hodanje po podlozi odnosno pomeranje nameštaja. Preporučujemo da sačekate

najmanje 12 sati. Tokom tog perioda pažljivo hodajte po poliranoj površini i to ne u obući koju nosite van kuće. Nemojte pomerati nameštaj i ne nanosite vodu po podlozi.

Redovna nega

Preporučuje se da se redovna nega podova izvodi jednom mesečno radi ponovnog postizanja ravnomerog sjaja.

- Već prema vrsti sredstva za negu, ono se može sipati direktno u vodu kojom će se podloga brisati. Molimo sledite napomene proizvođača podnih obloga i sredstva za negu istih.
- Na kraju ispolirajte površinu.

Povremena nega

- U zavisnosti od potrebe i zahteva podlage (tragovi donova, brazde...), zaštitni sloj se može više puta polirati bez prethodnog nanošenja novog sloja sredstva za negu.

Kraj rada

- Vratite šipku u uspravan položaj. Uređaj se isključuje.

Slika 12

- Izvucite utikač i obmotajte priključni kabl oko kuka koje se nalaze na šipci. Prethodno okrenite gornju kuku za kačenje kabla uvis.

Transport uređaja

Pazite na to da se uređaj kreće na transportnim točkićima kada ga želite prevesti do mesta čuvanja ili do neke druge prostorije.

Slika 13

- U tu svrhu dršku nagnite unazad i u tom položaju vucite uređaj.

Skladištenje uređaja

Preporučljivo je da se u slučaju kada se uređaj ne planira duže vreme koristiti, pričvrsti transportni osigurač.

Slika 14

- Uređaj postavite na tlo tako da glava za poliranje stoji vertikalno u odnosu na površinu.
- Skinite držać diskova s uređaja i stavite ga u pretinac za odlaganje.

- Transportni osigurač na jednoj strani pritisnite u prihvativnik držača diskova i čvrsto držite. Drugu stranu transportnog osigurača ugurajte u prihvativnik drugog držača diskova i uglavite.
- Uređaj čuvajte na suvom mestu u uspravnom položaju.

Nega i održavanje

⚠ Opasnost od povreda

Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.

Čišćenje uređaja i pribora

⚠ Pažnja

Nemojte da koristite nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikada ne uranjajte u vodu.

Čišćenje diskova za poliranje

- Nakon svakog rada uređaja skinite diskove za poliranje i istresite ih. Po potrebi ih operite i osušite.
- Napomena:** Možete ih prati u mašini za pranje rublja na temperaturi do 60°C. Ne koristite omekšivač i ne sušite ih u mašini za sušenje.
- Osušene diskove za poliranje stavite u pretinac za odlaganje.

Umetanje filterske kesice

Filtersku kesicu zamenjujte u redovnim vremenskim intervalima.

- Za to vidite poglavljje "Umetanje filterske vrećice".

Zamena diskova za poliranje

Redovno proveravajte stanje diskova za poliranje i ako su istrošeni, zamenite ih.

- Za to vidite poglavljje "Postavljanje diskova za poliranje".

Opšte napomene

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je objavila naša prodajna služba. U garantnom roku besplatno otklanjamamo sve smetnje na uređaju ako se radi o grešci materijala ili

proizvodnjim manama. U slučaju ostvarivanja garantnih prava obratite se svom prodavcu ili ovlašćenoj servisnoj službi; priložite pribor i originalni račun.

(Adresu ćete naći na poleđini)

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.

(Adresu ćete naći na poleđini)

Naručivanje rezervnih delova i posebnog pribora

Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.

Rezervne delove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavca ili u Vašoj KÄRCHER poslovnicama.

(Adresu ćete naći na poleđini)

Pomoć u slučaju smetnji

Diskovi se pri radu pomeraju / čuje se kloparanjući zvuk

- Zvuk je tehnički uslovjen. Uređaj pri skladištenju nije bio osiguran transportnim osiguračem. Zvuk nestaje sam od sebe nakon nekog vremena tokom postupka poliranja.

Tehnički podaci

Napon	230 V
Vrsta struje	1~50/60 Hz
Klasa zaštite	II
Priklučna snaga	600 W
Broj obrtaja diskova za poliranje	1000 o./min
Težina	7 kg
Dimenzije	385 x mm 340 x 1155
Zapremina filterske vrećice	4 l

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

Poseban pribor

Uz ovaj uređaj možete dokupiti sledeći (poseban) pribor:

Poseban pribor za kamen, linoleum i PVC

za optimalnu negu kamena, linoleuma i PVC-a

- **Diskovi za poliranje kamena, linoleuma i PVC-a** (3 kom.)
(kataloški br. 2.863-198.0)
- **Sredstvo za negu podova od matiranog kamena, linoleuma i PVC-a** (1 lit.)
(kataloški br. 6.295-382.0)



Poseban pribor za negu parketa premazanog voskom

za optimalnu negu parketa premazanog voskom

- **Diskovi za poliranje parketa premazanog voskom** (3 kom.)
(kataloški br. 2.863-196.0)
- **Sredstvo za negu parketa premazanog voskom** (1 lit.)
(kataloški br. 6.295-384.0)



Poseban pribor za impregnirani parket ili plutu / laminat

za optimalnu negu laminata i impregniranog parketa ili plute

- **Diskovi za poliranje impregniranog parketa ili laminata** (3 kom.)
(kataloški br. 2.863-197.0)
- **Sredstvo za negu impregniranog parketa ili laminata** (1 lit.)
(kataloški br. 6.295-383.0)



Ostali poseban pribor

- **Sredstvo za temeljno čišćenje** (1 lit.)
(kataloški br. 6.295-381.0)
za čišćenje laminata, impregniranog parketa, impregnirane plute, kamena, PVC-a i linoleuma



Isporučeni pribor:

- **Univerzalni diskovi za poliranje** (3 kom.)
(kataloški br. 2.863-193.0)
- **Filterske vrećice** (3 kom.)
(kataloški br. 6.904-128.0)



Уважаеми клиенти,

 Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение

- Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварванията на промишлената употреба.
- Уредът позволява полиране на дървени подове, ламинат, каменни подове, линолеум и подове от PVC.
- Уредът не е подходящ за засмукване на отпадъци при полиране.
- Уредът не е прахосмукачка! Да не се използва за изсмукване на суха мърсотия!
- Не използвайте средства за поддръжка, съдържащи разтворители.
- Не е позволено е използването на уреда върху подове с килими и подобни.
- Не затруднявайте уреда с допълнителни тежести.
- Уреда да не се използва или оставя на открito или при мокри условия.
- Уреда да се използва само с оригинални филтърни торбички, оригинални резервни части, принадлежности или специални принадлежности.
- Движете постоянно работещия уред. Не го оставяйте дълго на едно място, в противен случай подовото покритие може да се повреди.
- Моля винаги да спазвайте указанията на производителя на подови настилки и средства за поддръжка!

Производителят не поема гаранция за евентуални повреди, които са причинени поради използване не по предназначението или неправилно обслужване.

Опазване на околната среда

 Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.

 Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат използвани повторно.

повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Указания за безопасност

Електрозахранване

- Уреда да се подвързва и пуска в действие само в съответствие с типовата табелка.
- Никога не докосвайте контакта и щепсела с мокри ръце.
- За да изключите уреда от мрежата, не дърпайте за шнура за включване към мрежата, а извадете щепсела.
- Захраниващия кабел или удължителя да не се повреждат или нараняват поради настъпване, прегъване, опъване или други. Пазете кабела от топлина, масла и остри ръбове.
- Пазете уреда от външни климатични влияния, влажност и източници на топлина.

Употреба

- При по-продължителни паузи изключете уреда от главния прекъсвач / прекъсвача на уреда или го извадете от щепсела.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени психически, сензорни и умствени способности или с недостатъчен опит и/или с недостатъчни познания, освен ако не се контролират от отговорно за тяхната сигурност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда. Децата би трябвало да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Обслужващото лице трябва да използва уреда според предписанията. По време на работа то трябва да се съобразява с околните предмети и да внимава за трети лица и особено за деца.
- Обслужващото лице трябва да внимава, в обсега на работа да не се намират предмети, които могат да бъдат подхванати от въртящата се шайба и да бъдат отнесени.

Транспорт

- При транспорта на уреда да се спира мотора и уреда да се се закрепва сигурно.

Поддръжка

- Преди всички работи по уреда да се извади щепсела.
- За да се избегнат усложнения, ремонтите и смяната на резервни части на уреда да се извършват само от оторизирания сервис.

Пускане в експлоатация

Описание на уреда

- 1 Полираща глава
- 2 Педал за деблокиране на дръжката
- 3 Дръжка
- 4 Захранващ кабел с щепсел
- 5 Съхранение, захранващ кабел
- 6 Ръкохватка
- 7 Маркуч за боклук
- 8 Текстилна торбичка
- 9 Филтърна торбичка
- 10 Отделение за съхранение на полиращи подложки
- 11 Полиращи подложки
- 12 Държач на подложката
- 13 Връзка за всмукателния маркуч
- 14 Транспортни ролки
- 15 Фиксирания за захранващия кабел (4x)
- 16 Транспортен предпазител

Отстраняване на транспортния предпазител

Фигура 1

- Отстранете първоначално и преди използване на уреда транспортния предпазител като го издърпате.

Монтиране и поставяне на дръжката

Фигура 2

- Пъхнете двете части на дръжката една в друга и ги осигурете с приложените болт и гайка.
- Поставете цялата дръжка в полиращата глава и фиксрайте с болта.

Указание: При това трябва да се внимава за положението на захранващия кабел.

Фигура 3

- Притиснете захранващия кабел във фиксиранията и го опънете.

Свързване на всмукателния маркуч

Фигура 4

- Поставете правия край на всмукателния маркуч в полиращата глава, огънатия край в извода на дръжката.

Поставете текстилна торбичка.

Фигура 5

- Първо притиснете горната част на текстилната торбичка в поемането, докато се фиксира.
- Накрая закрепете долната част към дръжката с лепенката тип котешко езиче.

Поставете филтърната торбичка

Фигура 6

- Отворете ципа на текстилната торбичка.
- Поставете филтърната торбичка и картона с отвора над гърловината, докато се фиксира. Проверете още веднъж коректното поставяне на филтърната торбичка.
- Отново затворете текстилната торбичка с ципа.

Поставяне на държача на подложката

Фигура 7

- Положете уреда на пода, така че полиращата глава да застане отвесно към повърхността.
- Просто притиснете държача на подложката в поемането. Внимавайте за това, зъбците на държача на подложката да се фиксират добре в поемането.
- За сваляне просто издърпайте държача на подложката.

Поставяне на полиращите подложки

Фигура 8

- Поставете полиращата подложка върху държача на подложката, внимавайте за насочване в средата.
- За сваляне просто издърпайте полиращите подложки.

Прибиране на полиращите подложки

- Полиращите подложки могат да се съхраняват в долната част на текстилната торбичка в отделно отделение.

Обслужване

Забележка:

Работете винаги с поставена филтърна торбичка.

△ Внимание

Преди да пъхнете щепсела, трябва да се уверите, че дръжката се намира във вертикално положение. В това положение уредът е изключен.

Фигура 9

- Завъртете горната кука за кабела и свалете захранващия кабел. Включете щепсела в контакт.

Фигура 10

- Приведете уреда в движение, за целта деблокирайте дръжката с педала и издърпайте към себе си ръкохватката.
- За спиране върнете дръжката във вертикално положение, докато се фиксира.

Пълна поддръжка

Препоръчва се, пълната поддръжка да се провежда 2 - 3 поти годишно.

Почистване на пода от мръсотия

- Изметнете настилката/пода, с прахосмукачка или при необходимост с влажна кърпа.

Поставяне на препарата за поддръжка

- Разнесете препарата за поддръжка равномерно на пода с бърсалка. Оставете да изсъхне напълно

Указания: Спазвайте указанията за приложение на производителите на препарата за подовото покритие и на препарата за поддръжка!

Не използвайте средства за поддръжка, съдържащи разтворители.

Полиране

Фигура 11

- Преминете многократно по повърхността, както е показано на фигурата, докато се достигне желания гланц.

Движете постоянно работещия уред. Не го оставяйте дълго на едно място, в противен случай подовото покритие може да се повреди.

Указание: Спазвайте данните на производителя относно проходимосттаresp. местенето на мебели. Препоръчваме Ви да изчакате поне 12 часа. През това време минавайте по полиранията

повърхност внимателно и не с обувки, с които ходите по улицата. Не местете мебели, не поливайте вода на пода.

Поддържащи грижи

Препоръчва се, поддържащите грижи да се провеждат веднъж месечно, за да се постигне равномерен гланц.

- Според производителя на препарата за поддръжка, той може да се налива директно във водата за бърсане. Моля спазвайте указанията на производителите на препарата за подовото покритие и на препарата за поддръжка!
- Накрая полирайте повърхността.

Междинна поддръжка

- Според необходимостта и натоварването на пода (следи от крака, ленти...) слоя за поддръжка може да се полира няколко пъти без преди това да се нанася нов препарат за поддръжка.

Край на работата

- Върнете дръжката във вертикално положение. Уредът изключва.

Фигура 12

- Изключете щепсела и го завийте около поставената на дръжката кука. Преди това завъртете нагоре горната кука на кабела.

Транспорт на уреда

Моля имайте пред вид, че уредът се движи на транспортните си ролки, когато трябва да се транспортира до мястото, където се съхранява, или в друго помещение.

Фигура 13

- За целта наклонете назад дръжката и издърпайте уреда.

Съхранение на уреда

Препоръчва се, при по-продължително не използване на уреда да се закрепи транспортния предпазител.

Фигура 14

- Положете уреда на пода, така че полиращата глава да застане отвесно към повърхността.
- Издърпайте държача на подложката от уреда и го положете в отделението за съхранение.

- Притиснете транспортния предпазител от едната страна в поемането на държача на подложката и задръжте. Притиснете силно транспортния предпазител в поемането на втория държач на подложката и фиксирайте.
- Съхранявайте уреда изправен в сухо помещение.

Грижи и поддръжка

△ Опасност от нараняване

Преди всяко обслужване уредът да се изключва и щепселт да се изважда от контактта.

Почистете уреда и принадлежностите от окомплектовката

△ Внимание

Не използвайте абразивни средства, препарати за почистване на стъкло или универсални почистващи препарати! Никога не потапяйте уреда във вода.

Почистване на полиращите подложки

- След всяко използване отстранявайте полиращите подложки и ги изтръсквайте. При необходимост ги измивайте и оставяйте да изсъхнат.
- Указание:** Възможно е миене в машина до 60 °C, не използвайте прах за пране, не сушете в сушилна.
- Положете сухите полиращи подложки в отделението за съхранение.

Поставете филтърната торбичка

Сменяйте редовно филтърната торбичка.

- За целта вижте глава "Поставяне на филтърна торбичка".

Смяна на полиращите подложки

Редовно проверявайте състоянието на полиращите подложки, при износване ги сменяйте.

- За целта вижте глава „Поставяне на полиращите подложки“.

Общи указания

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените условия за гаранция от страна на наше оторизирано дружество за разпространение на

продуктите ни. Евентуални повреди в уреда в рамките на срока на гарантията се отстраняват безплатно, ако причината за тях е в материала или при производството. В случай на използване на правото на гаранция се обръщайте, моля, към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервис, като представите борудването и документа за покупка.
(Адресите ще намерите на задната страница)

Служба за работа с клиенти

При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на KARCHER ще Ви помогне с удоволствие.

(Адресите ще намерите на задната страница)

Поръчка на резервни части и специални принадлежности

Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.

Резервни части и принадлежности ще получите от Вашия търговец или във филиала на KARCHER.

(Адресите ще намерите на задната страница)

Помощ при проблеми

Шумно въртящи се шайби / шум от тракане

- Шумът се обуславя от системата. Уредът не е съхраняван с транспортен предпазител. Шумът изчезва сам след известно време при процеса на полиране.

Технически данни

Напрежение	230 V
Вид ток	1~50/60 Hz
Клас защита	II
Присъединителна мощност	600 W
Обороти, полиращи шайби	1000 U/min
Тегло	7 кг
Размери	385 x 340 mm x 1155
Обем, филтърни торбички	4 л

Запазваме си правото на технически изменения!

Елементи от специалната окоомплектовка

Може да купите по-късно следните принадлежности за този уред (специални принадлежности):

Специални принадлежности за камък / линолеум / PVC

за оптимална прижка за камък, линолеум и PVC

- **Полиращи подложки, камък / линолеум / PVC** (3 бр.)
(Номер за поръчка 2.863-198.0)
- **Грижа за пода камък / линолеум / PVC** (1 л.)
(Номер за поръчка 6.295-382.0)



Специални принадлежности за лъснат паркет

за оптимална прижка за лъснат паркет

- **Полиращи подложки, лъснат паркет** (3 бр.)
(Номер за поръчка 2.863-196.0)
- **Грижа за пода, лъснат паркет** (1 л.)
(Номер за поръчка 6.295-384.0)



Специални принадлежности за запечатан паркет или корк / ламинат

за оптимална прижка за ламинат и запечатан паркет или корк

- **Полиращи подложки, запечатан паркет / ламинат** (3 бр.)
(Номер за поръчка 2.863-197.0)
- **Грижа за пода, запечатан паркет** (1 л.)
(Номер за поръчка 6.295-383.0)



Други специални принадлежности

- **Препарат за основно почистване** (1 л.)
(Номер за поръчка 6.295-381.0)

за почистване на ламинат, запечатан паркет, запечатан корк, камък, PVC и линолеум



Включени в доставката принадлежности:

- **Полиращи подложки, универсални** (3 бр.)
(Номер за поръчка 2.863-193.0)
- **Филтърни торбички** (3 бр.)
(Номер за поръчка 6.904-128.0)



Väga austatud klient,

 Enne sesadame esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine

- See seade töötati välja erakasutuseks ega ole ette nähtud professionaalse kasutamisega kaasnevaks koormuseks.
- Seade lubab poleerida puitpõrandaid, laminaati, kivipõrandaid, linoleumi ja PVC-põrandaid.
- Seade sobib ainult poleerimisel tekkiva puru imemiseks.
- Seade ei ole tolmuimeja! Ärge kasutage kuiva mustuse imemiseks!
- Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid hooldusvahendeid.
- Seadet ei tohi kasutada vaipkatetel vms pindadel.
- Ärge koormake seadet lisaraskusega.
- Seadet ei tohi kasutada ega hoiustada vabas õhus või niisketes tingimustes.
- Kasutage seadet ainult originaal-filtrikottidega, originaal-varuosadega, -tarvikute või lisavarustusega.
- Kui seade töötab, tuleb seda pidevalt liigutada. Ärge hoidke seadet kaua ühel kohal, vastasel korral võite kahjustada põrandakatet.
- Palun järgige alati põrandakatte- ja hooldusvahendi tootja märkusi!

Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tingitud seadme mittesihipärasest kasutamisest või valest käitamisest.

Keskonnakaitse

 Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.

 Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjal, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Ohutusalased märkused

Elektriühendus

- Ühendage seade ja kasutage seda ainult vastavalt tüübisisilil olevatele andmetele.
- Ärge kunagi puudutage võrgupistikut märgade kätega.
- Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust ärge tömmake mitte ühenduskaablist, vaid pistikust.
- Ärge vigastage või kahjustage toitekaablit või pikenduskaablit sellest üle sõites, seda muljudes, rebides ega muul viisil. Kaitske võrgukaablit kuumuse, õli ja teravate servade eest.
- Kaitske seadet äärmuslike ilmastikutingimuste, niiskuse ja kuumusallikate eest.

Kasutamine

- *Kui seade pikemat aega ei tööta, tuleb see pealülitiist / seadme lülitist välja lülitada või toitepistik välja tömmata.*
- *Masinat ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vajalikud kogemused ja/või teadmised, v.a. mõne nende turvisuse eest vastutava isiku järelvalve all või juhul, kui see isik on neid masina kasutamise osas juhendanud. Laste üle peab olema järelvalve tagamaks, et nad masinaga ei mängi.*
- Käitäja peab seadet kasutama sihipäraselt. Arvestama peab kohapeal valitsevate oludega ning töötamisel seadmega tuleb silmas pidada kolmandaid isikuid, eriti lapsi.
- Teenindav personal peab jälgima, es töölas ei oleks esemeid, mida pöörlev ketas võib kaasa haarata ja õhku paisata.

Transport

- Seadme transportimiseks tuleb mootor seisata ja seade turvaliselt kinnitada.

Tehnohooldus

- Enne mistahes töid seadme juures tuleb pistik seinakontaktist välja tömmata.
- Et vältida ohtusid, tohib remonttöid ja seadme varuosade vahetamist teostada ainult volitatud hooldustöökoda.

Kasutuselevõtt

Seadme osad

- 1 Poleerimispea
- 2 Jalglülitri varre vabastamiseks lukustusest
- 3 Vars
- 4 Toitejuhe, pistikuga
- 5 Säilitamine, voolukaabel
- 6 Käepide
- 7 Imemisvoilik
- 8 Tekstiilist kott
- 9 Filterkott
- 10 Poleerimispadjandite hoiukoht
- 11 Poleerimispadjandid
- 12 Padjandihioidik
- 13 Imemisvooliku ühendus
- 14 Transpordirullid
- 15 toitekaabi kinnitused (4x)
- 16 Transpordikaitse

Transpordikaitsete eemaldamine

Joonis 1

- Esmakordsel kasutamisel ja enne seadme kasutamist tömmake transpordikaitse maha.

Pange vars kokku ja paigaldage

Joonis 2

- Ühdage varre mölemad osad ja kinnitage juuresoleva kruvi ning mutriga.
→ Torgake kogu vars poleerimispeisse ja fikseerige kruviga.

Märkus: Siinjuures jälgige toitekaabli asendit.

Joonis 3

- Suruge toitekaabel kinnitustesse ja tömmake pinguli.

Imivooliku ühendamine

Joonis 4

- Torgake imivooliku sirge ots poleerimispea sisse, köver ots varrel olevasse ühenduskohta.

Riidest koti paigaldamine

Joonis 5

- Esmalt suruge tekstiilkoti ülemine osa pessa, kuni see kohale fikseerub.
→ Seejärel kinnitage alumine osa takjapaelaga varrele.

Filtrikoti paigaldamine

Joonis 6

- Avage tekstiilkoti tömplukk.
→ Pange filtrikott sisse ja lükake karp avausega üle tutsi, kuni see kohale fikseerub. Kontrollige veelkord, kas filtrikott on õiges asendis.
→ Sulgege tekstiilkott uuesti tömplukuga.

Padjandihioidja kohalepanek

Joonis 7

- Asetage seade põrandale, nii et poleerimispea oleks tasapinna suhtes vertikaalselt.
→ Suruge padjandihioidja lihtsalt pessa. Jälgige, et padjandihioidja nukid pesas korralikult kohale fikseeruksid.
→ Eemaldamiseks tömmake padjandihioidja lihtsalt maha.

Poleerimispadjandite kohalepanek

Joonis 8

- Pange poleerimispadjandid padjandihioidjale, jälgige et need oleksid keskel.
→ Eemaldamiseks tömmake poleerimispadjandid lihtsalt maha.

Poleerimispadjandite ärapanek

- Poleerimispadjandeid võib hoida tekstiilkoti alumises osas eraldi pesas.

Käsitsemine

Märkus:

Töötage alati paigaldatud filtrikotiga.

⚠ NB!

Enne kui ühendate toitepistiku vooluvõrku, tuleb veenduda, et vars on vertikaalses asendis.

Selles asendis on seade välja lülitatud.

Joonis 9

- Keerake ülemist kaablikonksu ja võtke toitekaabel ära. Torgake võrgupistik pistikupessa.

Joonis 10

- Pange seade liikuma, selleks vabastage vars jalglülitil abil ja tömmake käepidet enda poole.
- Peatumiseks viige vars tagasi vertikaalsesse asendisse, kuni see asendisse fikseerub.

Täishooldus

Soovitatakse viia täishooldus läbi 2 - 3 korda aastas.

Põranda vabastamine mustusest

- Imege või pühkige põrandakatet/põrandat kuivalt või vajadusel niiskelt.

Hooldusvahendite kasutamine

- Jaotage hooldusvahend mopiga ühtlaselt põrandale. Laske täielikult kuivada

Märkused: Järgige põrandakatte ja hooldusvahendi tootja kasutusjuhiseid! Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid hooldusvahendeid.

Poleerimine

Joonis 11

- Liikuge üle pinna mitu korda nagu joonisel kujutatud, kuni põrand on saavutanud soovitud läike.

Kui seade töötab, tuleb seda pidevalt liigutada. Ärge hoidke seadet kaua ühel kohal, vastasel korral võite kahjustada põrandakatet.

Märkus: Pidage kinni tootja andmetest seoses mööbli ümber liikumise või mööbli nihutamisega. Soovitame oodata vähemalt 12 tundi. Sel ajal käige poleeritud pinnal ettevaatlikult ning mitte tänavajalatsites. Ärge nihutage mööblit, ärge pillake põrandakattele vett.

Jooksev hooldus

Soovitame teha jooksvat hooldust kord kuus, et saavutada uuesti ühtlane läige.

- Olenevalt hooldusvahendi tootjast võib hooldusvahendi lisada otse pühkimisvette. Järgige põrandakatte ja hooldusvahendi tootja märkusi!
- Seejärel poleerige pinda.

Vahepealne hooldus

- Vastavalt vajadusele ja põranda koormusele (jalajäljed, triibud ...) võib hoolduskihti mitu korda poleerida ilma eelnevalt uut hooldusvahendit peale kandmata.

Töö lõpetamine

- Viige vars tagasi vertikaalsesse asendisse. Seade lülitub välja.

Joonis 12

- Tömmake toitepistik välja ja mähkige toitekaabel ümber varrel oleva konksu. Keerake ülemine kaablikonks enne üles.

Seadme transportimine

Jälgige palun, et seadet liigutatakse transpordirullidel, kui soovite seda toimetada säilituskohta või teise ruumi.

Joonis 13

- Selleks kallutage käepide taha ja tömmake seadet.

Seadme ladustamine

Soovitatakse seadme pikema mittekasutamise korral kinnitada transpordikaitse.

Joonis 14

- Asetage seade põrandale, nii et poleerimispea oleks tasapinna suhtes vertikaalselt.
- Tömmake padjandihoiđa seadmelt maha ja pange säilituspessa.
- Suruge transpordikaitse ühelt poolt padjandihoiđa pessa ja hoidke kinni. Suruge transpordikaitse teine pool tugevasti teise padjandihoiđa pessa ja laske kohale fikseeruda.
- Säilitage seadet kuivas ruumis püstiasendis.

Korrashoid ja tehnohooldus

⚠ Vigastuste oht

Lülitage enne kõiki hooldustöid seade välja ja tömmake võrgupistik välja.

Seadme ja tarvikute puhastamine

⚠ NB!

Ärge kasutage küürimisvahendeid ega klaasivõi universaalpuhastusvahendeid! Ärge sukeldage seadet kunagi vette.

Poleerimispadjandite puhastamine

- Eemaldage poleerimispadjandid pärast iga kasutamist ja kloppige puhtaks.
Vajadusel peske ja laske kuivada.
- Märkus:** Masinpesu võimaliku kuni 60 °C, loputusvahendit mitte kasutada ja peskuuvatist mitte kuivatada.
- Kuivad poleerimispadjandid pange säilituspessa.

Filtrikoti paigaldamine

Vahetage filtrikotti regulaarsete ajavahemike tagant.

- Vt selle kohta ptk „Filtrikoti kohalepanek“.

Poleerimispadjandite vahetamine

Kontrollige regulaarselt poleerimispadjandite seisundit, kulumise korral vahetage välja.

- Vt selle kohta ptk „Poleerimispadjandite kohalepanek“.

Üldmärkusi

Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmeli esinevad törked kõrvvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtumi korral palun pöörduda müüja või lähima volitatud hooldustöökoja poole, esitades ostu töendava dokumendi.
(Adressi vt tagaküljelt)

Klienditeenindus

Küsimuste ja rikete korral aitab teid KÄRCHER'i filiaal.

(Adressi vt tagaküljelt)

Varuosade ja lisaseadmete tellimine

Valiku kõige sage damini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusjuhendi lõpu. Varuosi ja lisaseadmeid saate seadme müüjalt või oma piirkonna KÄRCHERi filialist.
(Adressi vt tagaküljelt)

Abi rikete korral

Ebaühtlaselt töötavad kettad / logisev hääl

- Hääl on süsteemist tingitud Seadet ei säilitatud transpordikaitsega. Heli kaob poleerimisel mõne aja pärast iseenesest.

Tehnilised andmed

Pinge	230 V
Voolu liik	1~50/60 Hz
Elektriohutusklass	II
Tarbitav võimsus	600 W
Pöörete arv, poleerimiskettad	1000 p/min
Kaal	7 kg
Mõõtmed	385 x mm 340 x 1155
Filtrikoti maht	4 l

**Tehniliste muudatuste õigused
reserveeritud!**

Erivarustus

Selle seadme jaoks on võimalik täiendavalt osta järgmisi tarvikuid:

Kivi / linoleumi / PVC lisavarustus

kivi, linoleumi ja PVC optimaalseks
puhastamiseks

- **Poleerimispadjandid, kivi/ linoleum / PVC (3 tk.)**
(tellimisnr. 2.863-198.0)
- **Põrandahooldusvahend, matt kivi / linoleum / PVC (1 l.)**
(tellimisnr. 6.295-382.0)



Vahatatud parketi lisavarustus

vahatatud parketi optimaalseks hoolduseks

- **Poleerimispadjandid, vahatatud parkett (3 tk.)**
(tellimisnr. 2.863-196.0)
- **Põrandahooldusvahend, vahatatud parkett (1 l.)**
(tellimisnr. 6.295-384.0)



Lisavarustus töödeldud parketi või korgi /laminaadi jaoks

laminaadi ja töödeldud parketi või korgi
optimaalseks hoolduseks

- **Poleerimispadjandid, töödeldud parkett / laminaat (3 tk.)**
(tellimisnr. 2.863-197.0)
- **Põrandahooldusvahend, töödeldud parkett / laminaat (1 l.)**
(tellimisnr. 6.295-383.0)



Muu lisavarustus

- **Põhipuhastusvahend (1 l)**
(tellimisnr. 6.295-381.0)
laminaadi, töödeldud parketi, töödeldud korgi, kivi, PVC ja linoleumi puhastamiseks



Tarnekomplekti kuuluvad tarvikud:

- **Poleerimispadjandid, universaalsed (3 tk.)**
(tellimisnr. 2.863-193.0)
- **Filtrikotid (3 tk.)**
(tellimisnr. 6.904-128.0)



Godājamais klient,

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Šis aparāts tika izstrādāts privātai lietošanai un nav paredzēts profesionālās lietošanas prasībām.
- Ar aparātu iespējams pulēt koka grīdas, laminātu, akmens hrīdas, linoleju un PVC grīdas.
- Šis aparāts ir piemērots tikai pulēšanas putekļu uzsūkšanai.
- Aparāts nav putekļu sūcējs! Neizmantot sausu netīrumu uzsūkšanai!
- Izmantojiet kopšanas līdzekli, kas nesatur šķīdinātājus.
- Aparātu nedrīkst lietot uz paklāja vai tml. grīdām.
- Nenoslogojiet aparātu ar papildus svaru.
- Aparātu nedrīkst pielietot vai atstāt ārā zem klajas debess vai mitrumā.
- Aparātu drīkst izmantot tikai ar oriģināliem piederumiem un oriģinālām rezerves daļām vai īpašo aprīkojumu.
- Darbībā esošo aparātu vienmēr pārvietojiet. Neuzturieties vienā vietā pārāk ilgi, citādi var rasties grīdas seguma bojājumi.
- Lūdzu, vienmēr ievērojiet grīdas seguma un kopšanas līdzekļa ražotāja norādījumus!

Ražotājs neatbild par iespējamiem bojājumiem, kas radušies noteikumiem neatbilstošas izmantošanas vai nepareizas lietošanas rezultātā.

Vides aizsardzība

 Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.

 Nolietotās ierīces satur nodevīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Drošības norādījumi

Strāvas pieslēgums

- Pieslēgt aparātu un sākt tā ekspluatāciju ievērojot datu plāksnītes informāciju.
- Nekad neaizskariet tīkla kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Atvienojot ierīci no strāvas, nevelciet aiz kabeļa, bet gan aiz kontaktdakšas.
- Tīkla pieslēgšanas kabeli vai pagarinātāja kabeli nedrīkst bojāt, pārbraucot tam pāri, iespiežot, saraujot vai tam līdzīgi. Sargājiet tīkla kabeli no karstuma iedarbības, eļjas un asām malām.
- Sargājiet ierīci no ārējiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem, mitruma un karstuma avotiem.

Lietošana

- *Ilgāku darba pārtraukumu gadījumā izslēdziet aparāta galveno slēdzi/aparāta slēdzi vai atvienojiet kontaktdakšu.*
- *Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lietotu personas (tai skaitā bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja vien viņus uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai viņi ir saņēmuši instrukcijas par ierīces lietošanu. Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.*
- Lietotājam jāizmanto aparāts tikai atbilstoši noteikumiem. Viņam ir jāņem vērā apkārtējie apstākļi, un strādājot, jāuzmanās no trešām personām un it īpaši uz bērniem.
- Lietotājam jāuzmanās no tādu priekšmetu atrašanās darba zonā, kurus varētu ievilkti un ar spēku izmest ārā rotējošas sukas.

Aparāta pārvietošana

- Pārvadājot aparātu, ir jāizslēdz motors, un aparāts ir droši jānostiprina.

Tehniskā apkope

- Pirms visiem darbiem ar aparātu izņemt tīkla kontaktdakšu.
- Lai novērstu risku, ierīces remontu un detaļu nomaiņu atļauts veikt tikai autorizētam klientu apkalpošanas dienestam.

Ekspluatācijas uzsākšana

Aparāta apraksts

- 1 Pulētāja galviņa
- 2 Kājas slēdzis kāta atbloķēšanai
- 3 Kāts
- 4 Tīkla pieslēgšanas kabelis ar spraudni
- 5 Uzglabāšana, tīkla pieslēgšanas kabelis
- 6 Rokturis
- 7 Sūkšanas šķūtene
- 8 Auduma maisiņš
- 9 Filtra maisiņš
- 10 Nodalījums pulēšanas uzliku glabāšanai
- 11 Pulēšanas uzlikas
- 12 Uzliku turētājs
- 13 Sūkšanas šķūtenes pieslēgums
- 14 Transporta riteniņi
- 15 Tīkla pieslēguma kabeļa fiksatori (4x)
- 16 Transportēšanas stiprinājums

Transportēšanas stiprinājuma noņemšana

Attēls 1

- Pirms lietot aparātu, noņemiet transportēšanas stiprinājumu, to novelkot.

Kāta salikšana un uzstādīšana

Attēls 2

- Salieci kopā abas kāta daļas un nostipriniet ar komplektā esošo skrūvi un uzgriezni.
→ Ielieci samontēto kātu pulētājas galviņā un nofiksējet ar skrūvi.
Norāde: To darot, pievērsiet uzmanību tīkla pieslēguma kabelim.

Attēls 3

- Iespiediet tīkla pieslēguma kabeli fiksācijā un nostiepiet.

Sūkšanas šķūtenes pieslēgšana

Attēls 4

- Taisno sūkšanas šķūtenes galu ielieci pulētāja galviņā, liekto galu - kāta pieslēgumā.

Auduma maisa uzlikšana

Attēls 5

- Vispirms iespiediet ietvarā auduma maisiņa augšējo daļu, līdz tā nofiksējas.
→ Pēc tam ar līplenti nostipriniet apakšējo daļu pie kāta.

Filtra maisa ielikšana

Attēls 6

- Atveriet auduma maisiņa rāvējslēdzi.
→ Ievietojiet filtra maisiņu un uzbūdiet kartonu ar atvērumu uz ūscaurules, līdz tas nofiksējas. Vēlreiz pārbaudiet filtra maisiņa pareizu novietojumu.
→ Atkal aizveriet auduma maisiņa rāvējslēdzi.

Uzliku turētāju ielikšana

Attēls 7

- Novietojiet aparātu uz grīdas tā, lai pulētāja galviņa būtu perpendikulāri pret virsmu.
→ Uzliku turētājus vienkārši iespiediet ietvarā. Pievērsiet uzmanību tam, lai uzliku turētāju izvirzījumi labi nofiksētos ietvarā.
→ Lai uzliku turētājus izņemtu, tos vienkārši izvelciet.

Pulēšanas uzliku uzlikšana

Attēls 8

- Uzlieci pulēšanas uzlikas uz uzliku turētājiem, ievērojot to novietojumu tieši pa vidu.
→ Lai pulēšanas uzlikas noņemtu, tās vienkārši novelciet.

Pulēšanas uzliku uzglabāšana

- Pulēšanas uzlikas var uzglabāt auduma maisiņa apakšdalā atsevišķā nodalījumā.

Apkalpošana

Norāde:

Vienmēr strādājiet ar ievietotu filtra maisīgu.

⚠️ Uzmanību

Pirms pieslēgt tīkla kontaktdakšu, jums jāpārliecinās ka kāts atrodas vertikālā stāvoklī. Šajā stāvoklī aparāts ir izslēgts.

Attēls 9

- ➔ Pagrieziet augšējo kabeļa āķi un noņemiet tīkla pieslēguma kabeli. Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

Attēls 10

- ➔ Sāciet pārvietot aparātu, šim nolūkam ar kājas slēdzi atbloķējot kātu un pavelcot rokturi uz savu pusī.
- ➔ Lai apstādinātu, pārvietojiet kātu atpakaļ vertikālā pozīcijā, līdz tas nosifikējas.

Vispārēja apkope

Vispārēju apkopi ieteicams veikt 2 - 3 reizes gadā.

Grīdas attīrišana no netīrumiem

- ➔ Izslaukiet, izsūciet vai vajadzības gadījumā mitrā veidā iztīriet grīdas segumu/grīdu.

Kopšanas līdzekļa uzklāšana

- ➔ Uzklājiet kopšanas līdzekli ar mazgāšanas slotu vienmērīgi uz grīdas. Laiujiet pilnībā nožūt.
- ➔ **Norādes:** levērojiet grīdas seguma un kopšanas līdzekļa ražotāja lietošanas norādījumus!
- ➔ Izmantojiet kopšanas līdzekli, kas nesatur šķīdinātājus.

Pulēšana

Attēls 11

- ➔ Pārbrauciet pāri virsmai vairākas reizes, kā parādīts attēlā, līdz panākts vajadzīgais spīdums.
- ➔ Darbībā esošo aparātu vienmēr pārvietojiet. Neuzturieties vienā vietā pārāk ilgi, citādi var rasties grīdas seguma bojājumi.
- ➔ **Norāde:** levērojiet ražotāja norādījumus par to, kad var sākt staigāt pa grīdu vai pārvietot mēbeles. Mēs iesakām pagaidīt vismaz 12 stundas. Šajā laikā pa nopulēto virsmu ejiet uzmanīgi un bez ielas apaviem. Nepārvietojiet mēbeles, neizlejet uz grīdas seguma ūdeni.

Atjaunojošā kopšana

Atjaunojošo kopšanu ieteicams veikt vismaz reizi mēnesī, lai atjaunotu vienmērīgu spīdumu.

- ➔ Atkarībā no kopšanas līdzekļa ražotāju norādījumiem kopšanas līdzekli var pieliet uzreiz ūdenim. Lūdzu, ievērojiet grīdas seguma un kopšanas līdzekļa ražotāja norādījumus!

- ➔ Pēc tam nopulējiet virsmu.

Tīrīšana pēc vajadzības

- ➔ Atkarībā no vajadzības un grīdas nolietojuma (pēdas, šķīkas...) kopšanas līdzekļa kārtu var vairākas reizes nopulēt, pirms tam neuzklājot jaunu pulēšanas līdzekli.

Darba beigšana

- ➔ Pārvietojiet kātu atpakaļ vertikālā pozīcijā. Aparāts izslēdzas.

Attēls 12

- ➔ Atvienojet tīkla kontaktdakšu un uztiniet to ap āķiem, kas atrodas uz kāta. Pirms tam pagrieziet augšējo kabeļa āķi uz augšu.

Aparāta transportēšana

Pievērsiet uzmanību tam, ka tad, kad vēlaties aparātu pārvietot uz uzglabāšanas vietu vai uz citu telpu, tas jāpārvieto uz transporta rīteņiņiem.

Attēls 13

- ➔ Šim nolūkam sasveriet rokturi atpakaļ un velciet aparātu.

Aparāta uzglabāšana

Ilgākas aparāta neizmantošanas gadījumā ieteicams nosifikēt transportēšanas stiprinājumu.

Attēls 14

- ➔ Novietojiet aparātu uz grīdas tā, lai pulētāja galviņa būtu perpendikulāri pret virsmu.
- ➔ Nonemiet uzliku turētājus no aparāta un ievietojiet uzglabāšanas nodalījumā.
- ➔ Iespiediet transportēšanas stiprinājuma vienu pusī uzliku turētāja ietvarā un pieturiet. Otru transportēšanas

- stiprinājuma pusi cieši iespiediet otru uzliku turētāja ietvarā un nofiksējet.
- ➔ Uzglabājiet aparātu sausā telpā vertikālā stāvoklī.

Kopšana un tehniskā apkope

⚠ Savainojumu bīstamība

Pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas ierīci izslēdziet un atvienojiet to no strāvas padeves.

Aparāta un piederumu tīrīšana

⚠ Uzmanību

Neizmantojet tīrīšanas līdzekļus, stikla vai universālus tīrīšanas līdzekļus! Aparātu nekad neiegremdējet ūdenī.

Pulēšanas uzliku tīrīšana

- ➔ Noņemiet un izdauziet pulēšanas uzlikas pēc vajadzības. Vajadzības gadījumā izmazgājiet un izžāvējiet.
- Norāde:** Var mazgāt velas mazgājāmā mašīnā līdz 60 °C temperatūrā, neizmantojet mīkstinātāju, nežāvējiet velas žāvētājā.
- ➔ Sausas pulēšanas uzlikas ievietojiet uzglabāšanas nodalījumā.

Filtrā maisa ielikšana

- Mainiet filtrā maisu regulāros laika intervālos.
- ➔ Par to lasiet nodaļā "Filtrā maisiņa ielikšana".

Pulēšanas uzliku nomainīga

Regulāri pārbaudiet pulēšanas uzliku stāvokli, ja tās nolietojušās - nomainiet.

- ➔ Par to lasiet nodaļā "Pulēšanas uzliku uzlikšana".

Vispārējas piezīmes

Garantija

Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtās garantijas saistības ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim iespējamos darbības traucējumus Jūsu aparātā, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezieties pie Jūsu pārdevēja vai tuvākajā

pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienesta iestādē, uzrādot pirkumu apliecinōšu dokumentu.
(Adresi skatīt aizmugurē)

Klientu apkalpošanas centrs

Jautājumu un aparāta darbības traucējumu gadījumā Jums labprāt sniegs padomu firmas KÄRCHER filiāles darbinieki.
(Adresi skatīt aizmugurē)

Rezerves detaļu un speciālo piederumu pasūtīšana

Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
Rezerves detaļas un piederumus Jūs varat iegādāties pie sava tirdzniecības pārstāvja vai savā firmas KÄRCHER filiālē.
(Adresi skatīt aizmugurē)

Traucējumu novēršana

Diski darbojas nevienmērīgi / klaudzoša skāra

- Troksnis atkarīgs no sistēmas. Aparāts nav uzglabāts ar transportēšanas stiprinājumu. Pēc kāda laika troksnis pats pulējot pazud.

Tehniskie dati

Spriegums	230 V
Strāvas veids	1~50/60 Hz
Aizsardzības klase	II
Pieslēguma jauda	600 W
Apgrīzieni skaits, pulēšanas diskī	1000 apgr./min
Svars	7 kg
Gabarīti	385 x mm 340 x 1155
Tilpums, filtrā maisiņš	4 l

Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Speciālie piederumi

Šim aparātam jūs varat papildus iegadāties sekojošos piederumus (papildpiederumi):

Papildpiederumi akmens / linoleja / PVC grīdu tīrīšanai

akmens, linoleja un PVC grīdu optimālai kopšanai

- **Pulēšanas uzlikas, akmens / linolejs / PVC (3 gab.)**
(Pasūtījuma Nr. 2 863-198.0)
- **Grīdas kopšanas līdzeklis, matēts akmens / linolejs / PVC (1 litrs)**
(Pasūtījuma Nr. 6 295-382.0)



Papildpiederumi vaskota parketa tīrīšanai

vaskota parketa optimālai kopšanai

- **Pulēšanas uzlikas, vaskots parkets (3 gab.)**
(Pasūtījuma Nr. 2 863-196.0)
- **Grīdas kopšanas līdzeklis, vaskots parkets (1 litrs)**
(Pasūtījuma Nr. 6 295-384.0)



Papildpiederumi lakota parketa vai korķa / lamināta kopšanai

lamināta un lakotā parketa vai korķa grīdu optimālai kopšanai

- **Pulēšanas uzlikas, lakots parkets / lamināts (3 gab.)**
(Pasūtījuma Nr. 2 863-197.0)
- **Grīdas kopšanas līdzeklis, lakots parkets / lamināts (1 litrs)**
(Pasūtījuma Nr. 6 295-383.0)



Citi papildpiederumi

- **Pamatītīrīšanas līdzeklis (1 litrs)**
(Pasūtījuma Nr. 6 295-381.0)
lamināta, lakotā parketa, lakotā korķa, akmens, PVC un linoleja grīdu tīrīšanai



Komplektā ietilpst ošie piederumi:

- **Pulēšanas uzlikas, universālās (3 gab.)**
(Pasūtījuma Nr. 2 863-193.0)
- **Filtre maisiņi (3 gab.)**
(Pasūtījuma Nr. 6 904-128.0)



Gerbiamas kliente,

 Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir nėra pritaikytas pramoniniams naudojimui.
- Šiuo prietaisu galima poliruoti medines grindis, laminatą, akmenines grindis, linoleumą ir PVC dangą.
- Prietaisas pritaikytas siurbti tik poliravimo atliekas.
- Šis prietaisas nėra dulkių siurblys! Nenaudokite prietaiso sausiemis nešvarumams siurbti!
- Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių.
- Prietaisas negali būti naudojamas kiliminei dangai.
- Ant prietaiso nedėkite papildomo svorio.
- Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atviroje ir drėgnoje vietoje.
- Prietaisą naudokite tik su originaliais filtro maišeliais, atsarginėmis dalimis, priedais ir specialiais priedais.
- Visada judinkite veikiantį prietaisą. Nesustokite vienoje vietoje ilgesnį laiką, nes tokiu būdu pažeisite grindų dangą.
- Visada laikykite grindų dangos ir priežiūros priemonių gamintojo nurodymų!

Gamintojas neprisiima atsakomybės už galimą žala, atsiradusią naudojant prietaisą ne pagal paskirtį ar netinkamai jį valdant.

Aplinkos apsauga

 Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.

 Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliau perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliau surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamąsių medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsių medžiagų dalis rasite adresu:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Saugos reikalavimai

Elektros srovė

- Prietaisą jungite į elektros tinklą ir eksplotauokite tik vadovaudamiesi duomenų lentelėje pateikta informacija.
- Niekada nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- Atjungdami prietaisą nuo elektros tinklo traukite už kištuko, o ne už elektros laidą.
- Patirkinkite, ar maitinimo arba ilgtintuvu laidas nepervažiuotas, nesuspaustas, neišstampytas ar kitaip nepažeistas. Saugokite elektros kabelius nuo karščio, tepalo ir netempkite jų virš aštrių briaunų.
- Saugokite prietaisą nuo atmosferos poveikio, drėgmės ir karščio.

Naudojimas

- *Jei ilgesnį laiką nenaudosite prietaiso, išunkite jį pagrindiniu jungikliu / prietaiso jungikliu arba ištraukite tinklo kištuką.*
- *Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims (taip pat vaikams) su fizine, sensorine arba dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamaus patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui arba gavus šio asmens nurodymus, kaip naudoti prietaisą. Prižiūrėkite vaikus siekdami užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.*
- Operatorius prietaisą privalo naudoti pagal paskirtį. Jis turi paisyti aplinkos sąlygų, o dirbdamas su prietaisu – netoliiese esančių žmonių, ypač vaikų.
- Prietaiso operatorius privalo užtikrinti, kad darbo zonoje nebūtų jokių daiktų, kuriuos gali pasiekti ir pastumti besisukantis diskas.

Transportavimas

- Transportuojant prietaisą, jo variklį reikia išjungti, o patį prietaisą gerai pritvirtinti.

Techninė priežiūra

- Prieš bet kokus darbus su prietaisu ištraukite maitinimo kištuką.
- Siekiant išvengti gedimų, prietaisą remontuoti ir jo atsargines detales keisti gali tik igaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudojimo pradžia

Prietaiso aprašymas

- 1 Poliravimo galva
- 2 Vamzdžio atblokovimo kojinis jungiklis
- 3 Vamzdis
- 4 Elektros laidas su kištuku
- 5 Elektros laido laikymas
- 6 Rankena
- 7 Siurbimo žarna
- 8 Tekstilės maišelis
- 9 Filtro maišelis
- 10 Poliravimo padų déklas
- 11 Poliravimo padai
- 12 Padų laikikliai
- 13 Siurbimo žarnos prijungimas
- 14 Ratukai
- 15 Elektros laido fiksatoriai (4x)
- 16 Transportavimo apsaugos

Nuimkite transportavimo apsaugas

Paveikslas 1

- Prieš pradédami naudotis prietaisu pirmą kartą, nuimkite transportavimo apsaugas jas ištraukdami.

Surinkite vamzdži ir ji pritvirtinkite.

Paveikslas 2

- Sujunkite abi vamzdžio dalis ir pritvirtinkite pridėtu varžtu ir veržle.
- Ikiškite surinktą vamzdži į poliravimo galvą ir pritvirtinkite varžtu.
- Nurodymai:** Taip pat atsižvelkite į elektros laido padėtį.

Paveikslas 3

- Ispauskite elektros laidą į fiksatorius ir įtempkite.

Prijunkite siurbimo žarną

Paveikslas 4

- Ikiškite tiesųjį siurbimo žarnos galą į poliravimo galvą, lenktą siurbimo žarnos galą ikiškite į vamzdžio jungtį.

Tekstilės maišelio tvirtinimas

Paveikslas 5

- Pirmausia įspauskite į angą viršutinę tekstilės maišelio dalį, kol ji užsifiksuos.
- Po to lipnia juosta pritvirtinkite apatinę dalį prie vamzdžio.

Filtro maišelio įdėjimas

Paveikslas 6

- Atverkite tekstilės maišelio užtrauktuką.
- Įdékite filtro maišelį ir įstumkite dėžés angą į antvamzdį, kol ji užsifiksuos. Dar katą patirkinkite, ar gerai uždėtas filtro maišelis.
- Vėl užtraukite tekstilės maišelio užtrauktuką.

Įdékite padų laikiklius

Paveikslas 7

- Pastatykite prietaisą ant grindų taip, kad poliravimo galva į paviršių būtų nukreipta vertikaliai.
- Padų laikiklius paprastai įspauskite į angą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad padų laikiklių kabliukai gerai užsifiksotų angoje.
- Norédami padų laikiklius išimti, juos paprastai ištraukite.

Uždékite poliravimo padus.

Paveikslas 8

- Uždékite poliravimo padus ant padų laikiklių, atkreipkite dėmesį į tai, ar jie nukreipti ties viduriu.
- Norédami poliravimo padus išimti, juos paprastai ištraukite.

Pritvirtinkite poliravimo padus

- Poliravimo padus galima laikyti atskirame dékle, apatinėje tekstilės maišelio dalyje.

Valdymas

Pastaba:

Visada įdėkite filtro maišelį.

△ Dėmesio

Prieš įkišdami tinklo kištuką, išsitikinkite, ar vamzdis pakreiptas vertikaliai kryptimi. Šioje padėtyje prietaisas išjungtas.

Paveikslas 9

- Sukite viršutinį kabelio laikiklį ir nuimkite elektros laidą. Įkiškite tinklo kištuką į šakutės lizdą.

Paveikslas 10

- Ijunkite prietaisą bei kojiniu jungikliu atblokuokite vamzdį ir patraukite į save rankeną.
→ Norédami sustabdyti, kreipkite vamzdį į vertikalią padėtį tol, kol jis užsifiksuos.

Išsami priežiūra

Rekomenduojama išsamiai priežiūrą atlikti 2-3 kartus per metus.

Pašalinkite nešvarumus nuo grindų

- Nušluokite, nusiurbkite ar, jeigu būtina, lengvai sudrėkinta šluoste nušluostykite dangą / grindis.

Užtepkite priežiūros priemonę.

- Šepečiu su karčiais tolygiai paskirstykite priežiūros priemonę ant grindų. Leiskite gerai išdžiuti

Pastabos: Visada laikykitės grindų dangos ir priežiūros priemonių gamintojo naudojimo nurodymų!

Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra tirpikliai.

Poliravimas

Paveikslas 11

- Pervažiuokite paviršių kelis kartus, kaip parodyta paveikslėlyje, kol paviršius ims blizgėti taip, kaip norite.

Visada judinkite veikiantį prietaisą.

Nesustokite vienoje vietoje ilgesnių laikų, nes tokiu būdu pažeisite grindų dangą.

Nurodymai: Laikykitės gamintojo nurodymų, susijusiu su žengimu ant poliruoto paviršiaus ar baldų stumdomu. Rekomenduojame palaukti mažiausiai 12 valandų. Tuo metu ženkite ant poliruoto paviršiaus atsargiai ir neavékite lauko

batų. Nestumdykite baldų, nešlapinkite dangos vandeniu.

Iprasta priežiūra

Rekomenduojama iprastą priežiūrą atlikti kartą per mėnesį, norint išlaikyti tolygų blizgesį.

- Atsižvelgiant į priežiūros priemonių gamintoją, priežiūros priemonę galima tiesiogiai pilti į valymui skirtą vandenį. Visada laikykitės grindų dangos ir priežiūros priemonių gamintojo nurodymų!

- Po to nupoliruokite paviršių.

Tarpinė priežiūra

- Atsižvelgiant į grindų (pėdsakai, juostos ..) naudojimą ir apkrovimą, priežiūros priemonės sluoksnį galima poliruoti kelis kartus, prieš tai neužteplant naujos priežiūros priemonės.

Darbo pabaiga

- Gražinkite vamzdį į vertikalią padėtį. Prietaisas išsijungia.

Paveikslas 12

- Ištraukite tinklo kištuką ir elektros laidą, norédami apvynioti prie vamzdžio pritaisyitus kablius. Viršutinį laidą kabli į šepradių pasukite į viršų.

Prietaiso transportavimas

Atkreipkite dėmesį į tai, kad prietaisas judėtų ant ratukų, gabenant prietaisą į vietą, kurioje jis bus laikomas, arba į kitą patalpą.

Paveikslas 13

- Be to, pakreipkite rankeną atgal ir patraukite prietaisą.

Prietaiso laikymas

Ilgesnį laiką nesinaudojant prietaisu rekomenduojama pritvirtinti transportavimo apsaugas.

Paveikslas 14

- Pastatykite prietaisą ant grindų taip, kad poliravimo galva į paviršių būtų nukreipta vertikaliai.

- Nuimkite padų laikiklius nuo prietaiso ir įdékite į dėklą.

- Jspauskite transportavimo apsaugą vienoje pusėje į pado laikiklio angą ir palaikykite. Kitą transportavimo apsaugos pusę tvirtai jspauskite į antrojo pado laikiklio angą ir užfiksukite.
- Stovintį prietaisą laikykite sausoje patalpoje.

Priežiūra ir aptarnavimas

⚠ Sužalojimų pavojas

Prieš pradédami techninės priežiūros ir remonto darbus prietaisą išjunkite, o elektros laidą kištuką ištraukite iš kištukinio lizdo.

Prietaiso ir jo priedų valymas

⚠ Dėmesio!

Nenaudokite šveitiklių, stiklo ar universalių valiklių! Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį.

Išvalykite poliravimo padus.

- Po kiekvieno naudojimo išmikite poliravimo padus ir juos išdaužykite. Jeigu būtina, išplaukite ir išdžiovinkite.
- Nurodymai:** Skalbtį skalbyklėje galima iki 60 °C temperatūroje, nenaudokite minkštiklių, nedžiovinkite skalbinių džiovintuvu.
- Išdžiūvusių poliravimo padus įdėkite į dėklą.

Filtro maišelio įdėjimas

Reguliariai keiskite filtro maišelį.

- Žiūrėkite skyrių „Įdėkite filtro maišelį“.

Pakeiskite poliravimo padus

Nuolat tikrinkite poliravimo padų būklę, nusidėvėjusius pakeiskite.

- Žiūrėkite skyrių „Uždėkite poliravimo padus“.

Bendrieji nurodymai

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja tos garantijos sąlygos, kurias nustato igalioti pardavėjai. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinimė nemokamai, jei tokiu gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektais. Dėl

garantinio gedimų pašalinimo kreipkitės į pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą. Visuomet pateikite pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.
(Adresą rasite kitoje pusėje)

Klientų aptarnavimo tarnyba

Iškilus klausimams arba prietaisui sugedus, Jums padės mūsų KÄRCHER filialo darbuotojai.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Atsarginių dalių ir specialių priedų užsakymas

Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Atsargines dalis ir priedus gausite iš pardavėjo arba Jūsų KÄRCHER filiale.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Pagalba atsiradus gedimams

Garsiai veikiantys diskai / užesys

- Užesys numatyta sistemos. Prietaisas nebuvo laikomas su transportavimo apsaugomis. Poliruojant užesys po kurio laiko dingsta savaimė.

Techniniai duomenys

Įtampa	230 V
Srovės rūšis	1~50/60 Hz
Apsaugos klasė	II
Prijungiamų įtaisų galia	600 W
Poliravimo diskų apsukų kiekis	1000 U/min
Svoris	7 kg
Matmenys	385 x mm 340 x 1155
Filtro maišelio talpa	4 l

Gamtintojas pasiliauka teisė keisti techninius duomenis!

Specialūs priedai

Papildomai galite įsigyti šiuos prietaiso priedus (specialius priedus):

Specialūs priedai akmens dangai / linoleumui / PVC

optimaliai akmens dangos, linoleumo ir PVC
priežiūrai

- **Poliravimo padai, akmens dangai / linoleumui / PVC** (3 vnt.)
(Užsakymo Nr. 2.863-198.0)
- **Grindų priežiūros priemonė, matinei akmens dangai / linoleumui / PVC** (1 l)
(Užsakymo Nr. 6.295-382.0)



Specialus priedas vaškuotam parketui

optimaliai vaškuoto parketo priežiūrai

- **Poliravimo padai, vaškuotam parketui**
(3 vnt.)
(Užsakymo Nr. 2.863-196.0)
- **Grindų priežiūros priemonė, vaškuotam parketui** (1 l)
(Užsakymo Nr. 6.295-384.0)



Specialus priedas lakuotam parketui arba kamštinei dangai / laminatui

optimaliai laminato ir lakuoto parketo arba
kamštinės dangos priežiūrai

- **Poliravimo padai, lakuotam parketui / laminatui** (3 vnt.)
(Užsakymo Nr. 2.863-197.0)
- **Grindų priežiūros priemonė, lakuotam parketui / laminatui** (1 l)
(Užsakymo Nr. 6.295-383.0)



Kiti specialūs priedai

- **Valiklis baziniam valymui** (1 l)
(Užsakymo Nr. 6.295-381.0)
laminatui, lakuotam parketui, lakuotai
kamštinei dangai, akmeninei dangai, PVC
ir linoleumui valyti



Privalomi priedai:

- **Poliravimo padai, universalūs** (3 vnt.)
(Užsakymo Nr. 2.863-193.0)
- **Filtro maišeliai** (3 vnt.)
(Užsakymo Nr. 6.904-128.0)



Шановний покупець!

 Перед першим застосуванням вашого пристрію прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно ней та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування

- Цей пристрій призначається для приватного використання і не пристосований до навантажень промислового використання.
- Пристрій дозволяє здійснювати полірування дерев'яних, ламінованих, кам'яних підлог, лінолеуму та підлог з полівінілхлориду.
- Пристрій пристосований тільки для всмоктування полірувального пилу.
- Апарат не є пилососом! Не застосовувати для всмоктування сухого бруду!
- Не використовувати засоби для догляду, що містять розчинники.
- Забороняється експлуатація пристрію на килимових та схожих покриттях.
- Не обважнювати додатково пристрій.
- Забороняється використовувати або залишати пристрій під відкритим небом або в умовах вологи.
- Пристрій дозволяється використовувати тільки разом з оригінальними запасними частинами, принадлежностями та особливим оснащенням.
- Постійно пересувати працюючий пристрій. Не зупинятися надовго на одному місці, інакше можна ушкодити підлогове покриття.
- Завжди виконувати вказівки виробника підлогового покриття та засоби для догляду!

Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані невідповідним або неправильним застосуванням пристрою.

Охорона довкілля



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте

пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрії містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрії за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Правила безпеки

Підключення до джерела току

- Пристрій слід під'єднувати та використовувати лише егідо заводської таблицію
- Ніколи не торкайтесь мережного штекера вологими руками.
- Для того щоб від'єднати пристрій від мережі потрібно тягнути не за з'єднувальний шнур, а за штекер.
- Мережний шнур та подовжуvalильний кабель не ушкоджувати шляхом переїзду через них, стискання, розтягання тощо. Кабель захищати від впливу спеки, мастил, а також від гострих країв.
- Захищати пристрій від зовнішніх атмосферних умов, вологи та джерел тепла.

Застосування

- Під час тривалих перерв в експлуатації слід виключити пристрій за допомогою головного вимикача / вимикача пристрію або від'єднати його від електромережі.
- Цей пристрій не призначено для використання людьми (у тому числі й дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або особами з відсутністю досвіду й/або знань, за винятком випадків, якщо за забезпеченням безпеки їхньої роботи спостерігають спеціально

- підготовлені особи або вони одержують від них вказівки, що стосуються використання пристрою. Необхідно стежити за дітьми, не дозволяти їм грати із пристроєм.
- Користувач повинен використовувати пристрій у відповідності до інструкції. Вона повинна враховувати умови місцевості, під час роботи з пристроєм необхідно звертати увагу на третіх осіб, особливо на дітей.
 - Обслуговуюча особа повинна стежити за тим, щоб у робочій зоні не перебували предмети, які можуть бути затягнуті та з силою відкинуті обертовими дисками.

Транспортування

- Під час транспортування приладу необхідно вивести з експлуатації двигун та надійно закріпити прилад.

Технічне обслуговування

- Перед початком усіх робот з приладом витягнути штекер з розетки.
- Для того щоб уникнути пошкоджень, ремонт та заміна запчастин пристрою повинні проводитися лише авторизованою службою обслуговування клієнтів.

Введення в експлуатацію

Опис пристроя

- 1 Полірувальна головка
- 2 Педаль блокувального руків'я
- 3 Держак
- 4 Мережевий кабель зі штекером
- 5 Місце для зберігання мережевого кабелю
- 6 Ручка
- 7 Всмоктуючий шланг
- 8 Матер'яній мішок
- 9 Фільтрувальний мішок
- 10 Місце для зберігання полірувальної накладки
- 11 Полірувальна накладка
- 12 Тримач накладки
- 13 Місце під'єднання шлангу
- 14 Транспортуючі ролики
- 15 Фіксатори мережевого кабелю (4 штуки)
- 16 Транспортне кріплення

Зняти транспортне кріплення

Малюнок 1

- Перед першим застосуванням пристрою слід зняти транспортне кріплення, витягнувши його.

Установити та розмістити руків'я

Малюнок 2

- З'єднати обидві деталі руків'я та зафіксувати за допомогою гвинта та гайки, що входять у комплект.
- Зібране руків'я помістити в полірувальну голівку та зафіксувати за допомогою гвинта.
- Примітка:** При цьому звернути увагу на положення мережного кабеля.

Малюнок 3

- Вдавити мережний кабель до фіксації та тут натягнути його.

Підключити всмоктувальний шланг.

Малюнок 4

- Укласти випрямлений кінець всмоктувального шланга в полірувальну голівку, вставити зігнутий кінець у сполучний елемент на руків'ї.

Установлення матер'яного мішка

Малюнок 5

- В першу чергу втиснути верхню частину матер'яного мішка в прийомний пристрій до фіксації.
- Потім закріпити нижню частину на руків'ї за допомогою стрічки-липушкі.

Установка пилозбирного мішка

Малюнок 6

- Відкрити змійку матер'яного мішка.
- Вкласти пилозбирний мішок та надягти картонну частину з отвором на патрубок до фіксації. Ще раз перевірити правильність встановлення пилозбирного мішка.
- Знову закрити змійку матер'яного мішка.

Установити тримач накладки

Малюнок 7

- Установити пристрій на підлогу так, щоб полірувальна голівка знаходилась вертикально по відношенню до поверхні.
- Просто втиснути тримач накладки в прийомний пристрій. Простежити за тим, щоб виступи на тримачі накладки добре зафіксувалися в прийомному пристрої.
- Щоб зняти, необхідно просто витягти тримач накладки.

Надягти полірувальну накладку

Малюнок 8

- Надягти полірувальну накладку так, щоб вона прийняла центральне положення.
- Щоб зняти, необхідно просто витягти полірувальну накладку.

Укладання полірувальної накладки

- Полірувальну накладку можна зберігати в нижній частині матер'яного мішка в призначенному для неї відділенні.

Експлуатація

Вказівка:

Працювати завжди тільки зі встановленим фільтровальним мішком.

⚠ Увага

Перед тим, як підключити до мережі штепсельну вилку, слід переконатися, що руків'я перебуває у вертикальному положенні. У цьому положенні апарат виключений.

Малюнок 9

- Повернути верхній гачок та зняти мережний кабель. Вставити штепсельну вилку в електричну розетку.

Малюнок 10

- Привести пристрій у рух, для цього за допомогою педалі розблокувати руків'я та потягти на себе ручку.
- Для зупинки привести руків'я назад у вертикальне положення до фіксації.

Повний догляд

Рекомендується проводити повний догляд 2 - 3 рази на рік.

Очистити підлоги від бруду

- Піднести поверхню/підлогу, в разі необхідності скористатися пилососом або провести вологе прибирання.

Нанесення засобу для догляду

- Рівномірно з допомогою швабри нанести засіб для догляду на підлогу. Повністю висушити

Примітка: Дотримуватися вказівок виробника підлогового покриття та засобу для догляду!

Не використовувати засоби для догляду, що містять розчинники.

Полірування

Малюнок 11

- Переміщати пристрій по поверхні, як показано на малюнку, до досягнення бажаного блиску.

Постійно пересувати працюючий пристрій. Не зупинятися надовго на одному місці, інакше можна ушкодити підлогове покриття.

Примітка: Дотримуватися вказівок виробника щодо доступності для проходу або пересування меблів. Рекомендується почекати щонайменше 12 годин. У цей час слід обережно поводитися з полірованою поверхнею та не ступати на неї у вуличному взутті. Не пересувати меблі, не проливати воду на поверхню.

Підтримуючий догляд

Підтримуючий догляд рекомендується проводити як мінімум раз на місяць для досягнення рівномірного блиску.

- В залежності від виробника засобу для догляду, засіб для догляду можна додавати безпосередньо в змивальний розчин. Дотримуватися вказівок виробника підлогового покриття та засобу для догляду!
- Потім заново відполірувати поверхню.

Проміжний догляд

- За необхідності та з урахуванням навантаження на підлогу (сліди ніг, смуги ..) полірування захисного шару можна проводити багато разів без нанесення нового засобу для догляду.

Закінчення роботи

- Привести руків'я назад у вертикальне положення. Прилад вимикається.
Малюнок 12
- Вийняти штепсельну вилку та намотати мережний кабель на встановлені на руків'ї гаки. Верхній гачок знову повернути наверх.

Транспортування пристрою

Під час переміщення пристрою до місця зберігання або в іншу кімнату стежити за тим, щоб пристрій пересувався на транспортуючих роликах.

Малюнок 13

- Для цього нахилити ручку назад та потягти пристрій.

Зберігати пристрій

При тривалому простоЗ пристрою рекомендується закріплювати транспортне кріплення.

Малюнок 14

- Установити пристрій на підлогу так, щоб полірувальна голівка знаходилась вертикально по відношенню до поверхні.
- Від'єднати тримач накладки від пристрою та покласти його в місце для зберігання.
- Натиснути на край транспортного кріплення в приймальному пристрої тримача накладки та закріпiti. Сильно натиснути на інший край транспортного кріплення в приймальному пристрої другого тримача накладки та зафіксувати.
- Зберігати пристрій у сухому приміщенні.

Догляд та технічне обслуговування

⚠ Небезпека травмування

Перед усіма роботами по догляду та технічному обслуговуванню вимкніть прилад та витягніть мережну вилку.

Очистити прилад і аксесуари

⚠ Увага

Не використовувати засоби для чищення для скла або універсальні засоби для чищення! Забороняється занурювати пристрій у воду.

Очистити полірувальну накладку

- Знімати та обтрушувати полірувальну накладку після кожного застосування. У випадку необхідності промити та висушити.

Примітка: Дозволяється механічне прання при температурі до 60 °C, не використовувати засоби для полоскання, не сушити в сушильній машині.

- Покласти суху полірувальну накладку в місце для зберігання.

Установка пилозбирного мішка

Міняйте пилозбирний мішок через регулярні проміжки часу.

- Див. главу "Встановлення пилозбирного мішка".

Замінити полірувальну накладку

Регулярно перевіряти стан полірувальної накладки, при зношуванні замінити.

- Див. розділ "Установка полірувальної накладки".

Загальні вказівки

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збуту. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безоплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У гарантійному випадку звертайтесь, будь ласка, з обладнанням та документами, що підтверджують покупку пристрою, до Вашого торгового агента або до приведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.
(Адреси див. на звороті)

Служба підтримки користувачів

З різних питань та в разі поломок Вам допоможуть наші представники філіалу KARCHER.
(Адреси див. на звороті)

Замовлення запасних частин та спеціального обладнання

Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
Запасні частини та спеціальне обладнання Ви зможете отримати у Вашого дилера або у філіалі фірми KARCHER.
(Адреси див. на звороті)

Технічні характеристики

Напруга	230 V
Тип струму	1~50/60 Hz
Клас захисту	II
Загальна потужність	600 Wt
Число оборотів, полірувальні диски	1000 об/хв
Вага	7 kg
Розміри	385 x 340 x 1155
Місткість, пилозбірний мішок	4 l

Можливі зміни у конструкції пристрою!

Усуення несправностей

Гучна робота дисків / сильний гуркіт

- Систематично виникаючий звук.
Пристрій не захищений транспортним кріпленням. Шум самостійно зникає через деякий час після початку полірування.

Спеціальне допоміжне обладнання

Для цього пристрою ви можете додатково купити наступні приладдя (спеціальні приладдя):

Спеціальні приладдя для очищення кам'яних поверхонь /лінолеуму / ПВХ

для оптимального догляду за кам'яними поверхнями, лінолеумом та ПВХ

- **Полірувальники, камінь / лінолеум / ПВХ** (3 шт.)
(Номер для замовлення 2.863-198.0)
- **Засіб для догляду за підлогою, матовий камінь / лінолеум / ПВХ** (1 л.)
(Номер для замовлення 6.295-382.0)



Спеціальні приладдя для чищення вощеної паркету

для оптимального догляду за вощеним паркетом

- **Полірувальники, вощений паркет**
(3 шт.)
(Номер для замовлення 2.863-196.0)
- **Засіб для догляду за підлогою, вощений паркет** (1 л)
(Номер для замовлення 6.295-384.0)



Спеціальні приладдя для чищення паркету з покриттям або коркового покриття / ламінату

для оптимального догляду за ламінатом, паркетом з захисним покриттям або корковим покриттям

- **Полірувальники, паркет з захисним покриттям / ламінат** (3 шт.)
(Номер для замовлення 2.863-197.0)
- **Засіб для догляду за підлогою, паркет з захисним покриттям / ламінат** (1 л)
(Номер для замовлення 6.295-383.0)



Інші спеціальні приладдя

- **Основний засіб для чищення** (1 л)
(Номер для замовлення 6.295-381.0)
для очищення ламінату, паркету з захисним покриттям, коркового покриття, каменю, ПВХ та лінолеуму



Приладдя, що входять в обсяг постачання:

- **Полірувальники, універсальні**
(3 шт.)
(Номер для замовлення 2.863-193.0)
- **Фільтрувальний мішок** (3 шт.)
(Номер для замовлення 6.904-128.0)



العناية والصيانة

خدمة العملاء

في حالة وجود أي استفسارات أو أخطال يمكنك الاستعانة بفرع شركة Kärcher التابع لنا على الرحب والسعه.

(العنوان موجود في الجهة الخلفية من الصفحة)

طلب قطع الغيار والملحقات الخاصة

ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار الأكثر استخداماً.

يمكنك الحصول على قطع الغيار والملحقات لدى الوكيل التجاري الذي اشتريت منه أو فرع شركة Kärcher التابع لنا.

(العنوان موجود في الجهة الخلفية من الصفحة)

يمكنك شراء الملحقات التالية لهذا الجهاز:

القطعة	رقم الطلب
وسادات تلميع	2.863-193.0
كيس الفلتر	6.904-128.0

المساعدة عند حدوث أخطال

الأقراص الدائرة تصدر ضوضاء / أصوات طفيفة

■ ترتبط الأصوات الصادرة بنظام الجهاز. ولم يتم حفظ الجهاز بقطعة تامين النقل. أثناء عملية التلميع تختنق الأصوات من نفسها بعد وقت قصير.

بيانات الفنية

نفولت	230	الجهد
هيرتز	50/60~1	نوع التيار
		فترة الحماية
واط	600	قدرة التوصيل
لغة/حقيقة	1000	سرعة أقراص التلميع
كجم	7	الوزن
مليمتر	X 340 x 385 1155	الأبعاد
لتر	4	حجم كيس الفلتر

حقوق إدخال تعديلات فنية محفوظة!

m خطر حدوث إصابة

يجب إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن قابس التوصيل نهائيًا قبل القيام بكل أعمال العناية والصيانة.

تنظيف الجهاز والملحقات

نَّسْبَةِ

لا يستخدم المواد الكاشطة أو الزجاج أو المنظفات التي تُستخدم لجميع الأغراض! يجب ألا يتم تعطيس الجهاز في الماء نهائيًا.

تنظيف وسدادات التلميع

← في كل مرة بعد تشغيل الجهاز ثُلُك وسدادات التلميع ويتم تنظيفها. وعند الحاجة يتم غسلها وتُترك لتجف.

إرشاد: يمكن غسلها في الغسالات الكهربائية حتى درجة حرارة 60 ° مئوية بدون استخدام منعع الملابس، ولا يُجفف في المجفف.

← تُوضع وسدادات التلميع الجافة في موضع الحفظ.

استخدام الكيس الفعالي

يجب تغيير كيس الفلتر على فترات زمنية منتظمة. ← وللقيام بذلك انظر فصل "استخدام كيس الفلتر".

تغيير وسدادات التلميع

تحقق بانتظام من حالة وسدادات التلميع، وقم بتغييرها عندما تتعرض للطلي والتآكل الطبيعي.

← وللقيام بذلك انظر فصل "تركيب وسدادات التلميع".

إرشادات عامة

الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى علاج الأخطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال

فترقة الضمان طالما أن السبب في هذه الأخطال وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حالة استحقاق

الضمان برجاء التوجه إلى الوكيل التجاري الذي اشتريت منه أو إلى مركز خدمة العملاء المعتمد

القريب منك وموعد وصول الشراء.

(العنوان موجود في الجهة الخلفية من الصفحة)

الاستعمال

هتبسيه

قبل توصيل القابس يجب التأكد من وجود الذراع في وضع رأسى. وفي هذا الوضع يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

صورة 9

يُدار الخطاف العلوي للكابل ويُفك كابل التوصيل الرئيسي. يتم إدخال قابس التوصيل في مقبس.

صورة 10

يُحرك الجهاز، وللقيام بذلك حرر الذراع باستخدام الدواسة وسحب المقبعن للخارج في اتجاهك. ← لإيقاف الجهاز، يتم إعادة الذراع للوضع الرأسى مرة أخرى حتى يستقر في موضعه.

أعمال العناية الكاملة

يُنصح بإجراء أعمال العناية الكاملة من مرتين إلى ثلاث مرات سنويًا.

تخلص الأرضيات من القاذورات

← يتم كنس الطقة المغلفة للأرضيات/الأرضيات أو مسحها مبللة عند الحاجة.

إضافة مواد العناية

← تضاف مواد العناية مع ممسحة التنظيف للأرضيات بشكل منظم، وثُرُك لتجف تماماً.

إرشادات: يُراعى الالتزام بارشادات الاستخدام التي تحددها الشركة المنتجة للطقة المغلفة للأرضيات ومواد العناية!

لا تُستخدم مواد العناية التي تحتوي على مواد مذيبة.

اللموع

صورة 11

← يتم تمرير الجهاز على سطح الأرضية عدة مرات كما هو موضح في الصورة، حتى الوصول للمعان المطلوب.

ويُحرك الجهاز دائمًا طالما أنه قيد التشغيل. بحيث لا يبقى في موضع واحد لمدة طويلة، وإلا فقد تحدث تلفيات في الطقة المغلفة للأرضيات.

إرشاد: يجب الالتزام بمواصفات الشركة المنتجة فيما يتعلق بامكانية الحركة وتحريك الأثاث. يُنصح بالانتظار 12 ساعة على الأقل، وإنشاء هذه الفترة تكون الحركة على سطح الأرضية التي تم تلبيتها ببحر وبدون ارتداء الأحذية. يجب عدم تحريك الأثاث، وألا تصل المياه إلى الطقة المغلفة للأرضية.

أعمال العناية والصيانة

يُنصح بإجراء أعمال العناية والصيانة مرة كل شهر، للحصول على لمعان منظم مرة أخرى.
يمكن إضافة مواد العناية مباشرة في ماء المسح تبعاً لما تحدده الشركة المنتجة لمواد العناية. يرجى مراعاة الالتزام بارشادات الشركة المنتجة للطقة المغلفة للأرضيات ومواد العناية!
ثم بعد ذلك يُعاد تلميع وصقل سطح الأرضية.

أعمال العناية عند الحاجة

تبعاً لحاجة وتطلب الأرضية (أثار أقدام وخطوط...). يمكن إعادة تلميع وصقل طقة العناية عدة مرات بدون إضافة مسقفة لمواد العناية جديدة.

إناء التشغيل

← يتم إعادة الذراع للوضع الرأسى مرة أخرى. يُفصل الجهاز.

صورة 12

← يتم إخراج القابس من المقبس ويُفك كابل التوصيل الرئيسي حول الخطاف المركب بالذراع، وقبل ذلك يُدار الخطاف العلوي للكابل إلى أعلى.

نقل الجهاز

يُراعي تحريك الجهاز على عجلات النقل، عند رغبتك في نقله لمكان حفظه أو إلى غرفة أخرى.

صورة 13

← للقيام بذلك يتم إمالة المق>p>مض إلى الخلف ويُسحب الجهاز.

حفظ الجهاز

يُنصح بتنشيط قطعة تأمين النقل، في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.

صورة 14

← يُوضع الجهاز على الأرض، بحيث تقف رأس التلميع رأسياً على الأرض.

← يُسحب حامل الوسادة من الجهاز ويوضع في موضع الخطاف.

← تُضغط قطعة تأمين النقل من أحد جوانبها في موضع حفظ حامل الوسادة وتنشط. وُتضفط الجانب الآخر من قطعة التأمين في موضع حفظ حامل الوسادة الآخر وتنشط في هذا الوضع.

← يتم حفظ الجهاز في غرفة جافة في الوضع القائم.

التشغيل

وصف الجهاز

1. رأس التلميع
2. دواسة لتحرير الذراع
3. ذراع
4. كابل التوصيل الرئيسي مع قابس
5. موضع حفظ، كابل التوصيل الرئيسي
6. مقبض
7. خرطوم شفط
8. كيس قماش
9. كيس الفانل
10. موضع حفظ لوسادات التلميع
11. وسادات تلميع
12. حامل الوسادة
13. وصلة خرطوم الشفط
14. عجلات النقل
15. مثبتات لقابل التوصيل الرئيسي (4×)
16. قطعة تأمين النقل

إزالة قطعة تأمين النقل

1

← قم أولاً وقبل استخدام الجهاز بإزالة قطعة تأمين النقل بسحبها للخارج.

تجميع وتركيب الذراع

2

- ← يتم إدخال جزءي الذراع في بعضهما البعض ويتم تأمينهما باستخدام البرغي المرافق والصامولة.
- ← يتم إدخال الذراع باكملاه في رأس التلميع ويُثبت بالبرغي.
- إرشاد: عند القيام بذلك يجب مراعاة وضع كابل التوصيل الرئيسي.

3

← يُضغط كابل التوصيل الرئيسي في المثبتات ويسحب بإحكام.

توصيل خرطوم الشفط

4

يتم إدخال طرف خرطوم الشفط المستقيم في رأس التلميع، وطرفه المقوس في وصلة الذراع.

تركيب الكيس القماش

5

في البداية يُضغط الجزء العلوي من الكيس القماش في موضع الاحتواء حتى يستقر في مكانه. ثم بعد ذلك يُثبت الجزء السفلي بالذراع بواسطة شريط فالكون.

استخدام الكيس القماش

6

← يُفتح سحاب الكيس القماش.

← يُوضع كيس الفانل، ثم يُدفع الورق المقوى مع الفتحة عبر الفوهة حتى يستقر في موضعه. يتم التتحقق مرة أخرى من الموضع الصحيح لكيس الفانل.

← يُغلق الكيس القماش مرة أخرى بالسحاب.

استخدام حامل الوسادة

7

← يُوضع الجهاز على الأرض، بحيث تقف رأس التلميع رأسياً على الأرض.

← يُضخ حامل الوسادة في موضع احتواه برفق. ويراعي عند القيام بذلك أن حزوز حامل الوسادة متباينة في موضعها جيداً.

← لإخراج الحامل يتم سحبها للخارج برفق.

تركيب وسادات التلميع

8

ثُركب وسادة التلميع بالحامل، مع مراعاة أن تكون في وضع المنتصف.

إخراج الوسادة يتم سحبها للخارج برفق.

تخزين وسادات التلميع

← يمكن حفظ وسادات التلميع بموضع منفصل في الجزء السفلي من الكيس القماش.

عزيزي العميل،



قبل استخدام الجهاز لأول مرة قم بقراءة دليل التشغيل هذا ثم ابدأ في التعامل معه بعد ذلك. احتفظ بدليل التشغيل هذا لاستخدامه في وقت لاحق أو لتقديمه للملك الذي قد يختلف.

إرشادات السلامة

التصويب بالتيار

- يتم توصيل الجهاز طبقاً لما هو وارد في لوحة الصنع فقط ويتم تشغيله.
- يجب ألا يتم الإمساك بقبس التوصيل بالأيدي المبللة تماماً.
- لفصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي، يتم سحبه من القابس وليس من كابل التوصيل الرئيسي.
- يُراعي ألا يتعرض كابل التوصيل الرئيسي أو كابل التمديد للإصابة أو التلف نتيجة المرور عليه ودهسه أو تعرضه للانضغاط أو السحب أو ما شابه ذلك. يجب حماية الكابل من السخونة والزيت والحواف الحادة.
- يجب حماية الجهاز من ظروف الجو الخارجية والرطوبة ومصادر السخونة.
- يتم إيقاف تشغيل الجهاز، عند التوقف عن العمل.

الاستخدام

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) محدودي القدرات البدنية أو الحسنية أو العقلية أو من لا تتفاوت لديهم الخبرة وألأ المعرفة وإن لم يتحقق فيهم ذلك حيث يخضعوا لإشراف من يختص بأمنهم وسلامتهم أو يحصلون منه على توجيهات حول كيفية استخدام الجهاز. يجب مراعاة الأطفال للتأكد من عدم عثّهم بالجهاز.
- يجب على المستخدم استعمال الجهاز وفقاً للقواعد المحددة، وأن يأخذ في اعتباره الظروف المكانية المحيطة ويحرص على سلامة الغير، خاصة الأطفال عند العمل باستخدام الجهاز.

- يجب على المستخدم مراعاة ألا يتواجد في نطاق العمل أشخاص، قد يداهمها الفرسان الدوار ويذرف بها بعيداً.

النقل

- عند نقل الجهاز يجب إيقاف تشغيل المотор وتنبيه الجهاز على نحو آمن.

الصيانة

- يُسحب قابس التوصيل قبل القيام بأية أعمال في الجهاز.
- تجنب الماء، لا يُسمح بإجراء إصلاحات أو استبدال قطع الغيار بالجهاز إلا من قبل خدمة العملاء المعتمدة.

الاستخدام المطابق للتعليمات

- تم تطوير هذا الجهاز للاستخدام الخاص، وهو غير مخصص لمطالبات الاستخدام التجاري.
- يتيح الجهاز تلميع الأرضيات الخشبية والباركيه والأرضيات الحجرية ومشعاعات الأرضية وأراضييات كلوريド الفينيل PVC.
- الجهاز مخصص فقط لشفط راشن وفضلات النطع.
- لا يُعتبر الجهاز مكنسة تنظيف كهربائية! لا يستخدم الجهاز لشفط القاذرات الجافة!
- لا تستخدم مواد العناية التي تحتوي على مواد مندية.
- يُنطر استخدام الجهاز مع الموكب أو ما شابه ذلك.
- يجب عدم التحميل على الجهاز بوزن إضافي.
- يُنطر استخدام الجهاز أو تخزينه في المناطق المفتوحة أو حيث يتواجد البلى.
- لا يُستخدم الجهاز إلا مع منتجات أصلية سواء كانت أكياس الفلتر أو قطع الغيار أو الملحقات أو الملحقات الخاصة.
- يجب تحرير الجهاز دائمًا طالما أنه قد التشغيل، بحيث لا يبقى في موضع واحد لمدة طويلة، وإلا فقد تحدث تلفيات في الطبق المغلفة للأرضيات.
- يُرجى دائمًا مراعاة الالتزام بإرشادات الشركة المنتجة للطبق المغلفة للأرضيات ومواد العناية!
- لا تعتبر الشركة المنتجة مسؤولة عن التلفيات المحتملة التي تنتج عن الاستخدام المخالف للتعليمات أو الاستعمال الخاطئ للجهاز.


حماية البيئة

- مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام، رجاء لا تلق بالغلاف في القمامنة المنزلية بل قم بإعادة تدويره والانتفاع به مرة أخرى.



- تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا رجاء قم بالخلص من الأجهزة القديمة عن طريق نظم التجميع المناسبة.





A
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
Lichtblaustraße 7
1220 Wien
T (01) 250 600

FIN
Kärcher OY
Yrittäjäntie 17
01800 Klaukkala
T 0207 413 600

AUS
Kärcher Pty. Ltd.
40 Koornang Road
Scoresby VIC 3179
T (03) 9765 - 2300

GB
Kärcher(UK) Limited
Kärcher House
Beaumont Road
Banbury
Oxon, OX16 1TB
T 01295 752 200

B / LUX
Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
T B: 0900 10027
LUX: 0032 900 10027

GR
Kärcher Cleaning Systems A.E.
31-33, Nikitara str. &
Konstantinoupoleos str.
13671 Acharnes
T 210 - 2316 153

BR
Kärcher Indústria e Comércio Ltda.
Av. Prof. Benedicto Montenegro 419
CEP 13.140-000 - Paulínia - SP
T 0800 176 111

H
Kärcher Hungária Kft
Tormásrét ut 2.
2051 Bataorbágy
T (023) 530 640

CDN
Kärcher Canada Inc.
6975 Creditview Road Unit #2
Mississauga, Ontario L5N 8E9
T 1-800-465-4980

HK
Kärcher Limited
Unit 10, 17/F.
APEC Plaza
49 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, Kowloon
T (02) 357-5863

CH
Kärcher AG
Industriestraße 16
8108 Dällikon
T 0844 850 863

I
Kärcher S.p.A.
Via A.Vespucci 19
21013 Gallarate (VA)
T 848 - 99 88 77

CZ
Kärcher spol s r.o.
Modletice č.p. 141
251 01 Říčany u Prahy
T 0323 606 014

IRL
Karcher Limited
12 Willow Business Park
Nangor Road
Clondalkin Dublin 12
T (01) 409 77 77

D
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Service-Center Gissigheim
Im Gewerbegebiet 2
97953 Königheim-Gissigheim
T (07195) 903 2065

KOR
Karcher Co. Ltd. (South Korea)
Youngjae B/D, 50-1, 51-1
Sansoo-dong, Mapo-ku
Seoul 121-060
T 032-465-8000

DK
Kärcher Rengöringssystemer A/S
Geijhavérgård 5
6000 Kolding
T 70 206 667

MAL
Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
No. 8, Jalan Serindit 2
Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong, Selangor
T (03) 5882 1148

E
Kärcher S.A.
Pol. Industrial Font del Radium
Calle Doctor Truela 6-7
08400 Granollers (Barcelona)
T 902 170 068

MEX
Karcher México, SA de CV
Av. Gustavo Baz No. 29-C
Col. Naucalpan Centro
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53000 México
T 01 800 024 13 13

N
Kärcher AS
Stanseveien 31
0976 Oslo
T 24 17 77 00

NL
Kärcher BV
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur
T 0900-33 444 33

NZ
Karcher Limited
12 Ron Driver Place
East Tamaki, Auckland
T (09) 274-4603

P
Neoparts-Com.e Ind. Automóvel, S.A.
Av. Infante D. Henrique, Lote 35
1800-218 Lisboa
T 218558300

PL
Kärcher Sp. z o.o.
Ul. Stawowa 140
31-346 Kraków
T (012) 6397-222

PRC
Kärcher Cleaning Systems Co., Ltd.
Part B, Building 30,
No. 390 Ai Du Road
Shanghai Waigaoqiao 200131
T (021) 5046-3579

RO
Karcher Romania s.r.l.
Sos. Odaii Nr. 439
013606 Bucureşti
T 0372709001

RUS
ООО «Керхер»
109147, Москва
ул. Таганская, д.34, стр.3
T +7 495 228 39 45

S
Kärcher AB
Tagenevägen 31
42502 Hisings-Kärra
T (031) 577-300

SGP
Kärcher Asia Pacific Pte. Ltd.
5 Toh Guan Road East
#01-00 Freight Links
Express Distripark
Singapore 608831
T 6897-1811

SK
Kärcher Slovakia, s.r.o.
Beniakova 2
94901 Nitra
T 037 6555 798

TR
Kärcher Servis Ticaret A.S.
9 Eylül Mahallesi
307 Sokak No. 6
Gazimierir Izmir
T (0232) 252-0708

TWN
Kärcher Limited
5F/6. No.7
Wu-Chuan 1st Rd
Wu-Ku Industrial Zone
Taipei County
T (02) 2299-9626

UA
Kärcher Ukraine
Kilzeva doroga, 9
03191, Kyiv
T (044) 594 75 75

UAE
Karcher FZE
Jebel Ali Free Zone
RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai
T (04) 8836-776

USA
Alfred Karcher, Inc
2170 Satellite Blvd
Suite 350
Duluth, GA 30097
T 678-935-4545; 877-527-2437

ZA
Kärcher (Pty.) Limited
144 Kuschke Street
Meadowdale
Edenvale 1614
T (011) 574-5360

 **KÄRCHER®**

www.kaercher.com